```
1
2  //-------------------------------------------------------------------------------------------
3  /*! ¥file
4      ¥brief  4-legged robot simulator - server
5      ¥author Akihiko Yamaguchi
6      ¥date   Mar.13 2007  */
7  //-------------------------------------------------------------------------------------------
8  #ifndef ODE_MINOR_VERSION
9    #error ODE_MINOR_VERSION should be set in compile
10   #error   ex. -DODE_MINOR_VERSION=10
11 #endif
12 //-------------------------------------------------------------------------------------------
13 #include <ode/ode.h>
14 #include <drawstuff/drawstuff.h>
15 #include <iostream>
16 #undef PACKAGE_BUGREPORT
17 #undef PACKAGE_NAME
18 #undef PACKAGE_STRING
19 #undef PACKAGE_TARNAME
20 #undef PACKAGE_VERSION
21 #include <octave/config.h>
22 #include <octave/Matrix.h>
23 //-------------------------------------------------------------------------------------------
24 #include <cstdlib>
25 #include <cstdio>
26 #include <cstring>
27 #include <unistd.h>
28 #include <sys/types.h>
29 #include <sys/socket.h>
30 #include <sys/un.h>
31 //-------------------------------------------------------------------------------------------
32 #include "protocol.h"
33 //-------------------------------------------------------------------------------------------
34 #ifdef _MSC_VER
35 #pragma warning(disable:4244 4305)  // for VC++, no precision loss complaints
36 #endif
37 // select correct drawing functions
38 #ifdef dDOUBLE
39 #define dsDrawBox dsDrawBoxD
40 #define dsDrawSphere dsDrawSphereD
41 #define dsDrawCylinder dsDrawCylinderD
42 #define dsDrawCapsule dsDrawCapsuleD
43 #define dsDrawConvex dsDrawConvexD
44 #endif
45 //-------------------------------------------------------------------------------------------
46 using namespace std;
47 //-------------------------------------------------------------------------------------------
48 #include "robot.cpp"
49 //-------------------------------------------------------------------------------------------
50
51
52 //===========================================================================================
53 //! ¥brief ふたつのオブジェクト o1, o2 が衝突しそうならこのコールバック関数が呼ばれる
54 //! ¥note 衝突しているかいないかはこの関数で（ユーザが）判定し，衝突していれば接触点にリンクを追加する.
55 static void nearCallback (void *data, dGeomID o1, dGeomID o2)
56 //===========================================================================================
57 {
58   // exit without doing anything if the two bodies are connected by a joint
59   dBodyID b1 = dGeomGetBody(o1);
60   dBodyID b2 = dGeomGetBody(o2);
61   if (b1 && b2 && dAreConnectedExcluding(b1,b2,dJointTypeContact)) return;
62
63   dContact contact[MAX_CONTACTS];   // up to MAX_CONTACTS contacts per box-box
64   for (int i=0; i<MAX_CONTACTS; i++)
65   {
66     contact[i].surface.mode = dContactBounce | dContactSoftCFM;
67     contact[i].surface.mu = dInfinity;
68     contact[i].surface.mu2 = 0;
69     contact[i].surface.bounce = 0.1;
70     contact[i].surface.bounce_vel = 0.1;
71     contact[i].surface.soft_cfm = 0.01;
72   }
73   if (int numc = dCollide (o1,o2,MAX_CONTACTS,&contact[0].geom,sizeof(dContact)))
74   {
75     for (int i=0; i<numc; i++)
76     {
77       dJointID c = dJointCreateContact (world.id(),contactgroup.id(),contact+i);
78       dJointAttach (c,b1,b2);
79     }
80   }
81 }
82 //-------------------------------------------------------------------------------------------
83
84
85 //===========================================================================================
86 //! ¥brief start simulation - set viewpoint
87 static void start()
88 //===========================================================================================
89 {
90   #if ODE_MINOR_VERSION>=10
91     dAllocateODEDataForThread(dAllocateMaskAll);
92   #endif
93
94   static float xyz[3] = {0.75,1.3,1.0};
95   static float hpr[3] = {-120.0,-16.0,0.0};
96
97   dsSetViewpoint (xyz,hpr);
98   // cerr << "Press 'R' to reset simulation¥n" << endl;
99 }
100 //-------------------------------------------------------------------------------------------
101
102 //===========================================================================================
103 //! ¥brief キーイベントのコールバック関数
104 //! ¥param[in] cmd  入力キー
105 static void keyEvent (int cmd)
```

```
106 //==========================================================================================
107 {
108   // if (cmd=='r'||cmd=='R')
109   // {
110   //   create_world();
111   // }
112 }
113 //------------------------------------------------------------------------------------------
114 
115 static void getJointState (double state[JOINT_STATE_DIM])
116 {
117   for (int j(0);j<JOINT_NUM;++j)
118   {
119     state[j] = joint[j].getAngle();
120     state[JOINT_NUM+j] = joint[j].getAngleRate();
121   }
122   // cerr<<"joint1= ";for(int j(0);j<JOINT_STATE_DIM;++j)cerr<<" "<<state[j];cerr<<endl;
123 }
124 //------------------------------------------------------------------------------------------
125 
126 static void getBaseState (double state[BASE_STATE_DIM])
127 {
128   state[0]  = body[0].getPosition()[0];  // x
129   state[1]  = body[0].getPosition()[1];  // y
130   state[2]  = body[0].getPosition()[2];  // z
131   state[3]  = body[0].getQuaternion()[0]; // quaternion (w)
132   state[4]  = body[0].getQuaternion()[1]; // quaternion (x)
133   state[5]  = body[0].getQuaternion()[2]; // quaternion (y)
134   state[6]  = body[0].getQuaternion()[3]; // quaternion (z)
135 
136   state[7]  = body[0].getLinearVel()[0];  // vx
137   state[8]  = body[0].getLinearVel()[1];  // vy
138   state[9]  = body[0].getLinearVel()[2];  // vz
139   state[10] = body[0].getAngularVel()[0] ; // wx
140   state[11] = body[0].getAngularVel()[1] ; // wx
141   state[12] = body[0].getAngularVel()[2] ; // wx
142 }
143 //------------------------------------------------------------------------------------------
144 
145 
146 
147 //------------------------------------------------------------------------------------------
148 static int    global_file_descriptor(-1);
149 static int    window_x(400), window_y(400);
150 // static const  dReal time_step (0.0005); // シミュレーションきざみ幅(0.5[ms])
151 static ColumnVector  input_torque (JOINT_NUM, 0.0);
152 //------------------------------------------------------------------------------------------
153 
154 
155 
156 void stepSimulation (const dReal &time_step)
157 {
158   for (int j(0); j<JOINT_NUM; ++j)
159     joint[j].addTorque(input_torque(j));
160   // cerr<<"torque= "<<input_torque.transpose()<<endl;
161 
162   // シミュレーション
163   space.collide (0,&nearCallback);
164   world.step (time_step);
165   // time += time_step;
166   // remove all contact joints
167   contactgroup.empty();
168 }
169 //------------------------------------------------------------------------------------------
170 
171 
172 bool oct_robot_server (void)
173 {
174   TXData data;
175   while (1)
176   {
177     if (global_file_descriptor<0)
178     {
179       cerr<<"connection terminated (unexpected error)."<<data.command<<endl;
180       exit(1);
181     }
182     read (global_file_descriptor, (char*)&data, sizeof(data));
183     switch (data.command)
184     {
185       case  ORS_START_SIM        :
186         return true;
187       case  ORS_STOP_SIM         :
188         return false;
189       case  ORS_STEP_SIM         :
190         stepSimulation (data.dvalue);
191         break;
192       case  ORS_RESET_SIM        :
193         create_world();
194         break;
195       case  ORS_DRAW_WORLD       :
196         return true;
197       case  ORS_SET_TORQUE       :
198         input_torque(data.step) = data.dvalue;
199         break;
200       case  ORS_SET_WINDOWSIZE   :
201         if (data.step==0)  window_x=data.ivalue;
202         else if (data.step==1)  window_y=data.ivalue;
203         break;
204       case  ORS_GET_JOINT_NUM    :
205         write (global_file_descriptor, (char*)&JOINT_NUM, sizeof(JOINT_NUM));
206         break;
207       case  ORS_GET_JSTATE_DIM   :
208         write (global_file_descriptor, (char*)&JOINT_STATE_DIM, sizeof(JOINT_STATE_DIM));
209         break;
210       case  ORS_GET_BSTATE_DIM   :
```

```
211         write (global_file_descriptor, (char*)&BASE_STATE_DIM, sizeof(BASE_STATE_DIM));
212         break;
213       case  ORS_GET_JOINT_STATE  :
214         getJointState (joint_state);
215         // cerr<<"joint2= ";for(int j(0);j<JOINT_STATE_DIM;++j)cerr<<" "<<joint_state[j];cerr<<endl;
216         write (global_file_descriptor, (char*)joint_state, sizeof(double)*JOINT_STATE_DIM);
217         break;
218       case  ORS_GET_BASE_STATE   :
219         getBaseState (base_state);
220         write (global_file_descriptor, (char*)base_state, sizeof(double)*BASE_STATE_DIM);
221         break;
222       default :
223         cerr<<"in oct_robot_server(): invalid command "<<data.command<<endl;
224         return false;
225     }
226   }
227 }
228 //-------------------------------------------------------------------------------------------
229
230 void setup_server (void)
231   // ref. http://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~toyama/network/example1.html
232 {
233   int    fd1;
234   struct sockaddr_un    saddr;
235   struct sockaddr_un    caddr;
236   int    len;
237
238   if ((fd1 = socket (PF_UNIX, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
239   {
240     perror("socket");
241     exit(1);
242   }
243
244   bzero ((char *)&saddr, sizeof(saddr));
245   // ソケットの名前を代入
246   saddr.sun_family = AF_UNIX;
247   strcpy (saddr.sun_path, SOCK_NAME);
248   // ソケットにアドレスをバインド
249   unlink(SOCK_NAME);
250   if (bind(fd1, (struct sockaddr *)&saddr,
251            sizeof(saddr.sun_family) + strlen(SOCK_NAME)) < 0){
252     perror("bind");
253     exit(1);
254   }
255   // listen をソケットに対して発行
256   if (listen(fd1, 1) < 0)
257   {
258     perror("listen");
259     exit(1);
260   }
261
262   len = sizeof(caddr);
263   /*
264     * accept()により、クライアントからの接続要求を受け付ける。
265     * 成功すると、クライアントと接続されたソケットのディスクリプタが
266     * fd2に返される。このfd2を通して通信が可能となる。
267     * fd1は必要なくなるので、close()で閉じる。
268     */
269   if ((global_file_descriptor = accept(fd1, (struct sockaddr *)&caddr, (socklen_t*)&len)) < 0)
270   {
271       perror("accept");
272       exit(1);
273   }
274   close(fd1);
275 }
276 //-------------------------------------------------------------------------------------------
277
278
279 //===========================================================================================
280 /*! ¥brief 描画(OpenGL)のコールバック関数.
281     ¥param[in] pause 停止モードなら true (0以外)
282
283     シミュレーションのきざみ time_step=0.0005[s] に対して描画は 50 fps 程度で十分なので,
284     1 frame ごとに simStepsPerFrame=1.0/time_step/FPS=40 回ダイナミクスのシミュレーションを回す.  */
285 static void simLoop (int pause)
286 //===========================================================================================
287 {
288 //   static dReal time(0.0); // シミュレーション時間
289   if (!pause)
290   {
291     if (!oct_robot_server())  dsStop();
292   }
293
294   draw_world();
295 }
296 //-------------------------------------------------------------------------------------------
297
298 static void stopSimulation (void)
299 {
300   close (global_file_descriptor);
301   global_file_descriptor = -1;
302 }
303 //-------------------------------------------------------------------------------------------
304
305
306 int main (int argc, char **argv)
307 {
308   dsFunctions fn; // OpenGL 出力用オブジェクト
309   fn.version = DS_VERSION;
310   fn.start = &start;
311   fn.step = &simLoop;
312   fn.command = &keyEvent;
313   fn.stop = &stopSimulation;
314   char path_to_textures[]="textures";
315   fn.path_to_textures = path_to_textures;  //! ¥note カレントディレクトリに textures へのリンクが必要
```

```
316
317   #if ODE_MINOR_VERSION>=9
318   # if ODE_MINOR_VERSION==9
319     dInitODE();
320   # elif ODE_MINOR_VERSION>=10
321     dInitODE2(0);
322   # endif
323   #endif
324
325   setup_server();
326   if (oct_robot_server())
327   {
328     create_world();
329     // run simulation
330     if(window_x>0 && window_y>0)
331       dsSimulationLoop (argc,argv,window_x,window_y,&fn);
332     else
333       while(oct_robot_server());
334   }
335   if(global_file_descriptor!=-1)
336   {
337     close (global_file_descriptor);
338     global_file_descriptor = -1;
339   }
340
341   #if ODE_MINOR_VERSION>=9
342     dCloseODE();
343   #endif
344   return 0;
345 }
346 //-----------------------------------------------------------------------------
347
```

```
1  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
2  /*! ¥file
3  ¥brief  4-legged robot simulator - client
4  ¥author Akihiko Yamaguchi
5  ¥date   Mar.13 2007  */
6  //-----------------------------------------------------------------------------------------------
7  #include <iostream> // TODO デバッグが終了しだい削除
8  #include <cstdlib>
9  #include <cstdio>
10 #include <cstring>
11 #include <unistd.h>
12 #include <sys/types.h>
13 #include <sys/socket.h>
14 #include <sys/un.h>
15 //-----------------------------------------------------------------------------------------------
16 #include "protocol.h"
17 //-----------------------------------------------------------------------------------------------
18 #include <octave/config.h>
19 #include <octave/Matrix.h>
20 //-----------------------------------------------------------------------------------------------
21 #ifdef OUTPUT_OCT
22 #include <octave/oct.h>
23 #endif
24 //-----------------------------------------------------------------------------------------------
25 static int  client_file_descriptor(-1);
26 static int  JOINT_NUM(0);
27 static int  JOINT_STATE_DIM (0);  // 関節状態の次元
28 static int  BASE_STATE_DIM (0);  // ベース状態の次元
29 //-----------------------------------------------------------------------------------------------
30 static double *joint_state (NULL);
31 static double *base_state (NULL);
32 static ColumnVector jState(0), bState(0);
33 //-----------------------------------------------------------------------------------------------
34 class __inner_destructor
35 {
36   __inner_destructor(void) {};
37   ~__inner_destructor(void)
38   {
39     if (joint_state!=NULL) {delete[] joint_state; joint_state=NULL;}
40     if (base_state!=NULL)  {delete[] base_state; base_state=NULL;}
41   };
42 };
43 //-----------------------------------------------------------------------------------------------
44
45
46 inline ColumnVector get_joint_state (void);
47 inline ColumnVector get_base_state (void);
48
49 using namespace std;
50
51 //! check return
52 void chret (int ret)
53 {
54   if (ret<0)
55   {
56     close (client_file_descriptor);
57     client_file_descriptor = -1;
58     exit(1);
59   }
60 }
61
62 //! check the client_file_descriptor
63 void chfd (void)
64 {
65   if(client_file_descriptor<0)
66   {
67     cerr<<"error! the connection was already terminated."<<endl;
68     exit(1);
69   }
70 }
71
72 bool setup_client (void)
73 // ref. http://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~toyama/network/example1.html
74 {
75   struct sockaddr_un    addr;
76
77   // ソケットを作成.  UNIX ドメイン, ストリーム型
78   if ((client_file_descriptor = socket (PF_UNIX, SOCK_STREAM, 0)) < 0)
79   {
80     perror("socket");
81     exit(1);
82   }
83
84   bzero ((char *)&addr, sizeof(addr));
85
86   // ソケットの名前を代入
87   addr.sun_family = AF_UNIX;
88   strcpy (addr.sun_path, SOCK_NAME);
89
90   // サーバと接続を試みる. サーバ側で bind & listen の発行が終っている必要がある
91   if (connect (client_file_descriptor, (struct sockaddr *)&addr,
92     sizeof(addr.sun_family) + strlen(SOCK_NAME)) < 0)
93   {
94     perror("connect");
95     cerr<<"-> maybe the server four-legged.exe is not running."<<endl;
96     return false; //exit(1);
97   }
98   return true;
99 }
100
101 ColumnVector get_torque (void)
102 {
103   static bool init(true);
104   static const double kp=100.0, kd=2.0;
105   static ColumnVector target(JOINT_NUM,0.0);
```

```
106   static const double MaxTorque(100.0);  // [Nm]
107   if(init)
108   {
109     const double q1=-0.25*M_PI, q2=0.5*M_PI;
110     for(int i(0);i<8;i+=2) target(i)=q1;
111     for(int i(1);i<8;i+=2) target(i)=q2;
112     init = false;
113   }
114   ColumnVector u (JOINT_NUM,0.0);  // 制御入力（トルク）
115   ColumnVector jstate (get_joint_state());  // 現在の関節状態
116   for (int i(0);i<8;++i)
117   {
118     u(i)=kp*(target(i)-jstate(i))-kd*jstate(8+i);
119     if (u(i)>MaxTorque)  u(i)=MaxTorque;
120     else if (u(i)<-MaxTorque)  u(i)=-MaxTorque;
121   }
122
123   return u;
124 }
125 //-----------------------------------------------------------------------------------------
126
127 inline void start_simulation (int window_width, int window_height)
128 {
129   chfd();
130   TXData data;
131   data.command = ORS_SET_WINDOWSIZE;
132   data.step = 0;
133   data.ivalue = window_width;
134   chret (write (client_file_descriptor, (char*)&data, sizeof(data)));
135   data.step = 1;
136   data.ivalue = window_height;
137   chret (write (client_file_descriptor, (char*)&data, sizeof(data)));
138   data.command = ORS_START_SIM;
139   chret (write (client_file_descriptor, (char*)&data, sizeof(data)));
140 }
141
142 inline void stop_simulation (void)
143 {
144   chfd();
145   TXData data;
146   data.command = ORS_STOP_SIM;
147   chret (write (client_file_descriptor, (char*)&data, sizeof(data)));
148   close(client_file_descriptor);
149   client_file_descriptor=-1;
150 }
151
152 inline void step_simulation (const ColumnVector &u, const double &time_step)
153 {
154   chfd();
155   TXData data;
156   data.command = ORS_SET_TORQUE;
157   for (int j(0); j<JOINT_NUM; ++j)
158   {
159     data.step = j;
160     data.dvalue = u(j);
161     chret (write (client_file_descriptor, (char*)&data, sizeof(data)));
162   }
163   data.command = ORS_STEP_SIM;
164   data.dvalue = time_step;
165   chret (write (client_file_descriptor, (char*)&data, sizeof(data)));
166 }
167
168 inline void reset_simulation (void)
169 {
170   chfd();
171   TXData data;
172   data.command = ORS_RESET_SIM;
173   chret (write (client_file_descriptor, (char*)&data, sizeof(data)));
174 }
175
176 inline ColumnVector get_joint_state (void)
177 {
178   chfd();
179   if (JOINT_STATE_DIM<=0)  return ColumnVector(0);
180   if (jState.dim1() != JOINT_STATE_DIM)  jState.resize(JOINT_STATE_DIM);
181   TXData data;
182   data.command = ORS_GET_JOINT_STATE;
183   chret (write (client_file_descriptor, (char*)&data, sizeof(data)));
184   chret (read (client_file_descriptor, (char*)joint_state, sizeof(double)*JOINT_STATE_DIM));
185   // cerr<<"c-joint1= ";for(int j(0);j<JOINT_STATE_DIM;++j)cerr<<" "<<joint_state[j];cerr<<endl;
186   for (int j(0); j<JOINT_STATE_DIM; ++j)  jState(j)=joint_state[j];
187   // cerr<<"c-joint2= "<<jState.transpose()<<endl;
188   return jState;
189 }
190 inline ColumnVector get_base_state (void)
191 {
192   chfd();
193   if (BASE_STATE_DIM<=0)  return ColumnVector(0);
194   if (bState.dim1() != BASE_STATE_DIM)  bState.resize(BASE_STATE_DIM);
195   TXData data;
196   data.command = ORS_GET_BASE_STATE;
197   chret (write (client_file_descriptor, (char*)&data, sizeof(data)));
198   chret (read (client_file_descriptor, (char*)base_state, sizeof(double)*BASE_STATE_DIM));
199   for (int j(0); j<BASE_STATE_DIM; ++j)  bState(j)=base_state[j];
200   return bState;
201 }
202
203 inline void draw_world (void)
204 {
205   chfd();
206   TXData data;
207   data.command = ORS_DRAW_WORLD;
208   chret (write (client_file_descriptor, (char*)&data, sizeof(data)));
209 }
210
```

```
211 inline int get_joint_num (void)
212 {
213   chfd();
214   TXData data;
215   data.command = ORS_GET_JOINT_NUM;
216   chret (write (client_file_descriptor, (char*)&data, sizeof(data)));
217   chret (read (client_file_descriptor, (char*)&JOINT_NUM, sizeof(JOINT_NUM)));
218   cerr<<"joint-num = "<<JOINT_NUM<<endl;
219   return JOINT_NUM;
220 }
221
222 inline int get_joint_state_dim (void)
223 {
224   chfd();
225   TXData data;
226   data.command = ORS_GET_JSTATE_DIM;
227   chret (write (client_file_descriptor, (char*)&data, sizeof(data)));
228   chret (read (client_file_descriptor, (char*)&JOINT_STATE_DIM, sizeof(JOINT_STATE_DIM)));
229   cerr<<"joint-state-dim = "<<JOINT_STATE_DIM<<endl;
230   if (joint_state!=NULL) {delete[] joint_state; joint_state=NULL;}
231   joint_state = new double[JOINT_STATE_DIM];
232   return JOINT_STATE_DIM;
233 }
234
235 inline int get_base_state_dim (void)
236 {
237   chfd();
238   TXData data;
239   data.command = ORS_GET_BSTATE_DIM;
240   chret (write (client_file_descriptor, (char*)&data, sizeof(data)));
241   chret (read (client_file_descriptor, (char*)&BASE_STATE_DIM, sizeof(BASE_STATE_DIM)));
242   cerr<<"base-state-dim = "<<BASE_STATE_DIM<<endl;
243   if (base_state!=NULL) {delete[] base_state; base_state=NULL;}
244   base_state = new double[BASE_STATE_DIM];
245   return BASE_STATE_DIM;
246 }
247
248 #ifdef OUTPUT_OCT
249 DEFUN_DLD (startSimulation, args, ,
250           "int startSimulation(int window_width, int window_height).")
251 {
252   if(!setup_client()) return octave_value(1);
253   start_simulation(args(0).double_value(), args(1).double_value());
254   get_joint_num();
255   get_joint_state_dim();
256   get_base_state_dim();
257   return octave_value(0);
258 }
259
260 DEFUN_DLD (stopSimulation, args, ,
261           "void stopSimulation(void).")
262 {
263   stop_simulation();
264   return octave_value();
265 }
266
267 DEFUN_DLD (stepSimulation, args, ,
268           "void stepSimulation(const ColumnVector &u, const dReal &time_step).")
269 {
270   ColumnVector u(args(0).vector_value());
271   step_simulation (u, args(1).double_value());
272   return octave_value();
273 }
274
275 DEFUN_DLD (resetSimulation, args, ,
276           "void resetSimulation(void).")
277 {
278   reset_simulation();
279   return octave_value();
280 }
281
282 DEFUN_DLD (drawWorld, args, ,
283           "void drawWorld(void).")
284 {
285   draw_world();
286   return octave_value();
287 }
288
289 DEFUN_DLD (getJointState, args, ,
290           "ColumnVector getJointState(void).")
291 {
292   ColumnVector state (get_joint_state());
293   return octave_value (state);
294 }
295
296 DEFUN_DLD (getBaseState, args, ,
297           "ColumnVector getBaseState(void).")
298 {
299   ColumnVector state (get_base_state());
300   return octave_value (state);
301 }
302 #endif
303
304
305 int main (int argc, char **argv)
306 {
307   if(!setup_client()) return 1;
308   start_simulation(400,400);
309   get_joint_num();
310   get_joint_state_dim();
311   get_base_state_dim();
312   while(1)
313   {
314     step_simulation (get_torque(), 0.001);
315     draw_world();
```

```
316   }
317
318   close (client_file_descriptor);
319   return 0;
320 }
321 //---------------------------------------------------------------------------
322
323
```

```
function [phi] = getPhi(state,aind,centers,B,var,nactions)

    % 現在の状態に関する基底関数
    dist = sum((centers - repmat(state',B,1)).^2,2);

    phi = zeros(B*nactions,1);
    phi(B*(aind-1)+1:B*aind) = exp(-dist/2/var^2);
```

```
function theta=KernelLeastSquaresPolicyIteration(L, M, T, options, win_w,win_h)
  startSimulation (win_w,win_h);    % 本体のウィンドウを表示
  actions = [-50, 0, 50];           % 行動の候補
  nactions = 3;                     % 行動数

  % カネル行列K, ベクトルrの初期化
  K = zeros(M*T,M*T);
  r = zeros(M*T,1);

  % モデルパラメータの初期化
  theta = rand(M*T,1);

  % データ行列の初期化, 状態次元+行動次元=5
  data = zeros(M*T,5);

  % 政策反復
  for l=1:L
    dr = 0;
    rand('state',1);

    % 標本
    for m=1:M
      resetSimulation();

      for t=1:T
        % 状態 (psi1, psi2, dpsi1, dpsi2) の観測
        state = getJointState();

        if l==1
          policy = ones(nactions,1)./nactions;
        else
          Q(1) = theta'*exp(-sum((pdata-repmat([state' actions(1)],M*T,1)).^2,2)/2/(options.var^2));
          Q(2) = theta'*exp(-sum((pdata-repmat([state' actions(2)],M*T,1)).^2,2)/2/(options.var^2));
          Q(3) = theta'*exp(-sum((pdata-repmat([state' actions(3)],M*T,1)).^2,2)/2/(options.var^2));

          % 政策
          policy = zeros(nactions);
          switch options.pmode
            case 1 % greedy
              [v,a] = max(Q);
              policy(a) = 1;

            case 2 % e-greedy
              [v,a] = max(Q);
              policy = ones(nactions,1)*options.epsilon/nactions;
              policy(a) = 1 - options.epsilon+options.epsilon/nactions;

            case 3  % softmax
              policy = exp(Q./options.tau)/sum(exp(Q./options.tau));
          end
        end

        % 行動選択
        ran = rand;
        if(ran < policy(1))
```

```
          action = 1;
        elseif(ran < policy(1)+policy(2))
          action = 2;
        else
          action = 3;
        end

        u(2) = actions(action);

        % 行動の実行
        stepSimulation (u,0.01);
        if(t==0 || mod(t,10)==0)
          drawWorld;
        end

        % データ行列の更新
        data(T*(m-1)+t,1) = state(1);
        data(T*(m-1)+t,2) = state(2);
        data(T*(m-1)+t,3) = state(3);
        data(T*(m-1)+t,4) = state(4);
        data(T*(m-1)+t,5) = u(2);

        % 状態 (psi1, psi2, dpsi1, dpsi2) の観測
        state = getJointState();

        % M*T次元報酬ベクトルr
        r(T*(m-1)+t) = -cos(state(1));

        % 割引き和の計算
        dr = dr + options.gamma^(t-1) * r(T*(m-1)+t);
      end
    end

    % (M*T)*(M*T)カーネル行列の生成
    for mt=1:M*T-1
      K(mt,:) = exp(-sum((data(1:M*T,:)-repmat(data(mt,:),M*T,1)).^2,2)/2/(options.var^2))' - options.↙
gamma * exp(-sum((data(1:M*T,:)-repmat(data(mt+1,:),M*T,1)).^2,2)/2/(options.var^2))';
    end

    % 最小二乗法による政策評価
    theta = pinv(K)*r;

    pdata = data;

    printf("%d)Max=%.2f Avg=%.2f Dsum=%.2f numtop=%d¥n",l,max(r),mean(r),dr/M,size(find(r>0.9),1));
    fflush(stdout);
  end
```

```
function [theta]=LeastSquaresPolicyIteration(L, M, T, B, options, win_w,win_h)
  startSimulation (win_w,win_h);    % 本体のウィンドウを表示
  actions = [-50, 0, 50];           % 行動の候補
  nactions = 3;             % 行動数

  % デザイン行列X, ベクトルrの初期化
  X = zeros(M*T,B*nactions);
  r = zeros(M*T,1);

  % モデルパラメータの初期化
  theta = zeros(B*nactions,1);

  % 政策反復
  for l=1:L
    dr = 0;
    rand('state',1);

    % 標本
    for m=1:M
      resetSimulation();

      for t=1:T+1

        % 状態 (psi1, psi2, dpsi1, dpsi2) の観測
        state = getJointState();

        % 距離
        dist = sum((options.centers - repmat(state',B,1)).^2,2);

        % 現在の状態に関する基底関数
        phis = exp(-dist/2/(options.var^2));

        % 現在の状態における価値関数
        Q = phis'*reshape(theta,B,nactions);

        % 政策
        policy = zeros(nactions,1);
        switch options.pmode
          case 1 % greedy
            [v,a] = max(Q);
            policy(a) = 1;

          case 2 % e-greedy
            if l==1
              policy = ones(nactions,1)./nactions;
            else
              [v,a] = max(Q);
              policy = ones(nactions,1)*options.epsilon/nactions;
              policy(a) = 1 - options.epsilon+options.epsilon/nactions;
            end

          case 3  % softmax
            policy = exp(Q./options.tau)/sum(exp(Q./options.tau));
        end
```

```
        % 行動選択
        ran = rand;
        if(ran < policy(1))
          action = 1;
        elseif(ran < policy(1)+policy(2))
          action = 2;
        else
          action = 3;
        end
        u(2) = actions(action);

        % 行動の実行
        stepSimulation (u,0.005);
        if(t==0 || mod(t,10)==0)
           drawWorld;
        end

        if t>1
          % 現在の状態に関する基底関数の政策に関する平均
          aphi = zeros(B*nactions,1);
          for a=1:nactions
            aphi = aphi + getPhi(state,a,options.centers,B,options.var,nactions) * policy(a);
          end

          % 一つ前の状態と行動に関する基底関数
          pphi = getPhi(pstate,paction,options.centers,B,options.var,nactions);

          % (M*T)*Bデザイン行列X, M*T次元ベクトルr
          X(T*(m-1)+t-1,:) = (pphi - options.gamma * aphi)';
          r(T*(m-1)+t-1) = -cos(state(1));

          % 割引き和の計算
          dr = dr + r(T*(m-1)+t-1)*options.gamma^(t-1);
        end

        paction = action;
        pstate = state;
      end
    end

    % 政策評価
    theta = pinv(X'*X)*X'*r;

    printf("%d)Max=%.2f Avg=%.2f Dsum=%.2f numtop=%d¥n",l,max(r),mean(r),dr/M,size(find(r>0.9),1));
    fflush(stdout);
end
```

```
1  //------------------------------------------------------------------------------------------
2  /*! ¥file
3      ¥brief  robot simulator protocol
4      ¥author Akihiko Yamaguchi
5      ¥date   Mar.13 2007  */
6  //------------------------------------------------------------------------------------------
7
8  const char *SOCK_NAME = "/tmp/octrobot-socket";   //!< 通信に使うソケットファイル
9
10 // サーバ側が受け付けるコマンド
11 const int ORS_START_SIM          (0);  //!< シミュレーションを開始する
12 const int ORS_STOP_SIM           (1);  //!< シミュレーションを終了する
13 const int ORS_STEP_SIM           (2);  //!< シミュレーションを 1 ステップ進める (dvalue=時間ステップ)
14 const int ORS_RESET_SIM          (3);  //!< シミュレーションリセットする
15 const int ORS_DRAW_WORLD         (4);  //!< 世界を描画
16 const int ORS_SET_TORQUE         (5);  //!< トルク入力を設定 (step=0,...,関節数-1, dvalue)
17 const int ORS_SET_WINDOWSIZE     (6);  //!< 画面サイズを変更. デフォルト 400x400 (step=0:x, step=1:y, ivalue).  ORS_START_SIM よりも前に使わ↙
     ないと意味がない.
18 const int ORS_GET_JOINT_NUM      (7);  //!< 関節数を返す. (int*1)
19 const int ORS_GET_JSTATE_DIM     (8);  //!< 関節状態の次元を返す. (int*1)
20 const int ORS_GET_BSTATE_DIM     (9);  //!< ベース状態の次元を返す. (int*1)
21 const int ORS_GET_JOINT_STATE   (10);  //!< 関節状態を取得 (double*関節状態ベクトル次元のデータが返される)
22 const int ORS_GET_BASE_STATE    (11);  //!< ベース状態を取得 (double*ベース状態ベクトル次元のデータが返される)
23
24 struct TXData  //! 通信に使うデータ
25 {
26   int   command;
27   int   step;
28   union
29   {
30     int    ivalue;
31     double dvalue;
32   };
33 };
34
35
36
37
```

```
//-------------------------------------------------------------------------------------------
/*! ¥file
    ¥brief  create acrobot for ODE
    ¥author Akihiko Yamaguchi
    ¥date   Dec.26 2007 */
//-------------------------------------------------------------------------------------------
// dynamics and collision objects
static dWorld world;
static dSimpleSpace space (0);
static dPlane plane;
static dBody body[3];
static const int JOINT_NUM(2);
/*mod*/static const int JOINT_STATE_DIM(JOINT_NUM*2);  // 関節状態の次元
/*mod*/static const int BASE_STATE_DIM(13);  // ベース状態の次元
//*mod*/static const int STATE_DIM(4);
static dHingeJoint joint[JOINT_NUM];
static dFixedJoint base_joint; // 支柱を地面(z=0)に固定する
static dJointGroup contactgroup;
static dBox  LinkBase;
/*mod*/static dCapsule Link1, Link2;

const int  MAX_CONTACTS (10); // maximum number of contact points per body
//-------------------------------------------------------------------------------------------
/*mod*/static double joint_state[JOINT_STATE_DIM];
/*mod*/static double base_state[BASE_STATE_DIM];
//-------------------------------------------------------------------------------------------


//===========================================================================================
//! ¥brief シミュレーションオブジェクトを作成
void create_world( void )
//===========================================================================================
{
  // acrobot の回転軸（以下，支柱）は ここでは 直方体(Box)にしています.
  const dReal param_h0     = 0.05; // 支柱（直方体）の高さ[m]
  const dReal param_wx0    = 0.05; // 同幅(x)
  const dReal param_wy0    = 0.80; // 同幅(y)
  const dReal param_z0     = 1.20; // 支柱の垂直位置[m]

  const dReal param_l1     = 0.50; // 第1リンク（支柱に近いリンク）の長さ[m]
  const dReal param_d1     = 0.15; // 同直径[m]
  const dReal param_l2     = 0.50; // 第2リンク（支柱に近いリンク）の長さ[m]
  const dReal param_d2     = 0.15; // 同直径[m]

  const dReal density      = 1000.0;  // 各リンクの密度[kg/m^3]. 参考(?)`人体の密度' は 900~1100 kg/m^3 (wikipedia)

  int i;
  contactgroup.create (0);
  world.setGravity (0,0,-9.8);  // 重力 [m/s^2]
  dWorldSetCFM (world.id(),1e-5);
  plane.create (space,0,0,1,0); // 地面（平面）.

  i=0; {
    body[i].create (world);
    body[i].setPosition (0.0, 0.0, param_z0); // 支柱の中心座標
    dReal xx=param_wx0, yy=param_wy0, zz=param_h0;
    dMass m;
    m.setBox (density,xx,yy,zz);
    body[i].setMass (&m);
    LinkBase.create (space,xx,yy,zz);
    LinkBase.setBody (body[i]);
  }
  i=1; {
    body[i].create (world);
    body[i].setPosition (0.0, 0.0, param_z0-0.5*param_l1); // リンク1の中心座標
    dReal rad=0.5*param_d1, len=param_l1-2.0*rad;
    dMass m;
    m.setCappedCylinder (density,3,rad,len);  // direction(3): z-axis
    body[i].setMass (&m);
    Link1.create (space,rad,len);
    Link1.setBody (body[i]);
  }
  i=2; {
    body[i].create (world);
    body[i].setPosition (0.0, 0.0, param_z0-param_l1-0.5*param_l2); // リンク2の中心座標
    dReal rad=0.5*param_d2, len=param_l2-2.0*rad;
    dMass m;
    m.setCappedCylinder (density,3,rad,len);  // direction(3): z-axis
    body[i].setMass (&m);
    Link2.create (space,rad,len);
    Link2.setBody (body[i]);
  }

  i=0; {
    const dReal *pos = body[0].getPosition();
    joint[i].create (world);
    joint[i].attach (body[0],body[1]);
    joint[i].setAnchor (pos[0],pos[1],pos[2]); // 回転中心=支柱の中心(=原点)
    joint[i].setAxis (0.0,1.0,0.0); // 回転軸=y軸
    // joint[i].setParam (dParamHiStop, +0.5*M_PI); // 関節の可動範囲を制約するときに使う
    // joint[i].setParam (dParamLoStop, -0.5*M_PI); // acrobot の場合は省略
  }
  i=1; {
    const dReal *pos = body[1].getPosition();
    joint[i].create (world);
    joint[i].attach (body[1],body[2]);
    joint[i].setAnchor (pos[0],pos[1],pos[2]-0.5*param_l1); // 回転中心=リンク1とリンク2の間
    joint[i].setAxis (0.0,1.0,0.0); // 回転軸=y軸
  }
  base_joint.create(world);
  base_joint.attach(body[0].id(),0); // 支柱(body[0]) と 平面(0)の間の固定リンク. 支柱が固定される.
  base_joint.set();
}
//-------------------------------------------------------------------------------------------

```

```
106
107 //=============================================================================================
108 //! ¥brief 描画関数
109 void draw_world( void )
110 //=============================================================================================
111 {
112   int i;
113   dsSetColor (0,0.5,1);
114   dsSetTexture (DS_WOOD);
115   dReal rad, len;
116   dReal sides[4];
117   dBox *blink;
118   dCapsule *clink;
119   dsSetColorAlpha (1.0, 0.0, 0.0, 0.6);
120   i=0; blink=&LinkBase; blink->getLengths(sides); dsDrawBox (body[i].getPosition(),body[i].getRotation(),sides);
121   dsSetColorAlpha (0.0, 0.5, 1.0, 0.6);
122   i=1; clink=&Link1; clink->getParams(&rad, &len); dsDrawCappedCylinder (body[i].getPosition(),body[i].getRotation(),len,rad);
123   i=2; clink=&Link2; clink->getParams(&rad, &len); dsDrawCappedCylinder (body[i].getPosition(),body[i].getRotation(),len,rad);
124 }
125 //---------------------------------------------------------------------------------------------
126
127
128
129
```

```
function test()
  if(startSimulation(400,400)~=0) return; endif % シミュレーション開始(ウィンドウサイズ)
  more off
  printf('press any key..¥n')
  kbhit();
  tidx = 9;
  printf('press q: quit¥n')
  K = [500,0,50,0; 0,500,0,50; 0,0,0,0; 0,0,0,0];
  target = [
    0,     0, 0, 0;
    0.46, -1.83, 0, 0;
    0.06, -1.07, 0, 0;
    0.12,  2.01, 0, 0;
    0.67, -0.08, 0, 0;
    0.65, -2.53, 0, 0;
   -1.76, -3.10, 0, 0;
   -0.02, -3.04, 0, 0;
    1.71, -2.55, 0, 0;
   -0.01,  1.01, 0, 0;
   -1.28,  3.00, 0, 0;
   -2.86,  2.00, 0, 0;
   -2.30,  1.10, 0, 0;
   -1.00, -0.90, 0, 0;
    0.02,  0.95, 0, 0;
    1.52,  0.1, 0, 0;
    3.13, -2.6, 0, 0;
  ];
  MaxTorque = 200.0;
  while (1)
    state = getJointState();% acrobot の [q0,q1,dq0,dq1]' を返す
    u = K * (target(tidx,:)' - state);
    stepSimulation (u,0.005); % トルク, 時間幅
    key=kbhit(1);
    switch key
      case 'q';  stopSimulation(); printf(¥n'); return;    % シミュレーションを終了
      case 'n';  tidx = tidx + 1; printf('target: %.2f %.2f¥n',target(tidx,1),target(tidx,2));
    endswitch
    drawWorld();
  endwhile
```