

```

function Q=SARSAPolicyIteration(L, M, options)
    nstates = 3^9; % 状態数
    nactions = 9; % 行動数
    T = 5; % 最大ステップ数

    % Q関数の初期化
    Q=zeros(nstates, nactions);
    Q=sparse(Q);

    for l=1:L
        results = zeros(M, 1); % ゲームの結果
        rand('state', 1); % seedの初期化
        newQ=zeros(nstates, nactions); % 更新用価値関数の初期化

        for m=1:M
            state3 = zeros(1, 9);

            for t=1:T
                % 状態, 報酬, ゲーム状況の観測
                state = encode(state3);

                % 政策の生成
                policy = zeros(1, nactions);

                switch(options.pmode)
                    case 1 % greedy
                        [v, a] = max(Q(state, :));
                        policy(a) = 1;

                    case 2 % e-greedy
                        [v, a] = max(Q(state, :));
                        policy = ones(1, nactions)*options.epsilon/nactions;
                        policy(a) = 1-options.epsilon+options.epsilon/nactions;

                    case 3 % softmax
                        policy=exp(Q(state, :)/options.tau)/sum(exp(Q(state, :)./options.tau));
                end

                % 行動の選択および実行
                [action, reward, state3, fin] = action_train(policy, t, state3);

                % 1ステップ前の状態, 行動のQ値を更新
                if t > 1
                    newQ(pstate, paction) = newQ(pstate, paction) + options.alpha*(reward - newQ(pstate, paction) \
options.gamma*max(newQ(state, :)));
                end

                % ゲーム終了
                if(fin>0)
                    results(m) = fin;
                    break;
                end

                % 状態と行動の記録
                pstate = state;
            end
        end
    end
end

```

```
        paction = action;
    end
end

Q = newQ;

% 勝率の計算
rate(l) = size(find(results==2), 1) ./ M;

% 標準出力
fprintf(1, '%d Win=%d/%d, Draw=%d/%d, Lose=%d/%d\n', l, size(find(results==2), 1), M, size(find(
(results==3), 1), M, size(find(results==1), 1), M);
    fflush(stdout);
end

% グラフの出力
figure(1)
clf
% axes('FontSize', 15, 'LineWidth', 2.0);
games = M:M:M*L;
g=plot(games, rate);
set(g, 'LineWidth', 2);
g=xlabel('ゲーム数');
set(g, 'FontSize', 14);
g=ylabel('勝率');
set(g, 'FontSize', 14);
axis([M, M*L, 0.4, 1])
```