

1
↳ 90 ARTICULOS INICIALES

Articulo
↳ codigo (xxxx/000)
↳ nombre
↳ tipo A/V/C
↳ inventario

posterior a la carga de los
90 articulos, se debe
procesar la compra hasta
que se ingresa "FF/000"

si no existe un producto, se crea

finalizar mostrando la cantidad
de cada producto

Detener al cargar productos
nuevos se añaden

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <ctype.h>

typedef struct

{

char codigo[8];

char nombre[50];

char tipo;

int stock;

} Articulo;

int buscar (Articulo*, int tam);

void leer (char s[], int i);

Articulo cargarIndividual (char s[], int i);

int comprobarCodigo (char s[], int i);

void mostrarCantidad (Articulo*, int i);

void cargaSegura (Articulo*, int i);

int mayorCero();

int main()

{

Articulo* Art; aux;

int i=0, band=1, stock; aux;

char cod[8];

Art = (Articulo*) malloc (i, sizeof(Articulo));

if (!Art)

{ printf("No se pudo asignar memoria");

exit(1);

}

cargaSegura (Art, i);

printf("Inicia la compra: ");

aux = Art;

while (comprobarCodigo (cod, 0) != -1)

{

id = buscar (Art, i, cod);

if (id == -1 && band == 1)

{

aux = (Articulo*) realloc (Art, (i+1) * sizeof(Articulo));

if (aux == NULL)

{ printf("No se puede crear nuevos elementos");

band = 0;

}

else

{

Art = aux;

* (Art+i) = cargarIndividual (cod, 0);

itti;

}

}

else

{

if (band == 0 && id == -1)

{ printf("No se permite cargar mas articulos");

}

}

else

{

printf("Ingresar la cantidad: ");

stock = mayorCero();

(Art+i) * stock += stock;

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}