

令和元年度 環境ロボティクス学科 卒業論文

# ワイヤレス給電システムの最適化のための の能率的な動作周波数スイープ

令和2年(2020)2月14日

森田 光流

指導教員：穂高一条教授

## 目次

<b>1</b>	<b>緒言</b>	<b>3</b>
1.1	背景	3
1.1.1	ワイヤレス給電の概要	3
1.1.2	ワイヤレス給電の特徴	3
1.1.3	ワイヤレス給電の将来性	3
1.2	研究目的	4
<b>2</b>	<b>本論文の構成</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>原理</b>	<b>6</b>
3.1	ワイヤレス給電の原理	6
<b>4</b>	<b>実験内容</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>実験結果</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>考察</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>結論</b>	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>今後の展望</b>	<b>6</b>
<b>9</b>	<b>謝辞</b>	<b>7</b>
<b>10</b>	<b>付録</b>	<b>8</b>
10.1	プログラムについて	8

# 1 緒言

## 1.1 背景

### 1.1.1 ワイヤレス給電の概要

ワイヤレス給電とは、コネクタや金属接点の接触を用いず無線で電力を供給，伝搬することが可能な給電方法である．非接触充電，非接触電力送電，無線給電などとも呼ばれている．従来の電気製品の給電方法の金属接点やコネクタを使用したものは，水がかかると水による感電やショートを起こす，配線による転倒などの安全面に関して問題点がある．しかしワイヤレス給電は金属接点が非接触なので前述に述べた安全面の問題点の解決するだけではなく，人が立ち入れない危険な場所にある機器や装置の遠隔操作ができるなどという利点が期待されており，現在盛んに研究されている．

### 1.1.2 ワイヤレス給電の特徴

ワイヤレス給電が無線で電力を供給するためには，送電側と受電側の2つのコイルを用いるため物理的な金属接点やコネクタが存在せず，また非金属のものであれば，コイル間に存在していても送電側と受電側の電力に影響を及ぼさない．また，送電コイルを表面に露出させる必要がないため，水による感電やショートする心配がないので，水場での使用が可能である．なお，ワイヤレス給電の給電方式には送電側と受電側との間発生する誘導磁束を利用した電磁誘導方式や，キャパシタを送電電極と受電電極として電力を送電する電解結合方式などがある [4][9] が，本研究ではその中の電磁共鳴方式で行う．

### 1.1.3 ワイヤレス給電の将来性

現在，ワイヤレス給電の特徴を生かして様々な場所に導入しようと研究が行われている．前述に述べた通り金属接点が非接触なので，ワイヤレス給電化することにより物理的な金属接点が少なくなるので電源コードは最小限で済み余分な空間を作ることにより直接配線などの問題解決並びに自動化・効率化に大きく貢献している [10][1]．

また，地球温暖化の影響により CO<sub>2</sub> の削減のため電気自動車開発並びに普及が望まれている．現在，電気自動車に使用されている接触式充電方式は雨天時にプラグを扱うと感電する可能性がある．それをワイヤレス給電に置き換えると自宅の駐車場に駐車するだけで充電が可能になり電の可能性が払拭される，充電の際に運転者が降車する必要がなくなり運転者の負担が大きく軽減されることが期待される．[7]

## 1.2 研究目的

ワイヤレス給電の電力供給の効率の改善には、

1. 最適な周波数調整
2. 結合操作
3. マルチループコイルと LC 回路を用いた適応マッチング

などがある [8]. 本研究においては 1. に注目し, そのために最適動作周波数の探索をすることとした. 1. を最適動作周波数を探索するには, 受電電力と送電電力を使った電力効率を求める必要がある. しかし, 電力効率が高いだけでは最適動作周波数が適切であるとはいえない. 受電側と送電側の元々の電力が小さい場合も電力効率が高いということが考えられる. それではワイヤレス給電が最適に動作しているとは考えられない. したがって, 最適動作周波数は高効率かつ大電力が出力される周波数と定義される.

また最適動作周波数を探索するためには多くの周波数データ測定しなければいけないので測定時間をなるべく短くしたい. しかし, ワイヤレス給電に周波数を送った後, 安定な電力が出力されるまで時間がかかる. したがってワイヤレス給電システムの最適動作周波数を能率的な周波数スイープによる測定, 考察を目的にした.

## 2 本論文の構成

### 3 原理

#### 3.1 ワイヤレス給電の原理




図 1: ワイヤレス給電回路図

本研究で扱うワイヤレス給電の回路は図 1 で示される．図 1 に示すように，ワイヤレス給電は送電側の

#### 4 実験内容

#### 5 実験結果

#### 6 考察

#### 7 結論

#### 8 今後の展望

## 9 謝辞

本研究の進行や本論文等の執筆にあたり、ご指導いただいた穂高一条教授に感謝の意を示すとともに深く御礼申し上げます。また本研究を進めるにあたり多大なご指導・助言して下さった自動制御研究室の先輩方並びに、共に研究した同期のメンバーにも感謝の意を示すとともに深く御礼申し上げます。最後になりましたが、お世話になりました宮崎大学工学部環境ロボティクス学科の先生方、並びに大学関係各位の皆様 に心より感謝し、ここに御礼申し上げます。

## 参考文献

- [1] 松田一志：“ワイヤレス給電システムのための電力測定回路の開発”，宮崎大学学士論文，平成 30 年度
- [2] 中村裕馬：“ワイヤレス給電のための送電側 100kHz プッシュプル回路”，宮崎大学学士論文，平成 30 年度
- [3] ローム株式会社：“ワイヤレス給電とは”ーエレクトロニクス豆知識，  
<https://www.rohm.co.jp/electronics-basics/wireless-charging/wireless-charging-what1>，最終アクセス：2020/1/20
- [4] ローム株式会社：“ワイヤレス給電 (無線給電) 方式”ーエレクトロニクス豆知識，  
<https://www.rohm.co.jp/electronics-basics/wireless-charging/wireless-charging-what2>
- [5] keicode.com-技術入門シリーズ：“Tkinter による GUI プログラミング”ーPython 入門，<https://python.keicode.com/advanced/tkinter.php>，最終アクセス：2020/1/21
- [6] 五位塚潤：“低周波数域駆動によるワイヤレス給電回路”，宮崎大学学士論文，平成 29 年度
- [7] 白銀聡一郎：“ワイヤレス給電のための矩形波電源装置の設計と開発”，宮崎大学学士論文，平成 29 年度
- [8] 盛田穰文：“ワイヤレス給電システムの効率と電力の最適化について”，宮崎大学修士論文，平成 29 年度
- [9] 伊東雅浩：“短径波入力による高効率ワイヤレス給電の制御について”，宮崎大学修士論文，平成 30 年度
- [10] B&PLUS：“ワイヤレス給電の現状と未来”，<https://www.b-plus-kk.jp/about/mechanism.html> 最終アクセス：2020/1/23

## 10 付録

### 10.1 プログラムについて

前章に示された通り先行研究では周波数を変更する方法で、わざわざ Arduino のプログラムの一部を変更して再コンパイルさせ出力結果をシリアルモニターに表示させる方法であった。その面倒を省くため python を利用して周波数を arduino に送り、arduino の出力結果をデータに保存させる GUI を作成した。以下のプログラムは GUI で周波数を arduino へシリアル通信で送信して arduino に出力されたデータをシリアル通信で python 側に送る流れをするための、それぞれ GUI の python プログラムと送電側のマイコンの arduino プログラム、受電側の arduino プログラムである。なお、python のプログラムにおいて GUI を作成に tkinter を使用した。tkinter の使用方法並びに python の使い方については参考文献：[5] を参考にした。

ソースコード 1: GUI プログラム

```
1 import time
2 import statistics
3 import math
4 import serial
5 import collections
6 import csv
7 import tkinter as tk
8 import tkinter.filedialog as tkFileDialog
9 import tkinter.font as tkFont
10 import tkinter.ttk as ttk
11
12 x=0
13 L=[] #dataを保存
14 L1=[]
15 L2=[]
16 Lmsave=[]
17 Lmsend=[]
18 Lmreceive=[]
19 fre=0 #測定範囲の最小値
20 laf=0 #1目盛りの周波数
21 data=0 #測定範囲の最大値
22 ser1=0 #送電側のシリアル通信
23 ser2=0 #受電側のシリアル通信
24 t=1
25 tm=0
26
27
28
29 def maindef():
30     global x
31     global L
32     global ser
33     global fre
34     global data
35     global laf
36     global ser1
37     global ser2
38     global t
39     global tm
40     global L1
41     global L2
42     global Lmsave
43     global Lmsend
44     global Lmreceive
```



```
45
46 if x==0:
47     t=1#一応
48     elif x==1:
49         #次の周波数を入力
50         if float(fre) > float(laf):
51             x=3
52         else:
53
54             ser1.write('a'.encode('ascii')) # arduinoへ開始の合図を送る。
55             ser2.write('a'.encode('ascii'))
56             ser1.write(fre.encode('ascii'))
57             ser2.write(fre.encode('ascii'))
58             ser1.flush() # バッファ内の待ちデータを送りきる。
59             ser2.flush()
60             print("send:"+fre+"kHz")
61             L.append(fre+"kHz")
62             x=2
63             t=1
64             elif x==2:
65                 #データ受け取りスイープ
66                 line1 = ser1.readline().decode('ascii').rstrip()
67                 line2 = ser2.readline().decode('ascii').rstrip()
68                 L1.append(line1)
69                 L2.append(line2)
70                 print(fre+" "+line1+" "+line2+" ")
71                 L.append(fre+" "+line1+" "+line2+" ")
72                 if t>=int(tm):
73                     math1=collections.Counter(L1).most_common()[0][0]
74                     math2=collections.Counter(L2).most_common()[0][0]
75                     Lmsave.append(fre+" "+math1+" "+math2)
76                     Lmsend.append(fre+" "+math1)
77                     Lmreceive.append(fre+" "+math2)
78                     if float(fre)+float(data)*0.001 > float(laf) and float(laf) > float(fre):
79                         fre=laf
80                     else:
81                         fre=str(round(float(fre) + float(data)*0.001,3))
82                     x=1
83                     L1=[]
84                     L2=[]
85                 else:
86                     t=t+1
87
88             elif x==3:
89                 #データを送らない、後始末
90                 stop_data()
91                 x=0
92             elif x==4:
93                 #データ受け取り通常
94                 line1 = ser1.readline().decode('ascii').rstrip()
95                 line2 = ser2.readline().decode('ascii').rstrip()
96                 print(fre+" "+line1+" "+line2+" ")
97                 L.append(fre+" "+line1+" "+line2+" ")
98
99 root.after(10,maindef)
100
101 class Ser:
102     def __init__(self):
103         self.ser=None
104
105     def start_connect(self):
106         global ser1
107         global ser2
108         comport1='COM4' # arduino ideで調べてから。送電側
109         comport2='COM3' # 受電側必ず comportは送電側受電側異なるものを使用
110         tushinsokudo=57600 # arduinoのプログラムと一致させる。
111         timeout=5# エラーになったときのために。とりあえず5秒で戻ってくる。
112         ser1=self.ser
```

```
113 ser2=self.ser
114 ser1 = serial.Serial(comport1,tushinsokudo,timeout=timeout)
115 ser2 = serial.Serial(comport2,tushinsokudo,timeout=timeout)
116 time.sleep(2) # 1にするとダメ！短いほうがよい。各自試す。
117
118 def send_com(self):
119     global x
120     global data
121     global fre
122     global laf
123     global ser1
124     global ser2
125     global L
126     global tm
127     global L1
128     global L2
129     global Lmsave
130     global Lmsend
131     global Lmreceive
132     # v,u,sの文字列は、
133     #それぞれv.get(),u.get(),s.get()で取り出す。
134     #下部send_entry内のTextvariableでデータ入力
135     data=v.get()
136     fre=u.get()
137     laf=s.get()
138     tm=v1.get()
139     if data.isdecimal()==True and fre.isdecimal()==True and laf.isdecimal()==True and tm.isdecimal()==True:
140         ser1.write('a'.encode('ascii')) # arduinoへ開始の合図を送る。
141         ser2.write('a'.encode('ascii'))
142         ser1.write(fre.encode('ascii'))
143         ser2.write(fre.encode('ascii'))#送電側と受電側の送るデータの量を合わせるため、
144         #あえて周波数を送る。送らなかった場合、送電側と受電側の出力にずれが生じるから。
145         ser1.flush() # バッファ内の待ちデータを送りきる。
146         ser2.flush()
147         print("send incese_fre:"+data+" first_fre:"+fre+" last_fre:"+laf)
148         print("frequency transmission_ep receiving_ep")
149         L.append("increase_frequency:"+data+" first_frequency:"+fre+" last_frequency:"+laf)
150         L.append("frequency transmission_ep receiving_ep")
151         print("send:"+fre+"kHz")
152         L.append(fre+"kHz")
153         L1=[]
154         L2=[]
155         Lmsave=[]
156         Lmsend=[]
157         Lmreceive=[]
158
159
160     if int(data)==0:
161         x=4
162     else:
163         x=2
164         t=1
165     else:
166         print("error")
167         v.set("")
168         u.set("")
169         s.set("")
170         v1.set("")
171     def stop_com(self):
172         global x
173         x=3
174
175
176     def connect(self):
177         self.start_connect()
178         send_button.configure(state=tk.NORMAL)
179         stop_button.configure(state=tk.NORMAL)
180         send_entry.configure(state=tk.NORMAL)
```

```

181 default_entry.configure(state=tk.NORMAL)
182 saveas_button.configure(state=tk.NORMAL)
183 max_entry.configure(state=tk.NORMAL)
184 time_entry.configure(state=tk.NORMAL)
185 connect_button.configure(state=tk.DISABLED)
186 saveas_combo.configure(state=tk.NORMAL)
187
188 def saveas():
189     global L
190     global data
191     global Lmreceive
192     global Lmsave
193     global Lmsend
194     secomb=vc.get()
195     if secomb=='all':
196         save(L)
197     else:
198         if data=='':
199             print("error!!")
200         else:
201             if secomb=='sweep:fre-send-receive':
202                 save(Lmsave)
203             elif secomb=='sweep:fre-send':
204                 save(Lmsend)
205             elif secomb=='sweep:fre-receive':
206                 save(Lmreceive)
207
208     def save(a):
209         filename=tkFileDialog.asksaveasfilename(defaultextension=".csv",filetypes=[("csv","*.csv*")])
210         with open(filename,'w') as fout:
211             fout.write("\n".join(a))
212
213     # 周波数をclock_genelaterに送る
214     # ストップするときの関数
215     def stop_data():
216         global ser1
217         global ser2
218         global fre
219         ser1.write('b'.encode('ascii')) # arduinoへ終了の合図を送る。
220         ser2.write('b'.encode('ascii'))
221         ser1.flush() # バッファ内の待ちデータを送りきる。
222         ser2.flush()
223         ser1
224         print("--stop--")
225         L.append("stop")
226         fre=''
227         time.sleep(1)
228
229     root=tk.Tk()
230     font=tkFont.Font(size=24)
231     ser=Ser()
232     v=tk.StringVar() # tk.TK()の後に書く。
233     u=tk.StringVar()
234     s=tk.StringVar()
235     v1=tk.StringVar()
236     vc=tk.StringVar()
237
238     # ボタン入力
239     connect_button=tk.Button(root,text='connect',font=font,height=2,padx=20,command=ser.connect)
240     connect_button.grid(row=0,column=0)
241     send_button=tk.Button(root,text='send',font=font,height=2,padx=20,command=ser.send_com)
242     send_button.grid(row=0,column=1)
243     send_button.configure(state=tk.DISABLED)
244     stop_button=tk.Button(root,text='stop',font=font,height=2,padx=20,command=ser.stop_com)
245     stop_button.grid(row=0,column=2)
246     stop_button.configure(state=tk.DISABLED)
247     #entry

```

```

249 send_entry=tk.Entry(root,font=font,textvariable=v)
250 send_entry.grid(row=1,column=1,columnspan=2)
251 send_entry.configure(state=tk.DISABLED)
252 default_entry=tk.Entry(root,font=font,textvariable=u)
253 default_entry.grid(row=2,column=1,columnspan=2)
254 default_entry.configure(state=tk.DISABLED)
255 max_entry=tk.Entry(root,font=font,textvariable=s)
256 max_entry.grid(row=3,column=1,columnspan=2)
257 max_entry.configure(state=tk.DISABLED)
258 time_entry=tk.Entry(root,font=font,textvariable=v1)
259 time_entry.grid(row=4,column=1,columnspan=2)
260 time_entry.configure(state=tk.DISABLED)
261
262 #label
263 label1=tk.Label(root,font=font,text='increase_frequency')
264 label1.grid(row=1,column=0)
265 label1_Hz=tk.Label(root,font=font,text='Hz')
266 label1_Hz.grid(row=1,column=3)
267 label2=tk.Label(root,font=font,text='first_frequency')
268 label2.grid(row=2,column=0)
269 label2_Hz=tk.Label(root,font=font,text='kHz')
270 label2_Hz.grid(row=2,column=3)
271 label3=tk.Label(root,font=font,text='last_frequency')
272 label3.grid(row=3,column=0)
273 label3_Hz=tk.Label(root,font=font,text='kHz')
274 label3_Hz.grid(row=3,column=3)
275 label4_time=tk.Label(root,font=font,text='Measurement_Time')
276 label4_second=tk.Label(root,font=font,text='ds')
277 label4_time.grid(row=4,column=0)
278 label4_second.grid(row=4,column=3)
279
280 #セーブボタン
281 saveas_button=tk.Button(root,text='save',font=font,height=2,padx=20,command=saveas)
282 saveas_button.grid(row=0,column=3)
283 saveas_button.configure(state=tk.DISABLED)
284
285 #COMBOBOX
286 Comb=['all','sweep:fre-send-receive','sweep:fre-send','sweep:fre-receive']
287 saveas_combo=ttk.Combobox(root,values=Comb,textvariable=vc)
288 vc.set(Comb[0])
289 saveas_combo.grid(row=0,column=4)
290 saveas_combo.configure(state=tk.DISABLED)
291
292 root.after(100,maindef)
293 root.mainloop()

```

## ソースコード 2: 送電側 arduino

```

1  #include <si5351.h>
2  #include <Wire.h>
3  #include<MsTimer2.h>
4  Si5351 si5351;
5
6  unsigned long long freq = 50000000ULL;
7  /*出力周波数50kHz(これをいじって周波数を変える)freq×0.01=周波数Hz*/
8  unsigned long long pll_freq = 70500000000ULL;
9  /*PLL周波数(いじるな)*/
10
11  String data;
12  float data0 = 0;
13  float f = 0;
14
15  void setup() {
16
17  Serial.begin(57600);
18  MsTimer2::set(100, flash);
19

```

```
20 bool i2c_found;
21 /* I2C通信ができるかどうかブール値を入れる変数*/
22 i2c_found = si5351.init(SI5351_CRYSTAL_LOAD_8PF, 0, 0);
23 /* I2C通信を確認(ライブラリ readme参照)*/
24 if (!i2c_found) {
25     Serial.println("Error:I2C");
26 }
27
28 si5351.init(SI5351_CRYSTAL_LOAD_8PF, 0, 0);
29 /*振動子負荷容量(使うモジュールが8pFなのでこれ)*/
30 si5351.set_freq_manual(freq, pll_freq, SI5351_CLK0);
31 /*出力周波数,PLL周波数,設定先出力ピン設定*/
32 si5351.set_phase(SI5351_CLK0, 0);
33 /*位相(今回特に意味はない)*/
34 si5351.pll_reset(SI5351_PLLA);
35 /*PLLをリセット(使う前に一回リセット)*/
36 si5351.update_status();
37 /*si5351のステータスを読む(今回特に使っていない)*/
38
39 while (Serial.available() == 0);
40 }
41
42
43
44
45 void flash(void) {
46     int i = analogRead(0);
47     f = i * 5.0 / 1023.0;
48     Serial.println(f);
49 }
50
51 void loop() {
52     char aizu = Serial.read();
53     if (aizu == 'a') {
54         MsTimer2::stop();
55         //新しいduty比に変更されるまでflash関数を止める
56         aizu = 'c';
57         receive_duty_data();
58         MsTimer2::start();
59     }
60
61     else if (aizu == 'b') {
62         MsTimer2::stop();
63         si5351.set_freq(4000000, SI5351_CLK0);
64         /*信号を止める*/
65         /*!!!!!!set_freq(0)!!!これでは止まらない!!!!*/
66     }
67
68     else if (aizu == 'c') {
69         //pass
70     }
71 }
72
73 void receive_duty_data() {
74     data = Serial.readString();
75     data0 = data.toFloat();
76     unsigned long long freq = data0 * 1000000;
77     /*1=0.01Hzなので末尾に00をつける.入力単位をキロにしたいので末尾に10^3をつける.*/
78     si5351.set_freq(freq, SI5351_CLK0);
79     /*周波数セット*/
80     si5351.pll_reset(SI5351_PLLA);
81     /*念のためPLLをリセット*/
82     si5351.update_status();
83 }
```

ソースコード 3: 受電側 arduino

```
1  #include<MsTimer2.h>
2
3  float f = 0;
4  String data;
5  float data0 = 0;
6
7  void setup() {
8  Serial.begin(57600);
9  MsTimer2::set(100, flash);
10 while(Serial.available() == 0);
11 }
12
13 void flash(void){
14 int i = analogRead(0);
15 f = i * 5.0 / 1023.0;
16 Serial.println(f);
17 }
18
19 void loop() {
20 char aizu = Serial.read();
21
22 if(aizu == 'a'){
23 MsTimer2::stop();
24 aizu = 'c';
25 receive_duty_data();
26 MsTimer2::start();
27 }
28
29 else if(aizu == 'b'){
30 MsTimer2::stop();
31 aizu='c';
32 }
33
34 }
35
36 void receive_duty_data() {
37
38 data = Serial.readString();
39 data0 = data.toFloat();
40 }
```