ABLAKHÁZ KFT.

ABLAK HÁZ

CÍM: 1118 BUDAPEST, TORBÁGY U. 4./B

TEL.: +36 70 947 9450

E-MAIL: INFO@ABLAKHAZ.HU
WEB: WWW.ABLAKHAZ.HU

Bank.sz:10400188-50526889-65701006,Cégj.sz: 13-09-170126,Adósz: 24925426-2-13

Papp Tibor

1000 Budapest, Brigád utca 47.

mortens.4444@gmail.com

Készítette: Csamangó István

Budapest, 2020.12.03.

ÁRAJÁNLAT No: A_2020/0498

Tisztelt Papp Tibor!

Örömmel vettük érdeklödését termékeink iránt, melyről üzleti feltételeink szerint és az Ön által megadott paraméterek alapján az alábbiakban árajánlatot adunk.

MÜSZAKI TARTALOM: 5 ÉV GYÁRTÓI GARANCIA!

Típus: VEKA profilrendszer, horganyzott idomacél merevítéssel

Vasalat: Ablakok, erkélyajtók:

Roto NT gyártmányú egykezes működtetésű nyíló-bukó vasalatok

Résszellőző Bejárati ajtók:

Roto gyártmányú biztonsági ajtózárak

Tolóajtók:

Roto NT gyártmányú tolóvasalat és kilincs

Kilincs: Roto illetve ezzel egyenértékű típusú

Szín: Fehér, ha ettől eltérő, akkor az egyes pozíciók leírásánál található a tervezett szín

Méret: Tényleges méret

Tétel	tel Mennyiség Megnevezés		Nettó egységár	
1 1 db Egyszárnyú beltéri tolóajtó - Standa		Egyszárnyú beltéri tolóajtó - Standard	99 500	
*		Falnyílás névleges mérete: Szélesség: 750 mm Magasság: 2070 mm Ajtólap mérete: Szélesség: 730 mm Magasság: 2045 mm Falvastagság: 150 mm		
2070	C	Kialakítás Akalmazástechnnológia: standard, Alaptípus: , Nyításmód: egyszárnyú balos		
		<u>Szerkezet</u> Ajtólap felület: laminált, Tok felület: laminált		
*	, 750 _,	Tok Tok: utolag szerelt tok, Tok borítás kialakítása: normál, gérbe vágva, Tok borítás szálírány: normál (Avariáció), Tok borítás textura: Fehér Tölgy		
		Ajtólap Felületi design mindkét oldalon: Tele SOLID V, Üvegezés: nincs, Ajtólap felület mindkét oldalán: Fehér Tölgy, Intarzia felülete mindkét oldalon: , Ajtólap betét anyaga: méhsejt papírrács, Ajtólap élképzés: Stumpf/sarkos		
		Tolóajtó vasalat Geze Rollan S1800 (cpl), Standard fal előtt futó vasalat, Tartalma: CPL karnis, párnafa, sín 1800mm, Terhelhetőség 55 Kg		
		Zár típusa Ovális húzókagyló (fényes króm)		

Részösszeg 99 500

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
		Áthozat az előző lapról:		99 500
2	1 db	Egyszárnyú beltéri tolóajtó - Standard	146 260	146 260
		Falnyílás névleges mérete: Szélesség: 860 mm Magasság: 2070 mm Ajtólap mérete: Szélesség: 840 mm Magasság: 2045 mm Falvastagság: 150 mm		
2070		<u>Kialakítás</u> Alkalmazástechnnológia: standard, Alaptípus: , Nyításmód: egyszárnyú balos		
		<u>Szerkezet</u> Ajtólap felület: laminált, Tok felület: laminált		
,	<u>, 860</u>	Tok Tok: utolag szerelt tok, Tok borítás kialakítása: normál, gérbe vágva, Tok borítás szálírány: normál (Avariáció), Tok borítás textura: Fehér Tölgy		
		Ajtólap Felületi design mindkét oldalon: Tele SOLID V, Vázkeretes P09, Üvegezés: savmart, Ajtólap felület mindkét oldalán: Fehér Tölgy, Intarzia felülete mindkét oldalon: Fehér Tölgy, Fehér Tölgy, Fehér Tölgy, Ajtólap betét anyaga: P-térkitöltő (Vázkeretes), Ajtólap élképzés: Stumpf/sarkos		
		Tolóajtó vasalat Geze Rollan S1800 (cpl), Standard fal előtt futó vasalat, Tartalma: CPL karnis, párnafa, sín 1800mm, Terhelhetőség 55 Kg		
		Zár típusa Ovális húzókagyló (fényes króm)		

Részösszeg 245 760

Tétel	Mennyiség	Megnevezés		Nettó egységár	Nettó ár összesen
			Áthozat az előző lapról:		245 760
3	1 db	33dB hang	Egyszárnyú nyíló beltéri ajtó - Standard	94 900	94 900
*		Szélesség: Ajtólap mére	ete: 835 mm Magasság: 2095 mm		
2120			technnológia: standard, Alaptípus: falcos, egys <i>z</i> árnyú balos		
	1	Szerkezet Ajtólap felül	et: laminált, Tok felület: laminált		
ļ	870 ************************************	gérbe vágva	szerelt tok, Tok borítás kialakítása: normál, ı, Tok borítás szálírány: normál (Avariáció), Tok ıra: Fehér Tölgy		
		nincs, Ajtóla felülete min	ign mindkét oldalon: Tele SOLID V, Üvegezés: p felület mindkét oldalán: Fehér Tölgy, Intarzia dkét oldalon: , Ajtólap betét anyaga: méhsejt jtólap élképzés: Falcolt/sarkos		
			BB zár, Kilincs: BB marások (zártest+tengely), lb hengerpánt V3420 2r		

Részösszeg

340 660

Tétel	Mennyiség	Megnevezés		Nettó egységár	Nettó ár összesen
			Áthozat az előző lapról:		340 660
4	1 db	33db hanggátl	Egyszárnyú nyíló beltéri ajtó - Standard	94 900	94 900
*		Szélesség: Ajtólap mére	ete: 745 mm Magasság: 2035 mm		
2060			echnnológia: standard, Alaptípus: falcos, egyszárnyú balos		
		Szerkezet Ajtólap felüle	et: laminált, Tok felület: laminált		
*	780 *	gérbe vágva	zerelt tok, Tok borítás kialakítása: normál, , Tok borítás szálírány: normál (Avariáció), Tok ra: Fehér Tölgy		
		nincs, Ajtóla felülete mind	gn mindkét oldalon: Tele SOLID V, Üvegezés: p felület mindkét oldalán: Fehér Tölgy, Intarzia dkét oldalon: , Ajtólap betét anyaga: méhsejt tólap élképzés: Falcolt/sarkos		
			BB zár, Kilincs: BB marások (zártest+tengely), b hengerpánt V3420 2r		

Részösszeg 435 560

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
		Áthozat az előző lapról:		435 560
5	1 db	Egyszárnyú nyíló beltéri ajtó - Standard	62 900	62 900
		Falnyílás névleges mérete: Szélesség: 670 mm Magasság: 2040 mm Ajtólap mérete: Szélesség: 595 mm Magasság: 1995 mm Falvastagság: 150 mm		
9	2040	<u>Kialakítás</u> Alkalmazástechnnológia: standard, Alaptípus: falcos, Nyításmód: egyszárnyú jobbos		
		<u>Szerkezet</u> Ajtólap felület: laminált, Tok felület: laminált		
,	, 670 , 670	Tok Tok: acél tok, Tok borítás kialakítása: normál, gérbe vágva, Tok borítás szálírány: normál (Avariáció), Tok borítás textura: Fehér Tölgy		
		Ajtólap Felületi design mindkét oldalon: Tele SOLID V, Üvegezés: nincs, Ajtólap felület mindkét oldalán: Fehér Tölgy, Intarzia felülete mindkét oldalon: , Ajtólap betét anyaga: méhsejt papírrács, Ajtólap élképzés: Falcolt/sarkos		
		<u>Kiegészítők</u> Zár típusa: BB zár, Kilincs: BB marások (zártest+tengely), Ajtópánt: 2 db hengerpánt V3420 2r		
6	2 db	oldalborítás 18 és 35 mm-es szálakban	7 000	14 000
7	3 db	PHAEDRA fényes króm körrozettás beltéri ajtó kilincs, BB zárral	5 000	15 000

<u>ÖSSZESÍTŐ</u>

Nettó összeg	527 460 Ft
Szállítás	14 175 Ft
Beltéri ajtó beépítés	61 025 Ft
Nettó végösszeg	602 660 Ft
+ ÁFA (27.0%)	162 718 Ft
Bruttó végösszeg	765 378 Ft

Árajánlatunk 30 napig érvényes.

Árajánlattal kapcsolatban hétfőtől péntekig 9:00 - 17:00 óráig állunk rendelkezésükre.

Budapest, 2020.12.03.

7/9 oldal Ügyfél: Papp Tibor Árajánlat No.: A 2020/0498, Dátum: 2020.12.03. NYÍLÁSZÁRÓ MEGRENDELŐI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről (név, cím) mint megrendelő, másrészről: Ablakház Kft. (1118.Budpest, Torbágyutca 4/b), mint vállalkozó között, az alábbi feltételekkel. 1. A vállalkozó vállalja, a megrendelés szerint, az általa forgalmazott nyílászáró szerkezetek és kiegészítők legyártását, helyszínre szállítását és beépítését! 2. A vállalkozási díj összege Ft, tartalmazza a számú árajánlatban foglalt termékeket és szolgáltatásokat, valamint a bontás során felmerülő törmelékek elszállítását. 3. Nem tartalmazza a kávafal helyreállítását kőműves munkával! 4. Szállítási határidő az első részszámla befizetésétől számítva: - Műanyag nyílászárók esetében: 3-5 hét (5 év szavatosság) - Fa nyílászárók esetében: 8-12 hét (3 év szavatosság) - Beltéri ajtók esetében: 8-10 hét (3 év szavatosság) - Árnyékolástechnikai eszközök esetében: 3-5 hét (1 év szavatosság) A gyártó késedelmes teljesítése esetén a szerződésben megjelölt gyártási határidő változhat, a késedelmes teljesítésért az Ablakház KFT. felelősséget nem vállal. 5. A megrendelésben szereplő nyílászáró szerkezetek, és a kiegészítők beépítéséhez szükséges anyagokat a vállalkozó biztosítja. A vállalkozó által szakszerűen beépített, és rendeltetésszerűen használt nyílászáró szerkezetekre az ide vonatkozó rendeletek alapján a 4. pontban jelölt szavatosság, ezen belül 1 év jótállás érvényes. Jelen szerződés, a végszámla kiegyenlítése után garancialevélként is szolgál! Reklamációt kizárólag írásban áll módunkban elfogadni amely tartalmazza a megrendelés dátumát, a megrendelés számát, illetve a kivitelezés helyszínét és a Megrendelő adatait, elérhetőségét. 7. Amennyiben a termék beszerelését a megrendelő más céggel, vagy vállalkozóval végezteti, a vállalkozó a szerelésre(helyes működésre) nem vállal garanciát! 8. Pénzügyi ütemezés: Előlegszámla: Ft előleg, mely a megrendelés és jelen szerződés aláírását követően esedékes, az összeg beérkezése után indul a gyártási határidő. Részszámla: Ft anyagdíjhátralék, mely a nyílászárók, helyszínre szállítása és beszerelése előtt esedékes 1 munkanappal, átutalással vagy készpénzben. Végszámla: Ft beépítés díja, készpénzben az átadás-átvételt követően vagy átutalással az átadás-átvételt követő 1 munkanapon belül. 9. A felek az együttműködés során keletkezett esetleges viták elintézését közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg. A szerződéssel kapcsolatos minden jogvitában a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. 10. A szerződés módosítására csak írásbeli formában, mindkét fél aláírásával kerülhet sor. Megrendelő a szerződés aláírásával elismeri, hogy a nyílászáró cserét érintő kérdésekkel kapcsolatban megfelelő és kielégítő tájékoztatást kapott. Gyártásba adott munkán módosítani már nem tudunk! 11. A készre jelentést követően a megrendelt termékeket 10 munkanapig tudjuk díjmentesen tárolni. A 11. naptól napi 500 HUF+ÁFA szerkezet napi díjat SZÁMÍTHATUNK fel a tárolásért! 12. Amennyiben a kollégák beépítés helyszínére érkeznek és a nyílászáró beépítés az Ablakház Kft. önhibáján kívül meghiúsul 40.000 Ft + Áfa kerül kiszámlázásra. (pl.: nem megfelelő munka terület) A végszámla teljes összegének kiegyenlítéséig, a nyílászárók a vállalkozó tulajdonát képezik!

Ablakház Kft. képviselője

Dátum:

Megrendelő

SZERKEZET ÁTTEKINTŐ


Árajánlat száma: Ügyfél: A_2020/0498 Papp Tibor

Tétel 1: 1 db Standard

2070

750

Tétel 2: 1 db Standard




Oldalszám:

8/9

Tétel 3: 1 db 33dB hang - Standard

870

Tétel 4: 1 db 33db hanggátl - Standard



Árajánlat No.: A_2020/0498, Dátum: 2020.12.03.

Tétel 5: 1 db Standard

