

2 Créer et simuler des scénarios

Il est envisageable de jouer sur tous les objets et processus représentés dans le modèle pour créer des scénarios. Pour cela, l'utilisateur doit

- définir les changements qu'il souhaite simuler en modifiant les fichiers référence du terrain (*includes*) ;
- et/ou modifier des paramètres du lanceur (par exemple, choix de modèles).

2.0.1 Créer un scénario

Concrètement un scénario est vu comme une version modifiée du répertoire *includes* de référence. Par exemple, on créera une copie du répertoire includes **Aveyron_Ref** nommée **Aveyron_SC1**. Pour cela, copier-coller le répertoire Aveyron_Ref, soit dans GAMA à partir du cadre de gauche, soit directement à partir du répertoire *workspace* via l'explorateur de fichier de votre système d'exploitation.

La liste suivante présente des exemples de fichiers qui peuvent être modifiés pour créer des scénarios, et leur chemin d'accès:

- Scénarios climatiques
 - Fichier des données météo (par exemple sur la grille SAFRAN) dans /modeleCommun/meteo
- Offre en eau
 - Restriction dans /includes/Terrain/modeleNormatif/zonesAdministratives
 - Niveau du DOE dans /includes/Terrain/modeleNormatif/pointsDeReference.shp (dbf)
 - Barrages et gestion des barrages /includes/Terrain/modeleNormatif/barrages
- Demande en eau:
 - Distribution spatiale des systèmes de culture /includes/Terrain/modeleAgricole/ilots/dansZone

- Règles de décision et ITK dans /includes/Terrain/modeleAgricole/Culture
- Prix agricoles
 - Fichiers des charges des opérations techniques dans /includes/Terrain/modeleAgricole/marcheAgricole
 - Fichiers sur les prix agricoles dans /includes/Terrain/modeleAgricole/marcheAgricole
- Modification des rotations/système de culture
 - Fichier parcelle.shp pour modifier les séquences des cultures /modeleAgricole/ilots/dansZone
 - Fichier règlesDeDecisions (modification de l'ITK (irrigation, semis, travaux du sol, ...) /modeleAgricole/modeleAgricole/culture

2.0.2 Simuler un scénario

Il est recommandé de créer une copie du lanceur du terrain de référence, renommée par exemple **launcher_Aveyron_SC1.gaml**, dans laquelle le paramètre *nomDecoupageZonePourLectureFichiers* est positionné à *Aveyron_SC1*.