

Annexe: paramètres du lanceur

Paramètres généraux

paramètre	exemple	description
nomTerritoire	AveyronRef	nom du territoire à simuler
anneeDebutSimulation	2008	année de début de simulation. ⚠ attention la première année de simulation commence en août afin d'avoir un assolement cohérent à partir de la deuxième année
nbAnneesSimulation	8	nombre d'années à simuler
simulationSurZH	FALSE	TRUE: permet de ne simuler qu'un sous-ensemble de Bve listés dans le paramètre suivant FALSE: simulation sur le terrain entier
idZHASimuler	['230','540']	si simulationSurZH=TRUE: liste des identifiants de Bve à simuler, doivent correspondre à des valeurs du champ ID_ZH du shapefile ZH.shp
executerSurEnsembleExploit	TRUE	TRUE: permet de ne simuler qu'un ensemble d'exploitations identifiées par le paramètre suivant FALSE: simulation sur le terrain entier
listIdExploitationAexecuter	['expl_13','expl_15']	si simulationSurExploitation=TRUE: identifiants des exploitations à simuler, doit correspondre à des valeurs du champ ID_EXPL du shapefile ilots.shp
simulationSurParcelle	TRUE	TRUE: permet de ne simuler qu'une parcelle identifiée par le paramètre suivant FALSE: simulation sur le terrain entier
idParcelleASimuler	'081-5576417_01'	si simulationSurParcelle=TRUE: identifiant de la parcelle à simuler, doit correspondre à une valeur

paramètre	exemple	description
		du champ ID_PARCELL du shapefile parcelles.shp
nomScenarioClimatique	'rcp2.6'	nom du scénario climatique pour les données météo projetées qui doivent se trouver dans /modeleCommun/simulee/nomScenarioClimatique si absent: on considère les données météos observées qui doivent se trouver dans /modeleCommun/meteo/observee
utiliserMemeMeteoPartout	FALSE	TRUE:utilise les mêmes données météo sur l'ensemble du terrain
idPointMeteoUnique	'3115'	si utiliserMemeMeteoPartout=TRUE, identifiant du polygone météo à considérer, doit correspondre à une valeur de ID_PGD du shapefile polygonesMeteoFrance.shp
modeVerbeux	TRUE	TRUE: affiche des informations complémentaires dans la console au cours de la simulation

Paramètres du module hydrologique

paramètre	exemple	description
executerModeleHydrographique	TRUE	TRUE: exécute le modèle hydrographique FALSE: n'exécute pas le modèle hydrographique, les ressources en eau sont alors illimitées
nomChoixModeleHydrographique	'SWAT'	nom du modèle choisi pour simuler l'hydrologie 'Simple': modèle pluie-débit simplifié 'SWAT': implémentation du modèle SWAT

paramètre	exemple	description
isPrelevementEtRejetSimules	TRUE	simulation des prélèvements et rejets ?
affecterEqIrrSilnexistent	TRUE	si oui, affectation de l'équipement de prélèvement le plus proche à un îlot irrigué qui n'en a pas (cas où on simule sur un sous-ensemble de ZH dont l'îlot fait partie mais pas l'équipement)
listNomsZHsDebitForce	['121','125']	identifiants de BVe pour lesquels l'hydrologie est forcée, doivent correspondre à des valeurs du champ ID_ZH du shapefile ZH.shp
listNomsZHsDebitComplement	['171','185']	identifiants de BVe pour lesquels on ajoute un flux d'eau extérieur à la zone d'étude en entrée du BVe (permet de simuler l'arrivée d'un affluent extérieur au territoire d'étude), doivent correspondre à des valeurs du champ ID_ZH du shapefile ZH.shp
listeExutoiresZoneMaelia	['59']	identifiants des BVe exutoires, doivent correspondre à des valeurs du champ ID_ZH du shapefile ZH.shp
ID_RESSOURCES_INFINIES	['SURF_EAU0000000025689668']	identifiants des ressources en eau dont le volume est considéré infini

Paramètres du module agricole

paramètre	exemple	description
executerModeleAgricole	TRUE	TRUE: exécute le modèle agricole donc pas de p surfaces agricoles est s le module hydrologiqu
nomChoixAssolement	'Donnees'	modèle de choix d'ass cultures sont fournies FonctionsDeCroyance: méthode multicritère l opérations techniques
anneeDeReferenceRPG	2014	si assolement par don \@ref(anneeRefRPG)
fichierDateDose	'/modeleAgricole/agriculteurs/dateDose.csv'	si assolement par Date séparateur point-virgu id_parcelle;culture;an
activerITKAlternatif	TRUE	comportement en cas semis alternatif FALSE fenêtre temporelle
forcerSemisCI	TRUE	si activerITKAlternatif= couverts intermédiaire
avecContrainteDeMainOeuvre	TRUE	faut-il prendre en com réalisation des opérati
plusieursTravauxDuSolParITK	TRUE	plusieurs campagnes c
plusieursTraitementsPhytoParITK	TRUE	plusieurs campagnes c même ITK ?
plusieursFertilisationsParITK	TRUE	plusieurs stratégies de nécessite la présence c dans le répertoire moc Uniquement compatib

paramètre	exemple	description
executerModelePaturage	TRUE	exécuter le modèle pâ
adaptationFertilisation	'corpen_tronque'	'corpen_tronque' ou '' rendements sur les n c corpenProfondeurTerr l'azote et bilan pour l'a
corpenProfondeurTemporelle	3	profondeur temporelle
gestionStocksEngrais	'territoire'	niveau de gestion des filier)
avecIlotsHorsZone	TRUE	prise en compte d'éve
isIrrigationSimulee	TRUE	si FALSE, l'opération te
nomChoixModeleIrrigation	'Simple'	choix du modèle de dy parcelles indépendam pics d'irrigation au sei répartition de la surfac tours d'eau
scénarios de prix	['SC1','SC2']	liste de scénarios de p chaque scénario XX de /modeleAgricole/marc
scénario principal	'SC1'	nom du scénario de pr
option_valeur_finert	'default'	modalités initialisation 0.65 pour tous les type %MO (équation Hugue entrée via l'attribut FI éventuellement écrase typeDeSolParZH.csv
denit_fTemp_option	'Stics'	choix de la fonction de Stics ou SystN
denit_pot_option	'fixed'	choix de la fonction de l'émission de N2O: fixe Corg(idem Stics)

paramètre	exemple	description
profDenit	20.0	profondeur maximale
avecStressClimatique	FALSE	stress climatique (gel,

Paramètres du module normatif

paramètre	exemple	description
executerModeleNormatif	TRUE	TRUE: exécute le modèle normatif FALSE: n'exécute pas le modèle hydrographique donc pas de gestion des barrages et pas de restrictions
simulerBarrage	TRUE	simuler les barrages ?
accelerationTourEauSiRestriction	FALSE	activer l'accélération des tours d'eau en cas de restriction ?

Paramètres avancés

paramètre	exemple	description
executerParcelleVirtuelle	FALSE	simulation d'une parcelle uniquement dont l'assollement est forcé
rotationForceeParcelle	'colza_CP_orge'	si executerParcelleVirtuelle=TRUE, rotation de la parcelle virtuelle, au format 'c1_c2_c3_...' où les ck sont des espèces existantes
gestionPaillesForceeParcelle	'restitution'	si executerParcelleVirtuelle, mode de gestion des pailles: 'exportation' ou 'restitution' (possibilité de laisser à vide si tout est restitué)
idSdcForce	'cbo'	si executerParcelleVirtuelle, identifiant du système de culture de référence

paramètre	exemple	description
typeDeSolForceParcelle	'rendosols'	si executerParcelleVirtuelle, identifiant du type de sol
surfaceHectareForceParcelle	10.0	si executerParcelleVirtuelle, surface de la parcelle en hectares