

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA636 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP PA636-001	PA636	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: blisa Nancy		制定人: wany	

APPROVED 15 APR 2019

作业内容

1. 确认 PA636 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 26cm 的内外箱，NV200 专用刀卡(8 格))，隔板，PE 自封袋等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA636 按照如图二所示的方式每个组件用一个自封袋封装，放入 26cm 的内箱中。
4. 确认 PA636 无漏装后，将其与 26cm 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图三所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA636		64
59-081678-01	591*461*260mm 26 的内箱	1
59-081679-01	610*502*260mm 26 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	3
59-222138-01	420*114mm 短刀卡 (NV200 专用刀卡(8 格))	6
59-222139-01	572*114mm 长刀卡 (NV200 专用刀卡(8 格))	6
7G-004-450B	透明 PE 自封袋	64



1

图一，PA636

品质检查



自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA636 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA636 的物料无漏装。
2. 确认 PA636 的物料符合对应 PA636 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时： s/pcs
作业产量： pcs/h

长刀卡



短刀卡



图三，确认 PA636 无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合，并打包装带，待出货。

图二，将 PA636 按照每层 8 格，每格 4PCS, 每层 32PCS，每箱 2 层的方式进行包装，同时在底层和每层的顶部放一块隔板，共 3 块隔板。