

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV9ST			受控文件 1.1 作业序号 1
	WI- PA2423 PACKAGE SOP-001	PA3550 打包	PA3550	SHEET	1/1	版本		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 陈永强 Nancy		制定人: Jerry APPROVED 17 DEC 2019	

作业内容

- 1. 将 PA3550 组件用 NV200PE 袋包装好，如图一所示。
- 2. 将包好的 PA3550 按图示放入到交叉好的刀卡隔板中，一共两层，每层 6 个。底层小隔板 3*6=18 个，上层 1*6=6 个，长刀卡夹层放置小隔板 2*4=8 个。上层放置加工短刀卡。放置好如二所示。
- 3. 放满一箱盖上外箱，打上 PET 捆包带，然后贴上外箱标签。如图三所示。
- 4. 按每四箱为一层放置在栈板上，如图四所示。

包材及用量：

ITL P/N	Description	Q'ty
59-081296-01	内箱 591X461X220mm	1
59-081297-01	外箱 610X502X220mm	1
59-221734-01	隔板 573X419mm	1
59-222424-01	隔板 573X419mm	1
59-222425-01	长刀卡 570*174mm	6
59-222422-01	刀卡 514*174mm	2
59-222423-01	刀卡 413*175mm	1
59-222423-02	刀卡 415*95*mm	2
59-222421-01	隔板 208*78mm (3*6+2*4+6)	32
59-222811-01	NV200PE 袋	12
PA3550	PA3550 组件	12

品质检查

自检：

- 1. 折叠好的纸箱不应有皱的现象
- 2. 天地板不应有破损的痕迹存在
- 3. 隔板要规范的放入已折叠好的纸箱中

使用工具

打带机



图一，PA3550 组件用 NV200PE 袋包装好



图二，按图示放入到交叉好的刀卡隔板中，一共两层，每层 6 个



图三，盖上外箱，打好 PET 捆包带，贴上外箱标签



图四，每四箱为一层放置在栈板上