Onboarding Flowchart — Kundeoprettelse i Kunde-appen

Samlet forløb: Fra første åbning over Keycloak-registrering ('New user? Register') til profilopslag (404) og stamdata (PUT /user)

Mobil Klient (PrepMeUp App)

Start: Ny kunde åbner appen og trykker 'Sign in'
(Appen har ingen egen login-formular)

Åbn Keycloak i WebBrowser via expo-auth-session
(OIDC Auth Request med PKCE)

Åbn login-side

Keycloak Auth Server (IdP)

Vis Keycloak login-side:
Felter til login samt link i bunden:
"New user? Register"

Ny bruger trykker på linket:
'Register' (Opret ny konto)

Vis registreringsformular:
E-mail, navn og vælg personlig adgangskode

Bruger indsender registrering
(Oplysninger valideres af Keycloak)

Konto oprettet! Keycloak logger bruger automatisk ind med det samme & redirecter til prepmeup://auth/callback

prepmeup://auth/callback

Modtag redirect-callback med tokens:
• Access Token JWT (indeholder sub ID)
• Gemmes sikkert i SecureStore

HomeScreen kalder userClient.getCustomer()
(GET /user • Authorization: Bearer)

GET /user

PrepMeUp.Api (Backend)

UserController.GetCustomer:
Validerer token & læser KeycloakId
(sub claim fra User.Claims)

Opslag på KeycloakId

SQL Server (Database)

CustomerRepository.GetAsync:
SELECT * FROM Customers
WHERE KeycloakId = @id

Returnér null (ikke fundet)

Eksisterer kunden i databasen?

Ja

Ja: 200 OK
(Kunde fundet)

Nej (Ny kunde)

Returnér 404 Not Found
(Kunde mangler stamdata / profil)

404 Not Found

Fanger 404 (isNotFound):
Omdirigér til OnboardingScreen
(router.push('/onboarding'))

Bruger udfylder onboarding-felter:
• Navn (f.eks. 'Alexander')
• Adresse (f.eks. 'Niels Bohrs Allé 1')

Bruger trykker på 'Gem' (Save)
(Knappen disables under netværkskald)

Send PUT /user
med SaveCustomerRequest(name, addr)
(Authorization: Bearer [token])

PUT /user

UserController.SaveCustomer:
Validerer input & kalder customerService.SaveDetailsAsync(...)

Gem i DB

CustomerRepository.SaveAsync:
INSERT INTO Customers
(Id, KeycloakId, Name, Address)

OK

Returnér 204 NoContent
(Succesfuld oprettelse i databasen)

204 NoContent

Modtag 204 NoContent:
router.back() til HomeScreen
(HomeScreen genindlæser profil: Nu 200 OK & velkomst!)