



¡Por supuesto! Aquí está una tabla con todas las pseudoclasses de CSS:



Pseudoclase	Descripción
`:active`	Se aplica cuando el usuario hace clic en un elemento activo.
`:checked`	Se aplica a un elemento de entrada (como un checkbox o radio button) cuando está seleccionado.
`:default`	Se aplica al elemento predeterminado en un formulario.
`:disabled`	Se aplica a un elemento de entrada (como un botón o campo de entrada) cuando está desactivado.
`:empty`	Se aplica a un elemento que no tiene hijos.
`:enabled`	Se aplica a un elemento de entrada (como un botón o campo de entrada) cuando está habilitado.
`:first`	Se aplica al primer elemento de su tipo en un documento.
`:first-child`	Se aplica al primer hijo de su padre.
`:first-of-type`	Se aplica al primer elemento de su tipo en un documento.
`:focus`	Se aplica cuando el elemento tiene el foco.
`:hover`	Se aplica cuando el usuario se coloca sobre un elemento con el mouse.
`:indeterminate`	Se aplica a un elemento de entrada (como un checkbox) cuando su estado no está definido.
`:in-range`	Se aplica a un elemento de entrada (como un rango o número) cuando su valor se encuentra dentro del rango especificado.
`:invalid`	Se aplica a un elemento de entrada (como un campo de entrada) cuando contiene un valor inválido.
`:lang`	Se aplica a elementos que tienen un atributo <code>lang</code> que coincide con el valor especificado.
`:last-child`	Se aplica al último hijo de su padre.
`:last-of-type`	Se aplica al último elemento de su tipo en un documento.
`:link`	Se aplica a enlaces no visitados.
`:not`	Se aplica a elementos que no coinciden con un selector dado.
`:nth-child`	Se aplica a un elemento que es el enésimo hijo de su padre.
`:nth-last-child`	Se aplica a un elemento que es el enésimo hijo desde el final de su padre.
`:nth-last-of-type`	Se aplica al enésimo elemento de su tipo en un documento, contando desde el final.
`:nth-of-type`	Se aplica al enésimo elemento de su tipo en un documento.
`:only-child`	Se aplica a elementos que son hijos únicos de su padre.
`:only-of-type`	Se aplica a elementos que son el único elemento de su tipo en un documento.
`:optional`	Se aplica a elementos de entrada que no son requeridos.
`:out-of-range`	Se aplica a un elemento de entrada (como un rango o número) cuando su valor está fuera del rango especificado.
`:read-only`	Se aplica a elementos de entrada que son de solo lectura.
`:read-write`	Se aplica a elementos de entrada que son de lectura y escritura.
`:required`	Se aplica a elementos de entrada que son requeridos.
`:root`	