



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



程序设计基础

Fundamentals of Programming

北京航空航天大学 程序设计课程组

软件学院 谭火彬

2022年



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



第五讲 函数

Function

- ◆ 函数的定义和调用
- ◆ 利用函数进行模块化编程
- ◆ 递归函数



提纲：函数

- ◆ 5.1 模块化编程
- ◆ 5.2 函数基础
- ◆ 5.3 函数调用
- ◆ 5.4 局部变量和全局变量
- ◆ 5.5 使用函数进行模块化编程
- ◆ 5.6 递归函数



5.1 模块化编程

◆把大象装冰箱，总共需要几步？

```
int main()
{
    //打开冰箱门
    openFridgeDoor();
    //把大象放进去
    putElephantIn();
    //关上冰箱门
    closeFridgeDoor();
}
```

```
void openFridgeDoor(){
    connectFridge();
    sendCommand("open");
    while (!waitForResponse());
    disconnectFridge();
}
```

```
void putElephantIn(){
    connectRobot();
    sendCommand("find and grasp");
    while (!waitForResponse());
    sendCommand("target locate");
    ...
}
```

```
void closeFridgeDoorr(){
    connectFridge();
    sendCommand("close");
    while (!waitForResponse());
    disconnectFridge();
}
```

connectRobot()

connectFridge()

sendCommand()

waitForResponse()


disconnectFridge()



分解：分而治之

◆分而治之：将复杂问题分解成若干个简单问题

- ✓封装：将每个简单问题封装为一个独立的子程序（函数）
- ✓调用：主程序按照合理的顺序依次调用子程序，完成相应的操作，通过逐个解决简单问题最终获得复杂问题的解





通过函数实现模块化编程

◆函数：模块化编程的基本单位

- ✓切分：大事化小，繁事化简
- ✓组装：由小变大，由简变繁
- ✓封装：不关心实现细节
- ✓重构：控制调用顺序，优化代码层次

```
int main()
{
    ...
    10000行代码
    ...
}
```



```
int main()
{
    input();
    process1();
    ...
    processN();
    output();
}
```



```
input(){
}
```

```
process1(){
}
```

```
processN(){
}
```

```
output(){
}
```

编程技巧：main()函数尽量简洁，各种功能都通过函数调用实现

通过函数实现模块化编程

◆使用函数的意义

- ✓代码复用：一次定义，处处使用
- ✓简单易用：提供接口、屏蔽细节
- ✓易于维护：逻辑清晰、组装方便



内部装饰



房屋模块化搭建




元件模块化设计



5.2 函数基础

- ◆从**概念**角度：函数是一段**具有特定功能的**、**按固定顺序执行的**、**可重用语句块**
- ◆从**使用**角度：函数是一个黑盒。使用时，只需了解“**函数名称**、**输入数据**、**输出结果**、**实现功能**”等信息，不必关心具体的设计方法
- ◆从**程序**角度：程序是**函数集合体**，每个函数都是一个**独立模块**





理解函数

◆从原理角度看，C 语言的函数就是一组被封装在一起的语句，作为一个整体的功能块，向外部调用提供接口

数学意义的函数： $y = \sin(x)$
C语言函数的形式： $y = \sin(x);$ } 概念类似、形式类似，但用法不同

分类	函数形式		参数要求
	参数	返回值	
数学意义的函数	有	有	定义域内的任意数
C语言的函数	有、无均可	有、无均可 (没有返回值时返回标记为 void)	<ul style="list-style-type: none">参数和返回值都有类型具体的类型要求需要参考函数的声明



使用标准库函数

◆ C语言标准提供了很多可直接使用的**基础功能函数**

- ✓ 这些函数被封装在不同的头文件中，通过“函数名(...)”的方式调用
- ✓ 标准库函数的**函数原型**在相应的**标准库头文件**（*.h）中说明
- ✓ **函数的定义**以**目标码的形式**保存在**函数库中**（用户使用时，用#include 引用相应的.h文件，编译时以编译选项的方式指明需要链接的库函数）

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(){
    double a=3, b=4, c;

    c = sqrt(a+b); //math.h库中的开方函数
    printf("%.2f\n", c); //stdio.h的打印函数
    return 0;
}
```

提示：善于使用标准库函数，有标准库函数实现的功能优先使用标准库包含头文件，使用库函数！



C05-01: 计算两个向量的夹角

◆C05-01: 输入两个3 维向量, 计算两个向量在空间中形成的夹角

◆分析

✓可以利用定义求出向量的叉乘和点积

✓同时, 由数学知识可知, 两向量 a, b 的叉乘的模长和点积分别为:

$$\begin{cases} |a \times b| = |a||b|\sin(< a, b >) \\ a \cdot b = |a||b|\cos(< a, b >) \end{cases}$$

✓由上面的方程, 可以推出向量夹角的求解公式:

$$< a, b > = \arctan\left(\frac{|a \times b|}{a \cdot b}\right)$$



C05-01: 计算两个向量的夹角

◆使用math.h中的库函数

✓sqrt: 开根号

✓atan2: 计算y/x
的弧 (反) 正切

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define PI 3.1415926538
int main(){
    double a[3], b[3], c[3];
    double dotx, crossx, theta;
    scanf("%lf%lf%lf", &a[0], &a[1], &a[2]);
    scanf("%lf%lf%lf", &b[0], &b[1], &b[2]);
    //求a、b的叉乘, 保存在c中
    c[0] = a[1] * b[2] - a[2] * b[1];
    c[1] = a[2] * b[0] - a[0] * b[2];
    c[2] = a[0] * b[1] - a[1] * b[0];
    //求叉乘结果c的模长
    crossx = sqrt(c[0] * c[0] + c[1] * c[1] + c[2] * c[2]);
    //求a、b的点积
    dotx = a[0] * b[0] + a[1] * b[1] + a[2] * b[2];
    //求atan2夹角, 结果为弧度, 转换为角度
    theta = atan2(crossx, dotx) * 180.0 / PI;
    printf("angle = %0.2f\n", theta);
    return 0;
}
```



使用标准库函数

◆标准库函数使用3要素：头文件、函数参数、函数返回值

◆如：atan2

✓<https://zh.cppreference.com/w/c/numeric/math/atan2>

atan2, atan2f, atan2l

在标头 <math.h> 定义

`float atan2f(float y, float x);` (1) (C99 起)

`double atan2(double y, double x);` (2)

`long double atan2l(long double y, long double x);` (3) (C99 起)

在标头 <tgmath.h> 定义

`#define atan2(arg)` (4) (C99 起)

1-3) 计算 y/x 的弧 (反) 正切，以参数符号确定正确的象限。

4) 泛型宏：若任何参数拥有 `long double` 类型，则调用 `atan2l`。否则，若任何参数拥有整数类型或 `double` 类型，则调用 `atan2`。否则调用 `atan2f`。

参数

x, y - 浮点值

返回值

若不出现错误，则返回 y/x 在 $[-\pi ; +\pi]$ 弧度范围中的弧 (反) 正切 ($\arctan(\frac{y}{x})$)。



C89中的标准库函数

头文件	宏及函数的功能类别
assert.h	运行时的断言检查
ctype.h	字符类型和映射
errno.h	错误信息及处理
float.h	对浮点数的限制
limits.h	编译系统实现时的限制
locale.h	建立与修改本地环境
math.h	数学函数库
setjmp.h	非局部跳转

头文件	宏及函数的功能类别
signal.h	事件信号处理
stdarg.h	变长参数表处理
stddef.h	公用的宏和类型
stdio.h	数据输入输出
stdlib.h	不属于其它类别的常用函数
string.h	字符串处理
time.h	日期和时间

各个库函数中典型的函数参见第2次课课件，
也可网上浏览：<https://zh.cppreference.com/w/c/header>



标准库函数不够用!

◆C05-02: 请依次输出3到1到40次方的值

`double pow(double x, double y);` // 标准库函数pow原型

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define N 40

int main()
{
    int x;
    for(x = 1; x <= N; x++)
        printf("3^%d = %.0f\n", x, pow(3, x));
    return 0;
}
```

```
3^30 = 205891132094649
3^31 = 617673396283947
3^32 = 1853020188851841
3^33 = 5559060566555523
3^34 = 16677181699666568
3^35 = 50031545098999704
3^36 = 150094635296999140
3^37 = 450283905890997380
3^38 = 1350851717672992000
3^39 = 4052555153018976300
3^40 = 12157665459056929000
```

```
3^647 = 1
3^648 = 1
3^649 = 1
3^650 = 1
3^651 = 1
3^652 = 1
3^653 = 1
3^654 = 1
3^655 = 1
3^656 = 1
3^657 = 1
```

测试: 当N=700时, 结果是多少?

提示: double表示最多15-16位有效数字

double表示最大值约为 $1.79e+308$ ($\approx 3^{646}$)



自定义函数

- ◆C05-02: double类型的pow函数存在精度问题，自己编写long long类型的pow函数

```
double pow(double x, double y); //标准库函数pow原型
```



```
//自定义long long类型的pow函数m_pow  
//计算两个整数x^y，返回long long类型结果  
//函数名不能与标准库函数重名  
long long m_pow(int x, int y);
```




自定义long long类型的pow函数m_pow

```
#include <stdio.h>
#define N 40
//函数声明，告诉别人我自定义了m_pow函数
long long m_pow(int x, int y);
int main() {
    int x;
    for (x = 1; x <= N; x++) //函数调用
        printf("3^%d = %lld\n", x, m_pow(3, x));
    return 0;
}
//自定义long long类型的pow函数m_pow
long long m_pow(int x, int y)
{
    long long power = 1;
    int i;
    for (i = 1; i <= y; i++)
        power *= x;
    return power;
}
```

- ◆ 标准库函数：由C语言定义，可直接调用，但要用include命令引入包含其函数声明的头文件
- ◆ 自定义函数：用户根据特定需求自己实现，不用包含头文件，但需要先定义（或声明）再调用

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define N 40
int main() {
    int x;
    for(x = 1; x <= N; x++)
        printf("3^%d = %.0f\n", x, pow(3, x));
    return 0;
}
```



自定义函数

```
#include <stdio.h>
#define N 40
//函数声明, 告诉别人我自定义了m_pow函数
long long m_pow(int x, int y);
int main() {
    int x;
    for (x = 1; x <= N; x++) //函数调用
        printf("3^%d = %lld\n", x, m_pow(3, x));
    return 0;
}
//自定义long long类型的pow函数m_pow
long long m_pow(int x, int y)
{
    long long power = 1;
    int i;
    for (i = 1; i <= y; i++)
        power *= x;
    return power;
}
```

函数声明

函数调用

函数定义

◆函数声明

- ✓声明某个函数, 包括函数名, 参数个数和类型、名称(可省略)、返回值类型
- ✓声明后的函数即可使用

◆函数调用

- ✓调用某个已声明的函数

◆函数定义

- ✓实现函数, 由函数头和函数体组成



函数定义

◆函数头

- ✓**函数名**：有意义的标识符
- ✓**形式参数列表**：用**逗号**分隔的<数据类型> <形参名称>对，说明参数数量、顺序和类型
 - 没有形参时，函数名 f 后的括号内容为空或void，即f() 或 f(void)。
- ✓**返回值类型**：是被调函数向主调函数返回值的数据类型，一般和return语句返回值的类型相同
 - 函数没有返回值，则设置为void

◆函数体

- ✓普通的C语言代码段
- ✓可以使用return返回结果

```
返回值类型  函数名(形式参数列表)
{
    函数体;
}
```



函数定义

```
//自定义long long类型的pow函数m_pow
long long m_pow(int x, int y)
{
    long long power = 1;
    int i;
    for (i = 1; i <= x; i++)
        power *= y;
    return power;
}
```

```
//调用函数，获得返回值
long long ans = m_pow(3, x);
```

◆函数名

✓m_pow

◆参数

✓两个int类型参数：x、y

◆返回类型：long long

✓函数体中使用return返回结果
✓执行return语句后，函数结束，返回结果

◆函数调用

✓按照函数定义格式函数调用者可以保存返回值



函数声明

◆其它函数如何获知已有哪些函数定义？

- ✓标准库函数通过include头文件的方式
- ✓自定义函数，需要提前声明，一般放在最前面声明这些函数

◆函数声明

- ✓含义：用于函数描述的一条语句，包括函数名、形参类型、个数和顺序、返回值类型等
- ✓格式：函数头+分号（形参变量名可省略）
 - 格式一：long long m_pow(int x, int y);
 - 格式二：long long m_pow(int, int);
- ✓作用：将函数主要信息告知编译器，使其能判断对该函数调用是否正确
- ✓位置：函数声明要放在函数定义和函数调用前。函数声明不能独立存在，必须和函数定义配套使用



函数声明和函数定义

◆方式一：先声明、后调用、再定义

◆方式二：先定义、后调用（函数定义的函数头也同时作为函数原型）

```
#include <stdio.h>
#define N 40
//函数声明，告诉别人我自定义了m_pow函数
long long m_pow(int x, int y);
int main(){
    int x;
    for (x = 1; x <= N; x++) //函数调用
        printf("3^%d = %lld\n", x, m_pow(3, x));
    return 0;
}
```

方式一：先整体声明，后定义细节，快速定位到程序的主体main函数

```
//自定义long long m_pow(int x, int y){
    long long power = 1;
    int i;
    for (i = 1; i <= y; i++)
        power *= x;
    return power;
}
```



推荐风格

```
#include <stdio.h>
#define N 40
//放在调用者前面，函数定义的同时声明
long long m_pow(int x, int y)
{
    long long power = 1;
    int i;
    for (i = 1; i <= y; i++)
        power *= x;
    return power;
}
```

方式二：先定义细节，后按需调用，头重脚轻、削弱了main函数主体地位

```
int main()
{
    int x;
    for (x = 1; x <= N; x++) //函数调用
        printf("3^%d = %lld\n", x, m_pow(3, x));
    return 0;
}
```



函数调用

```
#include <stdio.h>
#define N 40
//函数声明, 告诉别人我自定义了m_pow函数
long long m_pow(int x, int y);
int main(){
    int x;
    for (x = 1; x <= N; x++) //函数调用
        printf("3^%d = %lld\n",
                x, m_pow(3, x));
    return 0;
}
//自定义long long类型的pow函数m_pow
long long m_pow(int x, int y){
    long long power = 1;
    int i;
    for (i = 1; i <= y; i++)
        power *= x;
    return power;
}
```

实参按序
传给形参

◆函数调用

✓用于执行已经定义好的函数

◆格式：函数名(实参列表)

◆作用：将实参按序传递给形参

◆位置

✓形参和实参的数量、顺序、类型三者应保持一致

◆用法：除main函数外的函数必须通过调用才能被执行

✓单独的函数调用语句

✓出现在表达式中



✓函数嵌套调用



5.3 函数调用

◆函数如何进行调用？

- ✓**两个对象**：被调函数、主调函数
- ✓**三类数据**：传递值、接收值、返回值
- ✓**四个动作**：调用、跳转、执行、返回






函数调用流程

- ◆程序通过函数名实现函数调用，执行已经定义好的函数
- ◆调用
 - ✓主调函数执行到函数名，调用被调函数
 - ✓调用时将实参传递给形参
- ◆跳转
 - ✓跳转到被调函数定义的位置
- ◆执行
 - ✓按顺序执行被调函数中的语句
- ◆返回
 - ✓被调函数结束后，返回到主调函数的调用位置继续向下执行（返回时可以通过return语句带一个返回值）

```
#include <stdio.h>
void prn();
int sq(int);
int main()
{
    prn();
    return 0;
}
void prn()
{
    int x;
    scanf("%d", &x);
    printf("%d\n", sq(x));
}
int sq(int x)
{
    return x*x;
}
```



- 从哪离开，回到哪里
- 各司其职、独立完成
- 关注结果、忽略细节
- 分工有序、协同合作



调用中的参数传递

- ◆ C02-03: 最大公约数 (函数版)
- ◆ 函数调用时, 需要在两个函数间传递值
 - ✓ **形参** (形式参数): 函数定义中的参数, 在函数中也相当于局部变量
 - ✓ **实参** (实际参数): 函数调用中的参数, 必须有确定的值
- ◆ 形参和实参的**数量和顺序要严格一致**
- ◆ 形参和实参的**类型原则上要保持一致**
 - ✓ 类型不一致, 会发生类型转换, 以形参类型为准, 可能导致精度损失
- ◆ 函数调用时实参传递给形参是**单向的**, 不能把形参反向传递给实参

```
#include <stdio.h>
//声明一个函数, 求两个数的最大公约数
int gcd(int a, int b);
int main(){
    int x, y, ans;
    scanf("%d%d", &x, &y);
    ans = gcd(x, y); //函数调用
    printf("%d", ans);
    return ans;
}
//函数定义
int gcd(int a, int b){
    int r;
    if (b == 0)
        return a < 0 ? -a : a;
    while ((r = a % b) != 0)
    {
        a = b;
        b = r;
    }
    return b < 0 ? -b : b;
}
```

实参按序
传给形参



调用后的返回值

◆C02-03: 最大公约数 (函数版)

◆return语句使被调函数立刻返回到主调函数的调用位置

- ✓return带一个返回值，返回值类型和函数定义的返回值类型原则上要保持一致（不一致会发生类型转换，以函数定义为准）
- ✓return不带返回值，则函数定义的返回值类型应为void
- ✓如何函数中没有return语句，则返回最后一个表达式的值

◆一个函数可以有多条return语句，但每次函数调用只能执行一条return语句

◆main函数执行到return语句，程序直接退出（返回0表示正常退出，非0表示异常退出）

```
#include <stdio.h>
//声明一个函数，求两个数的最大公约数
int gcd(int a, int b);
int main(){
    int x, y, ans;
    scanf("%d%d", &x, &y);
    ans = gcd(x, y); //函数调用
    printf("%d", ans);
    return ans;
}
//函数定义
int gcd(int a, int b){
    int r;
    if (b == 0)
        return a < 0 ? -a : a;
    while ((r = a % b) != 0)
    {
        a = b;
        b = r;
    }
    return b < 0 ? -b : b;
}
```

Diagram illustrating the return value flow:

- A red arrow points from the `return a < 0 ? -a : a;` statement in the `gcd` function definition to the `ans = gcd(x, y);` statement in the `main` function.
- Red boxes highlight the return expressions: `a < 0 ? -a : a;` and `b < 0 ? -b : b;`.
- The label "返回值" (Return Value) is placed next to these expressions.



return语句的使用

```
int max(int x, int y){  
    int max = x;  
    if (y > max)  
        max = y;  
    return max;  
}
```

①

```
int is_even(int x)  
{  
    return x % 2 == 0;  
}
```

②

```
int is_even(int x) {  
    if (x % 2 == 0)  
        return 1;  
    else  
        return 0;  
}
```

```
void isLeapYear(int y){  
    if ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0)  
    {  
        printf("%d is a leap year", y);  
        return;  
    }  
    printf("%d is not a leap year", y);  
}
```

③

◆return语句三种功能

- ✓ 返回函数的计算结果, 如①
- ✓ 返回函数的执行状态, 一般是具有逻辑判断功能的值, 如②
- ✓ 返回空, 强制退出当前函数, 如③

◆带有返回值的标准函数

- ✓ 根据返回值设计条件表达式
- ✓ scanf返回int类型, 如:
while(scanf(..)!=EOF)
- ✓ gets返回char *类型, 如:
while(gets(..)!=NULL)
- ✓ strcmp返回int类型, 如:
if(strcmp(str1,str2)==0)
- ✓ isdigit返回int类型, 它具有逻辑判断能力, 如: if(isdigit(c))



函数的嵌套调用

◆函数不能嵌套定义，但可以嵌套调用

- ✓C语言对嵌套深度没有理论限制，但受计算环境影响，而且嵌套会影响效率

◆函数间是独立的，只存在调用和被调用关系

◆函数执行顺序只与调用顺序有关，与函数声明和函数定义的位置无关，但函数声明要在函数调用前

◆使被调函数返回调用位置的方法

- ✓执行到达函数结束的右花括号
- ✓执行语句 `return`;
- ✓执行语句 `return` 返回值; (返回值可以是常量、变量或者表达式)

```
#include <stdio.h>
void prn();
int sq(int);
int main()
{
    prn();
    return 0;
}
void prn()
{
    int x;
    scanf("%d", &x);
    printf("%d\n", sq(x));
}
int sq(int x)
{
    return x*x;
}
```



函数应用1：求3个数的最大公约数

◆C05-04：求3个数的最大公约数

✓先求2个数的最大公约数，再用2个数的最大公约数和第3个数求最大公约数即可（嵌套调用）

```
#include <stdio.h>
//函数：两个数的最大公约数
int gcd(int a, int b);
int main(){
    int x, y, z, ans;
    scanf("%d%d%d", &x, &y, &z);
    //嵌套调用，求3个数的最大公约数
    ans = gcd(gcd(x,y), z);
    printf("%d\n", ans);
    return 0;
}
```

```
int gcd(int a, int b){
    int r;
    if(b==0) return a<0?-a:a;
    while((r=a%b)!=0){
        a = b;
        b = r;
    }
    return b<0?-b:b;
}
```

提示：将特定功能代码封装成自定义函数
main函数只负责输入、调用、输出
程序结构清晰



函数应用2: PI的计算

◆C05-05: PI的计算: 马青公式 (精确到小数点后第e位)

$$\pi = 16\arctan\frac{1}{5} - 4\arctan\frac{1}{239}$$

$$\text{pi} = 16 * \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{3*5^3} + \frac{1}{5*5^5} - \frac{1}{7*5^7} + \dots \right) - 4 * \left(\frac{1}{239} - \frac{1}{3*239^3} + \frac{1}{5*239^5} - \frac{1}{7*239^7} + \dots \right)$$

◆ 问题分析:

$$\text{pi} = 16 * A - 4 * B$$

思考: 通项A、B的计算算法完全相同, 只不过计算的底数5或239

$$\text{A的通项 } \frac{(-1)^i}{(2i+1)*5^{(2i+1)}}, \quad \text{B的通项 } \frac{(-1)^i}{(2i+1)*239^{(2i+1)}}$$



函数应用2: PI的计算

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int i, j, k, sign = -1;
    double n, d, s1 = 0, s2 = 0, eps=1e-15;
    for (i=0, d=1; 16*d>eps/2; i++){
        sign = i % 2 == 0 ? 1 : -1;
        k = 2 * i + 1;
        for (j = 0, n = 1.0; j < k; j++)
            n *= 5;
        d = 1.0 / (k * n);
        s1 += d * sign;
    }
```

```
for (i=0, d=1; 4*d>eps/2; i++){
    sign = i % 2 == 0 ? 1 : -1;
    k = 2 * i + 1;
    for (j = 0, n=1.0; j<k; j++)
        n *= 239;
    d = 1.0 / (k * n);
    s2 += d * sign;
}
```

- 代码冗余度高 (两段代码几乎相同)
- 可维护性差, 参数修改易出错

```
#include <stdio.h>
double item(double v, double eps);
int main(){
    double s1, s2, e = 1e-15;
    s1 = item(5.0, e);
    s2 = item(239.0, e);
    printf("\nPai is: %.15f\n", 16*s1-4*s2);
    return 0;
}
```

```
double item(double v, double eps){
    double d, n, sum = 0.0;
    int i, j, k, sign;
    for (i = 0, d = 1, n = 1.0 / v;
        16 * d > eps / 2; i++){
        sign = i % 2 == 0 ? 1 : -1;
        k = 2 * i + 1;
        n *= v * v;
        d = 1.0 / (k * n);
        sum += d * sign;
    }
```

将二层循环优化成一层循环

```
return sum;
```

- 函数可重复调用 (一次定义, 多次使用)
- 可变更性强, 参数易修改



函数应用3：质数问题

◆ C05-06：给定一个自然数，判断是否为质数？

✓ 质数：在大于1的自然数中，除了1和它本身以外不再有其他因数的自然数

◆ 函数声明

```
//判断n是否为质数  
//返回1表示是质数，返回0不是质数  
int isPrime(int n);
```

◆ 功能设计

- ✓ 按照定义，检查所有 $2 \sim n-1$ ，看看是否能整除 n
- ✓ 如果有任何一个数能整除，则不是质数，
- ✓ 如果所有的数都不能整除，则是质数



函数应用3：质数问题

//判断n是否为质数

```
int isPrime(int n)
{
    int i;
    if (n == 1)
        return 0;
    for (i=2; i <= n - 1; i++)
    {
        if (n % i == 0)
            return 0;
    }
    return 1;
}
```

思考：是否需要到n-1?

//判断n是否为质数（改进版）

```
int isPrime(int n)
{
    int i;
    if (n == 1)
        return 0;
    for (i = 2; i <= sqrt(n); i++)
    {
        if (n % i == 0)
            return 0;
    }
    return 1;
}
```



5.4 再学变量：局部变量和全局变量

◆各个函数相对独立，通过传递参数和返回值交换数据

◆局部变量

- ✓函数内部或语句块中定义的变量（含形式参数）
- ✓只能在函数内部或语句块中使用
- ✓不同作用域中的变量可以重名，重名时访问最近定义的变量

◆全局变量

- ✓所有函数（包括main函数）之外定义的变量
- ✓在各个函数中均可使用，从定义开始到程序结束
- ✓全局变量会自动进行初始化

```
#include <stdio.h>
int a, b;
void fun();
int main() {
    int a = 5, b = 10;
    fun();
    printf("%d,%d\n", a, b);
    return 0;
}
void fun() {
    a = 100, b = 200;
}
```


```
#include <stdio.h>
int a, b;
void fun(int, int);
int main() {
    a = 5, b = 10;
    fun(a, b);
    printf("%d,%d\n", a, b);
    return 0;
}
void fun(int a, int b) {
    a = 100, b = 200;
}
```



局部变量和全局变量的使用

◆自定义函数实现两个整数交换


```
#include <stdio.h>
void swap(int, int);
int main(){
    int a = 5, b = 6;
    swap(a, b);
    printf("a=%d,b=%d", a, b);
    return 0;
}
void swap(int x, int y){
    int temp;
    temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}
```




输出结果: a=5, b=6

错误原因: 形参是所在函数局部变量, 函数执行后形参被销毁

```
#include <stdio.h>
int a, b;
void swap(int, int);
int main(){
    a = 5, b = 6;
    swap(a, b);
    printf("a=%d,b=%d", a, b);
    return 0;
}
void swap(int x, int y){
    int temp;
    temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}
```



```
#include <stdio.h>
int a, b;
void swap();
int main(){
    a = 5, b = 6;
    swap();
    printf("a=%d,b=%d", a, b);
    return 0;
}
void swap(){
    int temp;
    temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}
```



直接交换了全局变量a、b



变量的空间域

- ◆ 变量的**空间域**（**作用域**）：指变量的访问区域（作用范围），由变量在程序中的定义位置决定
 - ✓ 通过定义局部变量的**语句块**确定局部变量空间域
 - ✓ 语句块是指被**一对 {}** 括起来的若干条语句
 - ✓ 找到定义局部变量语句块的结束位置}，是确定局部变量空间域的关键
 - ✓ 变量重名时，**空间域小的变量**起作用
 - ✓ 空间域大的变量可以在不大于它的范围内访问，反之不行
 - ✓ 全局变量的空间域在整个程序中均有效

```
#include <stdio.h>
int test();
int main()
{
    int x = 5;
    x = test();
    {
        int x = 7;
    }
    printf("%d",x);
    return 0;
}

int test(){
    int x = 3;
    return x;
}
```



变量的时间域

- ◆时间域：指变量在内存中的存储时间（变量的生命周期）
- ◆C语言通过存储类型确定的变量时间域，4种存储类型
 - ✓auto：默认类型，变量存储在动态内存，其时间域是从定义变量的函数或语句块开始执行时刻到执行结束时刻
 - ✓register：变量存储在寄存器（目前已基本不用）
 - ✓static：变量被存储在静态存储区域，定义后长期存在
 - ✓extern：引用被存储在另一文件的全局变量（多文件编程时使用）
 - ✓除了静态变量（static）之外，变量的作用域等于时间域

存储类型 数据类型 变量名;



静态局部变量

◆静态 (static) 局部变量

- ✓static将局部变量的生命周期（时间域）延长到程序执行结束
- ✓静态局部变量只被初始化一次，空间域无效后时间域仍有效
- ✓静态局部变量空间域只能在定义该变量的函数或语句块内起作用

```
#include <stdio.h>
int fac(int);
int main(){
    int i;
    for(i=1;i<=5;i++)
        printf("%d!=%d\n",i, fac(i));
    return 0;
}
int fac(int a){
    int m = 1, j;
    for(j=1; j<=a; j++)
        m = m * j;
    return m;
}
```



```
#include <stdio.h>
int fac(int);
int main(){
    int i;
    for(i=1;i<=5;i++)
        printf("%d!=%d\n",i, fac(i));
    return 0;
}
int fac(int a){
    static int m = 1;
    m = m * a;
    return m;
}
```



效率更高

注意：虽然m的值一直保留，但在fun函数外面并不能访问



局部变量和全局变量

特征 \ 变量类型	局部变量	全局变量
生命周期	从函数调用开始到函数执行结束	程序整个运行期间（main函数调用之前全局变量就分配了空间）
访问区域	从变量定义位置到所在块结束}	默认全局都可以访问
初始化	默认初值不确定，使用时应该小心赋初值问题	默认为0（int 为 0，char 为 '\0'）
数据（数组）大小	用于数组时，最大约100KB级	用于数组时，可达100MB级



5.5 使用函数进行模块化编程

- ◆ 要开发和维护大程序，最好的办法是从容易管理小块和小组件开始
 - ✓ 造飞机（螺丝、轴承、发动机、.....）
 - ✓ 造电脑（CPU、内存、显示器、电池、键盘、.....）
- ◆ “分而治之，各个击破” (divide and conquer)



Computer
Company

用函数编程，像用积木搭飞机？但积木搭的飞机终究还是假的飞机。
积木分解出来的是模块，函数分解出来的是问题！



使用函数进行模块化编程

- ◆ **抽象**: 复杂、零散问题模块化、概念化、标准化, 整体规划, 逐步细化
- ◆ **简化**: 大事化小, 繁事化简; 分而治之, 各个击破
- ◆ **封装**: 数据与信息隐藏, 安全, 方便, 简单
- ◆ **组合**: 小功能程序聚合成大功能的程序
- ◆ **复用**: 减少重复劳动, 减少犯错风险

```
int main()
{
    ...
    10000行代码
    ...
}
```

VS

```
int main()
{
    input();
    process1();
    ...
    processN();
    output();
}
```

```
input(){
}
```


```
process1(){
}
```

```
processN(){
}
```

```
output(){
}
```



模块化开发



- 风扇
- 核心机
- 低压涡轮
- 尾喷管

模块是如何组装成产品的？—— 按功能划分，按接口装配



真正的飞机是这样造出来的！

每个函数是一个小部分，具有独立功能

整体到局部：每个函数具有**好的接口**，组装时能标准化处理，对每个函数分别设计，函数与函数之间的设计不相关（**松耦合、高内聚**），可以由很多程序员分别做，只要按接口标准即可


局部回整体：最终，函数通过接口组合成一个大程序，完成整体工作



使用函数进行模块化编程

◆C05-07：查询某天星期几？

✓Zeller公式



◆存在的问题

✓层次不清晰、代码不易读、可维护性差

✓代码无法重复使用、编程效率低

提示：一个并不算长的程序，读起来比较麻烦？
一个程序片段（函数）多长比较好？通常**20多行**，正常阅读字号和间距时，代码长度占满一屏就比较好。50多行长的函数“不太好”！)

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     // c: century-1, y: year, m: month, w: week, d: day
4     int c, y, m, w, d, longday = 1;
5
6     printf("Query what day a certain date is\n");
7     printf("Note: the format of the day is like 20120101\n");
8     printf("The input is between 101 and 99991231\n\n");
9
10    while(1) {
11        printf("\ninput date (or -1 to quit): ");
12        scanf("%d", &longday);
13
14        if(longday == -1) break;
15        if(!(longday >= 101 && longday <= 99991231)) {
16            printf("Wrong input format, try again!\n");
17            continue;
18        }
19
20        y = longday/10000;
21        m = (longday%10000)/100;
22        d = longday%100;
23        if(m<3) {
24            y = y-1;
25            m = m+12;
26        }
27
28        c = y/100;
29        y = y%100;
30
31        w = (y + y/4 + c/4 - 2*c
32            + (26*(m+1))/10 + d - 1)%7;
33        if(w<0) w+=7;
34
35        printf("The day is: ");
36        switch(w)
37        {
38            case 0:
39                printf("Sun\n");
40                break;
41            case 1:
42                printf("Mon\n");
43                break;
44            case 2:
45                printf("Tue\n");
46                break;
47            case 3:
48                printf("Wed\n");
49                break;
50            case 4:
51                printf("Thu\n");
52                break;
53            case 5:
54                printf("Fri\n");
55                break;
56            case 6:
57                printf("Sat\n");
58                break;
59        }
60    }
61 }
```



使用函数拆解功能

```
#include <stdio.h>
int getWeek(int longday);
void printWeek(int w);
int main()
{
    int longday = 1, w;

    printf("Query what day a certain date is\n");
    printf("Note: the format of the day is like 20120101\n");
    printf("The input is between 101 and 99991231\n\n");

    while (1)
    {
        printf("\nInput date (or -1 to quit): ");
        scanf("%d", &longday);

        if (longday == -1)
            break;
        if (!(longday >= 101 && longday <= 99991231))
        {
            printf("Wrong input format, try again!\n");
            continue;
        }

        w = getWeek(longday);
        printWeek(w);

        return 0;
    }
}
```

```
int getWeek(int longday)
{
    int c, y, m, d, w;
    y = longday / 10000;
    m = (longday % 10000) / 100;
    d = longday % 100;
    if (m < 3)
    {
        y = y - 1;
        m = m + 12;
    }

    c = y / 100;
    y = y % 100;

    w = (y + y / 4 + c / 4 - 2 * c +
        (26 * (m + 1)) / 10 + d - 1) % 7;
    if (w < 0)
        w += 7;
    return w;
}
```

```
void printWeek(int w)
{
    switch (w)
    {
        case 0:
            printf("Sun\n");
            break;
        case 1:
            printf("Mon\n");
            break;
        case 2:
            printf("Tue\n");
            break;
        case 3:
            printf("Wed\n");
            break;
        case 4:
            printf("Thu\n");
            break;
        case 5:
            printf("Fri\n");
            break;
        case 6:
            printf("Sat\n");
            break;
    }
}
```

代码结构清晰，层次清楚，
易于调试（找错）



函数的接口设计

◆函数设计最重要的是接口的设计：函数原型？

- ✓应该传什么类型参数，返回什么类型的值？
- ✓如何设计参数让使用者更方便、更易用？

◆getWeek要求长日期类型：20220329？

```
//一个参数，包含年月日的长日期类型，如：20220329  
int getWeekDay(int longday);
```

◆这个接口方便吗？是否有更好的？

```
//三个参数，分别为整数的年、月、日  
int getWeekDay(int year, int month, int day);
```



函数的接口设计

```
//三个参数，分别为整数的年、月、日
int getWeekDay(int year, int month, int day){
    int century, weekday;
    if(month < 3) {
        year--;
        month += 12;
    }
    century = year / 100;
    year %= 100;
    // Zeller formula
    weekday = (year + year/4 + century/4 - 2*century
               + (26*(month+1))/10 + day - 1) % 7;
    if (weekday < 0) weekday += 7;
    return weekday;
}
```


利用函数编写大规模程序

```
int main()
{
    return 0;
}
```



程序萌芽



解耦与封装



程序长成

函数：面向过程语言进行解耦问题与封装实现的主要工具，没有之一！

解耦与封装是个技术问题，更是哲学问题



命令提示符

— □ ×

请输入某年年份: 2020

2020年

1月份

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

2月份

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

3月份

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

4月份

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

5月份

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
					1	2



复用Zeller公式求某天星期几

//三个参数，分别为整数的年、月、日

```
int getWeekDay(int year, int month, int day){
    int century, weekday;
    if(month < 3) {
        year--;
        month += 12;
    }
    century = year / 100;
    year %= 100;
    // Zeller formula
    weekday = (year + year/4 + century/4 - 2*century
               + (26*(month+1))/10 + day - 1) % 7;
    if (weekday < 0) weekday += 7;
    return weekday;
}
```

//求某年的元旦是星期几


```
weekday = getWeekDay(year, 1, 1);
```



函数综合应用：打印万年历

◆2. 逐月打印一年的每一天

不难，但是很繁琐！
能少写点就太好了！
代码的复用是关键！



命令提示符

请输入某年年份：2020

2020年

1月份

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

2月份

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

3月份

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

4月份

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

5月份


星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六



万年历：函数实现

```
#include<stdio.h>
// 求元旦是星期几，函数实现算法封装
int getWeekDay(int year, int month, int day); //求某年某月某日是星期几
// 打印日历，函数实现代码复用
int isLeap(int year); //判断是否是闰年
int getDaysOfMonth(int year, int month); // 获得月天数
int printYearCalender(int year, int weekday); // 打印年历
int printMonthCalendar(int month, int days, int weekday); // 打印月历
int printFirstWeekCalendar(int weekday); // 打印头周历
int printMiddleWeekCalendar(int monthday); // 打印中间周历
int printLastWeekCalendar(int monthday, int days); // 打印尾周历

int main(){
    int year, weekday;
    printf("\n请输入某年年份: ");
    scanf("%d", &year);
    weekday = getWeekDay(year, 1, 1); //求元旦是星期几
    printYearCalender(year, weekday); //打印年历, main函数清清爽爽
    return 0;
}
```




2022年3月						
一	二	三	四	五	六	日
28 廿八	1 廿九	2 三十	3 二月	4 初二	5 惊蛰	6 初四
7 初五	8 妇女节	9 初七	10 初八	11 初九	12 初十	13 十一
14 十二	15 十三	16 十四	17 十五	18 十六	19 十七	20 春分
21 十九	22 二十	23 廿一	24 廿二	25 廿三	26 廿四	27 廿五
28 廿六	29 廿七	30 廿八	31 廿九	1 三月	2 初二	3 初三



万年历：函数实现

```
int printYearCalender(int year, int weekday){
    int days, month;
    printf("\t\t\t%d年\n", year);
    for(month = 1; month <= 12; month++) {
        days = getDaysOfMonth(year, month);
        weekday = printMonthCalendar(month, days, weekday);
    }
    return weekday;
}
```

```
int printMonthCalendar(int month, int days, int weekday){
    int monthday;
    printf("\n%d月份\n", month);
    printf("-----\n");
    printf("星期日\t星期一\t星期二\t星期三\t星期四\t星期五\t星期六\n");
    printf("-----\n");
    monthday = printFirstWeekCalendar(weekday);
    while (days - monthday >= 7) {
        monthday = printMiddleWeekCalendar(monthday);
    }
    weekday = printLastWeekCalendar(monthday, days);
    return weekday;
}
```




2022年3月						
一	二	三	四	五	六	日
28 廿八	1 廿九	2 三十	3 二月	4 初二	5 惊蛰	6 初四
7 初五	8 妇女节	9 初七	10 初八	11 初九	12 初十	13 十一
14 十二	15 十三	16 十四	17 十五	18 十六	19 十七	20 春分
21 十九	22 二十	23 廿一	24 廿二	25 廿三	26 廿四	27 廿五
28 廿六	29 廿七	30 廿八	31 廿九	1 三月	2 初二	3 初三



万年历：函数实现

```
int isLeap(int year){
    return ((year % 4 == 0) && // 逢四则闰
            (year % 100 != 0)) || // 百年不闰
            (year % 400 == 0); // 四百再闰
}

int getDaysOfMonth(int year, int month){
    int days = 0;
    switch(month) {
        case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
            days = 31;
            break;
        case 4: case 6: case 9: case 11:
            days = 30;
            break;
        case 2:
            days = isLeap(year)?29 : 28;
            break;
    }
    return days;
}
```



每月的天数

2022年3月

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
29											

初五	妇女节	初七	初八	初九	初十	十一
14 十二	15 十三	16 十四	17 十五	18 十六	19 十七	20 春分
21 十九	22 二十	23 廿一	24 廿二	25 廿三	26 廿四	27 廿五
28 廿六	29 廿七	30 廿八	31 廿九	1 三月	2 初二	3 初三



万年历：函数实现


```
int printFirstWeekCalendar(int weekday){
    int i, monthday = 1;
    if(weekday == 0) return 1;
    for(i = 1; i < weekday; i++)
        putchar('\t');

    for(i = weekday; i <= 6; i++)
        printf("\t%d", monthday++);

    printf("\n");
    return monthday;
}

int printMiddleWeekCalendar(int monthday){
    int i;
    printf("%d", monthday++);
    for(i = 1; i <= 6; i++)
        printf("\t%d", monthday++);


    printf("\n");
    return monthday;
}
```



```
int printLastWeekCalendar(int monthday, int days){
    int i, weekday = 0;
    if(monthday > days) return 0;
    printf("%d", monthday++);
    weekday++;
    while(monthday <= days){
        printf("\t%d", monthday++);
        weekday++;
    }
    printf("\n");
    return weekday % 7;
}
```





使用函数实现模块化编程



多像一棵生长的大树（反过来看）

```
int main()
{
    return 0;
}
```



程序萌芽

解耦与封装



程序长成



5.6 递归函数



◆主函数可以调用各个其他函数

✓相同点：主函数与其他函数一样都是函数

✓不同点：一个程序有且只有一个主函数，作为程序入口，由操作系统直接调用，程序中不需要也不能直接调用

◆其他各个函数可以互相调用

◆递归函数：某个函数**直接调用**自己或通过另一函数间接调用自己的函数（没有显式表达式）





递归函数

一看就会，一写就废



递归函数的应用

- ◆ C05-09: Fibonacci数列 (斐波纳契数列)
- ◆ 小明喜欢养鸽子，但高中时学业太重，没有时间养。拿到**大学的录取通知书后，有时间了，养了一对鸽子。四年（大学毕业）时，家里的鸽子有多少对？
- ◆ 设一对幼鸽半年后成熟，并繁殖出一对新幼鸽，此后该成熟鸽子每季度繁殖一对幼鸽。新幼鸽也按此规律繁殖。这里假设鸽子寿命很长.....





Fibonacci数列：鸽子问题

◆小明年初买回一对幼鸽，半年后幼鸽成熟，并繁殖出一对新幼鸽，此后该成熟鸽子每季度繁殖一对幼鸽。新幼鸽半年后也成熟并开始繁殖，且每季度繁殖一对幼鸽。……。
问，2年后小明家共有多少对鸽子？4年后呢（设鸽子寿命为10年？）？

✓1, 1, 2, 3, 5, 8, ...

✓ $f(1) = 1$

✓ $f(2) = 1$

✓ $f(3) = f(2) + f(1) = 1 + 1 = 2$

✓ $f(4) = f(3) + f(2) = 2 + 1 = 3$

✓ $f(5) = f(4) + f(3) = 3 + 2 = 5$

✓...

✓ $f(n) = ?$ $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$

鸽子家园

日期	对
1.1	a
4.1	a
7.1	a a1
10.1	a a2 a1
1.1	a a3 a2 a1 a11
4.1	a a4 a3 a2 a21 a1...
...	



按照递归公式编写递归程序

◆按递归条件编写递归程序

✓递归公式

➤ $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$

✓出口条件

➤ $f(1) = 1;$

➤ $f(2) = 1;$

思考：与上节课的非递归程序写法
比较优缺点？

试着输入50，看看程序运行效果！！

$f(n) = f(n-1) + f(n-2);$

其中：

$f(1) = 1;$

$f(2) = 1;$



```
long long fibo(int n)
```

```
{
```

```
    if (n == 1 || n == 2) //出口条件
```

```
        return 1LL;
```

```
    else //递归调用
```

```
        return fibo(n - 1) + fibo(n - 2);
```

```
}
```

题外话：神奇的Fibonacci数

◆神奇的 Fibonacci 数（斐波纳契数列）

✓ $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \dots$

✓ $f(1) = 1$

✓ $f(2) = 1$

✓ $f(3) = f(2) + f(1) = 1 + 1 = 2$

✓ $f(4) = f(3) + f(2) = 2 + 1 = 3$

✓ \dots


✓ $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$

✓ $f(n-1)/f(n) \rightarrow 0.618 \quad (n \rightarrow \infty)$

◆房子、门、窗、明信片、书、相片的长宽比

◆植物界的很多美丽形态

◆照相取景时人的位置比、色差比






使用递归求解问题


- ◆使用递归函数解决问题的基本思想：每次递归将问题规模变小，直到基本情况
- ◆基本情况的函数调用只是简单地返回一个结果
- ◆对复杂问题调用函数时，函数将问题分成两个概念性部分：函数中能够处理的部分和函数中不能处理的新问题
 - ✓不能处理的新问题部分模拟原复杂问题，但复杂度减小（问题简化或缩小）
 - ✓新问题与原问题相似，函数启动（调用）自己的最新副本来处理此新问题，称为递归调用(recursive call)或递归步骤(recursion step)
 - ✓递归步骤可能包括关键字return，其结果与函数中需要处理的部分组合，形成的结果返回原调用者（回溯）



函数的递归调用与返回



盗梦空间：递归的梦





函数的递归调用与返回

◆C05-10: 递归实现阶乘计算

✓递归公式: $f(n) = n * f(n-1)$

✓出口条件: $n \leq 1, f(n) = 1$

◆以 $n = 3$ 为例进行程序剖析

✓ $f(n) = n!$

✓ $f(3) = ?$




```
long long f(int n){  
    if(n < 1)//出口条件  
        return 1LL;  
    else    //递归调用  
        return n * f(n-1);  
}
```


```
f(n)    // n=3  
{  
    if (n <= 1)    // base case  
        return 1;  
    return  
        n*f(n-1); // m=n-1=2  
    {  
        if (m <= 1)    // base case  
            return 1;  
        return  
            m * f(m-1); // k = m-1 = 1  
        {  
            if (k <= 1) // base case  
                return 1;  
            return k * f(k-1);  
        }  
    }  
}
```



函数的递归调用与返回



a) 处理递归调用



b) 每个递归调用向调用者返回的值

注意：递归中的基本情况不能省略，
否则会导致无穷递归！！

```
#include <stdio.h>
long long f(int n);
int main()
{
    int n;
    scanf("%d", &n);
    printf("%lld\n", f(n));
    return 0;
}
long long f(int n){
    if(n < 1)//出口条件
        return 1LL;
    else    //递归调用
        return n * f(n-1);
}
```



递归应用1：最大公约数

◆C05-11：最大公约数

✓a和b均为非负整数 (≥ 0)

辗转相除算法gcd(a, b):

1. if b is 0, gcd(a, b) is a, stop.
2. if $a \% b$ is 0, gcd(a, b) is b, stop.
3. let $a \leftarrow b$, $b \leftarrow a \% b$, go to step 2.

【gcd(a, b) = gcd(b, a%b)】



1. if b is 0, gcd(a, b) is a, stop;
else go to step 2;
2. let $a \leftarrow b$, $b \leftarrow a \% b$, go to step 1.

【gcd(a, b) = gcd(b, a%b)】



```
#include<stdio.h>
int gcd(int, int);
int main()
{
    int a, b;
    printf("Input two integers: ");
    scanf("%d%d", &a, &b);
    printf("%d\n", gcd(a, b));
    return 0;
}
int gcd(int a, int b)
{
    if ( b == 0 )
        return a;
    return gcd(b, a%b);
}
```



递归应用2：组合数

◆C05-12：求组合数

$C(m, n)$, or C_m^n , 其中: $m, n \geq 0$

分析:

$C(m, n)$

$$= \frac{m!}{n! (m - n)!}$$

$$= C(m - 1, n) + C(m - 1, n - 1)$$

基本情况 $C(m, n) = \begin{cases} 1, n = 0 \\ 1, m = n \\ 0, m < n \\ m, n = 1 \end{cases}$

非递归实现：三次
求阶乘，循环

```
#include<stdio.h>
int comb_num(int, int);
int main()
{
    int m, n;
    printf("Input two integers: ");
    scanf("%d%d", &m, &n);

    printf("%d\n", comb_num(m, n));
    return 0;
}
int comb_num(int m, int n){
    if ( m < n ) return 0;
    if ( n == 1 ) return m;
    if ( n == m || n == 0 ) return 1;
    return comb_num(m-1, n) +
           comb_num(m-1, n-1);
}
```



递归应用3：阿克曼函数

◆C05-13：阿克曼函数

$$ack(0, n) = n + 1$$

$$ack(m, 0) = ack(m - 1, 1)$$

$$ack(m, n) = ack(m - 1, ack(m, n - 1))$$

```
#include <stdio.h>
int ack(int, int);
int main()
{
    int m, n, r;
    printf("Input two integers (>=0): ");
    scanf("%d%d", &m, &n);

    printf("ack num is: %d\n", ack(m, n));
    return 0;
}
int ack(int m, int n)
{
    if (0 == m)
        return n + 1;
    if (0 == n)
        return ack(m - 1, 1);
    return ack(m - 1, ack(m, n - 1));
}
```



递归应用4：汉诺塔 (Hanoi Tower)




◆汉诺塔 (Hanoi Tower)：源自印度神话.....

上帝创造世界的时候做了**三根金刚石柱子**，在一根柱子上从下往上按大小顺序摞着**64片黄金圆盘**。

上帝命令婆罗门把所有圆盘重新摆放在**另一根柱子上**（从下往上按大小顺序）。并且规定，只能在三根柱子之间移动圆盘，一次只能移动一个圆盘，任何时候在**小圆盘上不能放大圆盘**。

有预言说，这件事完成时宇宙会在一瞬间闪电式毁灭。也有人相信婆罗门至今还在一刻不停地搬动着圆盘。



汉诺塔与宇宙寿命：如果移动一个圆盘需要1秒钟的话，等到64个圆盘全部重新摞在另一根柱子上（宇宙毁灭）是什么时候呢？





递归应用4：汉诺塔

◆汉诺塔 (Hanoi Tower)



思考：理解汉诺塔的递归过程！！


```
// 把n个盘子从柱子from通过via挪到to上
void hanoi(int n, char from, char via, char to);
// 把第n号盘子从柱子a挪到c上
void move(int n, char from, char to);
int main(){    ...
    hanoi(num, a, b, c);    ...
}
void move(int n, char from, char to){
    printf("move %d from %c to %c\n", n, from, to);
}
void hanoi(int n, char from, char via, char to){
    if(n == 1) {
        move(n, from, to);
        return;
    }
    //把n-1个盘子从from通过to移到via
    hanoi(n-1, from, to, via);
    //把第n个盘子从from移到to
    move(n, from, to);
    //把n-1个盘子从via通过from移到to
    hanoi(n-1, via, from, to);
}
```




递归应用4：汉诺塔

◆婆罗门能否让宇宙毁灭

```
void move(int n, char from, char to){
    printf("move %d from %c to %c\n", n, from, to);
}
void hanoi(int n, char from, char via, char to){
    if(n == 1) {
        move(n, from, to);
        return;
    }
    //把n-1个盘子从from通过to移到via
    hanoi(n-1, from, to, via);
    //把第n个盘子从from移到to
    move(n, from, to);
    //把n-1个盘子从via通过from移到to
    hanoi(n-1, via, from, to);
}
```



$$\begin{aligned}T(n) &= T(n-1) + T(n-1) + 1 \\&= 2T(n-1) + 1 \\&= 2(2T(n-2) + 1) + 1 \\&= 2 \cdot 2T(n-2) + 2 + 1 \\&= \dots \rightarrow 2^n\end{aligned}$$

若每秒移动一次

$$n = 64$$

$$2^n = 18446744073709551616$$

$$\frac{2^n}{(60 \cdot 60 \cdot 24 \cdot 365)} \approx 584,942,417,355 \text{ year}$$

若每秒移动十亿次: $T(64) \approx 585 \text{ year}$



递归与循环

◆递归程序可以用循环来求解

循环

```
unsigned long factorial = 1;
int num, i;
scanf("%d", &num);
for(i = num; i >= 1; i--)
    factorial *= i;
```

递归

```
unsigned long factorial(unsigned long);
int main()
{   int num;    unsigned long f;
    scanf("%d", &num);
    f = factorial(num);
    return 0;
}
unsigned long factorial(unsigned long n)
{   if (n <= 1)    // base case
        return 1;
    return n * factorial(n-1);
}
```

循环与递归方法的对比

	迭代	递归
依赖的控制结构	重复（循环）	选择（条件）
重复方式	显式使用循环结构	重复函数调用来实现重复
终止条件	循环条件失败时	遇到基本情况
循环方式	不断改变循环控制条件，直到循环条件失败	不断产生最初问题的简化版本（副本），直到达到基本情况
无限情况	循环条件永远不能变为false，则发生无限循环	递归永远无法回到基本情况，则出现无穷递归



使用递归的优缺点

◆缺点：

- ✓重复函数调用的开销很大，将占用很长的处理器时间和大量的内存空间

◆优点：

- ✓能更自然地反映问题，使程序更容易理解和调试
- ✓在没有明显的循环方案时使用递归方法比较容易

◆能用递归解决的问题也能用循环（非递归）方法解决



小结

◆函数基础

- ✓自定义函数：函数定义、函数声明和函数调用
- ✓如何设计函数：接口设计、参数传递、返回值

◆局部变量和全局变量

- ✓形式参数和实质参数
- ✓局部变量和全局变量
- ✓静态变量

◆使用函数进行模块化编程

◆递归函数



补充：随机函数的使用

- ◆ 实际生活中有许多随机事件，如：扔硬币，投骰子
- ◆ “随机” 函数rand()来模拟现实生活中的随机事件(stdlib.h)
 - ✓ rand()函数产生 0 到 RAND_MAX 之间的整数（RAND_MAX是头文件 <stdlib.h> 中定义的常量，至少为32767，即16位所能表示的最大整数值）
 - ✓ 调用rand()函数时，返回的值是 0 到 RAND_MAX 之间的整数，且这之间的每个整数出现的机会是相等的





随机函数的使用

- ◆ rand()函数产生的并不是真正的随机数，而是伪随机数（pseudo-random number），它是按一定规则（算法）来产生一系列看似随机的数，这种过程是可以重复的
 - ✓ 为了在每次重新执行程序时rand产生不同的随机序列，就需要为随机数产生器（算法）赋予不同的初始状态，这称为随机化过程(randomizing)。函数srand(unsigned)能设定随机函数rand的初始状态，由srand(unsigned)的参数决定。调用srand函数又称为设置随机函数的种子。srand函数的参数通常设置为系统时钟





C05-15: 投骰子游戏

◆投一个骰子，点数为单数时玩家输，为双数时玩家赢

分析：骰子的点数为 1~6

$$0 \leq \text{rand}() \leq \text{RAND_MAX}$$

$$\Rightarrow 0 \leq \text{rand}() \% 6 \leq 5$$

$$\Rightarrow 1 \leq 1 + \text{rand}() \% 6 \leq 6$$

%常用于比例缩放(scaling)，这里6称为比例因子(scaling factor)，1称为平移因子(moving factor)。

说明：时间函数time(0)返回当前时钟日历时间的秒数（从格林尼治标准时间1970年1月1日0时起到现在的秒数）

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main(){
    int point;
    srand( time( 0 ) );
    point = 1 + rand()%6;
    printf("Dice is: %d\n", point);

    printf((point%2) ? "lose": "win");
    return 0;
}
```



投骰子游戏

◆投双骰子游戏

◆规则：

- ✓投双骰子，若首次投掷的点数总和是7或11，则玩家赢
- ✓若首次投掷的点数之和是2、3或12，则玩家输（即庄家赢）
- ✓若首次投掷的点数之和是4、5、6、8、9或10，则这个和是玩家的Point，为了分出胜负，玩家需连续地掷骰子，若点数与Point相同，则玩家赢；若掷到的和是7，则玩家输；其他情况，继续投骰子
- ✓参照单骰子游戏，完成该游戏的编程

