

LivingHub API — Test Data Reference

ومين المفروض، Params/Query وإيه اللي بيتحط في الـ Body إيه اللي بيتحط في الـ Endpoint: ملف فيه مثال جاهز لكل (role). يستخدمه

الـ Base URL: `http://localhost:5000/api`

المكتوب role حسب الـ | (Bearer) محتاج توكن =  | (من غير توكن) = Public  :الرمز

1. Authentication (`/auth`)

Signup

POST `/auth/signup` Body (JSON):

```
json
{
  "fullName": "Ahmed Mostafa",
  "email": "ahmed.owner@test.com",
  "password": "test1234",
  "role": "owner"
}
```

:`email` بدل `phone` جرب برضو نسخة بـ

```
json
{
  "fullName": "Sara Hassan",
  "phone": "01012345678",
  "password": "test1234",
  "role": "user"
}
```

role — باسورد أقل من 8 حروف (لازم يترفض) — (واضح مش error 500 لازم يرجع) اختبارات لازم تعملها: نفس الإيميل مرتين (لازم يترفض) user/owner غير.

Verify Account

POST `/auth/verify` Body:

```
json
```

```
{
  "identifier": "ahmed.owner@test.com",
  "code": "123456"
}
```

(`verificationCode`) وقت التسجيل، أو حقل في الداتابيز اسمه `console.log` شوف الكود ده فين طالع فعليًا).

Login 🔒

POST /auth/login **Body:**

```
json

{
  "identifier": "admin@livinghub.com",
  "password": "admin1234"
}
```

لازم) `pending_verification` حساب لسه — (`rate limit` لازم يترفض بعد 5 ب) **اختبارات:** باسورد غلط 6 مرات ورا بعض (يترفض بوضوح).

Refresh Token 🔒

POST /auth/refresh `refreshToken` بيعتمد على الـ `body` مفيش `Cookie` اللي في الـ أوتوماتيك.

Logout 🔒

POST /auth/logout `body` مفيش.

Forgot Password 🔒

POST /auth/forgot-password

```
json

{ "identifier": "ahmed.owner@test.com" }
```

Reset Password 🔒

POST /auth/reset-password

```
json
```

```
{
  "token": "التوكن - اللي - هيو صلك",
  "newPassword": "newPass1234"
}
```

Resend OTP 🔑

POST /auth/resend-otp

```
json
{ "identifier": "ahmed.owner@test.com" }
```

2. Unit Management (/units)

Create Unit 🔑 (Owner/Admin)

POST /units Body (form-data) — عشان فيه صور JSON مش form-data لازم

Key	Value	Type
unitType	apartment	text
listingType	rent	text
price	3500	text
description	شقة مفروشة قريبة من الجامعة، 3 غرف	text
floorNumber	3	text
roomsPerApartment	3	text
bedsPerRoom	2	text
address[governorate]	Cairo	text
address[city]	Nasr City	text
address[nearestUniversity]	Cairo University	text
images	(اختار صورة أو أكثر)	file

تلقائي (rent) من غير ما تبعته خالص — المفروض الباك اند يجبره (listingType) و (unitType = bed) جرب مثال ثاني بـ حتى لو الفرونت مبعثوش

متاح لهم (room/studio/bed) المفروض يترفض — (listingType = sale) مع (unitType = room): جرب مثال ثالث (rent يس).

Get Unit Details 🔒

(GET /units/:id) Params: (id) = ID Create Unit. الوجة اللي طلعت من ID

Edit Unit 🔒 (Owner/صاحب الوحدة/Admin)

(PUT /units/:id) Body (form-data):

Key	Value
description	تم تحديث الوصف
price	3700

re-approval. المفروض يترفض أو يطلب — (price) بحقل (status = rented) جرب تعدل وحدة

Deactivate Unit 🔒 (Owner/Admin)

(DELETE /units/:id) body مفيش (isActive: false) بعد الحذف اتأكد من الداتا بيز إن body مفيش document مش إن الـ

Mark Unit Rented/Sold 🔒 (Owner/Admin)

(PUT /units/:id/status)

```
json
{
  "status": "rented",
  "tenantId": "ID-البيوزر-المستأجر-ID"
}
```

3. Search & Home (/search)

Recommended Units 🔒

(GET /search/recommended) params. مفيش

Search Units 🔒

GET /search Query Params:

Key	مثال
unitType	apartment
listingType	rent
minPrice	1000
maxPrice	5000
city	Cairo
sort	newest (أو price_asc / price_desc)
page	1
limit	10

— ((غير موجود city=)) مثلاً) خالص (لازم يرجع كل الوحدات المتاحة). جرب بفلتر مايطلعش نتائج params جرب من غير أي error. فاضي مش array لازم يرجع

4. Owner Dashboard & Payments (/owner)

Owner دي محتاجة توكن endpoints كل الـ

Owner Dashboard Stats 🔒

GET /owner/dashboard/stats

My Active Units 🔒

GET /owner/dashboard/units

My Rented/Sold History 🔒

GET /owner/dashboard/history

Initiate Payment 🔒

POST /owner/payments/initiate Body (form-data):

Key	Value	Type
unitId	ID الوحدة	text
amount	500	text
method	vodafone_cash (أو instapay)	text
transactionId	TXN123456	text
proofImage	(صورة إثبات تحويل)	file

My Payment History 🔒

GET /owner/payments/my-payments

5. User (Student) Dashboard (/user)

(طالب) User دي محتاجة توكن endpoints كل الـ

Dashboard Stats 🔒

GET /user/dashboard/stats

View Profile 🔒

GET /user/dashboard/profile

Edit Profile 🔒

PUT /user/dashboard/profile Body (form-data):

Key	Value
fullName	Sara Ahmed Updated
email	sara.updated@test.com
phone	01098765432
profileImage	(ملف صورة)

Change Password

PUT /user/dashboard/change-password

```
json
{
  "currentPassword": "test1234",
  "newPassword": "newTest12345"
}
```

غلط — لازم يترفض من غير ما يغير الباسورد `currentPassword` جرب بـ

My Active Rented Units

GET /user/dashboard/units

My Past Transactions

GET /user/dashboard/history

6. Admin Dashboard (/admin)

بيترفض بـ 403 owner/user فقط. لازم تتأكد إن أي توكن **Admin** دي محتاجة توكن endpoints كل الـ

Platform Stats

GET /admin/stats

Pending Units & Payments

GET /admin/pendings

Approve Unit

POST /admin/units/:id/approve **Params:** `id` = ID الوحدة.

Reject Unit

POST /admin/units/:id/reject

```
json
{ "reason": "الصور غير واضحة، برجاء إعادة الرفع" }
```

Approve Payment

POST /admin/payments/:id/approve **Params:** `id` = ID عملية الدفع.

Reject Payment

POST /admin/payments/:id/reject

json

```
{ "reason": "رقم العملية غير مطابق" }
```

List/Search Users

GET /admin/users **Query Params:**

Key	مثال
search	<code>ahmed</code>
role	<code>owner</code>
page	<code>1</code>

Ban/Unban User

POST /admin/users/:id/ban **Params:** `id` = ID المستخدم.

Flag/Unflag User

POST /admin/users/:id/flag

Create Ad

POST /admin/ads **Body (form-data):**

Key	Value	Type
title	عرض العودة للجامعة	text
targetLocation	home	text
linkUrl	https://example.com	text
startDate	2026-07-01	text
endDate	2026-08-01	text
image	(صورة)	file

List All Ads

GET /admin/ads

Activate/Deactivate Ad

POST /admin/ads/:id/toggle

7. Chat (/chat + Socket.io)

Start Conversation

POST /chat/start

json

```
{ "unitId": "ID-الوحدة" }
```

List My Conversations

GET /chat

Get Message History

GET /chat/:conversationId/messages Query Params: page=1&limit=20

Socket.io (العامي HTTP الـ Postman اختبار يدوي منفصل عن)

مع: ws://localhost:5000 اتصل بـ

json

```
{ "auth": { "token": "ACCESS_TOKEN_HERE" } }
```

ابعت event `joinConversation`:

json

```
{ "conversationId": "ID-المحادثة" }
```

ابعت event `sendMessage`:

json

```
{ "conversationId": "ID-المحادثة", "content": "عايز أعرف تفاصيل أكثر عن الشقة" }
```

جرب رسالة فيها رقم تليفون — لازم تتمنع أو تتفطر

json

```
{ "conversationId": "ID-المحادثة", "content": "كلمني على 01012345678" }
```

8. Notifications (`/notifications`)

Get My Notifications 🔒

GET `/notifications` Query Params: `page=1&limit=20`

Mark All As Read 🔒

PUT `/notifications/mark-all-read`

Mark Single As Read 🔒

PUT `/notifications/:id/read` Params: `id` = ID الإشعار.

رتب بيه شغلك — (Happy Path) سيناريو اختبار متكامل

1. Signup owner → 2. Verify → 3. Login owner → 4. Create Unit → 5. Initiate Payment → 6. Login admin → 7. GET `/admin/pendings` (تتأكد إنها ظاهرة) → 8. Approve Payment → 9. GET `/units/:id` (اتغير status تتأكد الـ) → 10. Signup user (طالب) → 11. Verify + Login → 12. Start Conversation owner مع الـ → 13. ابعت رسالة عبر Socket.io على نفس الوحدة → 14. GET `/notifications` (يتأكد إنه استلم إشعار برسالة جديدة) owner بتوكن الـ.

(Negative Testing) سيناريوهات لازم تتكسر عمداً

- المفروض 403 → `/admin` في endpoint يحاول ينفذ أي owner توكن
- 401 المفروض → المرفوض/مزور
- إنشاء وحدة من غير توكن خالص → المفروض 401
- يحاول يعدل وحدة مش بتاعته → المفروض 403 owner
- المفروض 400 برسالة واضحة، مش 500 → (password من غير Signup مثلاً) إرسال بيانات ناقصة