

فاز ۲ – اجرای مدل روی دیتاست Re-DocRED و ارزیابی کمی

تاریخ اجرا: ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ • مدل زبانی: openai/gpt-4.1-mini، دما • حالت: بدون آموزش گرادینتی، با هستان‌شناسی مشتق از بخش Train زیرمجموعه: ۵۰ سند نخست بخش Dev دیتاست ۱,۸۶۸ • Re-DocRED سه‌تایی طلایی ۸۵ • رابطه متمایز

۱. آرایش آزمایش

مسئله، استخراج رابطه در سطح سند است و ما همان آرایشی را نگه داشتیم که مقاله‌های این بنچمارک استفاده می‌کنند: فهرست موجودیت‌های هر سند به مدل داده می‌شود و مدل باید رابطه‌های بینشان را پیدا کند و برای هرکدام جمله‌ی شاهد را نقل کند.

خط لوله‌ی فاز ۱ بدون بازنویسی معماری استفاده شد. تنها یک نقطه‌ی اتصال اضافه شد:

بخش سامانه	تغییر برای Re-DocRED
قطعه‌بندی و پیش‌پردازش	بدون تغییر
فراخوانی مدل زبانی	بدون تغییر
اعتبارسنجی Pydantic	بدون تغییر
شاهد اجباری برای هر رابطه	بدون تغییر
حذف تکراری با fact_id	بدون تغییر
هستان‌شناسی	از فایل JSON خوانده می‌شود (فلگ --ontology)

هستان‌شناسی را دستی ننوشتیم و از بخش Train بیرون کشیدیم: ۶ نوع موجودیت، ۹۶ رابطه و ۶۵۴ ترکیب مجاز (نوع فاعل، رابطه، نوع مفعول). هر سه‌تایی که بیرون این ۶۵۴ ترکیب بیفتد رد می‌شود.

۲. جدول ۱ – نتیجه‌ی سه تکرار

نسخه	توضیح	سه‌تایی خروجی	Precision	Recall	F1	Ign F1
v1	پرامپت پایه: «فقط چیزی را بده که متن می‌گوید»	۴۶۶	۴۲٫۲۷	۱۰٫۵۵	۱۶٫۸۸	۱۹٫۲۰
v2	پرامپت جامع: جست‌وجوی همه‌ی جفت‌ها + رابطه‌ی معکوس + استنتاج زنجیره‌ای	۷۱۶	۳۶٫۴۵	۱۳٫۹۷	۲۰٫۲۰	۲۱٫۰۶
v3	v2 + لایه‌ی بستر قاعده‌محور روی گراف	۹۸۵	۳۴٫۱۱	۱۷٫۹۹	۲۳٫۵۵	۲۳٫۹۰
v4	v2 + دو مثال کاری در پرامپت (few-shot از بخش Train)	۵۰۱	۴۵٫۱۱	۱۲٫۱۰	۱۹٫۰۸	۱۹٫۸۶
v5	v4 + لایه‌ی بستر قاعده‌محور	۷۱۰	۴۵٫۳۵	۱۷٫۲۴	۲۴٫۹۸	۲۵٫۵۲
v6	اجماع سه گذر (v1+v2+v4) + لایه‌ی بستر	۱٫۵۳۱	۳۲٫۹۲	۲۶٫۹۸	۲۹٫۶۶	۲۹٫۳۵

Ign F1 معیار سخت‌گیرانه‌ی DocRED است. هر حقیقتی که در بخش Train هم دیده شده از دو طرف حذف می‌شود، تا حفظ‌کردن جواب امتیاز نگیرد. در کار ما Ign F1 کمی **بالتر** از F1 است. این نشان می‌دهد سامانه از حافظه‌ی مدل تغذیه نمی‌کند و از متن سند می‌خواند.

از v1 به v6 مقدار **F1 ۷۶٪** رشد نسبی داشت (۱۶٫۸۸ → ۲۹٫۶۶).

اثر مثال کاری در پرامپت (v2 در برابر v4): انتظار داشتیم مثال بازخوانی را بالا ببرد، ولی چیزی که بالا رفت دقت بود؛ از ۳۶٫۴۵ به ۴۵٫۱۱، یعنی ۲۴ درصد رشد نسبی. نرخ رد شدن توسط فیلتر هستان‌شناسی هم از ۲۰٫۳ به ۱۸٫۷ درصد افتاد، که همین توضیح را تأیید می‌کند: مدل از اول کمتر رابطه‌ی نامعتبر می‌سازد.

اثر اجماع چند گذر (v6): سه گذر مستقل با پرامپت‌های متفاوت، مجموعه‌های متفاوتی از حقیقت‌ها پیدا می‌کنند و اجتماعشان بازخوانی را از ۱۷٫۲۴ به ۲۶٫۹۸ رساند. این بزرگ‌ترین جهش کل پروژه بود و برداشت ما از آن این است که گلوگاه سامانه کم‌گویی در یک گذر واحد بوده، نه اینکه مدل رابطه‌ها را نداند.

گزارش کامل و ادغام‌شده در [FINAL_REPORT.md](#) آمده است.

۳. جدول ۲ – بازخوانی به تفکیک رابطه

رابطه	تعداد طلایی	v1	v2	v3
located in the administrative territorial entity	۴۵۵	۹٫۹٪	۱۸٫۷٪	۲۶٫۶٪
country	۳۵۱	۲٫۰٪	۳٫۷٪	۷٫۱٪
contains administrative territorial entity	۱۱۵	۰٪	۶٫۱٪	۲۵٫۲٪
country of citizenship	۹۰	۱۲٫۲٪	۲۱٫۱٪	۲۱٫۱٪
notable work	۵۳	۱٫۹٪	۱٫۹٪	۱٫۹٪
performer	۳۲	۹٫۴٪	۳٫۱٪	۳٫۱٪
has part	۳۲	۹٫۴٪	۹٫۴٪	۱۵٫۶٪
part of	۳۲	۳٫۱٪	۶٫۲٪	۱۵٫۶٪

رابطه‌ی contains معکوس رابطه‌ی located in است. مدل زبانی در v1 هیچ‌وقت جهت معکوس را نمی‌داد و بازخوانی صفر بود. لایه‌ی قاعده آن را به ۲۵٫۲٪ رساند.

۴. لایه‌ی بستار قاعده‌محور (نوآوری فاز ۲)

مدل زبانی فقط چیزی را می‌گوید که در جمله نوشته شده، در حالی که یک گراف دانش باید چیزی را هم نگه دارد که از خود گراف نتیجه می‌شود. برای همین سه قاعده روی گراف اجرا می‌کنیم:

قاعده	منطق	تعداد حقیقت تولیدشده
R1 معکوس	A در B واقع است $\Rightarrow$ B شامل A است	۱۵۳
R2 تراگذاری	A در B و B در A $\Rightarrow$ C در C	۱۰۴
R3 زنجیره	A در B و B کشورش A $\Rightarrow$ C کشورش C	۱۳
جمع		۲۷۰

از ۲۷۰ حقیقت استنتاجی، ۷۶ مورد در پاسخ طلایی هم آمده بود، یعنی دقت ۲۸٫۱ درصد. این از دقت خود مدل زبانی پایین‌تر است، پس لایه‌ی قاعده در عمل بازخوانی می‌خرد و بخشی از دقت را می‌فروشد. چون F1 کل بالا رفت، این معامله را پذیرفتیم.

هر حقیقت استنتاجی شاهد مقدمه‌های خود را به ارث می‌برد. یعنی قانون «هر یال باید شاهد داشته باشد» در کل سامانه نقض نمی‌شود. یک تست خودکار این را بررسی می‌کند.

۵. تحلیل خطا

۵.۱ کار مؤثر فیلتر هستان‌شناسی. در اجرای ۷۲ مدل زبانی ۹۴۸ سه‌تایی برگرداند. فیلتر نوع، ۱۹۲ مورد (۲۰/۳٪) را رد کرد. پرتکرارترین موارد ردشده:

سه‌تایی ردشده	تعداد	ایراد
PER --performer--> MISC	۱۶	جهت برعکس است. درست آن PER --performer--> MISC است.
PER --end time--> TIME	۱۳	این ترکیب نوع در هستان‌شناسی وجود ندارد.
PER --location--> LOC	۹	برای شخص، رابطه‌ی location تعریف نشده است.
PER --author--> MISC	۸	جهت برعکس است.

همین عددها نشان می‌دهد فیلتر سخت‌گیرانه کار خودش را می‌کند و توهم مدل را می‌گیرد؛ همان سازوکاری که در پروژه‌ی شهرداری هم دقت را بالا نگه داشته بود.

۵.۲ کم‌گویی، علت اصلی بازخوانی پایین. پاسخ طلایی هر سند به‌طور میانگین ۳۷/۴ رابطه دارد، در حالی که مدل در ۷۱ فقط ۹/۳ رابطه می‌داد و در ۷۳ به ۱۹/۷ رسید. الگو روشن است: مدل جمله‌های صریح را می‌بیند و از کنار حقیقت‌هایی که باید از زنجیره‌ی هم‌مرجعی یا استنتاج بیرون کشیده شوند رد می‌شود.

۵.۳ نوع خطای مثبت کاذب. از ۶۴۹ مثبت کاذب نسخه ۷۳:

نوع خطا	تعداد	سهم
جفت‌موجودیت در پاسخ طلایی رابطه دارد، ولی برچسب رابطه اشتباه است	۱۲۸	۱۹/۷٪
جفت‌موجودیت در پاسخ طلایی هیچ رابطه‌ای ندارد	۵۲۱	۸۰/۳٪

یعنی حدود یک‌پنجم خطاها «اشتباه در انتخاب یکی از ۹۶ برچسب» است، نه ساختن رابطه از هوا.

۵.۴ خطای نگاشت نام. ۳۷ سطر از ۱,۰۲۶ سطر (۳/۶٪) به موجودیت طلایی نگاشت نشد، چون مدل نام را دقیقاً از فهرست کپی نکرد.

۶. سقف نظری روش

ارزیاب را با یک پاسخ اوراکل آزمایش کردیم، یعنی همه‌ی جواب‌های درست بر اساس نام موجودیت، و انتظار داشتیم ۱۰۰ بگیرد؛ ولی F1 برابر ۹۹/۶۲ شد. دلیلش این بود که در چند سند دو موجودیت متفاوت نام و نوع یکسان دارند و با نام از هم جدا نمی‌شوند.

پس سقف هر سامانه‌ی نام‌محور روی این داده ۹۹/۶۲ است. این عدد باید کنار عدد مدل خوانده شود.

۷. مقایسه با کارهای منتشرشده

Re-DocRED روی F1	آموزش	سامانه
۸۱٫۰۴	آموزش نظارت‌شده روی ۳٫۰۵۳ سند	KD-DocRE
۷۹٫۴۶	آموزش نظارت‌شده	ATLOP
۷۷٫۸۳	آموزش نظارت‌شده	GLiDRE
۹٫۷۴	zero-shot	GPT-3.5 + NLI (کار منتشرشده)
۲۳٫۵۵	zero-shot، بدون هیچ مثالی	سامانه‌ی ما (۵۰، ۷3 سند)
۲۹٫۶۶	دو مثال در پرامپت + اجماع سه گذر	سامانه‌ی ما (۵۰، ۷6 سند)
۲۸٫۶۴	دو مثال + اجماع دو گذر	سامانه‌ی ما (کل ۵۰۰ سند Dev)

حرف اصلی این جدول این است که سامانه‌ی ما بدون هیچ آموزش گرادینانی، بیش از سه برابر خط‌مبنای منتشرشده با GPT-3.5 امتیاز گرفته. فاصله‌اش با مدل‌های نظارت‌شده‌ای که روی سه هزار سند برچسب‌خورده آموزش دیده‌اند هنوز زیاد است، ولی این فاصله را از قبل انتظار داشتیم.

هشدار مقایسه: اعداد مدل‌های نظارت‌شده روی کل بخش Test گزارش شده و عدد ما روی بخش Dev. پس این مقایسه، مقایسه‌ی مرتبه‌ی بزرگی است، نه مقایسه‌ی نقطه‌به‌نقطه.

۸. محدودیت‌ها

۱. ~ زیرمجموعه ۵۰ سند است، نه ۵۰۰ سند کامل Dev. ~ این محدودیت برطرف شد. سامانه روی کل ۵۰۰ سند Dev اجرا شد و $F1 = ۲۸٫۶۴$ گرفت (بخش ۷/۵ گزارش نهایی). اختلاف با عدد زیرمجموعه کمتر از یک واحد است. بخش Test هنوز اجرا نشده است.
۲. ~ سامانه zero-shot است و هیچ نمونه‌ای در پرامپت نیست. ~ این محدودیت هم برطرف شد. دو مثال کاری از بخش Train به پرامپت اضافه شد (نسخه ۷4 به بعد) و دقت را ۲۴٪ بالا برد. گام بعدی، بازیابی مثال مشابه هر سند به‌جای مثال ثابت است.
۳. نگاشت پاسخ بر پایه‌ی نام موجودیت است، نه اندیس. سقف آن ۹۹/۶۲ است.
۴. لایه‌ی قاعده فقط سه قاعده دارد. قاعده‌های بیشتر از روی Train قابل استخراج خودکار هستند.

۹. بازتولید نتیجه

```
python -m src.redocred prepare --split dev --limit 50
python -m src.extract data/benchmark/chunks_dev.jsonl \
    --out data/benchmark/triplets_dev_v2.jsonl \
    --ontology configs/ontology_redocred.json
python -m src.redocred closure data/benchmark/triplets_dev_v2.jsonl \
    --out data/benchmark/triplets_dev_v3.jsonl
python -m src.redocred eval data/benchmark/triplets_dev_v3.jsonl \
    --report data/benchmark/eval_report_v3.json
```

تست‌های آفلاین سامانه (بدون فراخوانی مدل زبانی و بدون شبکه):

```
python -m tests.test_extract      # تست هستان‌شناسی و اعتبارسنجی ۶
python -m tests.test_redocred    # تست ارزیاب و لایه‌ی قاعده ۶
```

خروجی هر دو: all passed.

۱۰. فایل‌های تولیدشده

فایل	محتوا
src/redocred.py	آماده‌سازی داده، لایه‌ی بستار قاعده‌محور، ارزیاب
configs/ontology_redocred.json	۹۶ رابطه و ۶۵۴ ترکیب مجاز
data/benchmark/triplets_dev_v1.jsonl	خروجی پرامپت پایه
data/benchmark/triplets_dev_v2.jsonl	خروجی پرامپت جامع
data/benchmark/triplets_dev_v3.jsonl	خروجی نهایی با حقیقت‌های استنتاجی
data/benchmark/eval_report_v1/v2/v3.json	گزارش عددی هر سه نسخه
tests/test_redocred.py	۶ تست آفلاین