



Monolitos o Microservicios

Ventajas de MicroProfile para
aplicaciones monolíticas

¿ Quien ?



Jorge Alejandro Cajas Mota

jac.mota@gmail.com

[@cajasmota](#)

<https://github.com/Motojo/Slides>



INVERSIONES INTELECTUALES

¿ Quien ?



Google
Developers



Google



Extended
Guatemala

Java
day17






Temas

- Monolitos
- Microservicios
- ¿JavaEE o JakartaEE?
- Eclipse MicroProfile
- Lo mejor de dos mundos
- Preguntas

¿Son del pasado?



En Java







EL FUTURO ES HOY, OISTE VIEJO




En Java





Migración







Migración








Async Messaging #5








JavaEE 7




Microservicios con Java



 = New

 = Updated

 = No change from last release (MicroProfile 2.1)



Java EE o JakartaEE



¿Quienes?



THORNTAIL



QUARKUS

Dependencias

```
1  apply plugin: 'java'
2  apply plugin: 'war'
3
4  war
5  {
6      archiveName = 'Application.war'
7  }
8
9  repositories
10 {
11     mavenCentral()
12 }
13
14 dependencies
15 {
16     providedCompile group: 'javax', name: 'javaee-api', version: '8.0'
17     providedCompile group: 'org.eclipse.microprofile', name: 'microprofile', version: '2.1'
18 }
```

Tolerancia a Fallos

```
@GET
@Path("/{id}")
public Response findById(@PathParam("id") final String id) {
    //Logic and magic
    return Response.ok().build();
}
```

Tolerancia a Fallos

```
@GET
@Path("/{id}")
@Timeout(300)
public Response findById(@PathParam("id") final String id) {
    //Logic and magic
    return Response.ok().build();
}
```

Tolerancia a Fallos

```
@GET
@Path("/{id}")
@Timeout(300)
@Retry(maxRetries = 5, delay = 60)
public Response findById(@PathParam("id") final String id) {
    //Logic and magic
    return Response.ok().build();
}
```

Tolerancia a Fallos

```
@GET
@Path("/{id}")
@Timeout(300)
@Retry(maxRetries = 5, delay = 60)
@Fallback(fallbackMethod = "findByIdFallback")
public Response findById(@PathParam("id") final String id) {
    //Logic and magic
    return Response.ok().build();
}

public Response findByIdFallback(@PathParam("id") final String imdbId) {
    //more magic from cache here
    return Response.ok().build();
}
```


Métricas

```
@GET
@Path("/{id}")
@Timeout(300)
@Counted(name = "queries")
@Retry(maxRetries = 5, delay = 60)
@Fallback(fallbackMethod = "findByIdFallBack")
public Response findById(@PathParam("id") final String id) {
    //Logic and magic
    return Response.ok().build();
}

public Response findByIdFallBack(@PathParam("id") final String imdbId) {
    //more magic from cache here
    return Response.ok().build();
}
```

Métricas

```
@Inject
@Metric
Counter failures;

@GET
@Path("/{id}")
@Timeout(300)
@Counted(name = "queries")
@Retry(maxRetries = 5, delay = 60)
@Fallback(fallbackMethod = "findByIdFallback")
public Response findById(@PathParam("id") final String id) {
    //Logic and magic
    return Response.ok().build();
}

public Response findByIdFallback(@PathParam("id") final String imdbId) {
    //more magic from cache here
    failures.inc();
    return Response.ok().build();
}
```



+



Monolitos o Microservicios

¿Preguntas?

¡ Muchas Gracias !



Jorge Alejandro Cajas Mota

jac.mota@gmail.com

[@cajasmota](#)

<https://github.com/Motojo/Slides>

