

Réseau global : 10.0.0.0

Masque : 255.0.0.0

10.0.0.0 /8

/8 (16 777 214)

Au début on a fais VLSM après on a galérer ca nous plus emmêler Ducoup FLSM
masque fixe

Masque : /16 (255.255.0.0) par bâtiments on a voulu garder la logique en utilisant le
FLSM plutôt que le VLSM qui lui est bcp plus économique Mais le FLSM nous a permis
d'avoir une logique des bâtiments 10.1.0.0 pour le bâtiment 1 ect.. et c plus lisible .

Et aussi en entreprise ca facilite ainsi les techniciens a se repérer (ex : le lycée).

/16 (65 534) car sa laisse une marge a Euratech si elle compte grandir (évoluer) sans
changer tout l'adressage d'ip

Bâtiment	Nombre de postes	Adresse Réseau	Plage d'adresses (Hôtes)	Passerelle (Gateway)
B1	22 053	10.1.0.0	10.1.0.1 – 10.1.255.254	10.1.0.1
B2	3 000	10.2.0.0	10.2.0.1 – 10.2.255.254	10.2.0.1
B3	6 700	10.3.0.0	10.3.0.1 – 10.3.255.254	10.3.0.1
B4	3 000	10.4.0.0	10.4.0.1 – 10.4.255.254	10.4.0.1
B5	4 200	10.5.0.0	10.5.0.1 – 10.5.255.254	10.5.0.1
B6	1 500	10.6.0.0	10.6.0.1 – 10.6.255.254	10.6.0.1
B7	1 500	10.7.0.0	10.7.0.1 – 10.7.255.254	10.7.0.1
B8	11 600	10.8.0.0	10.8.0.1 – 10.8.255.254	10.8.0.1
B9	13 500	10.9.0.0	10.9.0.1 – 10.9.255.254	10.9.0.1
B10	6 000	10.10.0.0	10.10.0.1 – 10.10.255.254	10.10.0.1
B11	9 700	10.11.0.0	10.11.0.1 – 10.11.255.254	10.11.0.1

B12	7 000	10.12.0.0	10.12.0.1 – 10.12.255.254	10.12.0.1
B13	10 600	10.13.0.0	10.13.0.1 – 10.13.255.254	10.13.0.1
B14	25 000	10.14.0.0	10.14.0.1 – 10.14.255.254	10.14.0.1

Config des PC :

Les pc commence par 10.1.0.2 (car 1 est deja utilisé par les routeurs)

La passerelle c l'ip du routeur donc 10.1.0.1

On a mis en statique (manuellement)

Table de routage :

Adresse réseau de destination	Masque du réseau	Passerelle du routeur (interface)	
10.1.0.0	255.255.0.0	192.168.1.1	Vers Bâtiment 1
10.2.0.0	255.255.0.0	192.168.2.1	Vers Bâtiment 2
10.3.0.0	255.255.0.0	192.168.3.1	Vers Bâtiment 3
10.4.0.0	255.255.0.0	192.168.4.1	Vers Bâtiment 4
10.5.0.0	255.255.0.0	192.168.5.1	Vers Bâtiment 5
10.6.0.0	255.255.0.0	192.168.6.1	Vers Bâtiment 6
10.7.0.0	255.255.0.0	192.168.7.1	Vers Bâtiment 7
10.8.0.0	255.255.0.0	192.168.8.1	Vers Bâtiment 8
10.9.0.0	255.255.0.0	192.168.9.1	Vers Bâtiment 9
10.10.0.0	255.255.0.0	192.168.10.1	Vers Bâtiment 10
10.11.0.0	255.255.0.0	192.168.11.1	Vers Bâtiment 11
10.12.0.0	255.255.0.0	192.168.12.1	Vers Bâtiment 12
10.13.0.0	255.255.0.0	192.168.13.1	Vers Bâtiment 13
10.14.0.0	255.255.0.0	192.168.14.1	Vers Bâtiment 14

Switch centrale :

Ip routing : active le mode de routage

Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 (route par default) + passerelle => route par défaut

Car le routeur du BAT 1 ,e connait que son propre reseau 10.1.0.0 alors ca permet si il ne sait pas ou allez , il envoie au switch central

Ip route (reseau du batiment) + (masque) + (ip routeur voisin) => route statique

Le Switch central est au centre il doit savoir que pour atteindre le reseau 10.1.0.0 il doit lancer le “paquet” vers l”@ du routeur 1 (192.168.1.1)

1-Les pc parlent a leur passerelle

2-Les routeurs envoient tout ce qui sort du bâtiment vers le switch central via le réseau transport(192.168....)

3-Le switch central reçoit tout, regarde ses 14 routes et redirige vers le bon bâtiment

Sur le switch/routeur : no switch port puis mettre la table de routage (14)

On a switch central qui se comporte comme un routeur central car on a utilise les port route grâce a la commande :

no switchport : transforme un port de switch en port de routeur(mettre une ip sur le port du sw central

donc même ; chaque bâtiment est dans son propre domaine de diffusion si ya un problème ca s’arrête au port switch central et ne fais pas tomber le reste du réseau

192.168.5.1/30 car on a besoin que de 2 adresses (c l’autoroute) C L’ADRESSE MACHINE DES RESEAUX l’autoroute lie les pc entre eux

Liaison WAN permet de separer les trafics et facilite le technicien

Int Fa1/0

No switchport

Ip adress 192.... pour chaque interface ...

Ip route Adresse 10.1 + masque + 192.168

Sur les routeurs on a fais la commande :

Ip adress ...10.1.0.1 adresse LAN

Adresse WAN ip adresse 192.168.. vers le switch central

Ip route 0.0.0.0 192.168.x.x => si tu connais pas l@ envoie au switch central

Sur les switch j'ai mis une int vlan1 : la première adresse en 200 de chaque réseau

Ip address 10.1.0.200 255.255.0.0

No sh

Ectt...