دليل تركيب وكيل المخزون

GescomAgent — ربط مخزون Gescomm في كل فرع بلوحة stockallal.souftech.com

نسخة الوكيل 1.0.5 — نوفمبر 2026

1. ما هو الوكيل؟

برنامج صغير (سكريبت PowerShell) يُركَّب مرة واحدة على **السيرفر الذي فيه قاعدة Gescomm** في كل فرع. يقرأ من القاعدة **قراءة فقط** (الكود، التسمية، الكمية، وأسعار التجزئة والجملة والشراء) ويرسلها إلى اللوحة. سعر الشراء لا يظهر في اللوحة إلا للمدير:

- كل 5 دقائق: المخزون كاملاً.
- عند الضغط على «تحديث الآن» في اللوحة: كمية منتج واحد خلال 10 إلى 20 ثانية.
- عند الضغط على «مزامنة الآن» في صفحة الفروع: المخزون كاملاً فوراً.

يشتغل وحده عند تشغيل الجهاز، بدون تسجيل دخول ولا نافذة، ولا يغيّر شيئاً في Gescomm ولا في قاعدته، ولا يفتح أي منفذ في الفرع (يتصل هو بالخارج عبر HTTPS فقط).

2. المتطلبات

العنصر	المطلوب
الجهاز	سيرفر Gescomm في الفرع (الجهاز الذي فيه ملف القاعدة `.IB` وخدمة InterBase)
ويندوز	Windows 10 أو 11 (أو Windows 7 بعد تثبيت WMF 5.1)
InterBase	InterBase 7.5 مع `isql.exe` (موجود افتراضياً في `C:\Program Files (x86)\Borland\InterBase\bin`)
الصلاحيات	حساب **Administrateur** على الجهاز، للتركيب فقط
الإنترنت	اتصال خارجي عادي (HTTPS). لا حاجة لـ IP ثابت
من اللوحة	حساب دخول + **كود تركيب** جديد لكل فرع

3. الملفات التي تُنقل إلى سيرفر الفرع

كلها داخل ملف `GescomAgent-1.0.5.zip` الذي تنزّله من اللوحة (صفحة **الفروع** ← **⬇ تنزيل الوكيل**):

الملف	دوره
`install.ps1`	التركيب: يسأل عن اسم الفرع والكود، يسجّل الفرع، ينشئ المهمة المجدولة
`agent.ps1`	الوكيل نفسه (يُنسخ تلقائياً إلى `C:\ProgramData\GescomAgent`)
`diagnose.ps1`	فحص الحالة عند أي مشكلة (قراءة فقط)

`uninstall.ps1`	الإزالة
`README.md` / هذا الدليل	المرجع

انقل الملف بأي طريقة: تنزيل مباشر على سيرفر الفرع، أو USB، أو AnyDesk.

4. خطوات التركيب

1. **من اللوحة** (https://stockallal.souftech.com) ← **الفروع**:
   - اضغط ⬇ **تنزيل الوكيل** وانقل الملف إلى سيرفر الفرع.
   - اضغط **كود تركيب جديد** وانسخ الكود (مثلاً `ABC-DEF-GHJ`). صالح **24 ساعة** و**مرة واحدة**.
2. **على سيرفر الفرع:** فكّ ضغط الملف في مجلد، مثلاً `C:\GescomAgent-setup` (زر يمين ← Extraire tout).
3. **افتح PowerShell كأدمين:** قائمة ابدأ ← اكتب `PowerShell` ← زر يمين ← **Exécuter en tant qu'administrateur**.
4. **شغّل التركيب** (عدّل المسار إذا فككت الضغط في مكان آخر):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\GescomAgent-setup\GescomAgent\install.ps1
```

5. **أجب على الأسئلة:**
   - **Adresse de l'API**: اضغط **Entrée** لقبول `https://stockallal.souftech.com/api`.
   - **Nom de la branche**: اسم الفرع كما تريد أن يظهر في اللوحة (يمكن تغييره لاحقاً من اللوحة).
   - **Code d'installation**: الكود من الخطوة 1.
   - إذا ظهر **Base Gescomm introuvable**: أدخل المسار الكامل لملف القاعدة، مثلاً `E:\Gescomm\LABASEN.IB`.
6. **انتظر** حتى تظهر **Installation terminee**. خطوة التسجيل قد تأخذ حتى دقيقة إذا كان الإنترنت ضعيفاً — لا تغلق النافذة.

> ما يحدث في الخلفية: إنشاء `C:\ProgramData\GescomAgent` (لا يقرؤه إلا SYSTEM والأدمين لأن فيه التوكن)، اختبار القاعدة **قبل** استهلاك الكود، تسجيل الفرع والحصول على توكن خاص به، ثم إنشاء المهمة المجدولة `GescomAgent` (عند الإقلاع + مراقبة كل 5 دقائق) وتشغيلها.

5. التحقق من أن كل شيء يعمل

1. في اللوحة ← **الفروع**: الفرع الجديد يظهر **متصل**، وعدد السلع، وآخر مزامنة «منذ دقيقة».
2. اضغط ⟳ **مزامنة الآن** بجانب الفرع: يجب أن تظهر «تمت المزامنة ✓» خلال 10 إلى 30 ثانية.
3. في **البحث**: ابحث عن منتج ← **معاينة** ← **تحديث الآن**، وقارن الكمية مع Gescomm.
4. جرّب إعادة تشغيل الجهاز في وقت مناسب: بعد 2 إلى 3 دقائق يجب أن يعود الفرع «متصل» وحده.

6. حالات خاصة

قاعدة في مسار آخر أو كلمة سر SYSDBA مختلفة

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\install.ps1 -Database 'localhost:E:\Gescomm\LABASEN.IB' -DbPassword 'xxxx'
```

مضاد الفيروسات (AVG، Avast...)

أضف استثناءات في إعدادات البرنامج (AVG: ☰ Menu ← Settings ← General ← Exceptions ← Add exception):

- `C:\ProgramData\GescomAgent\*`
- `C:\Program Files (x86)\Borland\InterBase\bin\isql.exe`
- `https://stockallal.souftech.com/*`

وراجع الحجر (Quarantine): إذا وُجد فيه `agent.ps1` اضغط Restore. لا تستثنِ `powershell.exe` كله.

إنترنت ضعيف أو متقطع

الوكيل يعيد المحاولة وحده (حتى 4 مرات، وكل طلب له حد أقصى 60 ثانية). قد يظهر الفرع «غير متصل» لدقائق ثم يعود. إذا تكرّر كثيراً، راجع الراوتر أو مزوّد الإنترنت.

7. التحديث والإزالة

تحديث الوكيل (بعد تنزيل نسخة جديدة من اللوحة): فكّ الضغط ثم كأدمين:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\GescomAgent-setup\GescomAgent\install.ps1 -UpdateOnly
```

يبدّل ملف الوكيل ويعيد تشغيله، بدون تسجيل جديد ولا كود.

الإزالة كأدمين، ثم **عطّل الفرع أو احذفه من اللوحة** (وإلا يبقى توكنه صالحاً):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\GescomAgent-setup\GescomAgent\uninstall.ps1
```

8. حل المشاكل

أول خطوة دائماً: شغّل الفحص كأدمين، وأرسل النتيجة (تُحفظ أيضاً على سطح المكتب باسم `GescomAgent-diagnostic.txt`، بدون التوكن ولا كلمات السر):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\GescomAgent-setup\GescomAgent\diagnose.ps1
```

ما تراه	السبب المحتمل	الحل

الفرع «غير متصل» وسلع 0 بعد التركيب	المهمة لا تشتغل، أو مضاد الفيروسات أوقف الوكيل	شغّل `diagnose.ps1` واقرأ السجل؛ أضف استثناءات مضاد الفيروسات
في السجل: `une autre instance tourne deja`	نسخة أخرى من الوكيل تمسك القفل (نسخ قبل 1.0.2)	حدّث بـ `install.ps1 -UpdateOnly`
في السجل: `token refuse (401)`	الفرع معطّل أو محذوف من اللوحة	فعّله من اللوحة، أو أزل الوكيل وأعد التركيب بكود جديد
عند التركيب: `HTTP 422`	كود التركيب خاطئ أو منتهٍ أو مستعمل	أنشئ كوداً جديداً من اللوحة
`Impossible de se connecter` أو `pas de reponse en 60 s`	الإنترنت مقطوع أو ضعيف	الوكيل يعيد وحده؛ تحقّق من الإنترنت في الفرع
`Base Gescomm introuvable` عند التركيب	القاعدة ليست في `D:\Gescomm\LABASEN.IB`	أدخل المسار الصحيح عند السؤال، أو استعمل `-Database`
`isql introuvable`	InterBase مثبّت في مسار آخر	أضف `-Isql 'المسار\isql.exe'` لأمر التركيب
`colonnes absentes` (GC003)	نسخة Gescomm مختلفة في هذا الفرع	تواصل مع المطوّر مع نتيجة `diagnose.ps1`
«آخر كتابة للقاعدة» قديمة جداً في اللوحة	Gescomm يعمل على ملف قاعدة آخر (بعد استرجاع نسخة)	أعد التركيب مع `-Database` بالمسار الجديد

9. معلومات مرجعية

العنصر	القيمة
مجلد الوكيل المركّب	`C:\ProgramData\GescomAgent` (`config.json`، `logs\`)
السجل	`C:\ProgramData\GescomAgent\logs\agent-YYYYMMDD.log` (يُحذف بعد 14 يوماً)
المهمة المجدولة	`GescomAgent` — حساب SYSTEM
عنوان الـAPI	`https://stockallal.souftech.com/api`
ما يُقرأ من القاعدة	الجدول `GC003`، قراءة فقط: `CODEA`، `DESIGNATIONF2`، `STOCKREEL`، والأسعار كما في قائمة الأصناف في Gescomm: `PUGROS` (Pu Detail = التجزئة)، `PRIXVNFACT` (Prix Vente Gros = الجملة)، `PRIX` (Pu Achat = الشراء، يظهر في اللوحة للمدير فقط)