دليل تركيب وكيل المخزون

GescomAgent — ربط مخزون Gescomm في كل فرع بلوحة stockallal.souftech.com

نسخة الوكيل 1.0.6 — نوفمبر 2026

1. ما هو الوكيل؟

برنامج صغير (سكريبت PowerShell) يُركَّب مرة واحدة على **السيرفر الذي فيه قاعدة Gescomm** في كل فرع. يقرأ من القاعدة **قراءة فقط** (الكود، التسمية، الكمية، وأسعار التجزئة والجملة والشراء) ويرسلها إلى اللوحة. سعر الشراء لا يظهر في اللوحة إلا للمدير ولمن أعطاه صلاحية «سعر الشراء»:

- كل 5 دقائق: المخزون كاملاً.
- عند الضغط على «تحديث الآن» في اللوحة: كمية منتج واحد خلال 10 إلى 20 ثانية.
- عند الضغط على «مزامنة الآن» في صفحة الفروع: المخزون كاملاً فوراً.

يشتغل وحده عند تشغيل الجهاز، بدون تسجيل دخول ولا نافذة، ولا يغيّر شيئاً في Gescomm ولا في قاعدته، ولا يفتح أي منفذ في الفرع (يتصل هو بالخارج عبر HTTPS فقط).

2. المتطلبات

العنصر	المطلوب
الجهاز	سيرفر Gescomm في الفرع (الجهاز الذي فيه ملف القاعدة `.IB` وخدمة InterBase)
ويندوز	Windows 10 أو 11 (أو Windows 7 بعد تثبيت WMF 5.1)
InterBase	InterBase 7.5 مع `isql.exe` (موجود افتراضياً في `C:\Program Files (x86)\Borland\InterBase\bin`)
الصلاحيات	حساب **Administrateur** على الجهاز، للتركيب فقط
الإنترنت	اتصال خارجي عادي (HTTPS). لا حاجة لـ IP ثابت
من اللوحة	حساب دخول + **كود تركيب** جديد لكل فرع

3. الملفات التي تُنقل إلى سيرفر الفرع

كلها داخل ملف `GescomAgent-1.0.6.zip` الذي تنزّله من اللوحة (صفحة **الفروع** ← **⬇ تنزيل الوكيل**):

الملف	دوره
`GescomAgent-Setup.exe`	**المثبّت**: نافذة بالعربية أو الفرنسية أو الإنجليزية. يجد قاعدة Gescomm وحده، ويركّب ويحدّث ويزيل ويشخّص
`install.ps1`	التركيب من الكونسول، إذا تعذّر المثبّت

`agent.ps1`	الوكيل نفسه (يُنسخ تلقائياً إلى `C:\ProgramData\GescomAgent`)
`diagnose.ps1`	فحص الحالة عند أي مشكلة (قراءة فقط)
`uninstall.ps1`	الإزالة
`README.md` / هذا الدليل	المرجع

انقل الملف بأي طريقة: تنزيل مباشر على سيرفر الفرع، أو USB، أو AnyDesk.

4. خطوات التركيب

1. **من اللوحة** (https://stockallal.souftech.com) ← **الفروع**:
   - اضغط **⬇ تنزيل الوكيل** وانقل الملف إلى سيرفر الفرع.
   - اضغط **كود تركيب جديد** وانسخ الكود (مثلاً `ABC-DEF-GHJ`). صالح **24 ساعة** و**مرة واحدة**.
2. **على سيرفر الفرع:** فكّ ضغط الملف **كاملاً** في مجلد، مثلاً `C:\GescomAgent-setup` (زر يمين ← Extraire tout). لا تشغّل المثبّت من داخل الـzip مباشرة.
3. **شغّل** `GescomAgent-Setup.exe` من المجلد، واضغط **Oui** عند طلب صلاحيات المسؤول.
   - إذا ظهر **Windows a protégé votre ordinateur**: اضغط **Informations complémentaires** ثم **Exécuter quand même** (المثبّت غير موقّع).
4. **في النافذة:**
   - **تحقّق من «ما وجده المثبّت»:** ملف القاعدة (`LABASEN.IB`)، وInterBase، وخدمته. كلها بعلامة ✓ خضراء.
   - **اسم الفرع:** كما تريد أن يظهر في اللوحة (يمكن تغييره لاحقاً من اللوحة).
   - **كود التركيب:** الكود من الخطوة 1.
   - اضغط **تركيب**.
5. **انتظر** حتى تظهر **تمّ التركيب ✓**. خطوة التسجيل قد تأخذ حتى دقيقة إذا كان الإنترنت ضعيفاً — لا تغلق النافذة.

> إذا تعذّر المثبّت، يبقى التركيب من الكونسول ممكناً: افتح PowerShell كأدمين (قائمة ابدأ ← `PowerShell` ← زر يمين ← **Exécuter en tant qu'administrateur**) وشغّل:
>
> ```
> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\GescomAgent-setup\GescomAgent\install.ps1
> ```
>
> ثم اضغط **Entrée** لقبول عنوان الـAPI، واكتب اسم الفرع والكود.

> ما يحدث في الخلفية: إنشاء `C:\ProgramData\GescomAgent` (لا يقرؤه إلا SYSTEM والأدمين لأن فيه التوكن)، اختبار القاعدة **قبل** استهلاك الكود، تسجيل الفرع والحصول على توكن خاص به، ثم إنشاء المهمة المجدولة `GescomAgent` (عند الإقلاع + مراقبة كل 5 دقائق) وتشغيلها.

5. التحقق من أن كل شيء يعمل

1. في اللوحة ← **الفروع**: الفرع الجديد يظهر **متصل**، وعدد السلع، وآخر مزامنة «منذ دقيقة».
2. اضغط ⟳ **مزامنة الآن** بجانب الفرع: يجب أن تظهر «تمت المزامنة ✓» خلال 10 إلى 30 ثانية.
3. في **البحث**: ابحث عن منتج ← **معاينة** ← **تحديث الآن**، وقارن الكمية مع Gescomm.
4. جرّب إعادة تشغيل الجهاز في وقت مناسب: بعد 2 إلى 3 دقائق يجب أن يعود الفرع «متصل» وحده.

6. حالات خاصة

قاعدة في مسار آخر أو كلمة سر SYSDBA مختلفة

- **القاعدة غير موجودة ✗:** المثبّت يبحث في مجلد Gescomm المسجّل في Windows، ثم في `X:\Gescomm` على كل قرص. إذا لم يجدها، اضغط **إعدادات متقدمة** ← **...** واختر ملف `LABASEN.IB`.
- **«Gescomm موجود لكن قاعدته ليست على هذا الجهاز»:** أنت على جهاز عميل. ركّب الوكيل على السيرفر الذي فيه ملف القاعدة.
- **كلمة سر SYSDBA ليست `masterkey`:** بعد أول محاولة تظهر خانة **كلمة سر SYSDBA**. اكتبها واضغط **تركيب** من جديد (الكود لم يُستعمل بعد).

من الكونسول:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\install.ps1 -Database 'localhost:E:\Gescomm\LABASEN.IB' -DbPassword 'xxxx'
```

مضاد الفيروسات (AVG، Avast...)

أضف استثناءات في إعدادات البرنامج (AVG: ☰ Menu ← Settings ← General ← Exceptions ← Add exception):

- `C:\ProgramData\GescomAgent\*`
- `C:\Program Files (x86)\Borland\InterBase\bin\isql.exe`
- `https://stockallal.souftech.com/*`

وراجع الحجر (Quarantine): إذا وُجد فيه `agent.ps1` اضغط Restore. لا تستثنِ `powershell.exe` كله.

المثبّت: في أول تشغيل قد يحلّله AVG بضع ثوانٍ، والتركيب يعمل عادياً. إذا حجزه، أضف مجلد المثبّت (مثلاً `C:\GescomAgent-setup\*`) إلى الاستثناءات واستعده من الحجر.

إنترنت ضعيف أو متقطع

الوكيل يعيد المحاولة وحده (حتى 4 مرات، وكل طلب له حد أقصى 60 ثانية). قد يظهر الفرع «غير متصل» لدقائق ثم يعود. إذا تكرّر كثيراً، راجع الراوتر أو مزوّد الإنترنت.

7. التحديث والإزالة

نزّل النسخة الجديدة من اللوحة، فكّ الضغط، وشغّل `GescomAgent-Setup.exe`. إذا كان الوكيل مركّباً، تعرض النافذة الفرع والإصدار المركّب، مع ثلاثة أزرار:

- **تحديث الوكيل:** يبدّل ملف الوكيل ويعيد تشغيله، بدون تسجيل جديد ولا كود.
- **تشخيص:** الفحص (الفقرة 8).
- **إزالة:** يحذف المهمة والمجلد. بعدها **عطّل الفرع أو احذفه من اللوحة** (وإلا يبقى توكنه صالحاً).

من الكونسول، كأدمين:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\GescomAgent-setup\GescomAgent\install.ps1 -UpdateO
nly
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\GescomAgent-setup\GescomAgent\uninstall.ps1
```

8. حل المشاكل

أول خطوة دائماً: `GescomAgent-Setup.exe` ← **تشخيص**، وأرسل النتيجة. تُحفظ على سطح المكتب باسم `GescomAgent-diagnostic.txt`، بدون التوكن ولا كلمات السر. أو من الكونسول كأدمين:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\GescomAgent-setup\GescomAgent\diagnose.ps1
```

ما تراه	السبب المحتمل	الحل
الفرع «غير متصل» وسلع 0 بعد التركيب	المهمة لا تشتغل، أو مضاد الفيروسات أوقف الوكيل	شغّل `diagnose.ps1` واقرأ السجل؛ أضف استثناءات مضاد الفيروسات
في السجل: `une autre instance tourne deja`	نسخة أخرى من الوكيل تمسك القفل (نسخ قبل 1.0.2)	حدّث بـ `install.ps1 -UpdateOnly`
في السجل: `token refuse (401)`	الفرع معطّل أو محذوف من اللوحة	فعّله من اللوحة، أو أزل الوكيل وأعد التركيب بكود جديد
عند التركيب: «اللوحة رفضت الكود» أو `HTTP 422`	كود التركيب خاطئ أو منتهٍ أو مستعمل	أنشئ كوداً جديداً من اللوحة واكتبه في نفس النافذة
«ملفات الوكيل ليست بجانب المثبّت»	المثبّت شُغّل من داخل الـzip بدون فكّ الضغط	فكّ ضغط الملف كاملاً، وشغّل المثبّت من المجلد
`Impossible de se connecter` أو `pas de reponse en 60 s`	الإنترنت مقطوع أو ضعيف	الوكيل يعيد وحده؛ تحقّق من الإنترنت في الفرع
قاعدة Gescomm X «غير موجود»	القاعدة ليست في مجلد Gescomm المعتاد	«إعدادات متقدمة» ← ... واختر `LABASEN.IB`، أو `-Database` من الكونسول

InterBase (isql) ✗ «غير موجود»	InterBase غير مثبّت على هذا الجهاز، أو مثبّت في مسار غير معتاد	شغّل المثبّت على سيرفر Gescomm. من الكونسول: `-Isql 'المسار\isql.exe'`
`colonnes absentes` (GC003)	نسخة Gescomm مختلفة في هذا الفرع	تواصل مع المطوّر مع نتيجة `diagnose.ps1`
«آخر كتابة للقاعدة» قديمة جداً في اللوحة	Gescomm يعمل على ملف قاعدة آخر (بعد استرجاع نسخة)	أعد التركيب مع `-Database` بالمسار الجديد

9. معلومات مرجعية

العنصر	القيمة
مجلد الوكيل المركّب	`C:\ProgramData\GescomAgent` (`config.json`، `logs\`)
السجل	`C:\ProgramData\GescomAgent\logs\agent-YYYYMMDD.log` (يُحذف بعد 14 يوماً)
المهمة المجدولة	`GescomAgent` — حساب SYSTEM
عنوان الـAPI	`https://stockallal.souftech.com/api`
ما يُقرأ من القاعدة	الجدول `GC003`، قراءة فقط: `CODEA`، `DESIGNATIONF2`، `STOCKREEL`، والأسعار كما في قائمة الأصناف في Gescomm: `PUGROS` (Pu Detail = التجزئة)، `PRIXVNFACT` (Prix Vente Gros = الجملة)، `PRIX` (Pu Achat = الشراء، يظهر في اللوحة للمدير ولمن عنده صلاحية «سعر الشراء»)