

JavaScript HTML DOM - Modification du HTML

Le DOM HTML permet à JavaScript de modifier le contenu
des éléments HTML.

Modification du contenu HTML

Le moyen le plus simple de modifier le contenu d'un élément HTML consiste à utiliser la propriété `innerHTML`.
Pour modifier le contenu d'un élément HTML, utilisez cette syntaxe :

```
document.getElementById(id).innerHTML = new HTML
```

Cet exemple modifie le contenu d'un élément `<p>`

```
<script>  
document.getElementById("p1").innerHTML = "New text!";  
</script>
```

Exemple expliqué :

- Le document HTML ci-dessus contient un élément `<p>` avec `id="p1"`
- Nous utilisons le DOM HTML pour obtenir l'élément avec `id="p1"`
- Un JavaScript change le contenu (`innerHTML`) de cet élément en « New text ! »

Modification de la valeur d'un attribut

Pour modifier la valeur d'un attribut HTML, utilisez cette syntaxe:

```
document.getElementById(id).attribute = new value
```

Cet exemple modifie la valeur de l'attribut **src** d'un élément ****

```
<script>  
document.getElementById("image").src = "landscape.jpg";  
</script>
```

Exemple expliqué :

- Le document HTML ci-dessus contient un élément **** avec **id="image"**
- Nous utilisons le DOM HTML pour obtenir l'élément avec **id="image"**
- Un JavaScript change l'attribut **src** de cet élément de **"smiley.gif"** à **"landscape.jpg"**

Contenu HTML dynamique

JavaScript peut créer du contenu HTML dynamique.

Cet exemple affiche la date du jour et l'heure

```
<script>  
document.getElementById("demo").innerHTML = "Nous sommes le : " + Date();  
</script>
```