

JavaScript - Méthodes HTML DOM

Les méthodes HTML DOM sont des **actions** que vous pouvez effectuer (sur les éléments HTML).

Les propriétés HTML DOM sont des **valeurs** (des éléments HTML) que vous pouvez définir ou modifier.

L'interface de programmation DOM

Le DOM HTML est accessible avec JavaScript (et avec d'autres langages de programmation).

Dans le DOM, tous les éléments HTML sont définis comme des objets .

L'interface de programmation est constituée des propriétés et des méthodes de chaque objet.

Une propriété est une valeur que vous pouvez obtenir ou définir (comme changer le contenu d'un élément HTML).

Une méthode est une action que vous pouvez effectuer (comme ajouter ou supprimer un élément HTML).

Exemple

L'exemple suivant modifie le contenu (le **innerHTML**) de l'élément `<p>` avec **id="demo"** :

```
<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World!";
</script>
```

Dans l'exemple ci-dessus, **getElementById** est une méthode, tandis que **innerHTML** est une propriété.

La méthode getElementById

Le moyen le plus courant d'accéder à un élément HTML est d'utiliser l'**id** de l'élément.

Dans l'exemple ci-dessus, la méthode **getElementById** a utilisé **id="demo"** pour trouver l'élément.

La propriété innerHTML

Le moyen le plus simple d'obtenir le contenu d'un élément consiste à utiliser la propriété `innerHTML`.

La propriété `innerHTML` est utile pour obtenir ou remplacer le contenu des éléments HTML.

La propriété `innerHTML` peut être utilisée pour obtenir ou modifier n'importe quel élément HTML, y compris `<html>` et `<body>`.