

JavaScript - Document HTML DOM

L'objet de document HTML DOM est le propriétaire de tous les autres objets de votre page Web.

L'objet de document HTML DOM

L'objet document représente votre page Web.

Si vous souhaitez accéder à n'importe quel élément d'une page HTML, vous commencez toujours par accéder à l'objet **document**.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d'utilisation de l'objet document pour accéder au code HTML et le manipuler.

Recherche d'éléments HTML

Méthode	Description
<code>document.getElementById(<i>id</i>)</code>	Trouver un élément par son identifiant
<code>document.getElementsByTagName(<i>name</i>)</code>	Trouver des éléments par nom de balise
<code>document.getElementsByClassName(<i>name</i>)</code>	Trouver des éléments par nom de classe

Modification des éléments HTML

Propriété	Description
<i>element.innerHTML = new html content</i>	Modifier le HTML interne d'un élément
<i>element.attribute = new value</i>	Modifier la valeur de l'attribut d'un élément HTML
<i>element.style.property = new style</i>	Modifier le style d'un élément HTML
Méthode	Description
<i>element.setAttribute(attribute, value)</i>	Modifier la valeur de l'attribut d'un élément HTML

Ajout et suppression d'éléments

Méthode	Description
<code>document.createElement(<i>element</i>)</code>	Créer un élément HTML
<code>document.removeChild(<i>element</i>)</code>	Supprimer un élément HTML
<code>document.appendChild(<i>element</i>)</code>	Ajouter un élément HTML
<code>document.replaceChild(<i>new</i>, <i>old</i>)</code>	Remplacer un élément HTML
<code>document.write(<i>text</i>)</code>	Écrire dans le flux de sortie HTML

Ajout de gestionnaires d'événements

Méthode	Description
<code>document.getElementById(<i>id</i>).onclick = function(){<i>code</i>}</code>	Ajout de code de gestion d'événement à un événement onclick