

Écouteur d'événements JavaScript HTML DOM

L'écouteur écoute l'événement qui se produit et le gestionnaire est le code qui est exécuté en réponse à ce qui se passe

La méthode `addEventListener()`

Exemple

Ajoutez un écouteur d'événement qui se déclenche lorsqu'un utilisateur clique sur un bouton :

```
document.getElementById("myBtn").addEventListener("click", displayDate);
```

La méthode `addEventListener()` associe un gestionnaire d'événements à l'élément spécifié sans écraser les gestionnaires d'événements existants. Vous pouvez ajouter plusieurs gestionnaires d'événements à un élément et du même type, par exemple deux événements "click". Vous pouvez ajouter des gestionnaires d'événements à n'importe quel objet du DOM.

La méthode `addEventListener()` permet de contrôler plus facilement la façon dont l'événement réagit au bouillonnement.

Lorsque vous utilisez la méthode `addEventListener()`, le JavaScript est séparé du balisage HTML, pour une meilleure lisibilité et vous permet d'ajouter des écouteurs d'événements même si vous ne contrôlez pas le balisage HTML.

Vous pouvez facilement supprimer un écouteur d'événements en utilisant la méthode `removeEventListener()`.

Syntaxe

```
element.addEventListener(event, function);
```

Le premier paramètre est le type de l'événement (comme "click" ou "mousedown" ou tout autre événement HTML DOM .)

Le deuxième paramètre est la fonction que nous voulons appeler lorsque l'événement se produit.

Notez que vous n'utilisez pas le préfixe "on" pour l'événement ; utilisez "click" au lieu de "onclick".

Ajouter un gestionnaire d'événements à un élément

Exemple

Lorsque l'utilisateur clique sur un élément (button), il affiche son nom :

```
<script>
document.getElementById("myBtn").addEventListener("click", function() {
  let nom = prompt("Donner votre nom");
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Hey donc c'est toi " + nom;
});
</script>
```

Vous pouvez également faire référence à une fonction "nommée" externe :

```
document.getElementById("myBtn").addEventListener("click", myFunction);

function myFunction() {
  alert ("Hello World!");
}
```

Ajouter plusieurs gestionnaires d'événements au même élément

La méthode `addEventListener()` vous permet d'ajouter de nombreux événements au même élément, sans écraser les événements existants :

```
var x = document.getElementById("myBtn");  
x.addEventListener("click", myFunction);  
x.addEventListener("click", someOtherFunction);
```

Vous pouvez ajouter des événements de différents types au même élément :

```
var x = document.getElementById("myBtn");  
x.addEventListener("mouseover", myFunction);  
x.addEventListener("click", mySecondFunction);  
x.addEventListener("mouseout", myThirdFunction);
```

La méthode removeEventListener()

La méthode `removeEventListener()` supprime les gestionnaires d'événements qui ont été attachés avec la méthode `addEventListener()` :

```
document.getElementById("myDIV").addEventListener("mousemove", myFunction);

function myFunction() {
    document.getElementById("demo").innerHTML = Math.random();
}

function removeHandler() {
    document.getElementById("myDIV").removeEventListener("mousemove", myFunction);
}
```