

JavaScript Aléatoire

Dans ce chapitre, vous allez apprendre à utiliser des nombres aléatoires.

Math.random()

Math.random() renvoie un nombre aléatoire entre 0 (inclus) et 1 (exclus) :

Exemple:

```
<script>  
document.getElementById("demo").innerHTML = Math.random();  
</script>
```

Math.random() renvoie toujours un nombre inférieur à 1.

Entiers aléatoires JavaScript

`Math.random()` utilisé avec `Math.floor()` peut être utilisé pour retourner des entiers aléatoires.

Les entiers JavaScript n'existent pas.
Nous parlons ici de nombres sans décimales.

Renvoie un nombre entier aléatoire compris entre 0 et 9.

```
<script>
document.getElementById("demo").innerHTML
=
Math.floor(Math.random() * 10);
</script>
```

Renvoie un nombre entier aléatoire compris entre 0 et 10.

```
<script>
document.getElementById("demo").innerHTML
=
Math.floor(Math.random() * 11);
</script>
```

Renvoie un nombre entier aléatoire compris entre 0 et 10.

```
<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
Math.floor(Math.random() * 10) + 1;
</script>
```

Une fonction aléatoire appropriée

Comme vous pouvez le voir dans les exemples ci-dessus, il peut être judicieux de créer une fonction aléatoire appropriée à utiliser à toutes les fins d'entiers aléatoires.

Cette fonction JavaScript renvoie toujours un nombre aléatoire entre min (inclus) et max (exclu) :

```
function getRndInteger(min, max) {  
    return Math.floor(Math.random() * (max - min) ) + min;  
}
```

Cette fonction JavaScript renvoie toujours un nombre aléatoire entre min et max (les deux inclus)

```
function getRndInteger(min, max) {  
    return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) ) + min;  
}
```