

Comparaison JavaScript et opérateurs logiques

Les opérateurs de comparaison et logiques sont utilisés pour tester si une valeur est **true** ou **false**.

Opérateurs de comparaison

Les opérateurs de comparaison sont utilisés dans les instructions logiques pour déterminer l'égalité ou la différence entre des variables ou des valeurs.

Sachant que `x = 5`, le tableau ci-dessous explique les opérateurs de comparaison : (Exemples slide suivant)

Opérateur	Description	Comparaison	Résultat
==	égal à	<code>x == 8</code>	false
		<code>x == 5</code>	true
		<code>x == "5"</code>	true
===	valeur égale et type égal	<code>x === 5</code>	true
		<code>x === "5"</code>	false
!=	pas égal	<code>x != 8</code>	true
!==	valeur non égale ou type non égal	<code>x !== 5</code>	false
		<code>x !== "5"</code>	true
		<code>x !== 8</code>	true
>	supérieur à	<code>x > 8</code>	false
<	Inférieur à	<code>x < 8</code>	true
>=	supérieur ou égal à	<code>x >= 8</code>	false
<=	inférieur ou égal à	<code>x <= 8</code>	true

Exemples avec les opérateurs

Egal à :

```
let x = 5;  
document.getElementById("demo").innerHTML = (x == 8);
```

Type & valeur égaux

```
let x = 5;  
document.getElementById("demo").innerHTML = (x === 5) ;
```

N'est pas égal à

```
let x = 5;  
document.getElementById("demo").innerHTML = (x != 8);
```

Type & valeur non égaux

```
let x = 5;  
document.getElementById("demo").innerHTML = (x !== 5);
```

Opérateurs logiques

Les opérateurs logiques sont utilisés pour déterminer la logique entre les variables ou les valeurs.

Étant donné que $x = 6$ et $y = 3$, le tableau ci-dessous explique les opérateurs logiques

Opérateur	Description	Exemple
&&	and	$(x < 10 \ \&\& \ y > 1)$ is true
	or	$(x == 5 \ \ y == 5)$ is false
!	not	$!(x == y)$ is true

Exemples avec les opérateurs logiques

L'opérateur ET :

```
let x = 6;  
let y = 3;  
  
document.getElementById("demo").innerHTML =  
(x < 10 && y > 1) + "<br>" +  
(x < 10 && y < 1);
```

L'opérateur NOT

```
let x = 6;  
let y = 3;  
  
document.getElementById("demo").innerHTML =  
!(x === y) + "<br>" +  
!(x > y);
```

L'opérateur OU

```
let x = 6;  
let y = 3;  
  
document.getElementById("demo").innerHTML =  
(x == 5 || y == 5) + "<br>" +  
(x == 6 || y == 0) + "<br>" +  
(x == 0 || y == 3) + "<br>" +  
(x == 6 || y == 3);
```