

JavaScript si sinon et sinon si

Les instructions conditionnelles sont utilisées pour effectuer différentes actions en fonction de différentes conditions.

Expressions conditionnelles

Très souvent, lorsque vous écrivez du code, vous souhaitez effectuer différentes actions pour différentes décisions.

Vous pouvez utiliser des instructions conditionnelles dans votre code pour ce faire.

En JavaScript, nous avons les instructions conditionnelles suivantes :

- Utiliser **if** pour spécifier un bloc de code à exécuter, si une condition spécifiée est vraie
- **else** sert à spécifier un bloc de code à exécuter, si la même condition est fausse
- **else if** permet de spécifier une nouvelle condition à tester, si la première condition est fausse
- Utilisez **switch** pour spécifier de nombreux blocs de code alternatifs à exécuter

L'instruction if

Utilisez l'instruction **if** pour spécifier un bloc de code JavaScript à exécuter si une condition est vraie.

Syntaxe

```
if (condition) {  
    // bloc de code à exécuter si la condition est vraie  
}
```

Exemple

Faites un message pour informer l'utilisateur si il a la moyenne

```
if( moyenne >= 10) {  
    document.getElementById("demo").innerHTML = moyenne + " Félicitations, vous  
avez la moyenne"  
}
```

L'instruction else

Exemple

Si la moyenne est supérieur ou égal à 10, féliciter l'étudiant, sinon l'encourager à travailler davantage

```
if( moyenne >= 10) {  
    document.getElementById("demo").innerHTML = moyenne + "  
Félicitations, vous avez la moyenne";  
} else {  
    document.getElementById("demo").innerHTML = moyenne + " Désolé,  
vous n'avez pas la moyenne";  
}
```

L'instruction else if

Utilisez l'instruction **else if** pour spécifier une nouvelle condition si la première condition est fausse.

Syntaxe

```
if (condition1) {  
    // bloc de code à exécuter si la condition1 est vraie  
} else if (condition2) {  
    // bloc de code à exécuter si la condition1 est fausse et la condition2 est vraie  
} else {  
    // bloc de code à exécuter si la condition1 est fausse et la condition2 est fausse  
}
```

Si l'utilisateur à 16 de moyenne ou plus, il a le tableau d'honneur.

```
if ( moyenne >= 16) {  
    document.getElementById("demo").innerHTML = moyenne + " Wouah, vous  
avez le tableau d'honneur";  
} else if ( moyenne >= 10) {  
    document.getElementById("demo").innerHTML = moyenne + " Félicitations,  
vous avez la moyenne";  
} else {  
    document.getElementById("demo").innerHTML = moyenne + " Désolé, vous  
n'avez pas la moyenne";  
}
```