

Variables PHP

Dans ce chapitre, vous apprendrez comment stocker des informations dans une variable en PHP.

Qu'est-ce qu'une variable en PHP

Les variables sont utilisées pour stocker des données, comme une chaîne de texte, des nombres, etc. Les valeurs des variables peuvent changer au cours d'un script. Voici quelques éléments importants à connaître sur les variables :

- En PHP, une variable n'a pas besoin d'être déclarée avant d'y ajouter une valeur. PHP convertit automatiquement la variable dans le type de données correct, en fonction de sa valeur.
- Après avoir déclaré une variable, elle peut être réutilisée dans tout le code.
- L'opérateur d'affectation (=) utilisé pour affecter une valeur à une variable.

En PHP, la variable peut être déclarée comme suit : `$var_name = value;`

```
<?php
$txt = "Hello World!";
$number = 10;

// Afficher la valeur des variables
echo $txt;
echo "<br>";
echo $number;
?>
```

Dans l'exemple ci-dessus, nous avons créé deux variables où la première a été affectée avec une valeur de chaîne et la seconde a été affectée avec un nombre. Plus tard, nous avons affiché les valeurs des variables dans le navigateur à l'aide de l'instruction **echo**. L'instruction PHP **echo** est souvent utilisée pour envoyer des données au navigateur. Nous en apprendrons plus à ce sujet dans les chapitres à venir.

Conventions de nommage pour les variables PHP

Voici les règles suivantes pour nommer une variable PHP :

- Toutes les variables en PHP commencent par un signe \$, suivi du nom de la variable.
- Un nom de variable doit commencer par une lettre ou le caractère de soulignement _.
- Un nom de variable ne peut pas commencer par un chiffre.
- Un nom de variable en PHP ne peut contenir que des caractères alphanumériques et des traits de soulignement (A-z, 0-9 et _).
- Un nom de variable ne peut pas contenir d'espaces.

Remarque : les noms de variables en PHP sont sensibles à la casse, cela signifie \$x et \$X sont deux variables différentes. Soyez donc prudent lors de la définition des noms de variables.

Constantes PHP

Dans ce chapitre, vous apprendrez à utiliser des constantes pour stocker des valeurs fixes en PHP.

Qu'est-ce qu'une constante en PHP

Une constante est un nom ou un identifiant pour une valeur fixe. Les constantes sont comme des variables, sauf qu'une fois qu'elles sont définies, elles ne peuvent pas être indéfinies ou modifiées.

Les constantes sont très utiles pour stocker des données qui ne changent pas pendant l'exécution du script. Des exemples courants de telles données incluent les paramètres de configuration tels que le nom d'utilisateur et le mot de passe de la base de données, l'URL de base du site Web, le nom de l'entreprise, etc.

Les constantes sont définies à l'aide de la fonction PHP **define()**, qui accepte deux arguments : le *nom de la constante et sa valeur*. Une fois définie, la valeur constante est accessible à tout moment en se référant simplement à son nom. Voici un exemple simple :

```
<?php
// Définir une constante
define("SITE_URL", "https://www.emaas-sarl.com/"); //
Utilisation de la constante
echo ' Merci d'avoir visité - ' . SITE_URL; ?>
```

Conseil : En stockant la valeur dans une constante au lieu d'une variable, vous pouvez vous assurer que la valeur ne sera pas modifiée accidentellement lors de l'exécution de votre application.

Conventions de nommage pour les constantes PHP

Le nom des constantes doit suivre les mêmes règles que les noms de variables , ce qui signifie qu'un nom de constante valide doit commencer par une lettre ou un trait de soulignement, suivi d'un nombre quelconque de lettres, de chiffres ou de traits de soulignement à une exception : le préfixe \$ n'est pas requis pour les noms de constantes.

Remarque : Par convention, les noms de constantes sont généralement écrits en majuscules. C'est pour leur identification facile et leur différenciation des variables dans le code source.