Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Places, Transitions et Arcs

Marquages Franchisse ment Réseaux particuliers

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

et l'équation changement

Les Réseaux de Pétri

Mourad Daoudi

USTHB

Jeudi 25 Juin

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introduction

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Bornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Quasi-vivacité
 - Vivacté
 - Réseau sans blocage
 - Etat d'accueil
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priorité
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture
 - Algorithme de construction d'un graphe de marquage ☐ ▶ 《 ☐ ▶ 《 ≧ ▶ 《 ≧ ▶

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introduction

Notations et règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs

Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement
d'état

Introduction

- Notations et règles de franchissemen
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petr
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Bornitude
 Doguđe vivocité
 - Pseudo-vivacite
 - Vivacté
 - Réseau sans blo cage
 - Etat d'accuei
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priori
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture
 - Algorithme de construction d'un graphe de marquage → ← → ◆ → ◆ → ◆ → ◆ → ◆

Définition génerale

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introduction

Notations et règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur d'occurren

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

Rappel d'histoire

Les réseaux de Petri ont été inventés par le mathématicien allemand Carl Alain Petri dans les années 1960.

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations et règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux

particuliers Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur d'occurrent

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement
d'état

Introduction

- Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
 - 3 Propriétés des réseaux de Petr
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Bornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Quasi-vivacité
 - Vivacté
 - Réseau sans blo cage
 - Etat d'accuei
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priorité
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture
 - Algorithme de construction d'un graphe de marquage → ◆ 🗗 ▶ ◆ 📱 ▶ ◆ 🎍 ▶ 🌲

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

introductio

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs

Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement
d'état

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Bornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Quasi-vivacité
 - Vivacté
 - Réseau sans blo cage
 - Etat d'accuei
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priorité
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture
 - Algorithme de construction d'un graphe de marquage → 〈 ♠ 〉 〈 ≧ 〉 〈 ≧ 〉 ≧

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs

Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état

Un réseau de pétri c'est quoi ?

un graphe

- Une place (pi) modélise les ressources utilisées dans le système.
- Une transition (ti) modélise les actions sur les ressources.

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations et règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs Marquages

Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

Un réseau de pétri c'est quoi ?

- un graphe
- formé de deux types de nœuds appelés places et transitions, reliés par des arcs orientés

- Une place (pi) modélise les ressources utilisées dans le système.
- Une transition (ti) modélise les actions sur les ressources.

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs

Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement

Un réseau de pétri c'est quoi ?

- un graphe
- formé de deux types de nœuds appelés places et transitions, reliés par des arcs orientés
- biparti, c.-à-d. qu'un arc relie alternativement une place à une transition et une transition à une place

- Une place (pi) modélise les ressources utilisées dans le système.
- Une transition (ti) modélise les actions sur les ressources.

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs

Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur d'occurren

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement

Un réseau de pétri c'est quoi ?

- un graphe
- formé de deux types de nœuds appelés places et transitions, reliés par des arcs orientés
- biparti, c.-à-d. qu'un arc relie alternativement une place à une transition et une transition à une place

- Une place (pi) modélise les ressources utilisées dans le système.
- Une transition (ti) modélise les actions sur les ressources.

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs

Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement

Un réseau de pétri c'est quoi ?

- un graphe
- formé de deux types de nœuds appelés places et transitions, reliés par des arcs orientés
- biparti, c.-à-d. qu'un arc relie alternativement une place à une transition et une transition à une place

- Une place (pi) modélise les ressources utilisées dans le système.
- Une transition (ti) modélise les actions sur les ressources.

Exemples

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troduction

Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs

Marquages Franchissement Réseaux particuliers


Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état

Exemples

la place p1 est en entrée de la transition t1 et p2 est en sortie de t1 .





Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troduction

Notations et règles de franchisse-

ment Places

Transitions et Arcs Marquages


Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

- -Une transition sans place en entrée est une transition source.
- -Une transition sans place en sortie est une transition puits.



Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introductio

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages

Marquages Franchissement

Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement
d'état

Introduction

Notations et règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs

Marquages

Franchissement

Réseaux particuliers

3 Propriétés des réseaux de Petri

• Graphe de Marquage Accessible (GMA)

• Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état

Quelques propriétés qualitatives

Bornitude

Pseudo-vivacité

Vivacté

Réseau sans blo cage

• Etat d'accuei

Conservation

Types de réseaux de Petri

Réseaux de Petri généralisés

Réseaux de Petri à capacités

Graphe de marquage

Arborescence de couverture

Algorithme de construction d'un graphe de marquage → ◆ ♠ → ◆ ♠ → ◆ ♠ → ★

Marquage

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

itroduction

Notations et règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs

Marquages

Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri


Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

Le Marquage

Chaque place (pi) d'un RdP peut contenir un ou plusieurs marqueurs (jetons).

La configuration complète du réseau, avec toutes les marques positionnées, forme le marquage et définit l'état du réseau (et donc l'état du système modélisé).



- P1 ,P2,P3 sont des places .
- T1 est une transition qui permet de passer de P1 vers Deux places P2 et P3 .

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introductio

Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs Marquages

Franchissement Réseaux

particuliers

des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement
d'état

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Bornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Quasi-vivacité
 - Vivacté
 - Réseau sans blo cage
 - Etat d'accuei
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priorité
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture
 - Algorithme de construction d'un graphe de marquage → 〈 ♠ 〉 〈 ≧ 〉 〈 ≧ 〉

Franchissement

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troduction

Notations e règles de franchissement Places.

Transitions et Arcs Marquages

Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement

Franchissement

C'est le formalisme qui permet de passer d'un marquage à un autre, ce qui rend compte de l'évolution du système modélisé. Une transition est franchissable si chacune des places en entrée compte au moins un jeton ; dans ce cas :

le franchissement est une opération indivisible (atomique)

Franchissement

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troduction

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages

Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement

Franchissement

C'est le formalisme qui permet de passer d'un marquage à un autre, ce qui rend compte de l'évolution du système modélisé. Une transition est franchissable si chacune des places en entrée compte au moins un jeton ; dans ce cas :

- le franchissement est une opération indivisible (atomique)
- 2 un jeton est consommé dans chaque place en entrée

Franchissement

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troduction

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages

Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur d'occurrence et l'équation

changement

Franchissement

C'est le formalisme qui permet de passer d'un marquage à un autre, ce qui rend compte de l'évolution du système modélisé. Une transition est franchissable si chacune des places en entrée compte au moins un jeton ; dans ce cas :

- le franchissement est une opération indivisible (atomique)
- 2 un jeton est consommé dans chaque place en entrée
- un jeton est produit dans chaque place en sortie

Exemples de franchissement

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introductio

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs


Marquages Franchissement

Réseaux particuliers

des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état Voici des exemples de franchissement avec deux réseaux différents.





Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introductio

Notations e règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement

Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement
d'état

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Bornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Quasi-vivacité
 - Vivacté
 - Réseau sans blo cage
 - Et at d'accuei
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priorité
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture

Graphe d'état

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations et règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissemen

Réseaux particuliers


Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement Il existe des réseaux particuliers on va dans la suite de ce cours citer quelques uns .

Graphe d'état

un graphe d'état a une particularité qui est relative à ses transitions tel que, chaque transition ne dispose que d'une place en entrée et une place en sortie.



Réseau sans conflit

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troductio

Notations et règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement

Franchissemer Réseaux particuliers


Propriétés des réseaux


Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état

Réseau sans conflit

Un réseau sans conflit est un réseau où chaque place n'a qu'une transition en sortie.





Réseau simple

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troductio

Notations et règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement

Réseaux particuliers


Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

Réseau simple

Les réseaux dits simples sont des réseaux avec conflit(s) où chaque transition n'intervient au plus que dans une situation de conflit.



Les Graphes purs

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

and division

Notations e règles de

règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement

Réseaux particuliers


Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

Graphe pur

Les Graphes purs sont ceux dont aucune place n'est à la fois en entrée ou en sortie de la même transition.



Notions et règles de franchissement

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troductio

Notations et règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement

Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri Graphe de

Marquage Accessible (GMA) Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

Définition

Un réseau de Petri est défini par le tuple (P, T, $Pr\acute{e}$, Post, M_0)

- P: ensemble de places p_i
- T : ensemble de transitions
- **Pré** : Pré(p, t) est une valeur (≥ 0) associée à l'arc allant de la place p à la transition t
- Post : Post(p, t) est une valeur (≥ 0) associée à l'arc allant de la transition t à la place p
- M_0 : vecteur décrivant le marquage initial, $M_0 = (M_0 (p_1), \ldots, M_0 (p_n))$. nombre de jetons dans la place p_1

Notions et règles de franchissement

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations orègles de franchisse-


Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement

Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement **Exemple** Soit $P = p_1$, p_2 , p_3 où p_1 représente la ressource 'fichier', p_2 la ressource 'imprimante' et p_3 la ressource fichiers en cours d'impression. On peut définir le RP suivant dans son état initial (par exemple).



Exemple

```
Les Réseaux
  de Pétri
```

Mourad Daoudi

Places. Transitions et Marquages

Franchisse ment Réseaux particuliers

Graphe de Marquage Accessible et l'équation changement

On a:

 $Pré(p_1, t) = 1$ (p donne le poids sur l'arc) $Pré(p_2, t) = 1$; $Pré(p_3, t) = 0$ $P ost(p_1, t) = 0;$

$$Post(p_1, t) = 0$$

$$Post(p_1, t) = 0$$

$$Post(p_3, t) = 0;$$

$$Post(p_3 + t) = 1$$

$$\mathsf{Post}(p_3 \ , \ \mathsf{t}) = 1$$

$$M_0 = (M_0 (p_1), M_0 (p_2), M_0 (p_3)) = (5, 2, 0)$$

Remarque:

dans le cas général, Pré(p, t) représente le nombre de ressources de type p consommées par la transition t, et Post(p,t) représente le nombre de ressources de type p produites suite au tir de la transition t. M(p) indique le marquage de la place p (nombre de jetons contenus dans p).

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations e règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur d'occurrence et l'équation de

changement

d'état

Introduction

Notations et règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs

Marquages

Franchissement

Réseaux particuliers

3 Propriétés des réseaux de Petri

• Graphe de Marquage Accessible (GMA)

• Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état

Quelques propriétés qualitatives

Bornitude

Pseudo-vivacité

Quasi-vivacité

Vivacté

Réseau sans blo cage

• Etat d'accueil

Conserva

Types de réseaux de Petri

Réseaux de Petri généralisés

• Réseaux de Petri à capacités

Réseaux de Petri à priorité

Aubarrageana da as martur

Arborescence de couverture

Propriétés des réseaux de Petri

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introduction

Notations et règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement À partir du marquage initial, le réseau de Petri peut évoluer si les conditions sont vérifiées.

Exemple (se référer à l'exemple précédent) :

Soit $M_0=(5, 2, 0)$ Après le franchissement (tir) de la transition t, on utilisera un fichier et une imprimante (car $Pré(p_1, t) = 1$ et $Pré(p_2, t) = 1$) et on aura un fichier en cours d'impression.

le marquage deviendra alors :

$$M_1 = (4, 1, 1)$$

Après un deuxième tir de la transition t, on obtiendra :

$$M_2 = (3, 0, 2).$$

On ne peut plus effectuer un autre tir de t, car M_2 (p_2) = 0.

Dans le cas général, pour un marquage M, une transition t est tirable si et seulement si pour tout $p \in P$, on a : $M_p \ge \Pré(p, t)$ La franchissabilité (ou la sensibilisation ou le tir) d'une transition t pour le marquage M se note : M [t>.

Si le marquage résultant est M', alors on note : M[t>M'].

suite exemple

Les Réseaux de Pétri

Mourad Daoudi

Places.

Transitions et Marquages Franchisse ment Réseaux particuliers

Propriétés. des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible

et l'équation changement

Dans l'exemple précédent : M_0 [t> M_1 ; M_1 [t> M_2 et t n'est pas tirable pour M_2 car M_2 (p_2) < $Pré(p_2, t)$.

Soit M un marquage : $M = (M(p_1), M(p_2), ...)$

Notons:

 C^- la matrice des Prés telle que : $C^-(ij) = Prés(p_i, t_i)$ C^+ la matrice des P osts telle que: C^+ (ij) = Posts(p_i , t_i) $C = C^{+} - C^{-}$

Toujours dans l'exemple précédent on a:

$$C^- = \operatorname{Pr\'e} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$
 $C^+ = \operatorname{Post} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

suite exemple(fichiers imprimantes)

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi


Places. Transitions et Marquages

Franchisse ment Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible

et l'équation changement



Ainsi, avec cette notation, pour un marquage M, une transition t; est tirable si et seulement si :

 $M > {}^{i}C^{-}$, où ${}^{i}C^{-}$ est le vecteur colonne i de la matrice C^{-} .

suite exemple(fichiers imprimantes)

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introducti

Notations e règles de franchisse-

franchissement Places, Transitions et

Marquages
Franchissement
Réseaux
particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement

Exemple (précédent suite)

 M_1 est tirable car [4, 1, 1] > [1, 1, 0] c.-à-d $M_1 > t_1$ $C^ M_2$ n'est pas tirable car M_2 [3, 0, 2] n'est pas supérieur à C^- [1, 1, 0]

• - Le tir d'une transition t ou un marquage M conduit à un nouveau marquage M_0 défini par : \forall p \in P, $M_0(p) = M$ (p) - Pré(p, t) + Post(p, t) où $M_0 = M - {}^tC^- + {}^tC^+ = M + {}^tC$

Application

$$M_1 = M_0 - {}^tC^- + {}^tC^+$$

 $M_1 = [5, 2, 0] - [1, 1, 0] + [0, 0, 1]$
 $M_1 = [4, 1, 1]$

4 D > 4 D > 4 D > 4 D >

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introduction

Notations et règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement
d'état

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'éta
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Bornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Quasi-vivacité
 - Vivacté
 - Réseau sans blo cage
 - Et at d'accuei
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priorité
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture
 - Algorithme de construction d'un graphe de marquage □ ▶ ← 🗗 ▶ ← 📱 ▶ ←

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement


Définition

Un marquage sera dit accessible si on peut l'atteindre à partir du marquage initial, soit directement (avec un seul tir), soit indirectement (avec plusieurs tirs). On note A l'ensemble des marquages accessibles d'un réseau de Petri.

Exemple (précédent:fichiers & imprimantes) :

 $A = M_0 , M_1 , M_2$

Le graphe des marquages accessibles



Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Notations orègles de franchisse-

ment Places, Transitions et Arcs


Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

Application Considérons le réseau de Petri suivant :



Application (suite)

Les Réseaux de Pétri

Mourad Daoudi

troductio

Notations et règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux

particuliers Propriétés

des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

soit T =
$$(t_1, t_2)$$
, on a:

$$C^{-} = \operatorname{Pr\acute{e}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad C^{+} = \operatorname{Post} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = C^{+} - C^{-} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^{t}C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Les Réseaux de Pétri

Mourad Daoudi


Places. Transitions et Marquages

Franchisse ment Réseaux particuliers

Graphe de Marquage

et léquation changement

Application(suite)



avec M0 = (1, 1, 0, 4)

On peut avoir les autres marquages accessibles, exemple : M_0 [t1 > M_1 car [1, 1, 0, 4] > [0, 0, 1, -1]

Donc: $M_1 = M_0 + {}^tC = [1, 1, 0, 4] +$ [0,0,1,-1] = [1,1,1,3] etc.

Le graphe des marquages accessibles :

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations e règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Bornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Quasi-vivacité
 - Vivacté
 - Réseau sans blo cage
 - Etat d'accuei
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priorité
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture
 - Algorithme de construction d'un graphe de marquage 🗖 🕨 🗸 💆 🕨 🗸 💆 🕨

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri


Graphe de Marquage Accessible (GMA)

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de changement
d'état

Soit T^* l'ensemble de transitions $T^*=t_1$, t_2 , ..., t_n Soit S une séquence de transitions (S $\in T^*$); $\overrightarrow{\sigma}=(\overrightarrow{\sigma}(t))_t$ où $\overrightarrow{\sigma}(t)$ est le nombre d'occurrences de t dans S.

Exemple 1:

Soit le graphe de marquage ci-dessous,



avec T = t_1 , t_2 , t_3 . Considérons la séquence $\overrightarrow{\sigma} = t_1$ t_2 t_3 Alors le vecteur d'occurrences $\overrightarrow{\sigma} = (\overrightarrow{\sigma} \ (t_1), \ \overrightarrow{\sigma} \ (t_2), \ \overrightarrow{\sigma} \ (t_3))$ est $\overrightarrow{\sigma}$ répétitives : T_1 T_2 T_3 T_4 et T_1 T_3 T_2 T_4 = (2, 1, 0)

Les Réseaux de Pétri

Mourad Daoudi

ntroduction

Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs Marquages

Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état Ainsi, à partir d'un marquage M , on peut tirer une séquence de transitions σ , et on trouve le marquage M' .

L'équation de changement d'état est alors donnée comme suit : $M_0 = M + C.\overrightarrow{\sigma}$

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio


Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état **Exemple 2**: le franchissement d'une transition «source» consiste à rajouter un jeton à chacune des places en sortie.



Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troductio


Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état **Exemple 3** : le franchissement d'une transition «puits» consiste à retirer un jeton de chacune de ses places en entrée.



Les Réseaux de Pétri

Mourad Daoudi

Places. Transitions et Marquages Franchisse ment Réseaux particuliers

Graphe de Marquage Accessible

et léguation changement d état

Exemple 4:


séquence de franchissement :

 M_0 [t1 > M_1 avec $M_1 = (0, 1, 0, 0)$

 M_0 [t1 t2 > M_2 avec M_2 = (0, 0, 0, 1)

 M_0 [t1 t3 > M_3 avec M_3 = (0, 0, 0, 1)

Ensemble des marquages accessibles : M * = M0, M1, M1, M3



Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introductio

Notations e règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Bornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Quasi-vivacité
 - Vivacté
 - Réseau sans blo cage
 - Et at d'accuei
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priorité
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture
 - Algorithme de construction d'un graphe de marquage → ✓ 🗗 ➤ 🗸 🖹 ➤ 🔻 🖹

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introductio

Notations e règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'était
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Bornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Quasi-vivacité
 - Vivacté
 - Réseau sans blo cage
 - Et at d'accuei
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priorité
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture
 - Algorithme de construction d'un graphe de marquage → ◆ ♠ → ◆ ≧ → ◆ :

Quelques propriétés qualitatives:Bornitude

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

atroductio

Notations et règles de franchisse-

franch: ment

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur d'occurren


Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

Définition:Bornitude

Une place sera dite k-bornée si $\forall M, M(p) \leq k$

Exemple (précédent):

- $M_0(p1) = M_1(p1) = M_2(p1) = M_3(p1) = M_4(p1) = 1$ donc p1 est 1-bornée
- la place p4 est 4-bornée



Bornitude(suite)

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations et règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement

particuliers
Propriétés
des réseaux


Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur


Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement Un réseau de Petri est borné s'il existe une valeur k telle que : $\forall M, \forall p, M(p) \leq k$

Remarque

Pour que le réseau soit borné, il faut que son ensemble de marquages accessibles A soit fini (sinon, le réseau n'est pas borné).

Exemple:





Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introductio

Notations e règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'était
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Bornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Vivactó
 - Réseau sans blo cage
 - Etat d'accue
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priorité
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture
 - Algorithme de construction d'un graphe de marquage → ✓ 🗗 ➤ 🗸 🖹 ➤

Quelques propriétés qualitatives: Pseudo-vivacité

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Places.

Transitions et Marquages Franchisse ment Réseaux particuliers

Graphe de Marquage Accessible (GMA) et l'équation changement

Pseudo-vivacité

Définition

Le réseau de Petri est pseudo-vivant si $\forall M, \exists t/M[t > c.-à-d]$. pour tout marquage, il existe au moins une transition tirable à partir de ce marquage.

Ainsi, le GMA d'un RdP pseudo-vivant possède au moins un arc (transition) sortant de chaque état (marquage).

Remarque

Un réseau pseudo vivant n'a pas de marquage puits (ou mort) c.-à-d. un marquage sans transition tirable. Donc s'il y a un marquage à partir duquel on ne peut pas tirer une transition alors le réseau n'est pas pseudo-vivant.

Les Réseaux de Pétri

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introductio

Notations e règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Bornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Quasi-vivacité
 - Vivacté
 - Réseau sans blo cage
 - Etat d'accuei
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priorité
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture
 - Algorithme de construction d'un graphe de marquage 🗖 🕨 🗸 🚍 🕨 🔻 💆 🕨

Quelques propriétés qualitatives: Quasi-vivacité

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troduction

Notations et règles de franchisse-

franchissement Places

Transitions et Arcs Marquages Franchissement

Franchissemen Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

Définition : Quasi-vivacité

Un réseau est quasi-vivant si : \forall t, \exists M/M [t > c-à-d que pour toute transition, il existe au moins un marquage à partir duquel on peut tirer cette transition.

Ainsi, la quasi-vivacité désigne la possibilité de franchir au moins une fois chaque transition.

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introductio

Notations et règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Bornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Quasi-vivacité
 - Vivacté
 - Réseau sans blocage
 - Etat d'accuei
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priorité
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture
 - Algorithme de construction d'un graphe de marquage → ◆ 🗗 ➤ ◆ 🚊 ➤ ◆ 🧵

Quelques propriétés qualitatives: Vivacité

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troduction

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur d'occurren


Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

Vivacité

Définition

Un RdP est vivant s'il est pseudo-vivant et quasi-vivant.

Exemple:



Réseau vivant.

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introductio

Notations e règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Bornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Ouasi-vivacité
 - Vivacté
 - Réseau sans blocage
 - Etat d'accue
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priorité
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture
 - Algorithme de construction d'un graphe de marquage 🗖 🕨 🗸 📑 🕨 👢 🗦

Quelques propriétés qualitatives: Réseau sans blocage

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troductio

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissemen

Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur


Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement


Réseau sans blocage

Définition

Un RdP est dit sans blocage s'il n'a pas de marquage puits (mort).

Exemple:





 M_1 (après franchissement de t_2) est un blocage

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introductio

Notations e règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'était
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Bornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Ouasi-vivacité
 - Vivacté
 - Réseau sans blocage
 - Etat d'accueil
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priorité
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture
 - Algorithme de construction d'un graphe de marquage 🗖 🕨 🗸 📑 🕨 🔻

Quelques propriétés qualitatives: Etat d'accueil

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations e règles de franchisse-

ment Places,

Transitions et Arcs Marquages

Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

Etat d'accueil

Définition

Un RdP admet un état d'accueil M_a si

 $: \forall M \in A, \exists \sigma \in \mathit{T} * / \mathit{M}[\sigma > \mathit{M}_{a}.$

c.-à-d. un marquage d'accueil M_a est tel qu'on peut lui accéder à partir de n'importe quel autre marquage M via une séquence de transition σ .

Remarque 1:

Un état d'accueil est accessible quelque soit l'évolution du réseau.

Quelques propriétés qualitatives: Etat d'accueil

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroduction

Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux


Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

Remarque 2:

Si le marquage initial (M_0) est un marquage d'accueil, alors le réseau est dit réinitialisable.

Exemple:



Réseau réinitialisable

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introductio

Notations e règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'était
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Bornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Quasi-vivacité
 - Vivacté
 - Réseau sans blocage
 - Etat d'accueil
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petr
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priorité
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture

Conversation

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troduction

Notations et règles de franchisse-

ment Places, Transitions et

Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

Définition: Réseau de Petri conservatif

Un réseau de Petri est conservatif si :

$$\forall M \in A, \sum_{i=1}^{size(P)} M_0(p_i) = \sum_{i=1}^{size(P)} M(p_i)$$

Exemple:

Considérons le RdP tel que :

 $M_0 = [5, 8, 3]; 5+8+3=16$

 $M_1 = [4, 6, 6]; 4+6+6=16$

 $M_2 = [3, 7, 6]; 3+7+6=16$

Ce réseau est dit conservatif.

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introductio

Notations et règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Bornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Quasi-vivacit
 - Vivacté
 - Réseau sans blo cage
 - Etat d'accuei
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Grapho do marquago
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture
 - Algorithme de construction d'un graphe de marquage → 〈 ♠ 〉 〈 ≧ 〉 〈 ≧ 〉

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introductio

Notations e règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Bornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Quasi-vivacité
 - Vivacté
 - Réseau sans blo cage
 - Etat d'accueil
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priorité
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture
 - Algorithme de construction d'un graphe de marquage → ◆ ♠ ▶ ◆ ♣ ▶ ◆ ♣ ▶

Réseaux de Petri généralisés

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroductio

Notations règles de franchisse-

ment Places, Transitions et Arcs

Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

Définition

Dans ces réseaux, des poids sont associés aux arcs.

Exemple:



Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introductio

Notations et règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Bornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Quasi-viva
 - Réseau sans blo cage
 - Etat d'accuei
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à pri
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture
 - Algorithme de construction d'un graphe de marquage □ ➤ ← 🗗 ➤ ← 📜 ➤ ←

Réseaux de Petri à capacités

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

atroduction

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri


Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état

Définition

Dans ces réseaux, des poids sont associés aux places.

Exemple:



Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introductio

Notations et règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Dornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Quasi-vivacité
 - Vivacté
 - Réseau sans blo cage
 - Etat d'accuei
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priorité
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture
 - Algorithme de construction d'un graphe de marquage → ◆ 🗗 ➤ ◆ 🖹 ➤ ◆

Réseaux de Petri à priorité

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troduction

Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état

Définition

Dans ces réseaux, on franchit la transition avec la plus grande priorité.

Exemple:



Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introductio

Notations e règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux

particuliers Propriétés des réseaux

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Bornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Quasi-viva
 - Réseau sans blo cage
 - Etat d'accuei
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priorité
 - Graphe de marquage
 - Arborescence de couverture

Graphe de marquage

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troductio

Notations e règles de franchisse-

franchissement Places, Transitions et

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri


Graphe de Marquage Accessible (GMA)


Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

Définition

À utiliser quand le nombre de marquages accessibles est fini.

Exemple: ici ya une erreur sur le graphe de marquage (non respect de la priorité à refaire)





Graphe de marquage (propriétés)

Les Réseaux de Pétri

Mourad Daoudi

Introductio

Notations e règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur d'occurren

(GMA)
Le vecteur
d'occurrence
et l'équation
de
changement
d'état

Les propriétés déterminées à partir de ce graphe de marquages sont :

- 1 blocages : M_2 .
- 2-borné.
- ullet non-vivant (non peusdo-vivant : $orall M, \exists t/M[t>)$
- quasi-vivant $(\forall t, \exists M/M[t>)$
- non réinitialisable (on ne peut pas trouve à partir d'un marquage une séquence de transition pour retrouver un marquage M_0)

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introductio

Notations et règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Dornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Quasi-vivacité
 - Vivacté
 - Réseau sans blo cage
 - Etat d'accuei
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priorité
 - Auto-----
 - Arborescence de couverture
 - Algorithme de construction d'un graphe de marquage → ◆ 🗗 ➤ ◆ 🚊 ➤ 🔻

Arborescence de couverture

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troduction

Notations et règles de franchisse-

ment Places

Transitions et Arcs Marquages Franchissement

Réseaux particuliers Propriétés

des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

Définition

Un graphe de marquage ne peut plus être construit quand le réseau est non borné c.-à-d. quand le nombre de marquages accessibles est infini.

D'où le recours au graphe de couverture. C'est un graphe à nombre de marquages fini.

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introductio

Notations e règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux

particuliers Propriétés des réseau:

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

- Introduction
- 2 Notations et règles de franchissement
 - Places, Transitions et Arcs
 - Marquages
 - Franchissement
 - Réseaux particuliers
- 3 Propriétés des réseaux de Petri
 - Graphe de Marquage Accessible (GMA)
 - Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état
 - Quelques propriétés qualitatives
 - Dornitude
 - Pseudo-vivacité
 - Quasi-vivacit
 - Vivacté
 - Réseau sans blo cage
 - Etat d'accuei
 - Conservation
 - Types de réseaux de Petri
 - Réseaux de Petri généralisés
 - Réseaux de Petri à capacités
 - Réseaux de Petri à priorité
 - A de a ser a de a ser
 - Arborescence de couverture
 - Algorithme de construction d'un graphe de marquage □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □ > < □

Algorithme de construction d'un graphe de marquage

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

ntroduction

Notations e règles de franchisse-

Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur d'occurrence et l'équation

changement

Pas 1:

 \mathring{A} partir du marquage initial M_0 , indiquer toutes les transitions validées et les mar- quages accessibles successeurs correspondants. Si un des marquages est strictement supérieur à M_0 , on met la variable "w" pour chacun des composantes supérieures aux composantes de M_0 .

Pas 2:

Pour chaque nouveau marquage M_i , on fait soit le pas 2.1, soit le pas 2.2

- Pas 2.1 : S'il existe sur le chemin de M_0 jusqu'à M_i (exclu) un marquage $M_i = M_i$, alors M_i n'a pas de successeur.
- ② Pas 2.2 : Sinon, on prolonge le graphe avec les successeurs M_k (M_i) : une com- posante "w" de M_i reste une composante de "w" de M_k . S'il existe un marquage M_j sur le chemin de M_0 à M_k tel que $M_k > M_j$, alors on met "w" pour chacune des composantes supérieure aux composantes de M_i .

Algorithme de construction d'un graphe de marquage

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Introducti

Notations e règles de franchissement

Places, Transitions et Arcs Marquages

Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseau de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur d'occurren

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement Opérations sur "w" (nombre très grand):

$$\forall n \in \mathbb{N}, n < \infty$$

Equation fondamentale:

$$\begin{cases}
 n+w+w+n=w+w = w \\
 w-n = n
\end{cases}$$

Exemple(Algorithme de construction d'un graphe de marquage)

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

troduction

Notations e règles de franchissement


Places, Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur d'occurrence et l'équation

changement

Exemple:



Exemple(suite)

Les Réseaux de Pétri

Mourad Daoudi

troductio

Notations et règles de franchissement

Places.

Transitions et Arcs Marquages Franchissement Réseaux particuliers

Propriétés des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA) Le vecteur d'occurrence

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement d'état

Soit la séquence
$$\sigma = t_1 \ t_2$$
, donc $\overrightarrow{\sigma} = (1, 1, 0, 0, 0)$

$$C^{-} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} C^{+} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = C^{+} - C^{-} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

L'équation fondamentale correspondant à cette séquence est :

$$M_2 = M_0 + C \cdot \overrightarrow{\sigma}$$

Exemple (suite : forme matricielle)

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Places. Transitions et Arcs Marquages

Franchisse ment Réseaux particuliers

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

d'o ccurrence et l'équation changement d'état

 $M_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$M_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Exemple (suite : GMA)

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

. . .

Notations règles de

franchisse ment

ment Places, Transitions et

Arcs Marquages Franchissement


Réseaux particuliers


Proprietes des réseaux de Petri

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

Le vecteur d'occurrence et l'équation de changement

Graphe de marquage





Exemple(suite:GMA)

Les Réseaux de Pétri

> Mourad Daoudi

Places.

Transitions et Marquages Franchisse ment Réseaux particuliers

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

et l'équation changement

Propriétés

- sauf
- sans blocage
- 3 réinitialisable : M_0 est un état d'accueil
- \bigcirc 2 séquences répétitives : T_1 T_2 T_3 T_4 et T_1 T_3 T_2 T_4

Exemple : Graphe de couverture et graphe de marquages

Les Réseaux de Pétri


Mourad Daoudi


Places, Transitions et Marquages Franchisse ment Réseaux particuliers

Graphe de Marquage Accessible (GMA)

et l'équation







Exemple: Graphe de couverture et graphe de marquages

Les Réseaux de Pétri

Mourad Daoudi

Places.

Transitions et Marquages Franchisse ment Réseaux particuliers.

Graphe de Marquage Accessible

et l'équation changement

 t_1 est une transition source, franchissable un nombre infini de fois, d'où le recours au graphe de couverture.

A partir de $M_0 = (0)$, seule t_1 est franchissable :

$$M_0[t_1>M_1=(1);$$

 M_1 est supérieure à M_0 , donc $M_1 = (w)$

À partir de M_1 , t_1 et t_2 sont franchissables :

- on tire t_1 : $M_2 = (w + 1) = M_1 \Longrightarrow M_2$ n'a plus de successeur
- on tire t_2 : $M_3 = (w 1) = (w) = M_1 \Longrightarrow M_3$ n'a plus de successeur