

1.4 Das Entwurfsmuster Kompositum

Die Liste aus 1.3 funktioniert. Aber fast jede Methode muss Sonderfälle abfangen: das Ende der Liste (nachfolger == null) und die leere Liste (anfang == null). *Website: Station 1.4, Projekt Kompositum*

Aufgabe 1) Fallunterscheidungen zählen

a) Zähle in deiner Lösung von 1.3 die Abfragen auf null. b) Stell dir vor, am Ende der Liste stünde statt null ein echtes Objekt, der **Abschluss**. Was müsste er bei den einzelnen Methoden antworten?

Methode	== null in Liste	== null in Knoten	Antwort des Abschlusses
laenge()			
enthaelt(d)			
add(d)			
entfernen(d)			

Mit Abschluss gibt es nie mehr null: Die leere Liste besteht nur aus dem Abschluss.

Knoten und Abschluss sollen beide als nachfolger und als anfang stehen können. Sie brauchen also einen gemeinsamen Typ:

```
public class ListElement {
    public int laenge();
    public abstract boolean enthaelt(DatenElement d);
    public abstract ListElement add(DatenElement d);
    public abstract ListElement entfernen(DatenElement d);
    ...
}
public class Abschluss { ... }
public class Knoten extends ListElement {
    private DatenElement daten;
    private ListElement nachfolger;
    ...
}
```

Abstrakte Klasse und Kompositum

- Von einer **abstrakten Klasse** kann man keine _____ erzeugen. Ihre abstrakten Methoden haben keinen _____: Jede Unterklasse muss sie _____.
- Anders als ein Interface darf eine abstrakte Klasse auch _____ und fertige Methoden enthalten. Erben kann eine Klasse aber nur von _____ Klasse.
- Welche laenge() läuft, entscheidet das Objekt zur Laufzeit: _____.
- Kompositum:** Statt Fallunterscheidungen gibt es für jeden Fall eine eigene _____.

Aufgabe 2) Objektdiagramm

Zeichne alle Verweise ein: links eine leere Liste, rechts eine Liste mit Taxi 12 und Taxi 7.



Aufgabe 3) Projekt Kompositum, TODO 3a und 3b


```
// Knoten
public int laenge() {
    return _____;
}
public boolean enthaelt(DatenElement d) {
    if (daten.istGleich(d)) {
        return true;
    } else {
        return _____;
    }
}
// Abschluss
public int laenge() { return _____; }
public boolean enthaelt(DatenElement d) { return _____; }
```

a) Ergänze und übertrage ins Projekt.

b) In Knoten.laenge() steht keine Abbruchbedingung mehr. Warum endet die Rekursion trotzdem?

Aufgabe 4) Projekt Kompositum, TODO 4a bis 4c

Beim Anhängen gibt es ein Problem: Der Abschluss kann den nachfolger seines Vorgängers nicht ändern. Lösung: Jedes add gibt zurück, **was danach an seiner Stelle steht**. Der Aufrufer trägt diese Rückgabe ein.



- ① Der Abschluss erzeugt einen neuen Knoten,
- ② trägt sich selbst als dessen Nachfolger ein
- ③ und gibt den neuen Knoten zurück.
- ④ k2 trägt die Rückgabe als Nachfolger ein und gibt sich selbst zurück.

```
// Abschluss (4a)
public ListElement add(DatenElement d) {
    Knoten neu = _____; // ①
    neu.setNachfolger(_____); // ②
    return _____; // ③
}

// Knoten (4b)
public ListElement add(DatenElement d) {
    nachfolger = _____; // ④
    return _____;
}

// Liste (4c)
public boolean add(DatenElement d) {
    anfang = _____;
    return true;
}
```

b) Warum muss auch die Liste das Ergebnis speichern (anfang = ...)? Denke an die leere Liste!

Aufgabe 5) Projekt Kompositum, TODO 5

```
// Knoten: Rückgabe = wer danach hier steht
public ListElement entfernen(DatenElement d) {
    if (daten.istGleich(d)) {
        return _____; // ich werde übersprungen
    } else {
        nachfolger = _____;
        return _____;
    }
}

// Abschluss
public ListElement entfernen(DatenElement d) {
    return this;
}
```

a) Ergänze Knoten.entfernen. Warum ist Abschluss.entfernen schon fertig?

b) Vergleiche mit 1.3. Was fällt weg?

Aufgabe 6) Klassendiagramm

Zeichne das Klassendiagramm (nur Klassennamen) mit Liste, ListElement, Knoten, Abschluss, DatenElement und Taxi: Assoziationen mit Namen und Multiplizitäten, Vererbung (durchgezogen, leeres Dreieck) und Implementierung (gestrichelt, leeres Dreieck).



Es geht auch anders – besprecht mündlich, warum man es so machen kann:

- ListElement könnte auch ein Interface sein. Was spricht hier dafür, was dagegen?
- Jede Liste hat ihren eigenen Abschluss. Würde auch ein gemeinsamer Abschluss für alle Listen reichen?
- Knoten.add gibt this zurück, obwohl sich an seiner Stelle nichts ändert. Warum trotzdem?