

2.6 Arrays durchsuchen

Im Rahmen des Schul-Fußballturniers sollen Statistiken erstellt werden. Janina ergänzt daher für jeden Spieler bzw. jede Spielerin die Anzahl der bisher erzielten Tore. Die Personen einer Mannschaft sind wie bisher in der `spielerliste` gespeichert.

0	Yusuf Tore: 4 Min.: 45
1	Marie Tore: 6 Min.: 90
2	Luca Tore: 0 Min.: 90
3	Tom Tore: 0 Min.: 45

Beschreibe in Worten (noch kein Java), wie mithilfe der `spielerliste` berechnet werden kann, wie viele Tore die Mannschaft insgesamt geschossen hat. Die Nummern findest du später im Code wieder.

① Vorher: _____

② Wiederhole für _____

③ In jedem Durchlauf: _____

④ Am Ende: _____

Überlegt zu zweit: Welche weiteren Tor-Statistiken könnten aus der `spielerliste` erstellt werden?

Aufgabe 1 Projekt Tore

a) Ergänze in `Mannschaft` die Methode `gibToreGesamt()` und gib das Ergebnis im Hauptprogramm aus. Warum geht `spielerliste[i].tore` nicht, und was nimmst du stattdessen?

Bedingungen an Elemente im Array stellen

Die Kombination von _____ und _____ kann genutzt werden, um Bedingungen an die Elemente eines Arrays zu stellen: Eine Anweisung wird nur ausgeführt, wenn die Bedingung für das aktuelle Element erfüllt ist. So lassen sich etwa nur die bisher torlosen Spieler ausgeben.

Aufgabe 1 Projekt Tore

b) Fülle die Lücken und übertrage den Code ins Hauptprogramm (TODO 2).

```
for (int i = _____ ; i < _____ ; i _____ ) {  
    if (spielerliste[i]._____ == 0) {  
        println(_____);  
    }  
}
```

Aufgabe 2 *Projekt Sportarten*

- a) Ergänze in `Spieler` die Methode `ersetzeSportartTennis()` und teste sie im Hauptprogramm.
b) Ergänze `spieltSportart(String sportart)` mit sinnvollem Rückgabebetyp: _____.
Zeichne zuerst das Struktogramm:

