

2.6 Arrays durchsuchen

Im Rahmen des Schul-Fußballturniers sollen Statistiken erstellt werden. Janina ergänzt daher für jeden Spieler bzw. jede Spielerin die Anzahl der bisher erzielten Tore. Die Personen einer Mannschaft sind wie bisher in der `spielerliste` gespeichert.

0	Yusuf Tore: 4 Min.: 45
1	Marie Tore: 6 Min.: 90
2	Luca Tore: 0 Min.: 90
3	Tom Tore: 0 Min.: 45

Beschreibe in Worten, wie mithilfe der `spielerliste` berechnet werden kann, wie viele Tore die Mannschaft insgesamt geschossen hat.

Überlegt zu zweit: Welche weiteren Tor-Statistiken könnten aus der `spielerliste` erstellt werden?

Aufgabe 1) Projekt Tore

a) Ergänze in `Mannschaft` die Methode `gibToreGesamt()` und gib das Ergebnis im Hauptprogramm aus. Warum geht `spielerliste[i].tore` nicht, und was nimmst du stattdessen?

Bedingungen an Elemente im Array stellen

Die Kombination von _____ und _____ kann genutzt werden, um Bedingungen an die Elemente eines Arrays zu stellen: Eine Anweisung wird nur ausgeführt, wenn die Bedingung für das aktuelle Element erfüllt ist. So lassen sich etwa nur die bisher torlosen Spieler ausgeben.

Aufgabe 1) Projekt Tore

b) Fülle die Lücken und übertrage den Code ins Hauptprogramm (TODO 2).

```
for (int i = ____ ; i < _____ ; i ____ ) {  
    if (spielerliste[i]._____ == 0) {  
        println( _____ );  
    }  
}
```

Aufgabe 2) Projekt Sportarten

a) Ergänze in `Spieler` die Methode `ersetzeSportartTennis()` und teste sie im Hauptprogramm.

b) Ergänze `spieltSportart(String sportart)` mit sinnvollem Rückgabetypp: _____. Zeichne zuerst das Struktogramm:

