

Chapter 07

2026 주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가 방법 상세가이드

PC

1. 계정 관리	555
2. 서비스 관리	561
3. 패치 관리	577
4. 보안 관리	580

01 PC 취약점 분석 · 평가 항목

1. 계정 관리

점검항목	항목 중요도	항목코드
비밀번호의 주기적 변경	상	PC-01
비밀번호 관리정책 설정	상	PC-02
복구 콘솔에서 자동 로그인을 금지하도록 설정	중	PC-03

2. 서비스 관리

점검항목	항목 중요도	항목코드
공유 폴더 제거	상	PC-04
항목의 불필요한 서비스 제거	상	PC-05
비인가 상용 메신저 사용 금지	상	PC-06
파일 시스템이 NTFS 포맷으로 설정	중	PC-07
대상 시스템이 Windows 서버를 제외한 다른 OS로 멀티 부팅이 가능하지 않도록 설정	중	PC-08
브라우저 종료 시 임시 인터넷 파일 폴더의 내용을 삭제하도록 설정	하	PC-09

3. 패치 관리

점검항목	항목 중요도	항목코드
주기적 보안 패치 및 벤더 권고사항 적용	상	PC-10
지원이 종료되지 않은 Windows OS Build 적용	상	PC-11

4. 보안 관리

점검항목	항목 중요도	항목코드
Windows 자동 로그인 점검	중	PC-12
바이러스 백신 프로그램 설치 및 주기적 업데이트	상	PC-13
바이러스 백신 프로그램에서 제공하는 실시간 감시 기능 활성화	상	PC-14
OS에서 제공하는 침입차단 기능 활성화	상	PC-15
화면보호기 대기 시간 설정 및 재시작 시 암호 보호 설정	상	PC-16
CD, DVD, USB 메모리 등과 같은 미디어의 자동실행 방지등 이동식 미디어에 대한 보안대책 수립	상	PC-17
원격 지원을 금지하도록 정책을 설정	중	PC-18

PC-01 (상)	PC > 1. 계정 관리
	비밀번호의 주기적 변경
개요	
점검 내용	최대 암호 사용 기간이 “90일” 이하 설정 여부 점검
점검 목적	비밀번호를 주기적으로 변경하여 비밀번호 크래킹의 가능성을 낮추고, 불법으로 획득한 비밀번호의 무단 사용을 방지하기 위함
보안 위협	동일한 비밀번호를 변경하지 않고 오랫동안 사용할 경우 유출이나 무차별 대입 공격에 당할 가능성이 크고 이전에 사용하던 비밀번호를 재사용한다면 비밀번호 추측 공격으로 계정을 탈취당할 위험이 존재함
참고	-
점검 대상 및 판단 기준	
대상	Windows 10, Windows 11
판단 기준	양호 : 최대 암호 사용 기간이 “90일” 이하로 설정된 경우
	취약 : 최대 암호 사용 기간이 “제한 없음”이거나 “90일”을 초과하여 설정된 경우
조치 방법	※ 최대 암호 사용 기간 “90일” 설정 ※ 최소 암호 사용 기간 “1일” 설정 ※ 최근 암호 기억 설정 (권장: 24개의 비밀번호 기억) ※ 사용자가 새 비밀번호를 변경하기 전에 이를 유지해야 하는 일수를 결정. 비밀번호 변경 후 편의성 때문에 기존 비밀번호로 다시 설정하는 경우가 많으므로 최소 사용 기간을 설정 ※ 이전 비밀번호를 다시 사용한다면 변경 주기가 의미가 없으므로 기존에 사용하던 비밀번호를 기억해서 사용하지 못하게 함
조치 시 영향	비밀번호 변경 시 기존 사용했던 비밀번호를 재사용할 수 없음

점검 및 조치 사례

● Windows 10, 11

[계정별 비밀번호 기간 설정]

Step 1) 시작 > 실행 > LUSRMGR.MSC

Step 2) 사용자 > 계정별 속성 > “암호 사용 기간 제한 없음(P)”, “계정 사용 안함(B)” 적용 해제




[계정별 비밀번호 정책 적용]

[비밀번호 정책 설정]

Step 1) 시작 > Windows 관리 도구 > 로컬 보안 정책

Step 2) 보안 설정 > 계정 정책 > 암호 정책 > “최대 암호 사용 기간” 속성을 “90일”, “최근 암호 기억”을 “24개”, “최소 암호 사용 기간”을 “1일”로 설정



[비밀번호 정책 적용 확인]


PC-02 (상)	PC > 1. 계정 관리
	비밀번호 관리정책 설정
개요	
점검 내용	비밀번호 설정 정책이 복잡성을 만족하는지 점검
점검 목적	안전한 비밀번호 (*비밀번호 설정 기준 참고)를 사용함으로써 무차별 대입 공격, 사전공격 등 비밀번호 탈취 목적의 공격에 대해 대비하기 위함
보안 위협	주기적으로 보안 패치를 적용하지 않을 경우, 버전 취약점을 이용한 공격 또는 새로운 공격에 대한 침해 사고가 발생할 수 있는 위험이 존재함
참고	-
점검 대상 및 판단 기준	
대상	Windows 10, Windows 11
판단 기준	양호 : 복잡성을 만족하는 비밀번호 정책이 설정된 경우
	취약 : 비밀번호를 사용하지 않거나, 추측하기 쉬운 문자조합으로 이루어진 짧은 자릿수의 비밀번호를 설정된 경우
조치 방법	비밀번호 정책을 해당 기관의 보안 정책에 적합하게 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● Windows 10, Windows 11

Step 1) 시작 > Windows 관리 도구(Windows Tools) > 로컬 보안 정책

Step 2) 보안 설정 > 계정 정책 > 암호 정책 > “최소 암호 길이” 속성을 “8문자(이상)”,
“암호는 복잡성을 만족해야함”을 “사용함”으로 설정



[암호 정책 적용 확인]

[비밀번호 설정 기준]

1. 영문, 숫자, 특수문자를 조합하여 계정명과 상이한 8자 이상의 비밀번호 설정

※ 다음 각 항목의 문자 종류 중 2종류 이상을 조합하여 최소 10자리 이상 또는 3종류 이상을 조합하여 최소 8자리 이상의 길이로 구성

(1) 영문 대문자(26개)

(1) 영문 소문자(26개)

(2) 숫자(10개)

(3) 특수문자(32개)

1. 비밀번호는 비인가자에 의한 추측이 어렵게 다음의 사항을 반영하여 설계

(1) Null(공백) 비밀번호 사용 금지

(1) 문자 또는 숫자만으로 구성 금지

(2) 사용자 ID와 같거나 유사하지 않은 비밀번호 금지

(3) 연속적인 문자나 숫자 사용 (예) 1111, 1234, abcd) 사용 금지

(4) 주기성 비밀번호 재사용 금지

(5) 전화번호, 생일과 같이 추측하기 쉬운 개인정보를 비밀번호로 사용 금지

2. 아래와 같은 비밀번호 설정 지양

Null, 계정과 같거나 유사한 스트링, 지역명, 부서명, 담당자명, 대표 업무명 “root”, “rootroot”, “root123”, “123root”, “admin”, “admin123”, “123admin”, “osadmin”, “adminos”


PC-03 (중)	PC > 1. 계정관리
	복구 콘솔에서 자동 로그인을 금지하도록 설정
개요	
점검 내용	Windows 복구 콘솔 자동 로그인 설정이 허용 여부 점검
점검 목적	복구 콘솔 자동 로그인 허용을 “사용 안 함”으로 설정함으로써 비인가자의 복구 콘솔을 통한 관리자 권한 탈취 등의 위험을 방지하기 위함
보안 위험	Windows 복구 콘솔(Recovery Console) 자동 로그인 설정은 시스템 액세스 허가 전 Administrator 계정의 비밀번호 제공 여부를 결정하는 것으로 이 옵션을 사용하면 비인가자도 복구 콘솔을 이용해 관리자 권한으로 시스템에 자동으로 로그인할 수 있는 위험이 존재함
참고	※ 복구 콘솔(Recovery Console) : Windows 2000, Windows XP, Windows 서버 2003 운영 체제의 기능 가운데 하나로 Windows가 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)가 나타날 때까지 시동이 되지 않는 상황에서 관리자들이 복구할 수 있게 하는 것이 주된 기능임. 이 콘솔을 통해 관리자들이 명령줄 인터페이스를 이용하여 제한된 영역의 작업을 수행할 수 있음
점검 대상 및 판단 기준	
대상	Windows 10, Windows 11
판단 기준	양호 : 복구 콘솔 자동 로그인 허용이 “사용 안 함”으로 설정된 경우
	취약 : 복구 콘솔 자동 로그인 허용이 “사용”으로 설정된 경우
조치 방법	복구 콘솔 자동 로그인 허용 “사용 안 함”으로 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● Windows 10, Windows 11

Step 1) 시작 > 모든 앱 > Windows Tools > 로컬 보안 정책 > 보안 설정 > 로컬 정책 > 보안 옵션

Step 2) “복구 콘솔: 자동 관리 로그인 허용” 속성 “사용 안 함” 설정



[“복구 콘솔: 자동 관리 로그인 허용” “사용 안함” 설정]

PC-04 (상)	PC > 2. 서비스 관리
	공유 폴더 제거
개요	
점검 내용	기본 공유 폴더(C\$, D\$, Admin\$), 미사용 공유 폴더가 존재하는지 점검하고 공유 폴더를 사용하는 경우 공유 폴더 접근 권한에 “Everyone”이 존재하거나 접근을 위한 비밀번호 설정 여부 점검
점검 목적	사용하지 않는 불필요한 공유 폴더를 해제하거나 불가피하게 사용하고 있는 공유 폴더의 경우 비밀번호를 설정하는 등의 조치를 통해 인가된 사용자만 접근할 수 있게 함으로써 무분별한 접근을 제한하기 위함
보안 위협	- 시스템 기본 공유 폴더의 경우 기본 드라이브를 개방해놓고 사용하는 것과 같은 위험이 존재함 (예시 : 실행 창 -> \\192.168.16.xxx\C\$로 C 드라이브 접근 가능) - 접근 권한이 Everyone으로 설정된 공유 폴더는 정보 유출 및 악성코드 유포의 접점이 될 수 있는 위험이 존재함
참고	-
점검 대상 및 판단 기준	
대상	Windows 10, Windows 11
판단 기준	양호 : 불필요한 공유 폴더가 존재하지 않거나 공유 폴더에 접근 권한 및 비밀번호가 설정된 경우
	취약 : 불필요한 공유 폴더가 존재하거나 접근 권한 및 비밀번호 설정 없이 공유 폴더가 사용된 경우
조치 방법	- 공유 폴더 불필요 시 삭제 - 공유 폴더 필요하면 적절한 접근 권한 부여 및 비밀번호 설정 - 조치 후 “AutoShareWks”값 변경으로 자동 공유 방지
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● Windows 10, Windows 11


[기본 공유 폴더 설정]

Step 1) 기본 공유 폴더 상태 확인 및 공유 중지

시작 > 모든 앱 > Windows Tools > 컴퓨터 관리 > 공유 폴더 > 공유

(시작 > 실행 > “fsmgmt.msc” 입력 > 공유)

Step 2) 불필요한 공유 폴더 확인 > 해당 공유 폴더 우클릭 > 공유 중지(S)



[공유 폴더 “공유 중지” 설정]


Step 3) 시작 > 모든 앱 > Windows Tools > 레지스트리 편집기

Step 4) 레지스트리 경로로 이동

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Service\LanmanServer\Parameters

Step 1) 설정값 입력

Value name	SecurityLevel
Data Type	Dword 값
Value	0(zero)



[“AutoShareWks” 레지스트리 값 0으로 설정]

Step 5) 값이 없는 경우, 새로 만들기 > “AutoShareWks”를 추가하고 값을 “0”으로 입력
 아래 그림과 같이 “AutoShareWks”를 입력하며, 이때 값은 기본값인 “0”으로 유지
 또한, 방화벽과 라우터에서 135,139(TCP/UDP) Port를 차단하여 보안성을 높일 수 있음

※ 기본 공유에 대한 조치 시 반드시 [기본 공유 삭제], [비활성화 레지스트리 값]을 모두 설정함


[일반 공유 폴더 설정]

Step 1) 일반 공유 폴더 확인 및 공유 중지

시작 > 모든 앱 > Windows Tools > 컴퓨터 관리 > 공유 폴더 > 공유

(시작 > 실행 > “fsmgmt.msc” 입력 > 공유)

Step 2) 불필요한 공유 폴더 확인 > 해당 공유 폴더 우클릭 > 공유 중지




[공유 중지]

Step 3) 일반 공유 폴더 필요한 시 권한 설정

시작 > 모든 앱 > Windows Tools > 컴퓨터 관리 > 공유 폴더 > 공유

Step 4) 사용할 공유 폴더 확인 선택 후 우클릭 > 속성 > [공유] 탭 > [공유 사용 권한] 탭 “Everyone”으로 된 공유를 제거하고, 접근이 필요한 계정에만 적절한 권한 추가



[공유 사용 권한 “Everyone” 제거]

[공유 폴더 접근 비밀번호 설정]

Step 1) 시작 > 설정 > 네트워크 및 인터넷 > 고급 네트워크 설정 > 고급 공유 설정 > 모든 네트워크

Step 2) “암호로 보호된 ‘공유’ 켜 설정

Step 3) 공유 폴더 접근 가능 여부 확인

시작 > 모든 앱 > Windows Tools > 실행 > 공유 폴더 PC 계정명 또는, IP주소 입력 후 비밀번호 입력
팝업 확인



[공유 폴더 접근 가능 여부 확인]

[공유 폴더 설정 기준]

1. C\$, D\$, Admin\$ 등의 기본 공유 폴더 제거
2. 기본 공유 폴더 제거 후 시스템 재부팅 시 “기본 공유 폴더가 자동으로 공유되는 것”을 방지하기 위해 해당 레지스트리의 “AutoShareWks” 값을 “0”으로 설정
3. 일반 공유 폴더 사용 시 공유 폴더 접근 권한에 “Everyone” 제거
4. 일반 공유 폴더 사용 시 접근이 필요한 계정에만 적절한 (읽기, 변경) 권한 설정
5. 일반 공유 폴더 사용 시 공유 폴더 접근을 위한 비밀번호 설정

PC-05 (상)	PC > 2. 서비스 관리
	항목의 불필요한 서비스 제거
개요	
점검 내용	사용하지 않는 서비스나 기본으로 설치되어 실행되고 있는 서비스 여부 점검
점검 목적	사용하지 않는 서비스나 기본으로 설치된 서비스들을 제거하여 시스템 자원의 낭비를 막고 해당 서비스 포트를 통한 침입을 방지하기 위함
보안 위협	• 실질적 사용하지 않는 서비스들이 실행되어 시스템에 과부하가 발생하는 위험이 존재함 • 불필요한 서비스의 경우 사용자가 알지도 못한 서비스들이 실행되고 있는 경우가 대부분, 이 경우 해당 서비스가 이미 취약한 버전의 서비스인지도 인지하지 못하고 사용하는 위험이 존재함
참고	※ 불필요한 서비스가 시스템에 디폴트로 설치되어 실행되는 경우 시스템 자원을 낭비하게 될 뿐만 아니라, 이 서비스를 통해 악의적인 공격자가 침입할 수 있으므로 필요하지 않은 서비스는 중지시켜야 함 ※ 시스템 관리자는 대상 시스템의 용도를 정확히 파악한 후 특별한 목적으로 사용하는 업무 관련 서비스를 제외한 다른 불필요한 서비스를 제거해야 함 ※ OS 버전에 따라 '일반적으로 불필요한 서비스' 목록에 나열된 서비스가 제공되지 않을 수 있음
점검 대상 및 판단 기준	
대상	Windows 10, Windows 11
판단 기준	양호 : 일반적으로 불필요한 서비스(아래 목록 참조)가 중지된 경우
	취약 : 일반적으로 불필요한 서비스(아래 목록 참조)가 중지되지 않은 경우
조치 방법	불필요한 서비스 중지 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음


점검 및 조치 사례

● Windows 11

Step 1) 시작 > 모든 앱 > Windows Tools > 서비스 > 해당 서비스 선택 > 속성

(시작 > 모든 앱 > Windows Tools > 실행 > “services.msc” 입력 > 해당 서비스 선택 > 속성에서도 설정 가능)

Step 2) 불필요한 서비스 -> 중지 / 시작 유형 -> 사용 안 함



[불필요한 서비스 선택 후 '사용 안 함' 설정]

Step 3) 서비스마다 옵션을 설정할 수 있음

해당 서비스를 선택하고 더블 클릭하여 “시작 유형” 선택 및 “시작 시 로그인 계정” 별도 설정 가능. 시스템 시작 시 자동으로 시작되게 하려면 [자동], 수동으로 서비스를 시작하려면 [수동], 서비스 자체를 사용하지 않으려면 [사용 안 함]을 선택한 후 [확인]을 클릭

서비스 시작 유형	설명
사용 안 함	설치되어 있으나 실행되지 않음
수동	다른 서비스나 응용 프로그램에서 해당 기능을 필요로 할 때만 시작됨
자동	부팅 시에 해당 장치 드라이버가 로드된 후에 운영체제에 의해 시작됨

- ※ 꼭 필요한 서비스만 사용하고 나머지는 “사용 안 함”으로 설정
- ※ 개인 방화벽 실행
- ※ 백신 등에서 제공하는 방화벽 기능 활성화 사용
- ※ 일반적으로 불필요한 서비스

서비스명	기능 및 설명
Alerter	네트워크상에서 사용자와 컴퓨터에 관리용 경고메시지를 전송하는 기능
Automatic Updates	중요한 윈도우 업데이트를 다운로드하고 설치할 수 있도록 하는 애플리케이션. 수동패치를 적용하거나, MS패치 관리 서버로 패치를 일괄적으로 관리하는 경우 불필요한 서비스

서비스명	기능 및 설명
Clipbook	서버 내 Clipbook을 다른 클라이언트와 공유
Computer Browser	네트워크에 있는 모든 컴퓨터의 목록을 업데이트하고 관리하는 기능
Cryptographic Services	윈도우 파일의 서명을 확인하는 카탈로그 데이터베이스 서비스를 총괄
DHCP Client	IP주소와 DNS 이름을 DHCP 서버에 등록하거나 DHCP 서버로부터 동적으로 IP주소를 가져오는 기능을 수행. 단독으로 시스템을 수행하며 고정IP를 사용하는 경우 불필요한 서비스
Distributed Link Tracking Client, Server	네트워크 도메인의 여러 컴퓨터나 일반 컴퓨터에서 NTFS 파일간의 연결을 관리하는 도구. Active Directory가 구성되어 있지 않은 서버에서는 불필요한 서비스
DNS Client	컴퓨터에 대한 도메인 이름 시스템(DNS) 이름을 확인하고 캐시에 보관하는 기능. DNS서버가 아닌 시스템에서는 유명무실하나, IPSEC을 사용하는 경우 필요한 경우 있음
Error reporting Service	프로그램 오류가 발생 시 응용프로그램의 오류를 MS에 보고한다는 내용을 표시하는 기능
Human Interface Device Access	키보드 또는 기타 멀티미디어 장치에 사전 정의된 버튼들을 사용하는 HID 장치들을 위한 서비스
IMAPI CD-Burning COM Service	서버에 CD-RW 또는 DVD-RW가 장착되어 보조백업장치 역할을 하기 위해서 자체 레코딩 백업을 할 수 있음
Infrared Monitor	사용자 적외선 연결을 통해 파일 및 이미지를 공유할 수 있도록 함
Messenger	클라이언트와 서버 사이에 netsend 및 경고서비스 메시지를 전송하는 기능
NetMeeting Remote Desktop Sharing	윈도우9X 운영체제부터 인증된 사용자가 넷미팅을 사용해서 원격으로 컴퓨터에 접근할 수 있도록 하는 기능
Portable Media Serial Number	컴퓨터에 연결된 이동성 미디어의 등록번호를 가져오는 기능
Print Spooler	인쇄 과정에 있는 스푼링을 관리하는 서비스. 프린터가 있는 경우 필수 서비스이나, 프린터가 연결되지 않은 시스템에서는 불필요함
Remote Registry	원격 사용자가 컴퓨터에서 레지스트리 설정을 수정할 수 있도록 설정하는 응용 프로그램
Simple TCP/IP Services	Echo, Discard, Character Generator, Daytime, Quote of the Day 지원
Universal Plug and Play Device Host	네트워크 장치에 대해 피어-투-피어 UPnP(범용 플러그 앤 플레이) 기능을 지원
Wireless Zero Configuration	802.11 어댑터에 대해 자동 구성을 공급하는 기본적인 도구

- ※ 운영 중인 시스템에서 필수 서비스를 정의하는 것은 매우 복잡한 과정으로 서비스 사용 여부는 시스템의 영향성을 고려하여 신중하게 평가되어야 하므로 Microsoft에서 권고하는 가이드에 따라 전략적으로 적용해야 함
- ※ <https://technet.microsoft.com/ko-kr/library/dd547941.aspx> (서비스 및 서비스 계정 보안 계획 가이드) 참고
- ※ 윈도우 시스템 설치 시 기본적으로 설치되는 서비스에 대한 상세 설명은 아래 주소 참조
- ※ <https://technet.microsoft.com/ko-kr/library/dd547949.aspx>


PC-06 (상)	PC > 2. 서비스 관리
	비인가 상용 메신저 사용 금지
개요	
점검 내용	사용자 PC에서 상용 메신저 사용 여부 점검
점검 목적	상용 메신저 차단을 통하여 메신저를 이용한 개인정보 및 내부 주요 정보 유출을 막기 위함
보안 위협	일반 사용자 PC에서 메신저 차단을 하지 않을 경우, 메신저를 통해 주요 정보가 유출되거나, 악성코드가 유입될 위험이 존재함
참고	※ 메신저(Messenger) : 인터넷을 통해 실시간으로 대화를 나눌 수 있는 서비스. ※ 악성코드 : 컴퓨터에 악영향을 끼칠 수 있는 모든 소프트웨어의 총칭 ※ 상용 메신저 : 네이트온, 카카오톡 PC 버전, Skype 같은 메신저 프로그램
점검 대상 및 판단 기준	
대상	Windows 10, Windows 11
판단 기준	양호 : Windows Messenger가 실행 중지된 상태이거나 상용 메신저가 설치되지 않은 경우
	취약 : Windows Messenger가 실행 중이거나 상용 메신저가 설치된 경우
조치 방법	“Windows Messenger를 실행하지 않음” 설정 및 상용 메신저 삭제
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● Windows 10, Windows 11

Step 1) 시작 > 모든 앱 > Windows Tools > 실행 > “gpedit.msc”입력 > 컴퓨터 구성 > 관리 템플릿 > Windows 구성 요소 > Windows Messenger

Step 2) “Windows Messenger를 실행 허용 안 함” 설정을 “사용”으로 설정



[“Windows Messenger 실행 안 함” “사용”으로 설정]

PC-07 (중)	PC > 2. 서비스 관리
	파일 시스템이 NTFS 포맷으로 설정
개요	
점검 내용	하드 디스크의 파일 시스템이 NTFS를 사용 여부 점검
점검 목적	보안성 기능이 없는 FAT32를 지양하고 사용 권한 및 암호화를 통해 특정 파일에 대한 특정 사용자의 액세스를 제한할 수 있는 NTFS를 사용하여 보안성을 강화하기 위함
보안 위험	FAT32 파일 시스템을 사용하는 경우, 사용자의 컴퓨터에 액세스하는 사람은 누구나 컴퓨터 안에 있는 파일을 읽을 수 있으므로, 중요 파일에 접근할 수 없는 비인가자가 주요 정보를 유출할 수 있는 위험이 존재함
참고	※ 기존에 FAT 파일 시스템을 사용하다가 NTFS로 변환하기 위해서는 convert.exe 명령을 사용할 수 있지만, FAT 파일 시스템으로 운영 중 변환해야 하는 경우 기본 ACL이 적용되지 않으므로 가능한 초기 설치 시 NTFS 파일 시스템을 선택하는 것을 권장함 ※ ACL: 프로세스가 시스템이나 파일에 읽기, 쓰기, 실행 등의 접근 여부를 허가하거나 거부하는 기능 ※ NTFS, FAT32 파일 시스템 비교: FAT32에는 NTFS가 제공하는 보안 기능이 없으므로 컴퓨터에 FAT32 파티션 또는, 볼륨이 있는 경우 컴퓨터에 액세스 가능한 모든 사용자가 파일을 읽을 수 있으며 FAT32에는 크기 제한이 있음
점검 대상 및 판단 기준	
대상	Windows 10, Windows 11
판단 기준	양호 : 모든 디스크 볼륨의 파일 시스템이 NTFS인 경우
	취약 : 모든 디스크 볼륨의 파일 시스템이 FAT32인 경우
조치 방법	모든 디스크 볼륨에 대해 파일 시스템 NTFS로 변경
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례


● Windows 10, Windows 11

Step 1) 디스크 볼륨의 파일 시스템이 “NTFS”인지 확인

시작 > 모든 앱 > Windows Tools > 컴퓨터 관리 > 저장소 > 디스크 관리

시작 > 모든 앱 > Windows Tools > 실행 > “diskmgmt.msc” 입력 > 디스크 관리


Step 2) 모든 디스크 볼륨의 파일 시스템이 “NTFS”가 아닌 경우 취약점이 존재하므로, 모든 디스크 볼륨에 대해 파일 시스템을 “NTFS”로 변경



[디스크 파일 볼륨의 파일 시스템 확인]

Step 3) NTFS 변경 후 폴더 및 파일에 적합한 ACL 적용

1. 폴더나 파일을 마우스 오른쪽 버튼 클릭 후 단축메뉴에서 [속성] 선택
2. [속성] 대화상자에서 [보안] 탭을 선택
3. 편집을 눌러 그룹이나 계정에 맞는 권한으로 변경



[폴더 및 파일 권한 편집]

※ 최근 OS에서는 convert.exe 기능은 기본적으로 제공하나 FAT32 파일 시스템을 지원하지 않고 exFAT 파일 시스템을 지원함

PC-08 (중)	PC > 2. 서비스 관리
	대상 시스템이 Windows 서버를 제외한 다른 OS로 멀티 부팅이 가능하지 않도록 설정
개요	
점검 내용	사용자 PC에 하나의 OS 설치 여부 점검
점검 목적	사용자 PC에서 멀티 부팅을 사용하는지를 점검하여 다른 OS를 이용한 주요 파일 시스템 접근을 차단하기 위함
보안 위협	멀티 부팅이 가능한 경우, 공격자는 해당 PC의 주요 OS 이외에 다른 OS로 부트하여 중요한 정보가 들어 있는 파일 시스템에 접근하여 주요 정보를 획득할 수 있는 위험이 존재함
참고	※ 멀티 부팅(Multi booting, 다중 시동) : 한 대의 PC에서 2개 이상의 OS를 설치하는 것을 말하며, PC 전원을 켤 때 시동할 OS를 선택할 수 있음. 멀티 부팅은 개발, 테스트 목적을 위해 여러 운영체제를 돌리려고 하는 소프트웨어 개발자들이 많이 사용하며, 한 대의 PC에 이러한 시스템을 갖추으로써 하드웨어 비용을 크게 낮출 수 있을 뿐만 아니라 새로운 운영체제를 "별도의 포맷, 다시 설치 과정 없이" 사용할 수 있다는 장점이 있음
점검 대상 및 판단 기준	
대상	Windows 10, Windows 11
판단 기준	양호 : PC 내에 하나의 OS만 설치된 경우
	취약 : PC 내에 2개 이상의 OS가 설치된 경우
조치 방법	하나의 OS만 설치하여 운영함
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● Windows 10, Windows 11

Step 1) PC 내 설치된 운영체제 확인

시작 > 모든 앱 > Windows Tools > 제어판 > 시스템 및 보안 > 시스템 > 고급 시스템 설정 > 시작 및 복구 > 설정(T)

(시작 > 모든 앱 > Windows Tools > 실행 > “msconfig” 입력 > 시스템 구성 [부팅] 탭에서도 확인 가능)

Step 2) “기본 운영체제” 드롭다운 메뉴에서 2개 이상의 OS가 표시되면 취약점 존재



[멀티 부팅 여부 확인]

Step 3) 시스템 구성 [부팅] 탭 > 사용하지 않는 OS를 선택 후 [삭제]를 클릭

PC-09 (하)	PC > 2. 서비스 관리
	브라우저 종료 시 임시 인터넷 파일 폴더의 내용을 삭제하도록 설정
개요	
점검 내용	브라우저 인터넷 옵션에 있는 고급 설정에 “브라우저를 닫을 때 임시 인터넷 파일 폴더 비우기” 기능 활성화 여부 점검
점검 목적	브라우저 사용 시 생성되는 임시 인터넷 파일 삭제를 통하여 웹 양식에 입력한 정보(예: 이름 및 주소), 자동 로그인을 위한 웹 사이트 비밀번호 정보 등을 삭제하여 개인정보의 보안을 향상하기 위함
보안 위험	임시 인터넷 파일 폴더 내용을 삭제하지 않을 경우, 다른 계정에 저장된 임시 인터넷 파일 폴더를 통해 이메일 주소, 웹 사이트 접근 기록 등의 개인정보를 획득할 수 있는 위험이 존재함
참고	※ 임시 인터넷 파일 : 웹페이지 방문 시 화면에 나타나는 웹페이지 파일이나 이미지, 플래시 등을 저장 파일
점검 대상 및 판단 기준	
대상	Windows 10, Windows 11
판단 기준	양호 : “브라우저를 닫을 때 임시 인터넷 파일 폴더 비우기” 설정이 “사용”으로 설정된 경우
	취약 : “브라우저를 닫을 때 임시 인터넷 파일 폴더 비우기” 설정이 “미사용”으로 설정된 경우
조치 방법	하나의 OS만 설치하여 운영함
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● Windows 10, Windows 11

[제어판에서 설정 변경]

Step 1) 인터넷 제어판에서 “브라우저를 닫을 때 임시 인터넷 파일 폴더 비우기” 설정 여부 확인


시작 > 파일 탐색기 > 내 PC > 로컬 디스크 (C:) > Windows > System32 > gpedit > 컴퓨터 구성 > 관리
템플릿 > Windows 구성 요소 > Internet Explorer > 인터넷 제어판 > 고급 페이지

Step 2) “브라우저를 닫을 때 임시 인터넷 파일 폴더 비우기”를 선택하여 “사용”으로 속성 변경

※ 해당 인터넷 제어판 메뉴는 버전에 따라 존재하지 않을 수 있음

[브라우저에서 설정 변경]

Step 1) 마이크로소프트 엣지 실행 > 설정 및 기타(Alt + F) > 기타 도구 > 인터넷 옵션 > [고급] 탭 > “브라우저를 닫을 때 임시 인터넷 파일 폴더 비우기” 설정을 체크



[브라우저를 닫을 때 임시 인터넷 파일 폴더 비우기 체크]

PC-10 (상)	PC > 3. 패치 관리
	주기적 보안 패치 및 벤더 권고사항 적용
개요	
점검 내용	시스템에 관련한 공개된 취약점에 대한 최신 보안패치를 적용하였는지 점검
점검 목적	공개된 취약점을 통한 침해사고 발생을 방지하기 위함
보안 위협	HOT FIX 및 최신 보안패치 적용을 시키지 않을 경우, 이미 공개된 취약점을 통하여 비인가자의 시스템 접근 및 관리자 권한 획득이 가능해지는 위험이 존재함
참고	※ Hot Fix : 즉시 교정되어야만 하는 주요한 취약점(주로 보안과 관련)을 패치를 하기 위해 배포되는 프로그램으로 서비스팩이 발표된 이후 패치가 추가될 필요가 있을 때 별도로 발표됨 ※ 업데이트(Update) : 문제를 예방 또는 해결하거나 컴퓨터 작동 방식을 향상하거나 컴퓨팅 경험을 향상할 수 있도록 추가되는 소프트웨어를 말함 ※ https://learn.microsoft.com/ko-kr/windows/release-health/ : Windows 버전 릴리즈 ※ https://support.microsoft.com/ko-kr/help/14223/windows-xp-end-of-support : Windows XP 지원 종료
점검 대상 및 판단 기준	
대상	Windows 10, Windows 11
판단 기준	양호 : HOT FIX 설치 및 자동 업데이트 설정이 되어 있고 내부적으로 관리 절차를 수립하여 이행한 경우
	취약 : HOT FIX 설치되어 있지 않거나 내부적으로 관리 절차가 수립되지 않은 경우
조치 방법	Windows Update 사이트에 접속하여 최신 패치 존재 여부 확인 및 패치 적용
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● Windows 10, Windows 11

Step 1) 인터넷에 연결되는 경우 Windows Update 사이트에 접속하여 최신 패치 존재 여부 확인



[최신 패치 존재 여부 확인]

Step 2) 시작 > 설정 > “업데이트 확인”, “업데이트 기록”, “고급 옵션”을 통하여 HOT FIX, 최신 보안 업데이트 등의 설치 여부 확인 및 설정 변경



[업데이트 기록]

- ※ Windows 업데이트를 통한 소프트웨어 업데이트가 2020년 1월 14일 종료. 기관의 경우 ESU(Extended Security Updates)의 구매를 통해 2023년까지 유료 업데이트 가능
- ※ 웜(Worm), 랜섬웨어(Ransomware) 등의 위협을 피하고자 네트워크를 물리적으로 단절한 후 서비스팩 설치 및 업데이트 진행을 권장함
 - **웜(Worm):** 컴퓨터 바이러스의 하나로 컴퓨터 바이러스와는 달리 다른 프로그램을 감염시키지 않고 자기 자신을 복제하면서 통신망 등을 통해 널리 퍼지는 부정 프로그램을 말함
 - **랜섬웨어(Ransomware):** 악성코드(malware)의 일종으로, 이에 감염된 컴퓨터는 시스템에 대한 접근이 제한되며 이를 해제하기 위해서는 악성코드 제작자에게 대가로 금품을 제공해야 하는 악성 프로그램을 말함

PC-11 (상)	PC > 3. 패치 관리
	지원이 종료되지 않은 Windows OS Build 적용
개요	
점검 내용	시스템에 최신 서비스팩이 적용 여부 점검
점검 목적	최신 서비스팩이 적용되어 있는지 점검하여 시스템 취약점을 이용한 공격(익스플로잇)에 대비가 되어있는지 확인하기 위함
보안 위협	최신 서비스팩이 적용되지 않았을 경우 비인가자의 시스템 취약점을 이용한 공격(익스플로잇)에 노출될 수 있는 위험이 존재함
참고	※ 서비스 팩 : 운영체제 응용프로그램의 기능 추가 및 버그나 보안 취약점을 해결한 패치 파일을 단일 묶음으로 배포하는 패키지 ※ 익스플로잇 : 컴퓨터의 소프트웨어나 하드웨어 또는 컴퓨터 관련 전자 제품의 버그, 보안 취약점 등 설계상 결함을 이용해 공격자의 의도된 동작을 수행하도록 만들어진 프로그램
점검 대상 및 판단 기준	
대상	Windows 10, Windows 11
판단 기준	양호 : 최신 빌드가 적용되어 있고 내부적으로 관리 절차를 수립하여 이행한 경우
	취약 : 최신 빌드가 적용되어 있지 않거나 내부적으로 관리 절차가 수립되지 않은 경우
조치 방법	Windows Update 사이트에 접속하여 최신 서비스팩 여부 확인 및 적용
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● Windows 10, Windows 11

Step 1) 서비스팩이 아닌 윈도우 업데이트를 통해 진행하며 HOT FIX 패치를 통해 업데이트

※ 업데이트 링크: <https://www.microsoft.com/ko-kr/software-download/windows10>

※ 수동업데이트 링크: <https://www.microsoft.com/ko-kr/software-download/windows11>

※ 웜(Worm), 랜섬웨어(Ransomware) 등의 위협을 피하기 위해 네트워크를 물리적으로 단절한 후 서비스팩 설치 및 업데이트 진행을 권장함

PC-12 (중)	PC > 4. 보안 관리
	Windows 자동 로그인 점검
개요	
점검 내용	Windows 자동 로그인이 비활성화 여부 점검
점검 목적	Windows 자동 로그인이 비활성화되어 있는지 점검하여 비인가자의 로그인을 방지하고자 하기 위함
보안 위협	Windows 자동 로그인이 활성화되어 있을 때 비인가자가 별도의 로그인 과정을 거치지 않고 계정에 자동으로 로그인할 수 있는 위험이 존재함
참고	※ Windows 자동 로그인 : 사용자 이름이나 비밀번호를 입력하지 않고 Windows에 로그인할 수 있음
점검 대상 및 판단 기준	
대상	Windows 10, Windows 11
판단 기준	양호 : Windows 자동 로그인이 비활성화된 경우
	취약 : Windows 자동 로그인이 활성화된 경우
조치 방법	Windows 자동 로그인 비활성화 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● Windows 10, Windows 11

Step 1) 레지스트리 값 확인


시작 > Windows 관리 도구(Windows Tools) > 레지스트리 편집기 > HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon > AutoAdminLogon 확인

※ 별도의 Windows 자동 로그인 설정을 하지 않았다면 AutoAdminLogon 레지스트리가 존재하지 않음

※ 별도의 Windows 자동 로그인 설정을 하지 않았다면 Windows 자동 로그인이 비활성화되어 있으므로 양호함

Step 1) 레지스트리가 존재하지 않으면 “AutoAdminLogon” 문자열 값 생성함


우클릭 > 새로 만들기 > 문자열 값 클릭 > “AutoAdminLogon” 입력 > “AutoAdminLogon” 값 데이터 0
입력 > 확인



[“AutoAdminLogon” 레지스트리 확인]

Step 2) 레지스트리가 존재하지 않으면 “AutoAdminLogon” 문자열 값 생성함

우클릭 > 새로 만들기 > 문자열 값 클릭 > “AutoAdminLogon” 입력 > “AutoAdminLogon” 값 데이터 0
입력 > 확인




[“AutoAdminLogon” 설정값 0으로 설정]

PC-13 (상)	PC > 4. 보안 관리
	바이러스 백신 프로그램 설치 및 주기적 업데이트
개요	
점검 내용	시스템에 백신이 설치되어 있고 백신이 주기적으로 자동 업데이트되는 설정 여부 점검
점검 목적	시스템의 백신 설치 여부와 설치된 백신이 주기적으로 업데이트가 되는지 점검하여 악성코드(바이러스, 웜, 랜섬웨어, 스파이웨어 등) 감염에 대해 대비를 하고 있는지 확인하기 위함
보안 위협	백신이 설치되지 않았거나, 백신이 설치되었어도 주기적으로 최신 업데이트가 이루어지지 않았을 경우 악성코드(바이러스, 웜, 랜섬웨어, 스파이웨어 등)의 감염이 발생하여 시스템의 중요한 파일이나 폴더의 유출 및 삭제가 발생할 위험이 존재함
참고	※ 바이러스(Virus): 바이러스는 자신을 복제하려는 명백한 의도를 갖고 만들어진 코드 사용을 통해 호스트 프로그램에 침투하여 컴퓨터 사이에서 확산을 시도함. 호스트가 실행되면 바이러스도 함께 실행되어 새로운 숙주를 감염시키는 등 시스템에 직접적인 피해를 줌. 이메일이나 다른 외부저장장치를 통해서 다른 PC들로도 전파가 가능하고 전염성이 매우 강해서 PC 내로 들어오면 다른 파일들까지 급속하게 감염시킴 ※ 웜(Worm): 컴퓨터 바이러스의 하나로 컴퓨터 바이러스와 비슷하지만, 바이러스가 다른 실행 프로그램에 기생하여 실행되는 데 반해 웜은 독자적으로 실행되며, 다른 프로그램을 감염시키지 않고 자기 자신을 복제하면서 통신망 등을 통해 널리 퍼지는 부정 프로그램을 말함 ※ 랜섬웨어: 사용자 파일을 암호화하여 접근을 제한하고 암호화된 파일을 복호화할 때 복호화 비용을 요구하는 악성 소프트웨어의 한 종류 ※ 스파이웨어: 사용자의 동의 없이 설치되어 컴퓨터의 정보를 수집하고 전송하는 악성 소프트웨어
점검 대상 및 판단 기준	
대상	Windows 10, Windows 11
판단 기준	양호 : 백신이 설치되어 있고, 최신 업데이트가 적용된 경우
	취약 : 백신이 설치되어 있지 않거나, 최신 업데이트가 적용되지 않은 경우
조치 방법	바이러스 백신 설치 및 최신 업데이트 적용
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● Windows 10, Windows 11 (Windows Defender 사용 예시)

Step 1) 시작 > 설정 > 개인 정보 및 보안 > Windows 보안 > 바이러스 및 위협 방지 > 바이러스 및 위협 방지
 설정 > 보호 업데이트 > 업데이트 확인



[Windows Defender 업데이트 확인]

※ 상용 백신도 동일하게 최신 업데이트 확인


PC-14 (상)	PC > 4. 보안 관리
	바이러스 백신 프로그램에서 제공하는 실시간 감시 기능 활성화
개요	
점검 내용	시스템에 설치된 백신 프로그램의 환경 설정에 실시간 감시기능 적용 여부 점검
점검 목적	사용자가 인터넷(이동식 저장 매체 포함)을 통해 파일을 다운로드하거나 다운로드 받은 파일을 실행할 경우 백신 프로그램이 악성코드 감염을 실시간으로 점검하고 있는지 확인하기 위함
보안 위협	백신 프로그램의 실시간 감시기능이 적용되어 있지 않을 경우, 악성코드에 대해 실시간 감지가 이루어지지 않아 시스템 사용자가 인터넷(이동식 저장 매체 포함)을 통한 파일 다운로드나 실행 시 악성코드가 감염될 위험이 존재함
참고	-
점검 대상 및 판단 기준	
대상	Windows 10, Windows 11
판단 기준	양호 : 설치된 백신의 실시간 감시기능이 활성화된 경우
	취약 : 백신이 설치되어 있지 않거나 실시간 감시기능이 비활성화된 경우
조치 방법	바이러스 백신 실시간 감시 기능 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● Windows 10, Windows 11

Step 1) 실시간 보호 기능 활성화

시작 > 모든 앱 > Windows 보안 > 바이러스 및 위협 방지 > 설정 관리 > 실시간 보호 기능 활성화



[실시간 보호 기능 활성화]

※ 상용 백신도 동일하게 실시간 보호 기능 활성화 적용

PC-15 (상)	PC > 4. 보안 관리
	OS에서 제공하는 침입차단 기능 활성화
개요	
점검 내용	시스템의 방화벽 기능이 활성화 여부 점검
점검 목적	방화벽 기능 활성화 여부를 점검하여 시스템에서 외부망의 비인가 접근 및 외부망으로 통신을 시도하는 프로그램에 대해 통제하고 있는지 확인하기 위함
보안 위협	방화벽 기능이 비활성화되어 있으면, 외부 및 내부의 접근통제가 되지 않아 유해 정보가 유입되거나 시스템 사용자의 파일이나 폴더가 외부로 유출될 위험이 존재함
참고	※ 방화벽 : 인터넷 또는 외부 네트워크에서 유입되는 트래픽을 통제하는 솔루션으로써 외부의 불법 침입으로부터 내부의 정보 자산을 보호하고 외부로부터 유해 정보 유입을 차단하기 위한 정책과 이를 지원하는 하드웨어와 소프트웨어를 총칭함
점검 대상 및 판단 기준	
대상	Windows 10, Windows 11
판단 기준	양호 : Windows 방화벽 “사용”으로 설정된 경우 또는 유·무료 기타 방화벽을 사용한 경우
	취약 : Windows 방화벽 “사용 안 함”으로 설정된 경우 또는 유·무료 기타 방화벽을 사용하지 않은 경우
조치 방법	Windows 방화벽 “사용”으로 설정 또는 유·무료 기타 방화벽을 사용
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● Windows 10, Windows 11

Step 1) 제어판으로 설정

시작 > 모든 앱 > Windows Tools > 제어판 > 시스템 및 보안 > Windows Defender 방화벽 > Windows 방화벽 설정 또는 해제

시작 > 모든 앱 > Windows Tools > 실행 > “firewall.cpl” 입력으로도 설정 가능

Step 2) Windows Defender 방화벽 “사용” 설정



[방화벽 설정 화면 메뉴]



[방화벽 설정 화면]

PC-16 (상)	PC > 4. 보안 관리
	화면보호기 대기 시간 설정 및 재시작 시 암호 보호 설정
개요	
점검 내용	화면보호기 대기 시간 및 화면보호기 재시작 시 비밀번호 설정 여부 점검
점검 목적	사용자가 일정 시간 동안 아무런 작업을 수행하지 않을 경우, 자동으로 로그오프 되거나 워크스테이션이 잠기도록 하기 위함
보안 위협	화면보호기가 작동하지 않거나 재시작 시 비밀번호를 설정하지 않는다면, 사용자가 자리를 비운 사이 임의의 사용자가 해당 시스템에 접근하여 중요 정보를 유출하거나, 악의적인 행위를 통해 시스템 운영에 악영향을 미칠 수 있는 위험이 존재함
참고	※ 악의적인 행위 : 시스템 파일 또는 시스템 폴더 삭제, 응용프로그램 폴더 삭제 등
점검 대상 및 판단 기준	
대상	Windows 10, Windows 11
판단 기준	양호 : 화면보호기 설정(대기 시간 10분 이하) 및 비밀번호로 보호가 설정된 경우
	취약 : 화면보호기 설정(대기 시간 10분 초과) 및 비밀번호로 보호가 설정되지 않은 경우
조치 방법	화면보호기 설정 및 비밀번호 보호 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음

점검 및 조치 사례

● Windows 10, Windows 11

Step 1) 시작 > 설정 > 개인설정 > 잠금화면 > 화면보호기

바탕화면 > 마우스 우클릭 > 개인설정 > 잠금화면 > 화면보호기로도 설정 가능



[화면보호기 시간 및 비밀번호 설정]

PC-17 (상)	PC > 4. 보안 관리
	CD, DVD, USB 메모리 등과 같은 미디어의 자동 실행 방지 등 이동식 미디어에 대한 보안대책 수립
개요	
점검 내용	이동식 미디어에 대한 보안대책 수립 여부 점검
점검 목적	CD/DVD, USB 메모리 등과 같은 이동식 미디어를 USB port에 연결 시 자동 실행을 차단하기 위함
보안 위협	- CD/DVD, USB 메모리 등과 같은 이동식 미디어가 자동 실행되는 경우 미디어에 탑재된 “Autorun.inf” 파일을 통해 다른 응용 프로그램이 자동 실행될 수 있는 위험이 존재함 - 이동식 미디어가 사용될 때 읽기 기능을 통해 바이러스 감염이 생길 수 있고, 쓰기 기능을 통하여 주요 정보 유출이 발생할 수 있음
참고	※ Autorun.inf 파일: 윈도우 운영 체제의 “AutoRun”, “AutoPlay” 기능에 사용되는 텍스트 파일. 미디어 장치의 루트 디렉터리에 위치하며, 미디어(CD/DVD, USB) 연결 시 특정 프로그램이 자동으로 실행되도록 제어함 ※ 다른 응용 프로그램: 사용자에게 피해를 일으키는 특정 프로그램을 말하며, 대부분 USB 관련 악성코드들은 “autorun.inf” 파일을 통해 자동 실행되도록 제작됨
점검 대상 및 판단 기준	
대상	Windows 10, Windows 11
판단 기준	양호 : 미디어 사용 시 자동 실행되지 않고 내부적으로 관리 절차를 수립하여 이행된 경우
	취약 : 미디어 사용 시 자동 실행되거나 내부적으로 관리 절차가 수립되지 않은 경우
조치 방법	미디어 자동 실행 방지 설정
조치 시 영향	일반적인 경우 영향 없음


점검 및 조치 사례

● Windows 10, Windows 11

조치 방법 1. 로컬 그룹 정책 편집기

Step 1) 시작 > 파일 탐색기 > 내 PC > 로컬 디스크 (C:) > Windows > System32 > gpedit > 컴퓨터 구성 > 관리 템플릿 > Windows 구성 요소 > 자동 실행 정책

Step 2) “자동 실행 끄기” 정책을 “사용 모든 드라이브”로 설정



[자동 실행 끄기 “사용” 설정]

조치 방법 2. 제어판에서 자동 실행 기능 설정

※ 시작 > 모든 앱 > Windows Tools > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 자동 실행 > “모든 미디어 및 장치에 자동 실행 사용(U)” 체크 해제 > 저장(S)



[“모든 미디어 및 장치에 자동 실행 사용” 체크 해제]


PC-18 (중)	PC > 4. 보안 관리
	원격 지원을 금지하도록 정책이 설정
개요	
점검 내용	원격 지원을 사용하지 않도록 하는지 설정 여부 점검
점검 목적	원격 지원 기능을 비활성화하여 비인가자가 원격에서 접근을 방지하기 위함
보안 위협	원격 지원 기능이 활성화되어 비인가자에게 원격에서의 접근이 허용될 경우, 시스템 제어 권한이 악용될 수 있는 위험이 존재함
참고	-
점검 대상 및 판단 기준	
대상	Windows 10, Windows 11
판단 기준	양호 : 원격 지원이 “사용 안 함”으로 설정된 경우
	취약 : 원격 지원이 “사용”으로 설정된 경우
조치 방법	원격 지원 서비스 비활성화
조치 시 영향	원격 지원 기능 사용 불가

점검 및 조치 사례

● Windows 10, Windows 11


Step 1) 원격 지원 설정

시작 > 파일 탐색기 > 내 PC > 로컬 디스크 (C:) > Windows > System32 > gpedit > 컴퓨터 구성 > 관리 템플릿 > 시스템 > 원격 지원 제공 구성



[“원격 지원 제공 구성” 확인]

Step 1) “원격 지원 제공”을 “사용 안 함”으로 설정



[원격 지원 제공 구성을 “사용 안 함” 설정]