CH1 习题课

课程基于

《计算机组成与设计:硬件/软件接口》5e

Patterson & Hennesy 著

. B站 翼云图灵

1.3 简述程序执行过程

讲述C这些高级语言转化为计算机能够执行的指令的步骤。

- 1.6 性能公式一个指令集体系结构由两种不同实现。共有A、B、C、D四类指令,对实现P1 (2.5GHz) 来说,CPI分别为1、2、3、3;对实现P2 (3GHz) 来说,CPI分别为2、2、2、2。
- 一程序有1x10E6条指令,四类指令比例分别为10%,20%,50%,20%。
 - (1) 每种实现的总CPI分别是?
 - (2) 每种实现的时钟周期数为?

1.7 性能公式与加速比

对同一个程序,编译器A产生1x10E9条指令,执行时间为1.1s;编译器B产生1.2x10E9条指令,执行时间为1.5s。

- (1) 若处理器时钟周期长度为1ns,求两个编译器产生程序的CPI。
- (2) 假设两个程序在不同处理器上运行,且执行时间相同,求:运行编译器A的处理器比运行B的快多少?
- (3) 有种新的编译器,只产生6x10E8条指令,CPI平均为1.1,求:这种新编译器相对于编译器A、B的加速比各是多少?

- 1.11.4 1.11.11 性能公式的方程思想
- 一台计算机运行SPEC基准测试程序用时750秒。
 - (1) 如果SPEC指令数增加10%, CPI增加5%, 则执行时间变为原来的多少倍?
- (2) 指令数不变,如果要在CPI降低15%的情况下,让CPU时间减少20%,时钟频率应该变为原来的多少倍?

- 1.14 Amdahl定律
- 一个程序有50x10E6条浮点指令、110x10E6条整数指令、80x10E6条L/S指令和16x10E6条分支指令,4种指令的CPI分别是1、1、4、2,CPU时钟频率为2GHz。
 - (1) 要让程序运行速度提高到两倍, 浮点指令的CPI应该变为多少?
 - (2) L/S指令的CPI应该变为多少?
- (3) 如果整数、浮点指令的CPI降低40%, L/S指令和分支指令的CPI减少30%, 程序的执行时间改进多少?

1.8 功耗

奔腾4主频为3.6GHz,工作电压为1.25V,平均静态功耗为10W,动态功耗90W;酷睿i5主频为3.4GHz,工作电压为0.9V,平均静态功耗为30W,动态功耗40W。

(1) 两个处理器的平均负载电容分别是?

B站 翼云图灵

- 3. 下面哪种处理器不是采用RISC指令系统()
 - A. 华为麒麟处理器
 - B. 高通845 处理器
 - C. mips 处理器
 - D. Intel 酷睿I7处理器
- 4. 八位四选一多路选择器控制线位数是()
 - A. 1 B. 2 C. 3 D. 8
- 5. 下面关于CPI的说法,错误的是()
 - A. 多周期CPU比单周期CPU的CPI大,因此单周期CPU更快
 - B. 同一台机器中运行不同的程序CPI不一定相同
 - C. mips单周期CPU各种指令的CPI是相同的
 - D. mips 多周期CPU访存指令CPI比R- type型指令CPI大

B站翼云图灵

- 1.下列哪一项和CPU的运算速度关系不大()
 - A.CPU主频 B. MIPS
- C. CPI
- D. 主存频率
- 5.将指令从符号码翻译成二进制码的程序()

- A. 汇编器 B. 编译器 C. 链接器 D. 加载器

5.

同一个程序,在同一台计算机的CPU超频前和超频后运行,假设内存的访问速度不变,超频前 和超频后CPI对比应该是()¹

注: CPU超频是指增大CPU的时钟频率

- A. 超频前的CPI大
- B. 超频后的CPI 大

1、某处理器执行某一段程序,该程序包含三类指令,其中运算指令120条,访存指令60条,分支指令

20条, 各类指令的CPI分别为5、10和2。请计算执行这段程序的平均CPI。(5分)

B站 翼云图灵

1、编译程序对一个应用在给定的处理器上的性能有极深的影响。假定一个程序,如果采用编译程序

A,则动态指令数为 1.0×10^9 ,执行时间为1.5s;如果采用编译程序B,则动态指令数为 1.5×10^9

,执行时间为2.1s。若该处理器的时钟周期为1ns,请分别求出每种编译程序下的平均CPI。(5分)

B站 翼云图灵