



AlSD

WYKZAD 11

Kopiec

Kopiec - drzewo binarne spełniające następujące warunki:


1° liście dobudowujemy w pierwszym możliwym miejscu od lewej




2° $\forall v \in K \leq \text{ojciec}(v)$, gdzie K to kopiec



Pamiętanie kopców w tablicy:



Oczywiście 20 miast $\leq$ może być inny porządek



i :	$\text{syn}(i)$	$\text{ojciec}(i)$
1	2, 3	—
2	4, 5	1
3	6, 7	1

Wniosek:

- synowie $K[i]$ są w $K[2i]$ oraz $K[2i+1]$
- ojciec $K[i]$ jest w $K[i \div 2]$


Numery nad węzłami to indeksy, a nie klucze!

Operacje na kopcach:


→ zmiana wartości w węźle - może zepsuć porządek koprowy - trzeba będzie go naprawić:

1° Porządek niezburzony - zostawiamy

2° Element po zamianie jest mniejszy od dzieci:



17 → 5



Wtedy 5 trzeba przesunąć niżej

Idea przesun'-niżej:

- ~ Dopóki nowoustawiona wartość zaburza porządek - swapujemy ją z największym z dzieci.
- ~ One dziecko było przed ustaleniem mniejsze od dziadka, więc po swapie nie będzie od niego większy
- ~ z drugiej strony jest większe od ojca i od brata, więc po swapie będzie większy od dzieci

Pseudokod:

przesun'-niżej($K[1..n]$, i):

$k \leftarrow i$

do $j \leq k$

if $2j \leq n$ and $K[k] < K[2j]$:

$k \leftarrow 2j$


if $2j < n$ and $K[k] < K[2j+1]$:

$k \leftarrow 2j+1$


$K[k] \leftrightarrow K[j]$

while $j \neq k$

3° Element po zamianie jest większy:



17 → 5



Wtedy 52 trzeba przesunąć wyżej

Idea przesun'-wyżej:

- ~ Dopóki nowoustawiona wartość zaburza porządek - swapujemy ją z ojcem

przesun'-wyżej($K[1..n]$, i):

$k \leftarrow i$

do

$j \leq k$

if $j \text{ div } 2 > 0$ and $K[j] > K[j \text{ div } 2]$:

$k \leftarrow j \text{ div } 2$

$K[j] \leftrightarrow K[k]$

while $j \neq k$

Dowód poprawności - zostawiamy czytelnikowi jako ćwiczenie:)

Łożoność $O(\log n)$

Budowa kopca

Dane: $a_1, \dots, a_n$ - elementy mające znaleźć się w kopcu.

Najpierw - wstawiamy elementy kolejno, a jeśli zepsuje porządek - przesuwamy wyżej:

{ 4 7 1 5 6 8 11 19 }

① Wstawiamy 4

② Wstawiamy 7

③

⇒

④

⑤ swapujemy 4 i 7

⑥ Wstawiamy 1:

⑦ → psuje porządek
przesuwamy wyżej

④

⇒

④

⇒ ...

Pseudokod:

buduj-kopiec- $up(a_1, \dots, a_n)$

$K \leftarrow [a_1, \dots, a_n]$

for $i = 1$ to n :

przesun-wyzej(K, i)

Dowód poprawności:

Również zostawiam jako ćwiczenie:)

Najprościej → pokazać, że własność

" $K[1..i]$ jest kopcem" jest niezmiennikiem pętli

Złożoność czasu (worst-case):

→ z jednej strony przesun-wyżej w najgorszym wypadku działa w $O(\log n)$, a że wykonujemy je n razy, każde wywołanie będzie wymagać $\leq \log n$ porównań → złożoność $O(n \log n)$

→ z drugiej strony na najniższym poziomie jest blisko połowa elementów (z zależności $\sum_{i=0}^h 2^i = 2^{h+1} - 1$) dla każdego z nich przesun-wyżej będzie wymagać $\geq \log n$ porównań, czyli algorytm będzie wymagać $\geq \frac{n}{2} \log(n) = \Omega(n \log n)$.







Stąd TC to $\Theta(n \log n)$

Lepsze podejście - kopiec 1 elementowy jest poprawny, potem ostatnie $\frac{n}{2}$ elementów to poprawne 1-elementowe kopce, chcemy je łączyć dodając im ojców z dolnej połowy, to może psuć porządek - dlatego ten dodany ojciec będziemy przesuwać niżej:

Przykład:

4 7 1 15 6 8 11 19

1) na i-tenetelono poprawne kopce $\rightarrow$



$\Rightarrow$ Przesuwanie 4 w dół pozostawiamy jako ćwiczenie :-)

Pseudokod:

budy-kopiec-v2($a_1, \dots, a_n$)
 $K \leftarrow [a_1, \dots, a_n]$

for $i = n \div 2$ downto 1:
 przesun-niżej(K, i)

Dowód poprawności:

Ćwiczenie :-)
 Najlepiej pokazać, że "kl" jest korzeniem poprawnego kopca" jest niezmiennikiem petli.

Złożoność czasowa:

TW: budy-kopiec-v2 działa w $O(n)$.

d-d:

Dowód pokażemy dla $n = 2^k - 1$ (tj. dla pełnych kopców).

2 razy, że czas rośnie monotonicznie wraz ze wzrostem ilości danych do skopcowania, wyrażamy go z 3 rzędów.

Niech h (wysokość) oznacza długość najdłuższej ścieżki do liścia z danego wierzchołka.

Z reguły, że kopiec jest pełny to dla każdego poziomu h będzie stałe.

Zauważmy, że wobec, że taki kopiec, którego korzeń ma wysokość h ma $2^{h+1}-1$ wierzchołków

(dla $h=0$ mamy $1 = 2^1-1$, dla $h>0$ mamy

2 pełne podkopcze o wysokości $h-1$, czyli indukcyjnie

po 2^h-1 wierzchołków, wtedy to o wysokości h ma

1 wierzchołek z korzeniem + wierzchołki z podkopców, czyli $2(2^h-1)+1 = 2^{h+1}-1$ wierzchołków). indukcja od kor.:)

Skoro tak, to wierzchołków o wysokości h jest

co najwyżej $\lceil \frac{n}{2^{h+1}-1} \rceil$ (gdy rozdzielimy wszystkie

n wierzchołków do podkopców o wysokości h -

intuicja: mamy doniczki, które pomieszczą 10

kwiatów - ile doniczek potrzebujemy do zasiedzenia 42 kwiatów, jeśli każdą będziemy maksymalnie obsadzać? $\lceil \frac{42}{10} \rceil = 5$). Ale

$$2^h - 1 \geq 0 \quad 1 + 2^h$$

$$2^{h+1} - 1 \geq 2^h, \text{ więc}$$

$$\lceil \frac{n}{2^{h+1}-1} \rceil \leq \lceil \frac{n}{2^h} \rceil.$$

Teraz zauważmy, że jeżeli quścimy przesunąć-niżej na wierzchołku o wysokości h , to przemiecy on cały ścieżkę do liścia, zatem wykonamy $\leq h$ przesunięć.

Stąd sumarycznie ($T(i)$ oznacza czas działania przesunąć-niżej

dla i -tego wierzchołka): maksymalna wysokość
 $\sum_{i=1}^n T(i) \leq \sum_{h=0}^{\log n} \lceil \frac{n}{2^h} \rceil \cdot h$ ile wierzchołków o wys. h
 ~~$\times$~~ ile przesunięć wymaga przesunąć-niżej

$$(1) \leq 2 \cdot \sum_{h=0}^{\lceil \log n \rceil} \frac{n}{2^h} \cdot h \leq n \cdot \sum_{h=1}^{\infty} \frac{h}{2^{h-1}} \quad (2)$$

(1) $\lceil \frac{n}{2^h} \rceil \leq 2 \cdot \frac{n}{2^h}$, ponieważ $2^h \leq n$ - jest tak, bo kopiec o wysokości h , ma $2^{h+1} - 1$ węzłów, więc jeżeli n to liczba węzłów takiego kopca, to $n \geq \underbrace{2^{h+1} - 1}_{\text{to pokazaliśmy już}} \geq 2^h$, zatem $\frac{n}{2^h} \geq 1$, a stąd

część całkowita $\lceil \frac{n}{2^h} \rceil \geq 1$, a że $\lceil \frac{n}{2^h} \rceil < \frac{n}{2^h} + 1$,
to $2 \cdot \frac{n}{2^h} = \frac{n}{2^h} + \frac{n}{2^h} \geq \frac{n}{2^h} + \lceil \frac{n}{2^h} \rceil \geq \frac{n}{2^h} + 1 \geq \lceil \frac{n}{2^h} \rceil$

(2) Ile wynosi ten szereg?

a. M.D.K.:

$$\sum_{i=0}^{\infty} r^i = \frac{1}{1-r} \quad r = \frac{1}{2} \Rightarrow \sum_{h=1}^{\infty} \frac{h}{2^h} = \frac{1}{(1-\frac{1}{2})^2} = 4$$

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} i r^{i-1} \right)' = \frac{1}{(1-r)^2}$$

Stąd $(2) \approx n \cdot 4 = O(n)$

Mam wrażenie, że przekombinowałem (intuicja z doniczkami: NAPRAWDĘ BYŁA MI POTRZEBNA), noży się, jak znaleźć prostsze rozumowanie, to dowód poprawię :-)

* „doniczki” wróć po UNION-FINDZIE :-)

Ograniczenie od dołu jest

oczywiste - główny for w buduj-kopiec-
v2 wykonuje $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ obrotów, więc

mamy ich $\Omega(\frac{n}{2})$. Stąd


złożoność buduj-kopiec-v2 to $O(n)$.

Dla innych n :

$$\begin{aligned} 2^k - 1 &\leq n \leq 2^{k+1} - 1 \\ \Theta(2^k) &\leq n \leq \Theta(2^{k+1}) \\ \Theta(2^k) &\leq n \leq \Theta(2^k) \\ &\Rightarrow O(n) \end{aligned}$$

Zastosowania

1^o Heapsort:




1. Zbuduj kopiec $\Theta(n)$
2. Dopóki kopiec nie pusty
 - ~ Usuwamy maksimum
 - ~ wstawiamy ostatni element do korzenia
 - ~ przystrojenie struktury kopca $\Theta(n \log n)$

pseudokod:

```

heapsort(K[1...n]):
    buduj-kopiec(K[1...n])
    for i = n downto 2:
        K[i] ↔ K[1]
        przesun-nizej(K[1...i], 1)
    
```



na jasnozielono - rozmiarowy obszar kopca po heapSort
 na ciemnoniebiesko - przesuwany element
 na białym - elementy posortowane (tj. usunięte z kopca)

Poprawność - również pozostałom czynnikiem. Tym razem niezmiennik fore również pozostałom do odgadnięcia: -)

Modyfikacje:

- przesuwamy luke go najniższym elemencie na sam dół kopca, wstawiamy element i go wstawiamy jeśli porządek jest zachowany - asymptotycznie to nic nie da, ale statystycznie już tak

Własności:

- ~ Optymistyczny czas działania $\Theta(n)$
- ~ Sortuje w miejscu (tylko wyjściową tablicę przekształca w kopiec)
- ~ jest niestabilny, przykład:

WE: [1₁ | 1₂ | 1₃] → jest dobrym kopcem (dla indeks - kolejność występowania w wyjściowej tablicy).

Heapsort:



Czyli kolejność identycznych elementów uległa zmianie :)


QuickSort jest lepszy.

2^o Rolejka priorytetowa:

Operacije:

$\sim$ insect (minimum) $(\leq)$
 $\sim$ sprouts maximum (4 people $\geq$)
 $\sim$ uson minimum $\sim$ $(- \infty)$

Kolejka podwójna (kopiec minimeksowy)

 $Q_1 \dots Q_n$ 

→ dwa kopce - porodek jest też na krańcach pomiędzy kopcami.

TODD - notatka o tych koźcach jako portfelka
z ćwiczeń i opisać powyższy sposób, bo ten z wikipedii
jest toporny i na egzaminie przepolicas :-C,

Polować się u adwersara i wymyślić pytania do egzaminu :-)

Kopiec minimaksowy

- ~ KŁO sugerował symetryczny kopiec minimaksowy opisany w pewnym artykule (odnośnik [1] u notatce o kopcach) przez A. Arvind, C. Gordon Rongen, więc się nim posługuję. Ten kopiec nazywa SMM.


Idea

- ~ Root jest pustym wierzchołkiem
- ~ $\forall v$ lewe dziecko v jest minimalne w $T_v \setminus \{v\}$ (w poddrzewie o korzeniu v), a prawe maksymalne w $T_v \setminus \{v\}$

Definicje:

- ~ prawy, lewy bliźniak ~ prawy i lewy syn tego samego korzenia
- ~ niedł x i y będą kolejno lewym i prawym bliźniakiem, a z będzie potomkiem x albo y , wtedy x jest lewym wujem z , a y prawym.

Przykład



Lemat Kopiec H jest SMM wtw:

- (1) $\forall v \in H$ $\text{lewyWuj}(v) \leq v \wedge \text{prawyWuj}(v) \geq v$
- (2) wartość lewego bliźniaka jest mniejsza niż prawego.

d-d Pokazemy że dla „minimum” dla maksimum jest analogicznie


$\Rightarrow$ (1) Niech v ma lewego ojca w , a u ma ojca u . Wówczas w jest minimum w $T_0 \setminus \{u\}$.

$$v \in T_0 \setminus \{u\} \Rightarrow v \leq \min(T_0 \setminus \{u\}) = w$$


(2) Niech o jest ojcem v . Niech v będzie lewym bliźniakiem, a u prawym. Wówczas o jest maksimum

w $T_0 \setminus \{u\}$, więc $v \leq u$ (bo $v \in T_0 \setminus \{u\}$)

$\Leftarrow$ Weźmy dowolne v . Przeprowadzimy indukcję po poziomach w dół od v .



Delej:



v jest lewym dzieckiem o ,
zatem dla s_1, s_2, s_3, s_4
 v jest lewym wujkiem, więc mamy

$s_i \in v$
Ponadto relacji $v \leq w$ a reguły bliźniaczej

s_j - dowolny lewy
wujek s_j^*

$$s_i \geq s_j \geq v$$

* s_j^* istnieje bo v jest lewym,
więc poprzedni poziom został zapełniony.

Insert ($i, K[1 \dots n]$): (wg przytoczonego artykułu)

$K[n+1] \leftarrow i$

if i jest prawym bliźniakiem j oraz $j > i$

swap($K[i], K[j]$)


stop & false

while rstop

if $K[i] < K[\text{lewyWuj}(i)]$ swap($K[i], K[\text{lewyWuj}(i)]$)

else if $K[i] > K[\text{prawyWuj}(i)]$ - analogicznie

else stop & true



Uwaga o indeksowaniu.
Jak w zwykłym kopcu.

$ojciec(i) = i \div 2$
 $synlewy(i) = 2i$
 $synprawy(i) = 2i + 1$ skorrekta, gdyby ojciec nie był prawym/lewym wujem
 $lewywujek(i) = i \div 2 - (i \div 2) \bmod 2$
 $prawywujek(i) = i \div 2 + (i \div 2 + 1) \bmod 2$
 $blizniak(i) = i + (-1)^i \bmod 2$
 Uwaga! Maksima są na nieparzystych, a minima na parzystych pozycjach

Przypuścimy, że w miejsce 43 wstawimy nowy element v , co się może zepsuć?

- ① v jest mniejsze od lewego wujka 42
- ② v jest większe od prawego bliźniaka 47
- ③ v jest większe od prawego wujka 100
- ④ v jest większe od jednego z dzieci (44, 45) i „bratanków” (46, 48), tzn. tych wiechołków dla których jest lewym wujkiem.

⑤ $\Rightarrow$ można swapować z minimum (lewych bliźniaków)
 $\Rightarrow$ przesunąć niżej w kopcu min

①, ②, ③ $\Rightarrow$ potra: insert.

Pseudokod:

przesun'-wyżej-po-maksimach($K[1 \dots n]$, i):

//zobędziemy, że ① jest naszym zamiataniem
 $prawy-wujek = \frac{i \div 2 + (i+1) \bmod 2}{ojciec}$ jeśli ojciec był lewym wujkiem, chcemy jego bliźniaka

if ($K[prawy-wujek] < K[i]$):

$K[i] \leftrightarrow K[prawy-wujek]$

przesun'-wyżej-po-maksimach($K[1 \dots n]$, i):

Poprawności ~ przed ustąpieniem $K[i]$ $K[\text{prawy_wzrost}]$ był maksimum a suym poddrzewie, więc a szczególności był maksimum a poddrzewie $K[i]$.

$K[i] > K[\text{prawy_wzrost}]$, więc $K[i]$ jest maksymalny a poddrzewie $K[\text{prawy_wzrost}]$.

przesun' - niżej - po - minimumach ($K[1...n]$)

// patamy na prawego bliźniaka

if ($K[i] > K[i+1]$):

$K[i] \leftrightarrow K[i+1]$

przesun' - wyżej - po - maksimumach ($K[1...n], i+1$)

// być może $K[i+1]$ jest teraz większe od prawego wujka

// więc przesuwamy go (uwaga - to wykonamy tylko raz!)

// określamy, że $K[i] \geq$ lewego wujka

j = taki indeks, że $K[j] = \max(K[2i], K[2(i+1)])$

$K[j] \leftrightarrow K[i]$ // ustelamy nowe minimum

przesun' - niżej - po - minimumach ($K[1...n], i$)

Ostatecznie:

przesun' - niżej ($K[1...n], i$):

if i parzyste:

if $K[i] > K[i+1] \vee K[i] > K[2i] \vee K[i] > K[2i+2]$

przesun' - niżej - po minimumach ($K[1...n], i$)

if i nieparzyste:

// analogicznie, ale z odpowiednim porządkiem

heapify($K[1...n]$):

for $i = n \text{ div } 2$ down to 1:

przesun' - niżej ($K[1...n], i$)

delete-min ($K[1...n], i$):

$K[2] \leftrightarrow K[n]$

przesun' - niżej ($K[1...n-1], 2$)

delete-max // analogicznie ale z 3, a nie 2

