

# Projecte GLOBAL: VideosApp

5e SPRINT



**Professor:** Jordi Vega

**Assignatures:** M7, M8 i M9

**Nom:** Marc

**Cognoms:** Pallares Pino



# INDEX

5e Sprint  
enllaç github

3  
16

# INDEX


## 5e Sprint

### Descripció del 5e Sprint:

- Afegir el camp `user_id` a la taula de videos. Per a que al crear un video es guardi l'usuari que l'ha afegit. Per tant, s'haurà de modificar el controller, model, helpers...

Fico el camp al final del create


```
«Marc»  
public function up(): void  
{  
    Schema::create( table: 'videos', function (Blueprint $table) {  
        $table->id();  
        $table->string( column: 'title');  
        $table->text( column: 'description')->nullable();  
        $table->string( column: 'url')->nullable();  
        $table->timestamp( column: 'published_at')->nullable();  
        $table->unsignedBigInteger( column: 'previous')->nullable();  
        $table->unsignedBigInteger( column: 'next')->nullable();  
        $table->unsignedBigInteger( column: 'series_id')->nullable();  
        $table->foreignId( column: 'user_id')->constrained()->onDelete( action: 'cascade');  
        $table->timestamps();  
    });  
}
```

 <b>INSTITUT DE L'EBRE</b> TORTOSA	<b>GLOBAL M7, M8 I M9</b>	<b>DAM</b> <b>2n</b>
--	---------------------------	-------------------------

- En cas que al modificar el codi falla algun test d'un sprint anterior, s'han d'arreglar.  
FET

- Crear usersManageController en les funcions testedby, index, store, edit, update, delete i destroy.

Esquema per veure el arxiu creat



Les funcions testedby, index, store, edit, update, delete i destroy.

```
php 2025_01_23_143925_create_videos_table.php  © UsersManageController.php x ✓ 15 3
```

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;


> use ...

7 usages  ⓘ «Marc»
▼ class UsersManageController extends Controller
{
  ▼ /**
    * Llista d'usuaris.
    */
    ⓘ «Marc»
  ▼ public function index()
    {
      $users = User::all();
      return view( view: 'users.manage.index', compact( var_name: 'users' ));
    }

  ▼ /**
    * Formulari creacio usuari.
    */
    ⓘ «Marc»
  ▼ public function create()
    {
      return view( view: 'users.manage.create' );
    }
}
```

- Crear la funció index i show a usersController.

Les funcions:



```
create_videos_table.php  UsersManageController.php  UsersController.php x v
namespace App\Http\Controllers;

> use ...

3 usages  «Marc»
class UsersController extends Controller
{
    /**
     * Info usuari específic.
     */
    «Marc»
    public function show($id)
    {
        $user = User::findOrFail($id);
        return view('users.show', compact('user'));
    }

    /**
     * Llista d'usuaris.
     */
    «Marc»
    public function index()
    {
        $users = User::all();
        return view('users.index', compact('users'));
    }
}
```




- Crear les vistes per al CRUD que només poden veure-ho els que tinguin els permisos adients: `resources/views/users/manage/index.blade.php`, `resources/views/users/manage/create.blade.php`, `resources/views/users/manage/edit.blade.php`, `resources/views/users/manage/delete.blade.php`.

la vista:

### Administrar usuaris

CREAR NOU USUARI

Nom	Email	Accions
Super Admin	superadmin@videosapp.com	<button>Editar</button> <button>Delete</button>
regular	regular@videosapp.com	<button>Editar</button> <button>Delete</button>
Video Manager	videosmanager@videosapp.com	<button>Editar</button> <button>Delete</button>
Default Professor	professor@videosapp.com	<button>Editar</button> <button>Delete</button>
Default Alumne	alumne@videosapp.com	<button>Editar</button> <button>Delete</button>



- A la vista index.blade.php, afegir la taula del CRUD d'usuaris.



```
<style>
}
</style>

<h1>Administrar usuaris</h1>
<a href="{{ route('users.manage.create') }}" class="btn-create">Crear nou usuari</a>
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Nom</th>
      <th>Email</th>
      <th>Accions</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    @foreach ($users as $user)
      <tr>
        <td>{{ $user->name }}</td>
        <td>{{ $user->email }}</td>
        <td>
          <a href="{{ route('users.manage.edit', $user->id) }}" class="btn-edit">Editar</a>
          <form action="{{ route('users.manage.destroy', $user->id) }}" method="POST" onsubmit="
            @csrf
            @method('DELETE')
          <button type="submit" class="btn-delete">Delete</button>
          </form>
        </td>
      </tr>
    @endforeach
  </tbody>
</table>
</section>
```

- A la vista create.blade.php, afegir el formulari per posar els usuaris, s'ha d'utilitzar l'atribut data-qa per a que sigui més fàcil identificar per als tests.

```
<div class="container mx-auto mt-8">
  <h1 class="text-2xl font-bold mb-4">Creacio nou usuari</h1>

  @if ($errors->any())
    <div class="alert alert-danger">
      <ul>
        @foreach ($errors->all() as $error)
          <li>{{ $error }}</li>
        @endforeach
      </ul>
    </div>
  @endif

  <form action="{{ route('users.manage.store') }}" method="POST" data-qa="form-create-user" class="
    @csrf
    <div class="mb-4">
      <label for="name" data-qa="label-name" class="block text-white">Nom</label>
      <input type="text" name="name" id="name" class="form-control border border-gray-300
    </div>
    <div class="mb-4">
      <label for="email" data-qa="label-email" class="block text-white">Email</label>
      <input type="email" name="email" id="email" class="form-control border border-gray-300
    </div>
    <div class="mb-4">
      <label for="password" data-qa="label-password" class="block text-white">Contrasenya</l
      <input type="password" name="password" id="password" class="form-control border
    </div>
    <div class="mb-4">
      <label for="password_confirmation" data-qa="label-password-confirmation" class="block
      <input type="password" name="password_confirmation" id="password_confirmation" class="form
    </div>
    <button type="submit" class="text-white font-bold py-2 px-4 rounded" data-qa="button-submit
  </form>
</div>
```

- A la vista edit.blade.php, afegir la taula del CRUD d'usuaris.

```

<style>
}
</style>
<div class="max-w-lg mx-auto bg-[#0a0a14] p-8 rounded-lg shadow-lg border border-gray-700">
  <h1 class="text-2xl font-bold mb-6 text-center text-[#12c2e9]">Editar Usuari</h1>
  <form action="{{ route('users.manage.update', $user->id) }}" method="POST">
    @csrf
    @method('PUT')

    <div class="mb-4">
      <label for="name" class="block text-[#e6e6fa] font-medium">Nom:</label>
      <input type="text" id="name" name="name" value="{{ $user->name }}" required
        class="bg-[#12121a] border border-gray-600 text-black p-2 w-full r
    </div>

    <div class="mb-4">
      <label for="email" class="block text-[#e6e6fa] font-medium">Email:</label>
      <input type="email" id="email" name="email" value="{{ $user->email }}" required
        class="bg-[#12121a] border border-gray-600 text-black p-2 w-full r
    </div>

    <div class="mb-4">
      <label for="password" class="block text-[#e6e6fa] font-medium">Contrasenya:</label>
      <input type="password" id="password" name="password"
        class="bg-[#12121a] border border-gray-600 text-black p-2 w-full
    </div>

    <div class="mb-6">
      <label for="password_confirmation" class="block text-[#e6e6fa] font-medium">Confir
      <input type="password" id="password_confirmation" name="password_confirmation"
        class="bg-[#12121a] border border-gray-600 text-black p-2 w-full
    </div>

    <div class="flex justify-between">
      <a href="{{ route('users.manage.index') }}" class="bg-[#c471ed] hover:bg-[#a4

```

- A la vista delete.blade.php, afegir la confirmació de l'eliminació de l'usuari.

```
extends('layouts.app')

section('content')
    <x-navbar />

    <div class="container mx-auto mt-8">
        <h1 class="text-2xl font-bold mb-4">Delete User</h1>
        <p>Estas segur que vols eliminar aquest usuari "{{ $user->name }}"?</p>
        <form action="{{ route('users.manage.destroy', $user->id) }}" method="POST" data-qa="form-delete">
            @csrf
            @method('DELETE')
            <button type="submit" class="bg-red-600 hover:bg-red-700 text-white font-bold p-2">Eliminar</button>
            <a href="{{ route('users.manage.index') }}" class="bg-gray-500 hover:bg-gray-700 text-white font-bold p-2">Cancelar</a>
        </form>
    </div>

    <x-footer />
endsection
```

- Crear la vista de resources/views/users/index.blade.php on es vegin tots els usuaris i es puguin buscar i al clicar a l'usuari que porti al detall de l'usuari i els seus videos.

```

<style>
}
</style>
<div class="max-w-4xl mx-auto bg-[#8a0a14] p-8 rounded-lg shadow-lg border border-gray-700 mt-8">
  <h1 class="text-2xl font-bold mb-6 text-center text-[#12c2e9]">Usuaris</h1>

  <!-- Formulario de búsqueda -->
  <form method="GET" action="{{ route('users.index') }}" class="mb-6 flex items-center space-x-2">
    <input type="text" name="search" placeholder="Cercar usuaris..." value="{{ request('search') }}"
      class="bg-[#12121a] border border-gray-600 text-black p-2 w-full rounded"
      data-qa="search-input">
    <button type="submit" class="bg-[#12c2e9] hover:bg-[#0b93d5] text-yellow-300 font-medium px-4"
      data-qa="search-button">Cercar</button>
  </form>

  <!-- Tabla de usuarios -->
  <div class="overflow-x-auto">
    <table class="w-full bg-[#12121a] border border-gray-700 rounded-lg overflow-hidden">
      <thead class="bg-[#1a1a2e] text-[#12c2e9]">
        <tr>
          <th class="px-4 py-3">Nom</th>
          <th class="px-4 py-3">Email</th>
          <th class="px-4 py-3">Accions</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        @foreach($users as $user)
          <tr class="border-b border-gray-700 hover:bg-[#1e1e2e] transition">
            <td class="px-4 py-3 text-[#e6e6fa]">{{ $user->name }}</td>
            <td class="px-4 py-3 text-[#e6e6fa]">{{ $user->email }}</td>
            <td class="px-4 py-3">
              <a href="{{ route('users.show', $user->id) }}" class="bg-[#c471ed] hover:bg-[#a45a8d] text-white px-2"
                data-qa="user-details-link">Informació Usuari</a>
            </td>
          </tr>
        </foreach>
      </tbody>
    </table>
  </div>

```

- A helpers crear els permisos de gestió dels usuaris per al crud i assignar-los als usuaris superadmin.

```
}  
  
1 usage  ⤴ «Marc»  
public static function create_user_management_permission()  
{  
    $permissionName = 'administradorUsuaris';  
  
    if (!Permission::where('name', $permissionName)->exists()) {  
        Permission::firstOrCreate(['name' => $permissionName]);  
    }  
  
    $superAdminRole = Role::firstOrCreate(['name' => 'super-admin', 'guard_name' => 'web']);  
    if (!$superAdminRole->hasPermissionTo($permissionName)) {  
        $superAdminRole->givePermissionTo($permissionName);  
    }  
}
```

- A UserTest crear les funcions:  
 user\_without\_permissions\_can\_see\_default\_users\_page,  
 user\_with\_permissions\_can\_see\_default\_users\_page,  
 not\_logged\_users\_cannot\_see\_default\_users\_page,  
 user\_without\_permissions\_can\_see\_user\_show\_page,  
 user\_with\_permissions\_can\_see\_user\_show\_page,  
 not\_logged\_users\_cannot\_see\_user\_show\_page

```
/** @test */
  ⤴ «Marc»
  ▶ public function user_without_permissions_can_see_default_users_page()
  {
    $user = User::factory()->create();

    $response = $this->actingAs($user)->get(route( name: 'users.index'));

    $response->assertStatus( status: 200);
  }

/** @test */
  ⤴ «Marc»
  ▶ public function user_with_permissions_can_see_default_users_page()
  {
    $user = User::factory()->create();
    $user->givePermissionTo( ...permissions: 'manageUsers');

    $response = $this->actingAs($user)->get(route( name: 'users.index'));

    $response->assertStatus( status: 200);
  }

/** @test */
  ⤴ «Marc»
  ▶ public function not_logged_users_cannot_see_default_users_page()
  {
    $response = $this->get(route( name: 'users.index'));

    $response->assertRedirect(route( name: 'login'));
```

- A UsersManageControllerTest crear les funcions:  
loginAsVideoManager,  
loginAsSuperAdmin,  
loginAsRegularUser,  
user\_with\_permissions\_can\_see\_add\_users,  
user\_without\_users\_manage\_create\_cannot\_see\_add\_users,  
user\_with\_permissions\_can\_store\_users,  
user\_without\_permissions\_cannot\_store\_users,  
user\_with\_permissions\_can\_destroy\_users,  
user\_without\_permissions\_cannot\_destroy\_users,  
user\_with\_permissions\_can\_see\_edit\_users,  
user\_without\_permissions\_cannot\_see\_edit\_users,  
user\_with\_permissions\_can\_update\_users,  
user\_without\_permissions\_cannot\_update\_users

user\_with\_permissions\_can\_manage\_users,  
regular\_users\_cannot\_manage\_users,  
guest\_users\_cannot\_manage\_users,  
superadmins\_can\_manage\_users

```
}

/** @test */
⌵ «Marc»
public function user_with_permissions_can_see_add_users()
{
    $this->loginAsSuperAdmin();

    $response = $this->get(route('name: users.manage.create'));

    $response->assertStatus(status: 200);
}

/** @test */
⌵ «Marc»
public function user_without_users_manage_create_cannot_see_add_users()
{
    $this->loginAsRegularUser();

    $response = $this->get(route('name: users.manage.create'));

    $response->assertRedirect(route('name: login'));
}

/** @test */
⌵ «Marc»
public function user_with_permissions_can_store_users()
{
    $this->loginAsSuperAdmin();

    $response = $this->post(route('name: users.manage.store'), [
        'name' => 'New User'
```

- Crear les rutes de users/manage per al CRUD d'usuaris amb el seu middleware correspondent i la ruta de l'índex i el show d'usuaris. Les rutes del CRUD i les de l'índex i show han d'aparèixer només quan estàs logejat.




```
Route::middleware(['auth', 'can:administradorUsuaris'])->group(function () {
    Route::get(uri: '/users/manage', [UsersManageController::class, 'index'])->name(name: 'users.man
    Route::get(uri: '/users/manage/create', [UsersManageController::class, 'create'])->name(name: 'u
    Route::post(uri: '/users/manage', [UsersManageController::class, 'store'])->name(name: 'users.ma
    Route::get(uri: '/users/manage/{id}/edit', [UsersManageController::class, 'edit'])->name(name: '
    Route::put(uri: '/users/manage/{id}', [UsersManageController::class, 'update'])->name(name: 'use
    Route::delete(uri: '/users/manage/{id}', [UsersManageController::class, 'destroy'])->name(name:
});

Route::get(uri: '/users', [UsersController::class, 'index'])->name(name: 'users.index');
Route::get(uri: '/users/{id}', [UsersController::class, 'show'])->name(name: 'users.show');
});

Route::get(uri: '/videos', [VideosController::class, 'index'])->name(name: 'videos.index');
```

- S'ha de poder navegar entre pàgines.



- Afegir a resources/markdown/terms el que heu fet al sprint.

```
## Sprint 5
**Correcció d'errors**: Corregir els errors detectats en el Sprint 4.

**Validació de contrasenya**: S'ha afegit la validació de contrasenya mínima de 8 caràcters en la creació d'usuaris.

**Imatge de portada del video**: S'ha actualitzat la vista 'index' per mostrar la imatge de portada dels videos utilitzant la URL de la miniatura de YouTube.

**Helpers**: S'han revisat i actualitzat els helpers per a la creació d'usuaris i equips.

**Rutes**: S'han revisat i actualitzat les rutes per a la gestió de videos i usuaris.

**Corregir els errors del 4t sprint**: Corregir els errors del 4t sprint.

**Afegir el camp user\_id a la taula de videos**: Afegir el camp 'user\_id' a la taula de videos. Per a que al crear un video es guardi l'usuari que l'ha afegit. Per tant, s'haurà de modificar el controller, model, helpers...

**Arreglar tests**: En cas que al modificar el codi falla algun test d'un sprint anterior, s'han d'arreglar.

**UsersManageController**: Crear 'usersManageController' en les funcions 'testedBy', 'index', 'store', 'edit'.

**UsersController**: Crear la funció 'index' i 'show' a 'usersController'.

**Vistes per al CRUD d'usuaris**: Crear les vistes per al CRUD d'usuaris.
- 'resources/views/users/manage/index.blade.php'
- 'resources/views/users/manage/create.blade.php'
- 'resources/views/users/manage/edit.blade.php'
- 'resources/views/users/manage/delete.blade.php'

**Vista index.blade.php**: Afegir la taula del CRUD d'usuaris.

**Vista create.blade.php**: Afegir el formulari per posar els usuaris.
```

**Layout:** Modificar la barra de navegació per afegir les noves rutes

## Sprint 5

**Correcció d'errors:** Corregir els errors detectats en el Sprint 4.

**Validació de contrasenya:** S'ha afegit la validació de contrasenya mínima de 8 caràcters en la creació d'usuaris.

**Imatge de portada del video:** S'ha actualitzat la vista 'index' per mostrar la imatge de portada dels videos utilitzant la URL de la miniatura de YouTube.

**Helpers:** S'han revisat i actualitzat els helpers per a la creació d'usuaris i equips.

**Rutes:** S'han revisat i actualitzat les rutes per a la gestió de videos i usuaris.

**Corregir els errors del 4t sprint:** Corregir els errors del 4t sprint.

**Afegir el camp user\\_id a la taula de videos:** Afegir el camp 'user\\_id' a la taula de videos. Per a que al crear un video es guardi l'usuari que l'ha afegit. Per tant, s'haurà de modificar el controller, model, helpers...

**Arreglar tests:** En cas que al modificar el codi falla algun test d'un sprint anterior, s'han d'arreglar.


**UsersManageController:** Crear 'usersManageController' en les funcions 'testedBy', 'index', 'store', 'edit'.

- Comprovar en Larastan tots els fitxers que heu creat.

```
Line  app/Models/User.php
-----
40  Property 'profile_photo_url' does not exist in model.
    rules.modelAppends
-----

[ERROR] Found 1 error

alumnat@marc:~/Escriptori/2n/mp09/laravelmarc/VideosAppmarc$
```

 <b>INSTITUT DE L'EBRE</b> TORTOSA	GLOBAL M7, M8 i M9	DAM 2n
--	--------------------	-----------

## enllaç github

<https://github.com/Mpallares1/laravelmarc>