ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐA NGÀNH

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ NÔNG TRẠI

(SMART FARM DEVICE MANAGEMENT SYSTEM)

Giảng viên hướng dẫn: Trần Thị Quế Nguyệt

Sinh viên thực hiện: Lý Trung Hòa – 2311097
Nguyễn Miên Phú – 2312658
Trương Thái Nguyên – 2312391
Ngô Phương Quang – 2352967

Nhóm: 4

TP. Hồ Chí Minh, Năm 2026

Mục lục

Danh sách các từ viết tắt ii

Danh mục Hình ảnh iii

Danh mục Bảng biểu iv

1 Giới thiệu 1
- 1.1 Bối cảnh và Tính cấp thiết của đề tài . . . 1
- 1.2 Mục tiêu và Phạm vi của dự án . . . 1
  - 1.2.1 Mục tiêu tổng quát . . . 1
  - 1.2.2 Mục tiêu cụ thể theo chuẩn 5 Module môn học . . . 2
  - 1.2.3 Phạm vi hệ thống . . . 2

2 Thiết bị 3
- 2.1 Thiết bị đầu vào . . . 3
  - 2.1.1 Cảm biến độ ẩm đất . . . 3
  - 2.1.2 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí . . . 3
  - 2.1.3 Cảm biến cường độ ánh sáng . . . 3
- 2.2 Thiết bị đầu ra . . . 4
  - 2.2.1 Mạch Rơ-le điều khiển máy bơm nước . . . 4
  - 2.2.2 Mạch Rơ-le điều khiển quạt thông gió và đèn quang hợp . . . 4
  - 2.2.3 Còi báo động tại chỗ . . . 4
- 2.3 Mạch điều khiển trung tâm và Cổng kết nối . . . 4
  - 2.3.1 Mạch vi điều khiển . . . 4
  - 2.3.2 Cổng kết nối IoT Gateway . . . 4

3 Yêu cầu hệ thống 6
- 3.1 Yêu cầu người dùng . . . 6
  - 3.1.1 Phân tích đối tượng người dùng và nhu cầu nghiệp vụ . . . 6
  - 3.1.2 Khảo sát khó khăn nghiệp vụ và giải pháp hệ thống . . . 7
  - 3.1.3 Danh mục yêu cầu người dùng . . . 7
  - 3.1.4 Ma trận ánh xạ yêu cầu người dùng sang yêu cầu hệ thống . . . 8
- 3.2 Yêu cầu chức năng . . . 9
- 3.3 Yêu cầu phi chức năng . . . 11
- 3.4 Mô hình Tác nhân và Danh mục Use Case . . . 11
- 3.5 Sơ đồ và Ma trận phân nhiệm Use Case . . . 12
- 3.6 Đặc tả Use Case chi tiết . . . 14

Danh sách các từ viết tắt

IoT Internet of Things

MQTT Message Queuing Telemetry Transport

RBAC Role-Based Access Control

SRS Software Requirements Specification

UC Use Case

FR Functional Requirement

NFR Non-Functional Requirement

API Application Programming Interface

UI User Interface

HTTT Hệ thống thông tin

Danh sách hình vẽ

1 Sơ đồ Use Case tổng thể Hệ thống Quản lý Thiết bị Nông trại Thông minh 13

Danh sách bảng

1 Đối chiếu vấn đề canh tác truyền thống và giải pháp Smart Farm 7
2 Ma trận ánh xạ vết giữa Yêu cầu người dùng (UR), Yêu cầu chức năng (FR) và Use Case (UC) 9
3 Danh sách yêu cầu chức năng của hệ thống 10
4 Ma trận phân nhiệm vai trò và Use Case trong hệ thống 14
5 Đặc tả Use Case UC-05: Tra cứu nhật ký ứng dụng (Audit Log) 15
6 Đặc tả Use Case UC-08: Điều khiển thiết bị chấp hành thủ công 16
7 Đặc tả Use Case UC-09: Cấu hình lịch trình hoạt động thiết bị 17
8 Đặc tả Use Case UC-10: Thiết lập ngưỡng & Hành động 18
9 Đặc tả Use Case UC-11: Tiếp nhận & Xử lý cảnh báo 19
10 Đặc tả Use Case UC-12: Khai thác báo cáo đa chiều & Xuất dữ liệu . . . 20

1 Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và Tính cấp thiết của đề tài

Nông nghiệp là ngành kinh tế đóng vai trò then chốt tại Việt Nam. Xu hướng chuyển dịch từ canh tác ngoài trời sang mô hình **nông trại nhà màng / nhà lưới công nghệ cao (Greenhouse/Net-house)** đang phát triển mạnh mẽ nhằm kiểm soát sâu bệnh và giảm thiểu tác động ngoại cảnh. Tuy nhiên, mô hình nhà màng cũng đặt ra những thách thức kỹ thuật đặc thù:

- **Hiệu ứng giữ nhiệt và biến động vi khí hậu trong không gian kín:** Không gian nhà màng hấp thụ bức xạ mặt trời rất nhanh nhưng thoát nhiệt chậm. Vào các khung giờ nắng gắt hoặc mùa khô, nhiệt độ bên trong có thể vượt ngưỡng $40-45°C$ kèm theo hiện tượng ngột khí, làm cây trồng bị sốc nhiệt, cháy lá và thui hoa nếu không có hệ thống quạt thông gió đối lưu không khí hoặc rèm che nắng kịp thời.
- **Canh tác dựa trên kinh nghiệm cảm tính:** Việc tưới tiêu và điều tiết vi khí hậu thủ công thường không dựa trên số liệu định lượng về độ ẩm đất hay nhiệt độ thực tế, dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên nước, tiêu hao năng lượng điện hoặc gây úng ngập rễ sinh nấm bệnh trong môi trường kín.
- **Chi phí nhân công cao và quản lý phân tán:** Đối với các nông trại quy mô gồm nhiều nhà màng/khu đất (Zone/Plot) canh tác các giống cây khác nhau (như dưa lưới, dâu tây, hoa màu), việc phân công nhân lực đi kiểm tra từng khu vực và đóng/mở quạt, bơm thủ công đòi hỏi chi phí vận hành lớn nhưng phản ứng chậm trễ trước các biến động thời tiết cực đoan.
- **Thiếu dữ liệu lịch sử phục vụ ra quyết định:** Mô hình canh tác truyền thống hoàn toàn thiếu vắng cơ chế ghi nhận nhật ký vi khí hậu chuỗi thời gian, khiến người quản lý nông trại không thể phân tích tương quan giữa các đợt tưới, vi khí hậu và năng suất mùa vụ để tối ưu hóa quy trình canh tác cho các vụ mùa kế tiếp.

Trước thực trạng đó, việc ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (Internet of Things (IoT)) kết hợp với Hệ thống thông tin (HTTT) quản lý tập trung, mô hình **Nông trại thông minh (Smart Farm)** cho hệ thống nhà màng công nghệ cao, trở thành một xu thế tất yếu nhằm tối ưu hóa vi khí hậu, nâng cao hiệu quả kinh tế và hướng đến canh tác bền vững.

1.2 Mục tiêu và Phạm vi của dự án

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu cốt lõi của đề tài là xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh từ tầng phần cứng cảm biến, tầng truyền thông mạng, cổng kết nối IoT Gateway đến tầng ứng dụng quản lý trung tâm, hỗ trợ người nông dân và chủ trang trại quản lý, giám sát và vận hành thiết bị nông trại một cách tự động, chính xác và hiệu quả.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể theo Module

1. **Module 1 (Thu thập dữ liệu đầu vào):** Tự động đo đạc liên tục các thông số môi trường vi khí hậu quan trọng (độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng) tại các khu đất canh tác.

2. **Module 2 (Kiểm tra dữ liệu & Phát hiện vượt ngưỡng):** Xử lý dữ liệu thu thập theo thời gian thực, đối chiếu với dải ngưỡng an toàn tương ứng của từng loại cây trồng và phát hiện kịp thời các điều kiện môi trường bất thường.

3. **Module 3 (Điều khiển thiết bị đầu ra):** Hỗ trợ song song hai cơ chế: điều khiển tự động (dựa trên quy tắc ngưỡng và lịch trình thời gian) và điều khiển thủ công từ xa đối với các cơ cấu chấp hành (máy bơm tưới, van điện từ, đèn quang hợp, quạt thông gió).

4. **Module 4 (Nhật ký hoạt động ứng dụng - Audit Log):** Ghi nhận độc lập mọi biến động hệ thống và hành vi can thiệp của người dùng vào cơ sở dữ liệu nội bộ (không sử dụng log mặc định của IoT Server) nhằm phục vụ thanh tra, kiểm toán vận hành.

5. **Module 5 (Data Dashboard & Phân tích):** Xây dựng giao diện Dashboard trực quan hóa trạng thái toàn hệ thống theo thời gian thực và cung cấp công cụ báo cáo phân tích đa chiều, hỗ trợ trích xuất dữ liệu mùa vụ.

1.2.3 Phạm vi hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo cấu trúc phân cấp linh hoạt: Một nông trại được chia thành nhiều **Khu đất / Mảnh vườn hoặc Nhà màng (Zone/Plot)**. Mỗi khu đất được gán với một **Loại cây trồng (Crop Type)** cụ thể (ví dụ: khu trồng dưa lưới trong nhà màng, khu trồng dâu tây, khu trồng rau thủy canh). Mỗi loại cây trồng sẽ sở hữu bộ cấu hình riêng biệt về dải ngưỡng sinh trưởng an toàn (nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất), lịch tưới tiêu và danh mục thiết bị phụ trách (bơm nước, quạt thông gió, đèn LED quang hợp).

2 Thiết bị

Nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của môn học (tối thiểu 02 thiết bị đầu vào và 02 thiết bị đầu ra), hệ thống lựa chọn và tích hợp danh mục phần cứng tiêu chuẩn được phân cấp rõ ràng theo các nhóm chức năng sau:

2.1 Thiết bị đầu vào

2.1.1 Cảm biến độ ẩm đất

- *Đặc tính kỹ thuật:* Hoạt động dựa trên nguyên lý đo điện dung hoặc điện trở của môi trường đất nhằm xác định tỷ lệ hàm lượng nước tự do trong đất. Tín hiệu đầu ra tương tự (Analog) được chuẩn hóa về dải đo từ 0% (đất khô hoàn toàn) đến 100% (đất bão hòa nước).
- *Vị trí lắp đặt và ứng dụng:* Cảm biến được cắm ngập tại tầng rễ hấp thụ của cây trồng. Dữ liệu độ ẩm đất là thông số quyết định trực tiếp đến hành vi kích hoạt chu trình tưới tiêu tự động cho từng mảnh vườn.

2.1.2 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí

- *Đặc tính kỹ thuật:* Module cảm biến (DHT11/DHT20) tích hợp cảm biến điện dung đo độ ẩm không khí và cảm biến nhiệt điện trở (NTC) đo nhiệt độ môi trường xung quanh. Dải đo nhiệt độ từ 0 – 50°C (sai số ±2°C) và độ ẩm tương đối từ 20% – 90% RH (sai số ±5%).
- *Vị trí lắp đặt và ứng dụng:* Được bố trí trong lồng bảo vệ thông thoáng tại trung tâm khu vườn/nhà màng, làm căn cứ kích hoạt quạt thông gió hạ nhiệt vi khí hậu hoặc phát cảnh báo hạ rèm che nắng khi nhiệt độ trong nhà màng tăng cao.

2.1.3 Cảm biến cường độ ánh sáng

- *Đặc tính kỹ thuật:* Module sử dụng quang điện trở (LDR) với độ nhạy cao trong phổ ánh sáng khả kiến, giá trị điện trở giảm mạnh khi cường độ chiếu sáng (Lux) tăng lên.
- *Vị trí lắp đặt và ứng dụng:* Được bố trí phía trên tán lá cây, hỗ trợ hệ thống nhận diện thời điểm chuyển giao ngày/đêm và tự động bật đèn quang hợp nhân tạo vào những ngày âm u thiếu sáng.

2.2 Thiết bị đầu ra

2.2.1 Mạch Rơ-le điều khiển máy bơm nước

- *Đặc tính kỹ thuật:* Module Relay 5V cách ly quang (Optocoupler), chịu tải dòng điện xoay chiều AC 250V/10A hoặc dòng điện một chiều DC 30V/10A, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vi điều khiển khi đóng ngắt máy bơm nước mini 12V.
- *Mục đích sử dụng:* Thực thi lệnh cấp nước tưới tự động cho khu đất khi độ ẩm đất xuống thấp dưới ngưỡng cho phép hoặc theo lịch trình tưới đã hẹn trước.

2.2.2 Mạch Rơ-le điều khiển quạt thông gió và đèn quang hợp

- *Đặc tính kỹ thuật:* Module Relay điều khiển công tắc điện cho động cơ quạt làm mát lưu thông không khí hoặc dải đèn LED chuyên dụng phát quang phổ xanh/đỏ cho cây quang hợp.
- *Mục đích sử dụng:* Điều hòa và đối lưu vi khí hậu trong nhà màng khi nhiệt độ môi trường tăng cao, hoặc bổ sung nguồn sáng kích thích quá trình phát triển của cây trồng vào mùa mưa/âm u.

2.2.3 Còi báo động tại chỗ

- *Đặc tính kỹ thuật:* Module còi chip tích hợp sẵn mạch dao động nội (Active Buzzer), chỉ cần cấp mức tín hiệu logic cao (HIGH) từ chân vi điều khiển là phát âm thanh cảnh báo tần số 2.5kHz với âm lượng > 85dB.
- *Mục đích sử dụng:* Cảnh báo tức thời tại hiện trường nông trại khi phát hiện các điều kiện sự cố nguy cấp (như nhiệt độ quá cao gây nguy cơ cháy hoặc sự cố hỏng nguồn nước).

2.3 Mạch điều khiển trung tâm và Cổng kết nối

2.3.1 Mạch vi điều khiển

Mạch vi điều khiển (Yolo:bit / Micro:bit) đóng vai trò nút xử lý ngoại vi (Edge Node) tại khu đất, thực hiện đọc tín hiệu liên tục từ các cảm biến, xử lý chuyển đổi ADC và truyền thông dữ liệu hai chiều với máy tính Gateway thông qua giao thức nối tiếp (UART/Serial). Đồng thời, mạch nhận lệnh từ Gateway để xuất mức logic kích hoạt các chân GPIO đóng ngắt rơ-le.

2.3.2 Cổng kết nối IoT Gateway

Chương trình Gateway được hiện thực bằng ngôn ngữ Python, chạy trên máy tính điều hành trung tâm (PC hoặc Raspberry Pi). Gateway đóng vai trò cầu nối thông tin hai

chiều: nhận dữ liệu cảm biến qua cổng nối tiếp và đóng gói gửi lên server Adafruit IO bằng giao thức MQTT; ngược lại, Gateway lắng nghe các kênh Feed điều khiển từ server và chuyển tiếp lệnh xuống mạch vi điều khiển trong vòng dưới 2 giây.

3 Yêu cầu hệ thống

3.1 Yêu cầu người dùng

Yêu cầu người dùng thể hiện các kỳ vọng, nhu cầu nghiệp vụ và mục tiêu vận hành của người dùng cuối đối với hệ thống, được mô tả dưới góc nhìn phi kỹ thuật nhằm làm cơ sở định hình các chức năng chi tiết của hệ thống.

3.1.1 Phân tích đối tượng người dùng và nhu cầu nghiệp vụ

Hệ thống Nông trại Thông minh hướng đến hai nhóm đối tượng người dùng chính trong chuỗi quy trình vận hành nông nghiệp:

1. **Chủ trang trại hoặc Quản trị viên:**

   - *Vai trò:* Là người chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả kinh tế và tính ổn định hạ tầng kỹ thuật của toàn bộ nông trại.
   - *Nhu cầu cốt lõi:*
     - Cần một bức tranh tổng thể về hiện trạng hoạt động của tất cả các khu đất canh tác mà không cần phải đi khảo sát trực tiếp từng khu vực.
     - Kiểm soát tài nguyên vận hành (lượng nước tưới tiêu thụ, thời lượng chạy của máy bơm và thiết bị điện).
     - Phân quyền tài khoản cho nhân viên cấp dưới để tránh sự can thiệp sai lệch quy trình kỹ thuật.
     - Khai thác các báo cáo tổng hợp chu kỳ mùa vụ để so sánh năng suất giữa các khu đất và tối ưu hóa chi phí sản xuất.
     - Kiểm tra nhật ký hoạt động (Audit Log) để truy cứu trách nhiệm khi xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc hư hỏng cây trồng.

2. **Người vận hành hoặc Nhân viên kỹ thuật:**

   - *Vai trò:* Là người trực tiếp theo dõi sức khỏe cây trồng và điều phối các hoạt động chăm sóc tại các mảnh vườn.
   - *Nhu cầu cốt lõi:*
     - Theo dõi các thông số môi trường vi khí hậu (đặc biệt là độ ẩm đất và nhiệt độ) tại thời điểm thực tế để quyết định can thiệp.
     - Cài đặt lịch tưới nước tự động và dải ngưỡng an toàn phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của từng giống cây.
     - Nhận thông báo cảnh báo tức thì khi xuất hiện điều kiện bất thường (đất quá khô, thời tiết quá nóng) để xử lý kịp thời.

– Khả năng can thiệp bật/tắt máy bơm, quạt gió từ xa ngay trên ứng dụng mà không cần phải di chuyển đến vị trí tủ điện cơ khí.

3.1.2 Khảo sát khó khăn nghiệp vụ và giải pháp hệ thống

Bảng 1 tổng hợp các vấn đề nhức nhối trong canh tác truyền thống và giải pháp tương ứng mà hệ thống Smart Farm mang lại:

Vấn đề canh tác	**Thực trạng truyền thống**	**Giải pháp của Hệ thống Smart Farm**
Kiểm soát độ ẩm đất	Nông dân ước lượng độ ẩm bằng mắt hoặc tay; dễ tưới thừa gây thối rễ hoặc tưới thiếu làm héo cây.	Cảm biến độ ẩm đất đo chính xác liên tục; tự động kích hoạt tưới khi chạm ngưỡng tối thiểu và tự ngắt khi đạt độ ẩm tối ưu.
Phản ứng với thời tiết cực đoan	Chỉ phát hiện khi cây trồng đã có biểu hiện héo lá, sốc nhiệt hoặc úng nước; thiệt hại đã xảy ra.	Giám sát nhiệt độ/độ ẩm không khí 24/7; tự động bật quạt làm mát hoặc gửi cảnh báo đỏ tức thì đến ứng dụng người dùng.
Chi phí nhân công và thời gian	Phải bố trí nhân lực đi tuần tra và đóng ngắt máy bơm thủ công tại từng van tưới cho từng khu đất.	Điều khiển tập trung từ xa qua ứng dụng; thiết lập lịch trình tự động theo chu kỳ ngày trong tuần và khung giờ trong ngày.
Đánh giá hiệu quả và hoạch định vụ mùa	Không lưu trữ số liệu lịch sử; việc đúc kết kinh nghiệm sau mỗi vụ mùa phụ thuộc vào trí nhớ cảm tính.	Cung cấp phân hệ Báo cáo & Phân tích (HTTT): trực quan hóa tương quan môi trường, thời lượng chạy thiết bị và xuất file (CSV/Excel/PDF).
Minh bạch và trách nhiệm vận hành	Không rõ ai đã bật/tắt thiết bị, ai thay đổi ngưỡng tưới dẫn đến sự cố ngập úng hoặc cháy máy bơm.	Cơ chế Audit Log độc lập tự động lưu vết mọi thao tác can thiệp hệ thống, hỗ trợ tra cứu lịch sử rõ ràng, minh bạch.

Bảng 1: Đối chiếu vấn đề canh tác truyền thống và giải pháp Smart Farm

3.1.3 Danh mục yêu cầu người dùng

Dựa trên quá trình khảo sát nghiệp vụ và cấu trúc chuẩn của môn học, các yêu cầu của người dùng đối với hệ thống được chuẩn hóa thành 8 yêu cầu cốt lõi (User Requirements), phân tách rõ ràng theo hai khía cạnh:

3.1.3.1 Khía cạnh IoT và môi trường thực địa:

- **UR-01 (Thu thập dữ liệu vi khí hậu liên tục):** Hệ thống phải liên tục thu thập và cập nhật các chỉ số môi trường (độ ẩm đất, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng) từ các khu đất về trung tâm theo chu kỳ đều đặn (không quá 10 giây/lần).
- **UR-02 (Tự động hóa theo ngưỡng an toàn từng loại cây):** Hệ thống phải cho phép người dùng định nghĩa dải ngưỡng môi trường an toàn (Min/Max) cho từng loại cây trồng và tự động kích hoạt thiết bị tương ứng (bơm nước, quạt thông gió) khi thông số vượt ngưỡng.
- **UR-03 (Tự động hóa theo lịch trình thời gian):** Hệ thống phải hỗ trợ người dùng lên lịch trình bật/tắt thiết bị định kỳ theo ngày trong tuần và khoảng thời gian xác định trong ngày nhằm tối ưu hóa chu kỳ tưới tiêu.
- **UR-04 (Cảnh báo tức thời đa phương thức):** Khi phát hiện điều kiện môi trường vi phạm ngưỡng nguy hiểm, hệ thống phải kích hoạt còi báo động tại chỗ (Buzzer) và đồng thời gửi cảnh báo nổi bật trên giao diện người dùng.

3.1.3.2 Khía cạnh ứng dụng quản lý và HTTT:

- **UR-05 (Giám sát trực quan toàn diện từ xa):** Người dùng có thể theo dõi hiện trạng hoạt động của toàn bộ nông trại qua giao diện Dashboard tập trung, bao gồm trạng thái kết nối của các thiết bị (Online/Offline) và biểu đồ chuỗi thời gian của từng cảm biến.
- **UR-06 (Điều khiển can thiệp thủ công từ xa):** Người vận hành có thể gửi lệnh bật/tắt tức thì tới máy bơm, quạt hoặc đèn từ giao diện ứng dụng với phản hồi nhanh chóng (dưới 2 giây).
- **UR-07 (Báo cáo phân tích đa chiều & Xuất dữ liệu vụ mùa):** Hệ thống cung cấp công cụ khai thác số liệu chuyên sâu của HTTT, cho phép người dùng lọc động theo khu đất, loại cây, khoảng thời gian để đánh giá tương quan môi trường và tải tệp báo cáo tổng hợp (CSV/Excel/PDF).
- **UR-08 (Nhật ký kiểm toán vận hành độc lập):** Hệ thống phải ghi nhận tự động toàn bộ lịch sử can thiệp của người dùng và các sự kiện chuyển trạng thái thiết bị vào cơ sở dữ liệu nội bộ phục vụ tra cứu thanh tra.

3.1.4 Ma trận ánh xạ yêu cầu người dùng sang yêu cầu hệ thống

Nhằm đảm bảo tính nhất quán và khả năng truy vết yêu cầu (Traceability) từ mục tiêu nghiệp vụ của người dùng sang các chức năng kỹ thuật chi tiết của phần mềm, Bảng 2

thể hiện mối liên kết chặt chẽ giữa 8 Yêu cầu người dùng (**UR**) với 11 Yêu cầu chức năng (**FR**) và 12 Use Case (**UC**) của hệ thống:

Mã UR	**Tên Yêu cầu người dùng**	**Ánh xạ sang FR**	**Ánh xạ sang UC**	
UR-01	Thu thập dữ liệu vi khí hậu liên tục	FR-03, FR-06	UC-04, UC-07	
UR-02	Tự động hóa theo ngưỡng an toàn từng loại cây	FR-02, FR-09	UC-03, UC-10	
UR-03	Tự động hóa theo lịch trình thời gian	FR-02, FR-08	UC-03, UC-09	
UR-04	Cảnh báo tức thời đa phương thức	FR-09, FR-10	UC-10, UC-11	
UR-05	Giám sát trực quan toàn diện từ xa	FR-05, FR-06	UC-06, UC-07	
UR-06	Điều khiển can thiệp thủ công từ xa	FR-07	UC-08	
UR-07	Báo cáo phân tích đa chiều & Xuất dữ liệu	FR-11	UC-12	
UR-08	Nhật ký kiểm toán vận hành độc lập	FR-01, FR-04	UC-01, UC-02, UC-05	

Bảng 2: Ma trận ánh xạ vết giữa Yêu cầu người dùng (UR), Yêu cầu chức năng (FR) và Use Case (UC)

3.2 Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng được chuẩn hóa và mã hóa nhằm phục vụ quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển ứng dụng và kiểm thử hệ thống:

Mã FR	Phân hệ / Chức năng	Mô tả chi tiết
FR-01	Quản lý truy cập & Tài khoản	Xác thực người dùng (Đăng nhập/Đăng xuất), quản lý danh sách tài khoản và phân cấp vai trò truy cập hệ thống (Admin, Operator).
FR-02	Quản lý cấu trúc nông trại	Cho phép tạo, sửa, xóa các Khu đất/Mảnh vườn (Zone); gán và quản lý thông tin các loại cây trồng tương ứng cho từng khu đất.
FR-03	Quản lý danh mục thiết bị	Quản lý thông tin thiết bị (ID, định danh phần cứng, vị trí khu đất gán vào, chủng loại: cảm biến đo đạc hoặc cơ cấu chấp hành).
FR-04	Nhật ký ứng dụng (Audit Log)	Ghi nhận độc lập mọi hành động của người dùng (bật/tắt thiết bị, sửa lịch trình, đổi ngưỡng cảnh báo) vào cơ sở dữ liệu nội bộ; hỗ trợ tra cứu thanh tra.
FR-05	Giám sát tổng quan (Dashboard)	Hiển thị dữ liệu tổng hợp toàn hệ thống theo thời gian thực (trạng thái kết nối Online/Offline của thiết bị, số lượng khu đất, cảnh báo đang kích hoạt).
FR-06	Giám sát chi tiết & Biểu đồ	Hiển thị biểu đồ chuỗi thời gian (time-series chart) thu thập từ các thiết bị cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, cường độ ánh sáng).
FR-07	Điều khiển thiết bị thủ công	Cho phép người vận hành gửi lệnh Bật/Tắt tức thì tới các thiết bị chấp hành (máy bơm tưới, van điện từ, đèn quang hợp, quạt thông gió).
FR-08	Quản lý lịch trình tự động	Cấu hình lịch bật/tắt thiết bị định kỳ theo ngày trong tuần và khoảng thời gian trong ngày; áp dụng theo từng khu đất hoặc loại cây trồng.
FR-09	Thiết lập ngưỡng & Hành động	Cấu hình ngưỡng an toàn (Min/Max) cho từng thông số cảm biến theo loại cây; thiết lập hành động tự động kích hoạt thiết bị chấp hành đi kèm.
FR-10	Tiếp nhận & Xử lý cảnh báo	Tự động phát hiện cảm biến vượt ngưỡng, hiển thị cảnh báo đỏ thời gian thực trên giao diện và ghi nhận trạng thái xác nhận xử lý của nhân viên.
FR-11	Báo cáo động & Xuất dữ liệu	Cung cấp báo cáo chuyên biệt HTTT: phân tích đa chiều tương quan môi trường và thời lượng vận hành thiết bị, hỗ trợ lọc động và xuất tệp (CSV/Excel/PDF).

Bảng 3: Danh sách yêu cầu chức năng của hệ thống

3.3 Yêu cầu phi chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật phi chức năng sau nhằm đảm bảo tính ổn định, tin cậy và an toàn:

- **NFR-01 (Độ trễ phản hồi - Latency):** Lệnh điều khiển thiết bị chấp hành thủ công từ giao diện người dùng tới khi thiết bị thực tế thay đổi trạng thái không vượt quá 2 giây trong điều kiện mạng ổn định.
- **NFR-02 (Tính toàn vẹn dữ liệu - Data Integrity):** Dữ liệu nhật ký hành động (Audit Log) được lưu trữ độc lập theo cơ chế chỉ ghi (Append-only), không cho phép chỉnh sửa hoặc xóa bởi bất kỳ người dùng nào.
- **NFR-03 (Khả năng chịu lỗi - Reliability):** Trong trường hợp mất kết nối Internet tạm thời giữa Gateway và Server, IoT Gateway phải lưu trữ tạm thời dữ liệu cảm biến vào bộ nhớ đệm cục bộ và tự động đồng bộ lại khi kết nối được khôi phục.
- **NFR-04 (Bảo mật & Phân quyền - Security):** Toàn bộ mật khẩu người dùng phải được mã hóa bằng thuật toán băm an toàn (Bcrypt/Argon2). Hệ thống kiểm soát truy cập nghiêm ngặt theo vai trò (RBAC), ngăn chặn truy cập trái phép vào các API cấu hình.

3.4 Mô hình Tác nhân và Danh mục Use Case

1. Danh sách tác nhân hệ thống (Actors):

- **Quản trị viên (Admin):** Đại diện cho nhóm người dùng quản trị kỹ thuật, chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng, phân quyền, thiết lập danh mục hạ tầng nông trại (khu đất, cây trồng, thiết bị) và tra cứu nhật ký ứng dụng.
- **Người vận hành (Operator):** Đại diện cho nhân viên nông trại trực tiếp vận hành hệ thống, thực hiện giám sát thông số thời gian thực, điều khiển thiết bị, cấu hình lịch trình/ngưỡng an toàn và khai thác báo cáo phân tích.

2. Danh mục phân rã Use Case theo 4 phân hệ:


- **Phân hệ Quản trị & Kiểm toán (Admin):**
  - UC-01: Đăng nhập / Đăng xuất hệ thống
  - UC-02: Quản lý người dùng & Phân quyền
  - UC-03: Quản lý Khu đất & Loại cây trồng
  - UC-04: Quản lý danh mục & Thiết bị

  - UC-05: Tra cứu nhật ký ứng dụng (Audit Log)

- **Phân hệ Giám sát & Điều khiển:**
  - UC-06: Xem Dashboard tổng hợp toàn hệ thống
  - UC-07: Giám sát dữ liệu & Biểu đồ cảm biến
  - UC-08: Điều khiển thiết bị chấp hành thủ công
- **Phân hệ Tự động hóa & Cảnh báo:**
  - UC-09: Cấu hình lịch trình hoạt động thiết bị
  - UC-10: Thiết lập ngưỡng & Hành động
  - UC-11: Tiếp nhận & Xử lý cảnh báo
- **Phân hệ Báo cáo & Phân tích (HTTT):**
  - UC-12: Khai thác báo cáo đa chiều & Xuất dữ liệu

3.5 Sơ đồ và Ma trận phân nhiệm Use Case

Sơ đồ Use Case tổng thể của hệ thống được minh họa tại Hình 1. Ranh giới hệ thống phân định rõ 12 Use Case phân bổ trong 4 phân hệ cùng các luồng kích hoạt từ hai nhóm tác nhân Quản trị viên và Người vận hành.



Hình 1: Sơ đồ Use Case tổng thể Hệ thống Quản lý Thiết bị Nông trại Thông minh

Sự phân bổ trách nhiệm và quyền hạn truy cập chức năng của các tác nhân được tổng hợp thông qua Ma trận phân nhiệm Use Case tại Bảng 4:

Mã UC	Tên Use Case	Quản trị viên (Admin)	Người vận hành (Operator)
UC-01	Đăng nhập / Đăng xuất hệ thống	•	•
UC-02	Quản lý người dùng & Phân quyền	•	
UC-03	Quản lý Khu đất & Loại cây trồng	•	
UC-04	Quản lý danh mục & Thiết bị	•	
UC-05	Tra cứu nhật ký ứng dụng (Audit Log)	•	
UC-06	Xem Dashboard tổng hợp toàn hệ thống	•	•
UC-07	Giám sát dữ liệu & Biểu đồ cảm biến		•
UC-08	Điều khiển thiết bị chấp hành thủ công		•
UC-09	Cấu hình lịch trình hoạt động thiết bị		•
UC-10	Thiết lập ngưỡng & Hành động		•
UC-11	Tiếp nhận & Xử lý cảnh báo		•
UC-12	Khai thác báo cáo đa chiều & Xuất dữ liệu	•	•

Bảng 4: Ma trận phân nhiệm vai trò và Use Case trong hệ thống

3.6 Đặc tả Use Case chi tiết

Dưới đây là các bảng đặc tả chi tiết cho các Use Case nghiệp vụ nòng cốt đại diện cho từng phân hệ của hệ thống.

Mục	Nội dung đặc tả
Mã Use Case	**UC-05**
Tên Use Case	**Tra cứu nhật ký ứng dụng (Audit Log)**
Tác nhân chính	Quản trị viên (Admin)
Mô tả ngắn	Cho phép Quản trị viên tra cứu, tìm kiếm và thanh tra lịch sử các hành động can thiệp hệ thống của người dùng (đổi ngưỡng, sửa lịch, bật/tắt thủ công).
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Danh sách các bản ghi nhật ký tương ứng được hiển thị trên giao diện theo đúng tiêu chí tìm kiếm.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập vào menu *Quản lý nhật ký ứng dụng*. 2. Hệ thống hiển thị giao diện bộ lọc gồm: khoảng thời gian, loại hành động, mã nhân viên thao tác và mã thiết bị bị tác động. 3. Quản trị viên thiết lập các tiêu chí lọc cần tra cứu và nhấn nút *Tìm kiếm*. 4. Hệ thống truy vấn bảng cơ sở dữ liệu nhật ký nội bộ (Audit Log Table) và hiển thị kết quả phân trang dạng danh sách. 5. Quản trị viên có thể nhấp chọn từng dòng bản ghi để xem chi tiết thông số cũ và thông số mới được thay đổi.
Luồng ngoại lệ	• **4a. Không tìm thấy kết quả phù hợp:** Hệ thống hiển thị thông báo không có bản ghi nào thỏa mãn điều kiện và hướng dẫn làm mới bộ lọc.

Bảng 5: Đặc tả Use Case UC-05: Tra cứu nhật ký ứng dụng (Audit Log)

Mục	Nội dung đặc tả
Mã Use Case	**UC-08**
Tên Use Case	**Điều khiển thiết bị chấp hành thủ công**
Tác nhân chính	Người vận hành (Operator)
Mô tả ngắn	Người vận hành gửi lệnh Bật/Tắt tức thì tới các thiết bị cơ cấu chấp hành (bơm, van tưới, đèn, quạt) từ giao diện Web/App.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; thiết bị chấp hành đang ở trạng thái Online và sẵn sàng nhận lệnh.
Hậu điều kiện	Trạng thái hoạt động của thiết bị thay đổi ngoài thực tế; hệ thống tự động lưu một bản ghi tác động vào bảng Audit Log.
Luồng sự kiện chính	1. Người vận hành chọn Khu đất và chọn thiết bị chấp hành cần điều khiển. 2. Người vận hành gạt công tắc Bật/Tắt trên giao diện giám sát. 3. Hệ thống gửi thông điệp điều khiển xuống thiết bị thông qua giao thức MQTT. 4. Thiết bị chấp hành thay đổi trạng thái rơ-le và gửi bản tin phản hồi xác nhận (ACK). 5. Hệ thống cập nhật trạng thái hiển thị mới trên giao diện người dùng. 6. Hệ thống tự động lưu vết sự kiện điều khiển vào bảng nhật ký ứng dụng (User ID, Device ID, Lệnh điều khiển, Thời gian thực hiện).
Luồng ngoại lệ	• **4a. Quá thời gian phản hồi (Timeout):** Nếu sau 2 giây không nhận được xác nhận từ thiết bị, giao diện khôi phục lại công tắc về trạng thái ban đầu và hiển thị thông báo: *"Không thể kết nối đến thiết bị"*.

Bảng 6: Đặc tả Use Case UC-08: Điều khiển thiết bị chấp hành thủ công

Mục	Nội dung đặc tả
Mã Use Case	**UC-09**
Tên Use Case	**Cấu hình lịch trình hoạt động thiết bị**
Tác nhân chính	Người vận hành (Operator)
Mô tả ngắn	Thiết lập lịch trình bật/tắt tự động theo chu kỳ ngày trong tuần và khung giờ trong ngày cho thiết bị chấp hành gắn với từng khu đất và loại cây.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; khu đất, cây trồng và thiết bị đã được cấu hình trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Lịch trình mới được lưu trữ và kích hoạt trong tiến trình lập lịch tự động của hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người vận hành truy cập menu *Quản lý lịch trình*. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các lịch trình hiện hành theo từng Khu đất / Cây trồng. 3. Người dùng nhấn nút *Tạo lịch trình mới*. 4. Người dùng chọn Khu đất, chọn thiết bị áp dụng, chu kỳ ngày hoạt động và khung giờ kích hoạt (giờ bật, thời lượng chạy). 5. Người dùng nhấn nút *Lưu cấu hình*. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu và kiểm tra xung đột thời gian với các lịch trình đã tồn tại trên thiết bị. 7. Hệ thống lưu lịch trình vào cơ sở dữ liệu, tự động ghi nhận hành động vào Audit Log và thông báo thành công.
Luồng ngoại lệ	• **6a. Xung đột khung giờ hoạt động:** Nếu thiết bị đã có lịch trình khác chạy trong cùng khoảng thời gian, hệ thống báo lỗi xung đột và yêu cầu người dùng chọn lại thời gian. • **6b. Bỏ trống trường bắt buộc:** Hệ thống đánh dấu đỏ các trường bị thiếu và yêu cầu người dùng bổ sung đầy đủ.

Bảng 7: Đặc tả Use Case UC-09: Cấu hình lịch trình hoạt động thiết bị

Mục	Nội dung đặc tả
Mã Use Case	**UC-10**
Tên Use Case	**Thiết lập ngưỡng & Hành động**
Tác nhân chính	Người vận hành (Operator)
Mô tả ngắn	Cài đặt dải giá trị môi trường an toàn theo loại cây trồng và cấu hình hành động tự động kích hoạt thiết bị khi phát hiện vi phạm ngưỡng.
Tiền điều kiện	Cảm biến giám sát và thiết bị chấp hành mục tiêu đang hoạt động bình thường trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Quy tắc (Rule) được kích hoạt và đưa vào tiến trình kiểm tra dữ liệu chuỗi thời gian của cảm biến.
Luồng sự kiện chính	1. Người vận hành truy cập phân hệ *Cài đặt ngưỡng an toàn.* 2. Chọn Khu đất và Loại cây trồng cần thiết lập. 3. Nhấn nút *Thêm quy tắc mới.* 4. Chọn loại cảm biến đo (độ ẩm đất, nhiệt độ) và cài đặt điều kiện biên (ví dụ: Độ ẩm đất $< 45\%$). 5. Cấu hình hành động đi kèm (ví dụ: Tự động bật máy bơm tưới trong thời gian 15 phút). 6. Người dùng nhấn nút *Lưu quy tắc.* 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ số học, lưu quy tắc vào cơ sở dữ liệu, ghi log thao tác và hiển thị thông báo hoàn tất.
Luồng ngoại lệ	• **6a. Ngưỡng số học phi logic:** Nếu người dùng nhập cận dưới lớn hơn cận trên ($Min > Max$), hệ thống báo lỗi và yêu cầu điều chỉnh lại giá trị.

Bảng 8: Đặc tả Use Case UC-10: Thiết lập ngưỡng & Hành động

Mục	Nội dung đặc tả
Mã Use Case	**UC-11**
Tên Use Case	**Tiếp nhận & Xử lý cảnh báo**
Tác nhân chính	Người vận hành (Operator)
Mô tả ngắn	Hệ thống tự động phát cảnh báo khi số liệu môi trường vượt ngưỡng cho phép; người vận hành tiếp nhận thông báo và ghi nhận kết quả xử lý thực địa.
Tiền điều kiện	Quy tắc ngưỡng (UC-10) đã được kích hoạt; cảm biến đang truyền nhận dữ liệu định kỳ.
Hậu điều kiện	Bản ghi sự cố được lưu trữ; trạng thái cảnh báo chuyển từ *"Đang xử lý"* sang *"Đã giải quyết"*.
Luồng sự kiện chính	1. Dữ liệu cảm biến mới gửi về hệ thống vi phạm quy tắc ngưỡng an toàn đã cài đặt. 2. Hệ thống kích hoạt hành động tự động liên kết (nếu có) và hiển thị thông báo cảnh báo đỏ trên giao diện Dashboard. 3. Người vận hành nhấp vào biểu tượng cảnh báo để xem thông tin chi tiết (vị trí khu đất, chỉ số đo, thời gian phát hiện). 4. Người vận hành kiểm tra tình hình thực địa tại nông trại và thực hiện các biện pháp can thiệp cần thiết. 5. Người vận hành nhấn nút *Xác nhận đã xử lý* trên giao diện và nhập ghi chú khắc phục sự cố. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái sự cố thành *"Đã giải quyết"* và ghi nhận thời gian phản hồi của nhân viên.
Luồng ngoại lệ	• **2a. Kích hoạt hành động tự động thất bại:** Nếu việc tự động bật thiết bị đi kèm không nhận được xác nhận từ rơ-le, hệ thống nâng mức cảnh báo thành *"Khẩn cấp (Critical)"* yêu cầu can thiệp thủ công ngay lập tức.

Bảng 9: Đặc tả Use Case UC-11: Tiếp nhận & Xử lý cảnh báo

Mục	Nội dung đặc tả
Mã Use Case	**UC-12**
Tên Use Case	**Khai thác báo cáo đa chiều & Xuất dữ liệu**
Tác nhân chính	Người vận hành (Operator), Quản trị viên (Admin)
Mô tả ngắn	Cung cấp công cụ phân tích dữ liệu chuyên biệt của Hệ thống thông tin (HTTT), cho phép lọc dữ liệu đa chiều, trực quan hóa biểu đồ và xuất tệp phục vụ lưu trữ, báo cáo định kỳ.
Tiền điều kiện	Hệ thống đã tích lũy dữ liệu cảm biến và lịch sử vận hành trong cơ sở dữ liệu.
Hậu điều kiện	Báo cáo tổng hợp được hiển thị trên giao diện hoặc tệp dữ liệu được tải về máy tính người dùng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập phân hệ *Báo cáo & Phân tích*. 2. Thiết lập các chiều lọc dữ liệu: Khoảng thời gian (tuần/tháng/vụ mùa), danh sách Khu đất, Loại cây trồng, loại thông số phân tích (nhiệt độ, độ ẩm, thời lượng bơm chạy). 3. Chọn định dạng hiển thị trực quan (Biểu đồ đường, Biểu đồ cột tổng hợp hoặc Bảng số liệu chi tiết). 4. Người dùng nhấn nút *Tạo báo cáo*. 5. Hệ thống thực hiện tính toán tổng hợp dữ liệu (Trung bình, Cực đại, Cực tiểu, Tổng thời gian vận hành) và dựng báo cáo trực quan trên màn hình. 6. Người dùng chọn định dạng xuất tệp mong muốn (CSV, Excel hoặc PDF) và nhấn nút *Tải xuống*. 7. Hệ thống đóng gói dữ liệu và tự động tải tệp tin về thiết bị người dùng.
Luồng ngoại lệ	• **5a. Khoảng thời gian không có dữ liệu:** Hệ thống hiển thị thông báo trạng thái rỗng (Empty State) và đề xuất người dùng mở rộng phạm vi thời gian tìm kiếm.

Bảng 10: Đặc tả Use Case UC-12: Khai thác báo cáo đa chiều & Xuất dữ liệu