

Единый адаптивный Placement Test по английскому языку

Точная логика определения уровня: Kids → A1 → A2 → B1 → B2



Версия	4.0
Дата	3 августа 2026
Владелец продукта	Mirziyo Muhammadiyev, Product Manager
Назначение	Разработка JSX-компонента и банков вопросов для LMS

Главная идея

Ученик не выбирает свой уровень. После 14 стартовых вопросов система либо завершает тест одним результатом Kids, либо проверяет границу знаний ещё в двух частях и рекомендует курс после 40-го ответа.

1. Что должен делать Placement

Placement нужен не для экзамена и не для выдачи сертификата. Его задача — выбрать безопасную точку старта курса.

Что проверяем	Как используем
Ответы ученика	Определяют языковой уровень
Возраст	Не влияет на placementLevel. Для полного маршрута с внутренним preA1 выбирает Kids (до 10 лет) или A1 Foundation (старше); ранний Kids после части 1 всегда рекомендует Kids.
Школьный класс	Не влияет на уровень
Самооценка ученика	Не используется

Нельзя спрашивать: «Какой у тебя уровень?»

Ученик может не знать CEFR, переоценивать себя или, наоборот, быть слишком неуверенным. Решение строится только на выполненных заданиях.

Возможные результаты

Результат	Простое значение	Маршрут курса
Kids (внутри: preA1)	Почти с нуля: буквы, первые слова, короткие фразы	После части 1 → Kids для любого возраста. После полного маршрута: до 10 лет → Kids; старше → A1 Foundation.
A1	Начинающий	A1
A2	Элементарный	A2
B1	Средний / Pre-Intermediate–Intermediate	B1
B2	Уверенный средний / Upper-Intermediate	B2

- Kids — пользовательское название результата с внутренним ключом preA1; текст «Pre-A1» в интерфейсе не показывается.
- IELTS полностью исключён: ученик не начинает путь с IELTS.
- Максимальный результат этого Placement — B2.
- B2 в этом тесте означает точку старта курса, а не официальный сертификат полного владения B2.

2. Вся система одним контуром



3. Часть 1 — стартовые 14 вопросов

Все ученики начинают одинаково. Обычно эта часть выбирает, с какой сложности начать адаптацию. Исключение: если A1 набрано 0–2/7, тест завершается после 14 вопросов одним валидным результатом Kids.

Уровень	Слова и грамматика	Чтение	Аудирование	Всего
A1	3	2	2	7
A2	3	2	2	7
Итого	6	4	4	14

Как выбирается первая точка

Ответы на 7 A1	Ответы на 7 A2	Маршрут после старта
0–2	любой результат	Внутренний preA1 → финальный Kids; остановить тест после 14
3–7	0–2	A1
5–7	3–5	A2
6–7	6–7	B1
Результаты противоречат друг другу	например, A2 заметно выше A1	Более низкая безопасная точка + флаг medium

Два критических правила после старта

Если A1 = 0–2/7, система сразу показывает один итог Kids и не запускает части 2–3. Даже 14/14 не даёт B2 автоматически: старт содержит только A1 и A2, поэтому сильный ученик начинает адаптацию с B1 и доказывает B2 дальше.

4. Часть 2 — адаптация: 4 мини-блока × 4

Один мини-блок — это четыре задания, после которых система один раз решает: сделать следующий блок легче, оставить таким же или сделать сложнее. По завершении всех 16 заданий часть 3 открывается сразу; отдельного экрана «Результат блока» нет.

Состав одного мини-блока

Текущая проверяемая ступень	Состав 4 вопросов
A1, A2 или B1	1 вопрос на уровень ниже + 2 текущего уровня + 1 на уровень выше
Pre-A1	3 Pre-A1 + 1 A1
B2	1 B1 + 3 B2

Решение после блока

Верных из 4	Название	Что происходит дальше
3–4	Сильный блок	Следующий блок на одну ступень выше
2	Средний блок	Следующий блок остаётся на той же ступени
0–1	Слабый блок	Следующий блок на одну ступень ниже

На краях шкалы

Выше B2 и ниже Pre-A1 система не идёт. Сильный блок на B2 добавляет доказательства B2, но не создаёт C1. Слабый блок на Pre-A1 оставляет проверку на Pre-A1.

Что на самом деле означают четыре блока

Нельзя просто посчитать, сколько блоков было сильными. Важно, на каком уровне был каждый блок и в каком порядке он шёл.

Путь, если начали с A2	Центральные уровни блоков	Правильный вывод
Сильный → Сильный → Сильный → Сильный	A2 → B1 → B2 → B2	Много сильных сигналов наверху; обычно проверяем границу B1/B2
Сильный → Сильный → Сильный → Средний	A2 → B1 → B2 → B2	Средний блок не понижает уровень; это не автоматический B1
Сильный → Сильный → Сильный → Слабый	A2 → B1 → B2 → B2	Слабый блок меняет следующий probe, но не стирает прошлые B2-ответы
Слабый → Сильный → Сильный → Сильный	A2 → A1 → A2 → B1	Ученик восстановился; финальная пара зависит от статистики ответов по уровням

Прямой ответ на спорный вопрос

Нет: «3 сильных + 1 средний» не возвращает ученика в B1. Средний блок означает «остаться». «3 сильных + 1 слабый» тоже не даёт автоматический B1: после 30 вопросов система смотрит на все ответы по уровням, а затем решают последние 10 вопросов.

Как выбирается пара для последних 10 вопросов

После 30 вопросов система не смотрит только на последний блок и не считает количество сильных блоков. Она собирает статистику отдельно по Pre-A1, A1, A2, B1 и B2.

Уровень считается поддержанным после первых 30	Правило
Данных достаточно	Ученик увидел минимум 4 задания этого уровня
Результат уровня	Не менее 60% правильных
Защита от случайной догадки	Ближайший нижний уровень должен быть не ниже 70%, если он был показан

Самый высокий поддерживаемый уровень	Пара подтверждения
A1 не поддержан	Pre-A1 / A1
A1	A1 / A2
A2	A2 / B1
B1 или B2	B1 / B2

Важно

Эти 60% и 70% — стартовые продуктовые пороги. Они должны быть проверены и откалиброваны на пилоте.

5. Часть 3 — подтверждение: 10 вопросов

Последняя часть проверяет ровно ту границу, возле которой оказался ученик. После десятого ответа система сразу показывает итоговый Placement; дополнительного экрана результата части и кнопки «Показать итог» нет.

5	ВОПРОСОВ НИЖНЕГО УРОВНЯ Проверяем: базовый уровень действительно устойчив?
+	
5	ВОПРОСОВ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ Проверяем: ученик уже готов начать с более высокого курса?

Распределение навыков во всех 10 вопросах: 4 слова/грамматика, 3 чтение, 3 аудирование.

Финальное решение

Нижний уровень, из 5	Верхний уровень, из 5	Решение
4–5	4–5	Верхний уровень, если общий результат по нему во всём тесте не ниже 65%
4–5	0–2	Нижний уровень
4–5	3	Пограничный случай: ставим нижний уровень, отмечаем <code>borderlineWith = верхний</code>
0–3	0–3	Выбранная пара была слишком высокой: итог = нижний уровень пары; <code>confidence = medium</code> ; <code>inconsistency = true</code>
0–3	4–5	Противоречивый профиль/угадывание: безопасный нижний результат, <code>confidence = medium</code>

Почему 3/5 и слабая пара не обнуляют маршрут

Три правильных ответа из пяти — это граница, поэтому ставится нижний уровень и сохраняется

borderlineWith. Если обе стороны подтверждения слабы, система также выбирает нижний уровень пары с medium/inconsistency, а не пересчитывает результат на несколько ступеней вниз. После этого действует общий floor: финальный уровень не может быть ниже чем на одну ступень от последнего probeLevel части 2 (B2 → минимум B1; B1 → A2; A2 → A1; A1 → внутренний preA1/Kids).

6. Понятные сценарии по каждому уровню

Ниже не эталонные ответы, а проверочные примеры для разработчика и методолога: система должна вести себя именно так.

Сценарий 1 — итог Kids после части 1

Скрытая реальность: Ученик узнаёт отдельные слова, но база A1 пока не держится.

Старт 14: A1 = 1/7, A2 = 0/7 → внутренний probeLevel = preA1.

Дальнейшие части: Адаптация и подтверждение не запускаются; нет промежуточного результата и нет второй кнопки показа итога.

Результат: Kids, recommendedCourse = Kids, answeredCount = totalQuestions = 14. Экран результата показывается один раз.

Сценарий 2 — итог A1

Скрытая реальность: База A1 есть, но A2 пока нестабилен.

Старт 14: A1 = 5/7, A2 = 1/7 → первая точка A1.

Адаптация 16:

- Блок 1, A1: 3/4 → сильный, пробуем A2.
- Блок 2, A2: 1/4 → слабый, назад к A1.
- Блок 3, A1: 3/4 → сильный, снова пробуем A2.
- Блок 4, A2: 2/4 → средний.

Подтверждение 10: После 30: самый высокий поддержанный уровень A1 → пара A1/A2. Подтверждение: A1 = 5/5, A2 = 2/5.

Результат: A1, confidence = high.

A2 и B1

Сценарий 3 — итог A2

Скрытая реальность: A1 лёгкий, A2 устойчивый, B1 пока не подтверждается.

Старт 14: A1 = 7/7, A2 = 4/7 → первая точка A2.

Адаптация 16:

- Блок 1, A2: 3/4 → сильный, пробуем B1.
- Блок 2, B1: 1/4 → слабый, назад к A2.
- Блок 3, A2: 3/4 → сильный, снова B1.
- Блок 4, B1: 2/4 → средний.

Подтверждение 10: После 30: самый высокий поддержанный уровень A2 → пара A2/B1. Подтверждение: A2 = 5/5, B1 = 2/5.

Результат: A2, confidence = high.

Сценарий 4 — итог В1

Скрытая реальность: А2 уверенный, В1 рабочий, В2 слишком сложный.

Старт 14: $A1 = 7/7$, $A2 = 6/7$ → первая точка В1.

Адаптация 16:

- Блок 1, В1: 3/4 → сильный, пробуем В2.
- Блок 2, В2: 1/4 → слабый, назад к В1.
- Блок 3, В1: 3/4 → сильный, снова В2.
- Блок 4, В2: 2/4 → средний, probe остаётся В2.

Подтверждение 10: После 30: самый высокий поддержанный уровень В1 → пара В1/В2. Подтверждение: $V1 = 5/5$, $V2 = 2/5$.

Результат: В1, confidence = high. В2 был проверен и не подтверждён.

В2 и пограничный результат

Сценарий 5 — итог В2

Скрытая реальность: Ученик уверенно справляется с В1 и держит В2.

Старт 14: $A1 = 7/7$, $A2 = 7/7$ → первая точка В1; В2 ещё нужно доказать.

Адаптация 16:

- Блок 1, В1: 4/4 → сильный, переходим к В2.
- Блок 2, В2: 3/4 → сильный, остаёмся на потолке В2.
- Блок 3, В2: 4/4 → сильный.
- Блок 4, В2: 3/4 → сильный.

Подтверждение 10: После 30: В2 поддержан → пара В1/В2. Подтверждение: $V1 = 5/5$, $V2 = 4/5$; общий В2 по тесту $\geq 65\%$.

Результат: В2, confidence = high.

Сценарий 6 — пограничный А2/В1

Скрытая реальность: Ученик почти готов к В1, но результат ещё нестабилен.

Старт 14: $A1 = 7/7$, $A2 = 5/7$ → первая точка А2.

Адаптация 16:

- Блок 1, А2: 3/4 → сильный, пробуем В1.
- Блок 2, В1: 2/4 → средний, остаёмся на В1.
- Блок 3, В1: 1/4 → слабый, возвращаемся к А2.
- Блок 4, А2: 3/4 → сильный, снова выходим к В1.

Подтверждение 10: После 30: А2 поддержан, В1 ещё нестабилен → пара А2/В1. Подтверждение: $A2 = 5/5$, $V1 = 3/5$.

Результат: Placement = А2; borderlineWith = В1; confidence = medium.

Регрессия В2-floor: если preConfirmationProbe = В2, а сырой итог подтверждения ниже В1, финальный placement = В1; confidence = medium; downgradeFloorApplied = true.

Как выглядят все пограничные результаты

Пара	Подтверждение	Что показываем
preA1 / A1 (внутри)	Pre-A1 4–5/5; A1 3/5	Kids, близко к А1
A1 / A2	A1 4–5/5; A2 3/5	A1, близко к А2
A2 / В1	A2 4–5/5; В1 3/5	A2, близко к В1
В1 / В2	В1 4–5/5; В2 3/5	В1, близко к В2

Безопасный продуктовый принцип

В пограничном случае курс выбирается по нижнему уровню пары, а следующая ступень сохраняется как `borderlineWith`. При этом финальное понижение ограничено одной ступенью относительно последнего `probeLevel` адаптации: достигнутый в части 2 B2 не может превратиться в A2 или Kids; минимум — B1.

7. Структура JSX-файлов и банка

Файл	Количество	Назначение
english-diagnostic(1).jsx	0 вопросов	Интерфейс, маршрут, блоки, подсчёт, результат
english-test-items-kids-a1.jsx	60	30 Pre-A1 + 30 A1
english-test-items-a2-b1(1).jsx	60	30 A2 + 30 B1
english-test-items-b2.jsx	30	30 B2
english-placement-policy.js	0 вопросов	Чистая политика ограничения понижения на одну ступень
tests/english-placement-policy.test.js	4 теста	Регрессии floor, включая B2 → минимум B1
Итого	150	Общий банк 150; ученик видит 14 (Kids) или 40 (полный маршрут)

Состав 30 вопросов одного уровня

Навык	Количество	Сложность внутри навыка
Слова и грамматика	10	3 лёгких + 4 средних + 3 сложных
Чтение	10	3 лёгких + 4 средних + 3 сложных
Аудирование	10	3 лёгких + 4 средних + 3 сложных

Итоговое распределение в полном маршруте из 40. Для валидного раннего Kids используется только старт из 14:

Часть	Слова/грамматика	Чтение	Аудирование	Всего
Старт	6	4	4	14
Адаптация	6	5	5	16
Подтверждение	4	3	3	10
Итого	16	12	12	40

Минимальная структура вопроса

```
{
  id,
  level,      // preA1 | A1 | A2 | B1 | B2
  difficulty, // 1 | 2 | 3
  domain,    // languageUse | reading | listening
  type,
  instruction, // ru | uz
  prompt, options, answer, audioText
}
```

- В данных используется `level: "preA1"`, а не `level: "kids"`. Пользовательский интерфейс всегда преобразует `preA1` в `Kids`.

- Вопросы оригинальные; нельзя копировать защищённые задания Cambridge.
- Один вопрос проверяет одну главную вещь; правильный ответ только один.
- Задания с внутренним level: "preA1" должны быть простыми, но не выглядеть детскими: их может увидеть подросток или взрослый новичок.
- Перед первым listening — проверка звука; аудио можно прослушать максимум два раза.
- Контрольный item A1-r-07: prompt = "The lift is out of order. Please use the stairs. What should people do?"; правильный ответ = "Use the stairs".

8. Требования к интерфейсу и технической логике

Стартовый экран

Текст

Узнай, с какого курса лучше начать. Тест сам подберёт сложность. До 40 заданий в трёх частях. [Начать тест]

- Нет выбора уровня, класса, возраста, диапазона или IELTS.
- Возраст можно запросить отдельно в профиле, но не перед тестом как подсказку алгоритму.

Во время теста

- Один вопрос на одном экране.
- Показывать: «Блок 2 из 3» и общий номер: «Задание 19 из 40».
- Кнопки: «Ответить» и «Не знаю».
- После ответа: нейтральное «Ответ сохранён»; не показывать «Верно/Неверно».
- Не показывать предполагаемый уровень до конца.
- Кнопка «Назад» разрешает вернуться к предыдущему вопросу только внутри текущей части, восстановить ответ и изменить его. Переход назад через границы 14→15 и 30→31 запрещён; при изменении ответа зависимая адаптивная ветка пересчитывается, а проверка звука, число прослушиваний и `audioError` не сбрасываются.
- Автоматическое прерывание сохраняет активный прогресс для продолжения. Осознанное «Завершить тест» после подтверждения создаёт терминальное состояние `incomplete` и предлагает пройти тест заново.
- Непоказанные вопросы не считаются ошибками. В `incomplete` нет `placementLevel`, результата, балла, статистики навыков или рекомендации курса.
- В части 1 сверху показывается ровно один прогресс-бар. После прохода выше Kids показываются только два бара — для частей 2 и 3. На финальном и `incomplete`-экранах баров нет.
- После частей 1 (если не Kids) и 2 переходить прямо к следующему вопросу. Не показывать правильные/неправильные ответы, уровень или экран «Результат блока».
- Исключение — Kids после части 1: это валидный финал, который сразу показывается одним экраном и не дублируется.
- Кнопка «Завершить тест» открывает подтверждение «Завершить тест без результата?» и предупреждение: «Если завершить тест сейчас, уровень не будет определён. Чтобы получить рекомендацию, нужно ответить на все вопросы». После подтверждения показать «Тест не завершён», «Уровень пока не определён», N из 40 и предложение пройти заново.
- Финальный результат использует компактную сводку уровня/курса, две компактные карточки навыков и всегда видимые действия «Пройти заново» и «К выбору курса».
- Вопрос, проверка звука, итоговый результат и `incomplete` должны помещаться без вертикальной прокрутки страницы и внутренних контейнеров. Нижние кнопки всегда видимы; контрольные размеры — 1518×659 и 390×844.
- Схема сохранённой сессии — version 6. Активная попытка и `incomplete` восстанавливаются после перезагрузки; `retry` создаёт чистую попытку.

Важно для переноса из Math

Нельзя копировать логику, где сложность меняется после каждого отдельного ответа или где при досрочном завершении все оставшиеся вопросы записываются как ошибки. В English Placement решение меняется только после мини-блока из 4. Ручное завершение даёт `incomplete` без уровня, а валидный Kids после 14 — один настоящий результат.

Псевдокод

```
start = getStartProbe(14 answers)
if start.probeLevel == preA1:
    return complete(level=Kids, course=Kids, total=14)

for block in 1..4:
```

```

items = buildMiniBlock(probeLevel, 4)
correct = score(items)
if correct >= 3: probeLevel = oneLevelUp(probeLevel)
if correct == 2: probeLevel = probeLevel
if correct <= 1: probeLevel = oneLevelDown(probeLevel)

preConfirmationProbe = probeLevel
stats30 = calculateLevelStats(first30Responses)
supported = highestLevel(seen >= 4, accuracy >= 60%, lower >= 70%)
pair = confirmationPair(supported)
confirm = show(5 lower + 5 upper)
raw = decideFromConfirmation(confirm, all40)
floor = oneLevelDown(preConfirmationProbe)
result = clampNotBelow(raw, floor)

if studentFinishesEarly:
    return incomplete(result=null, answeredCount, total=40)

```

Формат результата

```

complete = {
  status: "complete",
  completionType: "FULL_PLACEMENT", // or SECTION_1_KIDS
  placementLevel: "A2",           // preA1 displays as Kids
  recommendedCourse: "A2",
  confidence: "medium",
  borderlineWith: "B1",
  answeredCount: 40,              // 14 for SECTION_1_KIDS
  preConfirmationProbe: "B1",
  calculatedPlacementLevel: "A2",
  downgradeFloor: "A2",
  downgradeFloorApplied: false,
  reasonCode: "BORDERLINE_UPPER_3_OF_5",
  // if floor applies: reasonCode = "ONE_LEVEL_DOWNGRADE_FLOOR"
  adaptivePath: ["A2:S", "B1:M", "B1:W", "A2:S"],
  startStats: { A1: "7/7", A2: "5/7" },
  confirmStats: { A2: "5/5", B1: "3/5" }
}

incomplete = {
  phase: "incomplete",
  status: "incomplete",
  result: null,
  reasonCode: "STUDENT_EXITED_BEFORE_COMPLETION",
  answeredCount: 17,
  totalQuestions: 40,
  endedAt: "ISO timestamp"
}

```

9. Почему так — простым языком

Решение	Объяснение для пятиклассника
Ученик не выбирает уровень	Нельзя точно измерить себя на глаз. Ответы честнее догадки.
14 стартовых	Одна случайная ошибка или удачная догадка не должна менять весь маршрут.
Решение после 4 вопросов	Мы не судим по одному ответу. Сначала смотрим на маленькую серию.
Вопросы становятся легче или сложнее	Слишком лёгкие вопросы ничего не объясняют, слишком трудные только мучают. Нужна сложность рядом с реальными знаниями.
10 вопросов подтверждения	Система ещё раз проверяет границу, прежде чем отправить ученика на курс.
Один вопрос на экране	Рабочая память похожа на маленький стол: лишние элементы занимают место.
Нет красного «Неверно»	Стресс забирает внимание. Нам нужно измерить английский, а не страх ошибки.
Три части	Большой путь легче пройти, когда он разделён на короткие понятные этапы.
Один бар, затем два	Сначала виден только путь первой части. После прохода выше Kids ученик видит две оставшиеся части, не три бара сразу.
Назад только внутри части	Ответ можно пересмотреть, но уже завершённая часть остаётся закрытой, чтобы не ломать подтверждённый маршрут.
Без экранов результата частей	Промежуточные баллы не отвлекают и не подсказывают уровень; исключение — настоящий финал Kids после старта.

Точная формулировка

Это не медицинская диагностика мозга. Основания относятся к когнитивной психологии: рабочей памяти, вниманию, тревоге и адаптивному измерению.

10. Критические ограничения

Риск	Что это означает	Что обязательно сделать
14 или 40 вопросов ≠ автоматически точный тест	Длина уменьшает случайность, но не заменяет валидацию	Провести пилот и откалибровать пороги
Нет Speaking и Writing	Результат не является полной сертификацией CEFR	Называть его placement level, а не официальный CEFR certificate
Старт только A1/A2	Для сильного ученика первые вопросы лёгкие; для Pre-A1 — трудные	Проверить время, усталость и отказы по крайним уровням
Качество вопросов важнее алгоритма	Неправильно размеченный B1 ломает весь маршрут	Методологическая проверка и статистика каждого item
Порог 3/4 и правило 4/5 — гипотеза	До пилота нельзя считать их научно доказанными	Сравнить с оценкой преподавателя и успехом на курсе
Угадывание и технические ошибки	Могут дать противоречивый профиль	Флаги inconsistency, audioError, tooFast; medium confidence
Ограничение понижения на одну ступень — продуктовый guardrail	Случайный выход на высокий probe может удержать ученика выше, чем показывает слабое подтверждение	Логировать downgradeFloorApplied и сверять с преподавателем и успехом на курсе

Что собирать на пилоте

- Совпадение Placement с независимой оценкой преподавателя.
- Успеваемость и отвал в первых 3–5 уроках рекомендованного курса.
- Процент правильных, время ответа и работа каждого distractor по каждому вопросу.

- Какие вопросы не различают соседние уровни и должны быть заменены.
- Ошибки аудио, слишком быстрые ответы и повторные попытки.

11. Критерии готовности

- На старте есть одна кнопка; ученик не выбирает уровень, класс или IELTS.
- **Валидная завершённая попытка содержит 14 заданий для раннего Kids или 40 заданий для полного маршрута; ручное завершение — incomplete, а не результат.**
- Старт содержит ровно 7 A1 и 7 A2.
- Адаптация содержит ровно 4 мини-блока по 4 вопроса.
- После одного вопроса probeLevel не меняется; решение принимается только после всех 4 вопросов блока.
- Сильный блок = 3–4/4; средний = 2/4; слабый = 0–1/4.
- Средний блок не понижает уровень.
- Один слабый блок не стирает предыдущие сильные ответы.
- Пара подтверждения выбирается по общей статистике первых 30 ответов по уровням, а не по последнему блоку или простому числу сильных блоков.
- До подтверждения поддержанный уровень требует минимум 4 задания, не менее 60% и защиту нижнего уровня 70%.
- Подтверждение содержит 5 нижнего + 5 верхнего уровня.
- Верхний уровень требует 4–5/5 и не менее 65% по этому уровню во всей попытке.
- 3/5 на верхнем уровне даёт нижний уровень + borderlineWith.
- **Непоказанные вопросы не считаются ошибками; ручное завершение не выдаёт уровень, балл или курс.**
- **Возраст не влияет на placementLevel. Ранний Kids после части 1 всегда рекомендует Kids; для полного маршрута с внутренним preA1 возраст выбирает Kids/A1 Foundation.**
- Пользовательские результаты ограничены Kids, A1, A2, B1, B2; внутренний алгоритм и банк используют ключ preA1.
- Требуются unit/e2e-сценарии для Kids, A1, A2, B1, B2, четырёх пограничных пар и ограничения понижения.
- При probeLevel = B2 после части 2 финальный уровень не опускается ниже B1; аналогичный floor действует для остальных ступеней.
- После частей нет промежуточных экранов результата; ранний Kids и финал после вопроса 40 показываются сразу и по одному разу.
- В части 1 виден один прогресс-бар, затем — два бара для частей 2 и 3.
- «Назад» восстанавливает и изменяет ответ внутри части, но недоступен на первом вопросе следующей части.
- Подтверждённое ручное завершение показывает incomplete/unknown и не вызывает completion callback.
- Item A1-r-07 содержит точный текст про lift/stairs и правильный ответ «Use the stairs».
- На контрольных desktop/mobile viewport нет вертикального scroll, обрезанных вопросов или недоступных нижних кнопок.

Definition of Done

Разработчик может прогнать все сценарии и регрессии из этого ТЗ: короткий Kids, полный маршрут, incomplete, пограничные пары, back-навигацию, one-level floor и no-scroll layout. Методолог может открыть лог и понять выбор пары, сырой результат и применённый downgrade floor.

12. Основания и источники

1. Council of Europe. CEFR level descriptions and Companion Volume. [Открыть источник](#)
2. Cambridge English Skills Test. Computer-adaptive testing: future questions become harder or easier according to performance. [Открыть источник](#)

3. Sweller, J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. Cognitive Science, 12, 257–285. [Открыть источник](#)

4. Eysenck, M. W., Derakshan, N., Santos, R., & Calvo, M. G. (2007). Anxiety and Cognitive Performance: Attentional Control Theory. [Открыть источник](#)

Примечание: конкретные числа $14 + 16 + 10$, пороги 3/4, 60%/70%, 4/5 и 65%, раннее завершение Kids и ограничение понижения на одну ступень являются продуктовыми гипотезами этого ТЗ. Их нужно подтвердить пилотом; это не готовый официальный стандарт Cambridge.