

## 阿里巴巴2016前端开发工程师笔试(二)

### 一. 单项选择题

1.

下列哪个操作是W3C标准定义的阻止事件向父容器传递：

- ☐ A e.preventDefault()
- ☐ B e.cancelBubble=true
- ☐ C e.stopPropagation()
- ☐ D e.stopImmediatePropagation()

2.

以下关于盒子模型描述正确的是：

- ☐ A 标准盒子模型中：盒子的总宽度 = 左右margin + 左右border + 左右padding + width
- ☐ B IE盒子模型中：盒子总宽度 = 左右margin + 左右border + width
- ☐ C 标准盒子模型中：盒子的总宽度 = 左右margin + 左右border + width
- ☐ D IE盒子模型中：盒子总宽度 = width

3.

使用CSS的flexbox布局，不能实现以下哪一个效果：

- ☐ A 三列布局，随容器宽度等宽弹性伸缩
- ☐ B 多列布局，每列的高度按内容最高的一列等高
- ☐ C 三列布局，左列宽度像素数确定，中、右列随容器宽度等宽弹性伸缩
- ☐ D 多个宽高不等的元素，实现无缝瀑布流布局

4.

关于HTML语义化，以下哪个说法是正确的？

- ☐ A 语义化的HTML有利于机器的阅读，如PDA手持设备、搜索引擎爬虫；但不利于人的阅读
- ☐ B Table 属于过时的标签，遇到数据列表时，需尽量使用 div 来模拟表格
- ☐ C 语义化是HTML5带来的新概念，此前版本的HTML无法做到语义化
- ☐ D Header、article、address都属于语义化明确的标签

5.

关于HTTP协议，下面哪个说法是正确的？

- ☐ A HTTP协议是有状态协议。
- ☐ B 以下是一个Http链接的response 的响应头： GET /xxx/xxx/js/lib/test.js HTTP/1.1 Host: 127.0.0.1  
Connection: keep-alive Pragma: no-cache Cache-Control: no-cache Accept: \*/\*
- ☐ C RESTful 接口中，利用HTTP协议的method字段来描述要对资源操作的方式，比如GET表示获取资源，POST表示新增一个资源，PUT表示更新资源,DELETE 表示删除资源等等。
- ☐ D 一个HTTP请求返回的HTTP状态码中，304表示临时重定向。

## 二. 填空题

6.

使用 for in 循环数组中的元素会枚举原型链上的所有属性，过滤这些属性的方式是使用 () 函数

7.

在空白处填入适当的代码使输出结果成立：

```
function showMoney( ) {  
    ()  
};
```

```
var personA = new Object;
```

```
var personB = new Object;
```

```
personA.money= "100";
```

```
personB.money= "150";
```

```
personA.showMoney= showMoney;
```

```
personB.showMoney= showMoney;
```

输出结果：

```
personA.showMoney( ); //"100"
```

```
personB.showMoney( ); //"150"
```

8.

删除给定数组中的第二项和第三项，并且在得到的新的数组中第二项后面添加一个新的值

```
var arr1 = ['a','b','c','d','e'];
```

```
var arr2 = arr1.()((),(),'newvalue')
```

## 三. 问答题

9.

写一个求和的函数sum，达到下面的效果

```
// Should equal 15  
sum(1, 2, 3, 4, 5);  
// Should equal 0  
sum(5, null, -5);  
// Should equal 10  
sum('1.0', false, 1, true, 1, 'A', 1, 'B', 1, 'C', 1, 'D', 1,  
    'E', 1, 'F', 1, 'G', 1);  
// Should equal 0.3, not 0.30000000000000004  
sum(0.1, 0.2);
```

10. 请写一个表格以及对应的CSS，使表格奇数行为白色背景，偶数行为灰色背景，鼠标移上去时为黄色背景。