云凡教育大数据学院

Hive:从文件中加载执行语句

<u>Hive</u>可以运行保存在文件里面的一条或多条的语句,只要用-f 参数,一般情况下,保存这些 Hive 查询语句的文件通常用.q 或者.hql 后缀名,但是这不是必须的,你也可以保存你想要的后缀名。假设 test 文件里面有一下的 Hive 查询语句:

```
1 select * from p limit 10;
2 select count(*) from p;
那么我们可以用下面的命令来查询:
01 [wyp@wyp hive-0.11.0-bin]$ bin/hive -f test
02
03 ......这里省略了一些输出..........
04
05 OK
06 196 242 3 881250949 20131102 jx
07 186 302 3 891717742 20131102 jx
08 22 377 1 878887116 20131102 jx
09 244 51 2 880606923 20131102 jx
10 166 346 1 886397596 20131102 jx
11 298 474 4 884182806 20131102 jx
12 115 265 2 881171488 20131102 jx
13 253 465 5 891628467 20131102 jx
14 305 451 3 886324817 20131102 jx
15 6 86 3 883603013 20131102 jx
16 Time taken: 4.386 seconds, Fetched: 10 row(s)
17
19
20 OK
21 4000000
22 Time taken: 16.284 seconds, Fetched: 1 row(s)
   如果你配置好了 Hive shell 的路径, 你可以用 SOURCE 命令来运行那个查询文件:
```

实时在线授课,一线研发技术

01 [wyp@wyp hive-0.11.0-bin]\$ hive

www.yfteach.com

云凡教育大数据学院

云凡教育大数据学院 www.cloudyhadoop.com

23 Time taken: 16.284 seconds, Fetched: 1 row(s)

直击 30 万年薪 业界首播: 大数据企业面试+企业大数据实战项目公开课:

- 1) HDFS、YARN 相关面试题
- 2) MapReduce 高级编程相关面试题
- 3)Hbase、Hive、Storm、Spark、Solr 相关面试题
- 4) 项目经验
- 12月16日,晚21:00在YY:20483828直线开讲

云凡教育大数据学院

点击即可进入课堂: http://www.yy.com/20483828

详情请加入 QQ 群: 374152400 , 咨询课程顾问!



关注云凡教育微信公众号 yfteach,第一时间获取公开课信息。