Risk Storming: identificación individual (Fase 1)

Entregable 2 · Fundamentos de Arquitectura de Software · equipo «Los Fabulosos Cadillacs». Tiempo estimado: 20 minutos.

> **Regla de la fase 1:** cada integrante llena este formato **sola/solo y sin ver las respuestas de los demás**. Así lo exige el método (Richards y Ford, 2025, cap. 22): si una persona ve las respuestas de otra antes de calificar, las opiniones se contagian y se pierden las discrepancias, que son lo que se discute en la fase 2. Al terminar, envíale tus respuestas a Nicolás (foto, texto o este PDF diligenciado).

1. Qué hay que hacer

1. Mira el diagrama de componentes de la página 3. Es la arquitectura propuesta: un **microkernel** con un núcleo (sala, turnos, evaluación, puntuación, registro y soporte) y dos plug-ins de reglas (Clásica 4-3-3 y Apuntado 101). Los datos se guardan en PostgreSQL y los jugadores se conectan por navegador con WebSocket.
2. Piensa en qué puede salir mal. Escribe **entre 3 y 6 riesgos**, cada uno asociado a un componente o a una conexión del diagrama.
3. Califica cada riesgo con la escala de abajo: **impacto** de 1 a 3 y **probabilidad** de 1 a 3. El total es impacto × probabilidad.

2. Escala

Valor	Impacto (si ocurre, ¿qué tan grave es?)	Probabilidad (¿qué tan posible es que ocurra?)
1 · Bajo	Molestia visual o menor; nadie pierde la partida ni los datos.	Poco probable con el diseño actual.
2 · Medio	Se interrumpe una partida o un jugador queda en desventaja, pero se recupera.	Puede pasar en algunas partidas.
3 · Alto	Resultados o puntajes incorrectos, pérdida de datos o una partida que no puede continuar.	Es muy probable que pase si no se hace nada.

Impacto ↓ · Probabilidad →	1	2	3
3	3	6	9
2	2	4	6
1	1	2	3

Verde 1-2: riesgo bajo · Amarillo 3-4: riesgo medio · Rojo 6-9: riesgo alto

3. Ideas para arrancar (no tienes que usarlas)

¿Qué pasa si un jugador refresca el navegador a mitad de turno? ¿Si dos jugadores intentan cerrar la ronda al mismo tiempo? ¿Si el algoritmo que valida las ternas y escaleras se equivoca con el comodín? ¿Si el puntaje acumulado a 101 queda mal guardado? ¿Si un plug-in nuevo rompe el núcleo? ¿Si alguien se va y su turno nunca termina? ¿Si el servidor se reinicia en medio de una ronda?

4. Mis riesgos

Nombre: _____

#	Componente o conexión	Riesgo (qué puede salir mal y por qué)	Impacto (1-3)	Probabilidad (1-3)	Total
1					
2					
3					
4					
5					
6					

5. Qué sigue

Fase 2 (consenso, unos 20 minutos en llamada): se juntan los riesgos de las tres y se discuten solo los que alguien calificó distinto. **Fase 3 (mitigación):** para cada riesgo que quede en rojo (6 a 9), se acuerda un cambio concreto en la arquitectura.

Diagrama de componentes propuesto (microkernel)

