

苏州古建相关

2026年5月11日 下午 12:03

路线

- **报恩寺** 第六批国保
8:30开门 门口集合
- **城隍庙** 工字殿 第一批省保
- **玄妙观** 第二批国保
- **昆曲博物馆（全晋会馆）** 第六批国保
看戏台和堂名灯担
- **甲辰巷砖塔** 第七批国保
- **定慧寺 罗汉院双塔** 第四批国保
- **苏州文庙及石刻** 第一、五批国保
- **开元寺无梁殿** 第七批国保
五月份预约满了 进不去了
- **盘门** 第六批国保
- **瑞光塔** 第三批国保
- **虎丘塔/云岩寺塔** 第一批国保
太远了 估计没空去

北寺塔（报恩寺塔）第六批国保

- **牌楼** 明万历 申时行 申公祠搬过来的
四柱三间五重楼 网状如意斗拱 24根蒲包式榫加固顶楼 额枋浮雕鸟兽花卉
- **北寺塔** 76m 八角九级双层套筒式 第六批国保
主体砖石结构建于南宋绍兴二十三年1153年
木构多为清光绪年间修葺
石柱台基基座均为宋代原物 束腰每面浮雕护法金甲力士坐像 转角有卷草如意纹饰
各层塔门过道和塔心室门上的砖砌斗八藻井等仿木构装饰，结构复杂，是研究宋代小木作形制的实例
目前不能登塔
- **张士诚记功碑** 元代石刻 第一批省保
据传是沈万三为了歌颂张士诚政绩所造
第一层在祥云缠绕中并肩站立的十二人 身后华盖七具
第二层中为重檐歇山顶正殿 殿中三人 中为王者 两旁为大臣 西端一人着胡服
第三层 东西配殿各三人 均着胡服 中有甬道 胡服侍者抬宝瓶进献
第四层 月台前 一马盘旋起舞 众多武士披坚执锐 持旌牵马
元末明初的重檐歇山顶 屋顶鸱吻下连着垂脊的脊兽
- **楠木观音殿**
面阔五间19.1米，进深五间18.5米，建筑面积约385平方米，副阶周匝，采用重檐歇山

顶形制，筒瓦屋面配龙吻脊，正中置筛镜施盘龙喷水图案。四周檐柱为抹角石柱，内柱用楠木。殿内藻井彩绘数十幅，涵盖人物、花卉、鸟兽、山水题材，属苏州彩绘代表作。正中青石须弥座为南宋原物十八学士茶花一株两色

城隍庙工字殿 第一批省保

保留了明代早期形制

- **仪门** 面阔三间12.7米，进深七界7.4米，单檐歇山顶。左右壁各有清代碑石一方。
- **大殿** 由前后两殿组成，中间贯以穿堂，平面呈工字形，俗称工字殿。

前殿 面阔五间26.23米，进深七界11.58米，脊高约8米，单檐歇山顶。当中三间台基向南延伸为月台，台上建卷棚顶抱厦三间，与前殿形成勾连搭屋顶。

前殿 四周檐柱置额枋，架平板枋，施一斗六升丁字科，承连机和檐枋。檐柱、步柱间连以廊川、夹底枋。正贴步柱与后步柱间连以夹底枋，上坐斗三升拱两朵承大梁，梁上复坐斗三升拱两朵承连机和金桁，前后金桁间置山界梁，上设斗三升拱一朵托连机承脊桁，饰以山雾云。

殿柱粗壮，左右檐柱及后檐柱承以覆盆础加鼓式。明间金柱石板雕缠枝艾叶卷草，前檐柱石板作皮鼓状，上下各雕鼓钉一圈，鼓腹前后雕螭首衔环，左右雕花鸟。殿前部抱厦梁架间尚存苏式彩绘。

前殿与后殿通过二步五架卷棚式穿堂过渡，连结成为整体。穿堂宽度与后殿明间相等。

后殿 面阔五间22.24米，进深七界10.3米，脊高约7.92米，单檐歇山顶，木构梁架与前殿类同而规格略小。四周檐柱下为覆盆式石础，金柱和脊柱则在覆盆础上加素面鼓形石。

玄妙观

- **三清殿** 第二批国保

门口五代古井

栏杆用生铁浇筑 称钉钉石栏杆

南宋淳熙六年 1179 重建

面阔九间45.64米，进深六间25.25米，高约26米，重檐歇山顶

江南现存最大宋代木构之一，道教建筑巨构代表

- 殿柱作“满堂柱”排列，纵横成行，内外一致，共七列，每列10柱，无“减柱”或“移柱”。四周檐柱为八角形石柱，东、南两面多为青石柱，刻有宋人所书天尊名号及施舍题记
- 补间铺作用真昂，后尾挑斡承托下平枋下的令拱，与宋《营造法式》上的“飞昂制度”相符。
- 玄妙观三清殿内，有40根朱漆丹柱，柱粗须两个人手拉手才能合抱。柱子均系平头柱，上置斗拱结构；柱础为圆形素覆盆和盆唇各一层所组成。三清殿前后及东西山墙的檐柱，是用30根八角形的石柱支撑。檐角桁条全部采用大木料榫头结构，顶部有精美的彩绘藻井，画有鹤、鹿、云彩、暗八仙等图案。
- 四周副阶在下檐柱上用四铺作斗，上承副阶梁架，副阶梁尾均插入殿身檐柱。木构部分属殿堂型构架，近似《营造法式》所载殿身七间副阶周匝身内金箱斗底槽构

架。

构架由上、中、下三层重叠而成。下层为柱网，沿周边立两圈柱子，外圈22柱，内圈14柱，柱顶架阑额，连成两个相套的同高矩形框，形成内外槽。又沿进深方向在内槽前后四柱间架四道顺串（即清式的随梁枋），使柱端纵横向都连在一起。在四道顺串的中部，下面又立四柱，形成现状的满堂柱网。

中层是铺作层，在阑额和顺串上加普拍枋，枋上放斗，柱间用两朵补间铺作，前后内柱间顺串上用三朵补间铺作。殿内各铺作顶上架平枋，装设平，形成殿内空间。上层为屋顶构架层。除两山外，沿各间进深在内外槽柱之上及中柱间顺串中点之上（即脊下）立柱，压在铺作上层柱头枋上，柱间架梁，形成深12架前后用5柱的6道穿斗式草架。草架上架檩，构成屋顶。

玄妙观三清殿重檐复宇，翘角脊领，屋脊高达10米，二端有一对宋代砖刻的龙头。屋脊南面，书有“风调雨顺国泰民安”8个大字；屋脊北面，书有“皇图永固帝道遐昌”8个大字。

- 玄妙观三清殿现状为沿副阶柱开门窗砌墙。其门窗、墙壁、翼角、瓦件等屡经重修，已不能反映宋代风貌。殿内柱、天花、草架也多经抽换更易。另在内槽明、次间四道顺串中点下有四根柱，矮于其他内柱。
- 上檐内槽四缝六铺作重抄上昂斗拱为中国孤例。内槽内转角铺作于后金柱上用插拱，亦中国现存最古实例。

- 三清塑像

玄妙观三清殿正中万年台上，供奉着三尊盘坐金身的三清塑像。虽经改装，基本上仍是宋代遗物。中为玉清元始天尊，东为上清灵宝天尊，西为太清道德天尊。三座塑像，慈眉善目，表情和蔼，姿态凝重，像高约为7.3米。

- 匾额

玄妙观三清殿大梁正中，高悬着一块清代乾隆所题写的“太初阐教”四字大匾额。

- 老子像碑

玄妙观三清殿万年台的西楹墙上，存有“老子像碑”，装置了木框、玻璃，周围加上木栅栏，被妥善加以保护。老子像碑，是一块复刻名画碑，高为180厘米，宽为91厘米，厚约18厘米，上有唐玄宗李隆基题御赞。御赞共有“爱有上德，生而长季……道非常道，玄之又玄”等共64字，每行8字，共8行，为大书法家颜真卿手书。

老子画像由誉为“画圣”的吴道子所作，像碑系宋代勒石高手张允迪摹刻。老子像碑上刻的老子画像，形象生动；面容两颊丰满，眼、鼻、口较为集中，童颜鹤发，连鬓银须飘拂，体态潇洒，服饰飘然，颇有仙风道骨之状。该画像体现了吴道子人物画肥胖丰实的典型脸相，及吴所喜用焦墨勾线的风格与特点。因为吴道子的画传世真迹稀少，所以苏州玄妙观三清殿的这块唐代吴道子作画的碑刻，更成为中国不可多得的艺术珍品和重要的历史文物。

该碑成于宋代宝庆元年（1225年）是苏州现存的历代画像碑刻中，年代最早的一块。

- **无字碑** 方孝孺写的《清理道教碑》诛十族之后被抹去

全晋会馆 第六批国保

甲辰菴砖塔 第七批国保

年代无考 造型做法体现唐末宋初特征

塔砖物理测定应该在晚唐五代时期

塔高6.82m 五级八面楼阁式砖结构仿木塔

檐、平座以菱角牙和叠涩砖相间挑出，并有转角铺作及阑额，柱头枋自檐下壁面隐出八面间隔辟壶门和隐出直棂窗，各层门窗方位交错设置，内部方室逐层转换45度塔刹为仰莲座托宝葫芦

全塔以清水砖砌成，不施粉彩，朴实

砖塔外观类结构与苏州的其他北宋砖塔相似，然塔砖经“热释光”测定为晚唐至五代末烧制，某些建筑特征要早于一般宋塔，如塔檐平缓，比苏州宋初建造的双塔、瑞光塔要平缓得多；斗拱用材粗壮，体量比例相对较大；这些特征，都表现了明显的唐代风格，推测为唐末宋初遗构。

定慧寺 罗汉院双塔和正殿遗址 第四批国保

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/589091964>

- 双塔 北宋太平兴国七年982年

七层八角楼阁式砖塔 塔高33.3米

双塔形制模仿木塔，二层以上均施平座、腰檐，腰檐微翘，翼角轻举，逐层收缩，顶端锥形刹轮高8.7米，整体造型玲珑秀丽。

腰檐以迭涩式板檐砖和菱角牙子各三层相间挑出，上施瓦垄垂脊。各层外壁表面隐出转角倚柱、木兼柱、地袱、阑额、斗拱，均仿木结构式样。

平座亦以迭涩砖及砖砌栌斗、替木构成。座上原有栏槛，今已无存。

底层原有副阶周匝，早已倾圮，仅存角梁榫眼和砖石台基。

塔壁每层四面辟壶门，另四面隐出直棂窗。内部为方形塔室（第五层为八角形），无塔心柱。

方室逐层错闪45度，各层门窗方位也随之上下相闪，不但外观参差错落，富于变化，且使塔壁重量分布均衡，避免导致纵向开裂。

塔室内敷设木楼板，上墁地砖，并有木梯可逐层登塔，楼板以木斗拱及棱木承托。内壁施砖砌角柱、额枋等。第六、七层方室中央立支持刹轮的刹柱，下端以大柁承托。

- 正殿故基

根据柱础排列位置可知，正殿面阔与进深皆为三间，东、西、北三面绕匝副阶，总面阔18.4米，总进深18.2米，属正方形平面，明间有露台向南伸展。若根据宋营造法式复原，此殿应为单檐歇山式

现存四周石制檐柱有雕花圆柱、瓜棱柱、八角柱三种。石柱础皆为覆盆式，檐柱础的木质（盆唇）形均与柱形相配。正面檐柱及础为圆形，通体浮雕牡丹、夏莲、秋葵等缠枝花婴戏纹饰，构图典雅，线条流丽，堪称宋代建筑石雕精品。

此外，尚有石门槛、石罗汉、石须弥座、石狮等遗物，以残损者居多。碑刻有南宋绍熙元年（1190）《吴郡寿宁万岁禅院之记》等14方，记录了寺院、宝塔、殿阁的兴衰沿革。

苏州文庙及石刻

- 门口左手 四个**宋代石碑** 第一批国保

- 天文图 世界最古老的星象实测图
观察结果 北宋元丰年间1078年
绘制 南宋绍熙元年1190年
刻制 南宋纯佑七 1247年
280星座 1434颗恒星
“月光生于日之所照” 宋代发现月光是反射光
- 地理碑
绘制 南宋绍熙元年1190年
刻制 南宋纯佑七 1247年
北至黑龙江 西至玉门关 南至海南岛 精确详细
太平年赵匡胤最后看的地理图原型
- 帝王绍运图
从五帝到南宋理宗
- 平江图

- **棂星门**

建于元代至治二年（1322），明成化年间重修

高8米，宽25米，六柱三门四壁形制。正中二根柱上雕饰云龙，上额枋雕刻行龙，下额枋雕凤云和仙鹤。四堵砖壁，每壁用九块四方青石板贴面，中间一方石板浮雕牡丹等图案，四角石板上浮雕卷草如意纹。

- **大成殿** 第五批国保

<https://www.toutiao.com/article/7423604647870480959/>

建于南宋绍兴十一年1141年 重建于明成化十年1474年

月台宽广，御道青石浮雕祥云二龙戏珠图案

坐北朝南，面宽七间，进深六间(十二架椽)，殿高约20.5米，重檐庑殿顶，位于一米多高的石砌台基上；前檐当心间和次间各置六扇格栅门，稍间和尽间砌墙，但稍间墙上开漏窗；上下檐中部置“大成殿”竖匾；屋顶覆盖金色琉璃筒瓦，正脊置鸱吻，垂脊置走兽；后檐只当心间开六扇格栅门，其他间均砌墙。

- “大成殿”竖匾，高3米，宽2.2米，雕刻精美，蓝底金字，字为清世宗雍正皇帝御笔，周围用金色九龙戏珠烘托，雕刻精细流畅，整个匾额光彩夺目
- 大殿内外共用五十根圆木柱支撑屋顶，圆木柱据介绍全部为金丝楠木中的紫楠，在全国也实属罕见，可谓天下奇观；整个圆木柱硕大粗壮，除西南角剩一根外，全部涂朱；柱网可分为殿身金柱圈、殿身檐柱圈与副阶檐柱圈，其中殿身檐柱圈使用减柱造，前檐当心间共减柱2根。
- 下檐
柱头铺作，共计22朵，结构为四铺作单昂，单栱计心造，方形坐斗，昂为假昂，上用令拱承撩檐枋，里转华栱承月梁，月梁前梁头伸出做耍头，不施令拱。
补间铺作，共计44朵，结构为四铺作单昂，单栱计心造，方形坐斗，昂也为假昂，上用令拱承撩檐枋，里转华栱，蚂蚱形耍头里转燕尾脊形，使用异形令拱。

转角铺作，共计4朵，结构为四铺作单昂，单栱计心造，方形坐斗，45度出一缝角昂和由昂，旁侧并出闹耍头，昂也为假昂，上用令拱承撩檐枋，里转华栱，蚂蚱形耍头里转燕尾脊形，不施令拱；同时这里也可看到下檐阑额和普拍枋均出头，并且阑额出头呈霸王拳形状。

○ 上檐

柱头铺作，共计14朵，结构为五铺作双昂，昂为假昂，重栱计心造，方形坐斗，上用令拱承罗汉枋和撩檐枋，里转为五铺作双抄，月梁前梁头伸出做蚂蚱形耍头，不施令拱。

补间铺作，共计44朵，结构为五铺作双昂，重栱计心造，方形坐斗，上用令拱承罗汉枋和撩檐枋，蚂蚱形耍头；一跳昂为假昂，里转华栱，施异形令栱，二跳昂用真下昂，昂后尾挑起置令栱，承殿身下平栴，里转一跳使用昂枹(ting)出二跳斜撑下昂，不施令拱，昂枹下昂后均鞞楔承托。

转角铺作，共计4朵，结构为五铺作双昂，重栱计心造，方形坐斗，45度出角昂再加由昂，之上放宝瓶承老角梁，并出闹昂和闹耍头，最后再用令拱连栱承罗汉枋和撩檐枋，耍头呈蚂蚱形和昂形；一跳角昂为假昂，里转华栱，二跳角昂用真下昂，昂后尾挑起置令栱，承殿身两檐下平栴交汇点，再承大角梁，里转一跳同样使用昂枹出二跳斜撑下昂，昂枹昂尾与临近补间铺作昂枹昂尾相交，昂枹下昂后均鞞楔承托；这里也可看到上檐阑额和普拍枋均出头，并且阑额出头呈霸王拳形状。

另外，上檐殿身中下平栴下置顺身串，中间用襻间铺作支撑，结构为四铺作单抄，单栱偷心造，方形坐斗，不出令栱。

同时在当心间殿身檐柱和殿身金柱上分别立丁头栱架斜撑(又称撑栱)承蝉肚纹沓头，沓头上分别承主缝六椽袱下的顺袱串和下平栴下的顺身串，斜撑后鞞楔承托，两跳处均架异形令栱。

○ 大成殿屋内大致采用彻上露明造，但殿身稍间顶部放置平闇，遮挡了殿身稍间梁架，不得见，只把可见梁架大致分为下檐副阶梁架、减柱处梁架和上檐殿身主缝梁架共三处。

下檐副阶梁架先用顺袱串纵向拉接内外檐柱，然后外檐柱头铺作上架月梁式割牵一端，另一端插入殿身檐柱，下用丁头栱承托。

减柱处梁架，分布在前檐当心间原殿身檐柱位置，先用顺袱串纵向拉接内外檐柱，顺袱串上置一斗六升斗拱承月梁式三椽袱，三椽袱一端架在外檐柱头铺作上，另一端插入殿身檐柱，下用丁头栱承托，同时在三椽袱上置栌斗承承椽枋和童柱，共两处。

上檐殿身主缝梁架，结构为十架椽屋前后槽乳袱对中间槽六椽袱用四柱，梁下都加顺袱串。

前后槽分三层，从上到下依次月梁式割牵、月梁式乳袱和顺袱串，割牵和乳袱中间用十字搁架斗栱连接，割牵另一端插入殿身金柱，乳袱一端架在殿身檐柱，另一端也插入殿身金柱，下都有丁头栱承托。

中间槽分四层，从上到下依次月梁式平梁、月梁式四椽袱、月梁式六椽袱和顺袱串。

顺袱串、六椽袱和四椽袱中间用单斗只替连接，四椽袱上用栌斗架十字搁架重栱斗

拱承平梁和上平枋，平梁上用驼峰承栌斗架五铺作双抄(重拱斗计心造)和替木承脊枋，不使用叉手。

- 明伦堂

苏州府学主体建筑，建于明正德元年，硬山顶，面宽七间，进深四间

开元寺无梁殿 第七批省保

瑞光塔 第三批国保

北宋景德元年1004年

七级八面砖木结构楼阁式，平面由外壁、回廊和塔心构成，外立面保持宋塔风韵，塔高53.57米，其中塔刹占9.14米

塔身砖砌，各层挑出木构腰檐和平座，檐角悬风铃。外壁每面以木兼柱划分为三间，正中辟门或隐出直棂窗

底层四面辟门，第二、三层八面辟门，第四至七层则上下交错四面辟门

各层内外壁和塔心转角处均砌出圆形有卷刹倚柱，柱头承额枋，上施斗拱。层高逐层递减，面积也相应收敛，塔的外轮廓微呈曲线，清秀柔和。

塔内一至五层中央砌八角形塔心砖柱，第六、七层以八根木柱和木枋组成框架，正中立刹杆，上承刹轮。经各层楼梯和回廊可直上顶层。

塔下基台周边为石雕须弥座，束腰镌狮兽、人物、如意、流云等，简练流畅，生动自然，堪称北宋塔基石雕佳作。

第三层为全塔核心部位，砌有梁枋式塔心基座、抹角及瓜棱形倚柱，壁龛和壶门以上还有“七朱八白”、“折枝花”等宋代粉彩壁塑残迹。

底层塔心的“永定柱”作法，在现存古建筑中亦属罕见。此塔为宋代早期南方砖木混合结构楼阁式塔比较成熟的代表作。

云岩寺塔 第一批国保