

Adatbázisrendszerek II.

8.Gyakorlat, Munkanapló

Labor idelye: 2026.04.15-Szerda 14_00-15_30

Készítette: Ujvári Zsombor Balázs

Szak: Mérnökinformatikus

Neptunkód: QPQ7K4

I. Task

A) Feladatrésze

Piros_Auto Táblát létre hozása.

I.Task - I. Task

A) Feladat: - Piros auto tábla készítése

Piros_Auto_create.sql

```
CREATE TABLE Piros_Auto(  
    rsz varchar2 (20),  
    tipus varchar2 (20),  
    szin, varchar2 (20),  
    kor number (3, 0),  
    ar number (10,0)  
);
```

2. Feladat:

B) Feladatrész

A piros_Auto táblának feltöltése 9 adattal.

2. Feladat:

Piros_Auto_feltolt.sql

```
INSERT INTO Piros_Auto(rsz, tipus, szin, kor, ar) VALUES  
( 'ABC500', 'Opel Corsa', 'piros', 8, 800000),  
( 'MCC325', 'Opel Insignia', 'fekete', 2, 6800000),  
( 'BBM104', 'Suzuki Swift', 'piros', 5, 150000),  
( 'CHR411', 'Renault Twingo', 'piros', 12, 70000),  
( 'JRZ932', 'BMW M3', 'fekete', 5, 450000),  
( 'JEG113', 'Opel Corsa', 'piros', 7, 90000),  
( 'DER842', 'Seat Ibiza', 'szürke', 14, 50000),  
( 'BAB422', 'Lada 1300S', 'fehér', 28, 220000),  
( 'UFF666', 'Audi TT', 'fekete', 4, 750000);
```

C) Feladat

MásikPiros_Auto táblának létrehozása.

3. Feladat:

MasikPiros_Auto.sql

```
CREATE TABLE MasikPiros_Auto(  
    rsz varchar2 (20),  
    tipus varchar2 (20),  
    szin, varchar2 (20),  
    kor number(3),  
    ar number (10)  
);
```

D) Feladat:

Kurzorral a Piros_Auto - táblából a MasikPiros_Auto táblába át másolása a rekordoknak.

4. Feladat:

PirosAuto.sql

```
DECLARE  
    CURSOR piros IS  
        SELECT * FROM Piros_Auto  
        WHERE szin = 'piros';  
  
    x piros%ROWTYPE;  
  
BEGIN  
    OPEN piros;  
  
    LOOP  
        FETCH piros INTO x;  
        EXIT WHEN piros%NOTFOUND;  
  
        INSERT INTO MasikPiros_Auto (rsz, tipus, szin, kor, ar)  
        VALUES (x.rsz, x.tipus, x.szin, x.kor, x.ar);  
  
    END LOOP;  
  
    CLOSE piros;  
  
    COMMIT;  
END;  
/
```


