

Databases System II. – 11. Practice

Topic: Tárolt eljárás, függvény, csomagok, triggererek

Repository: NEPTUNKOD_DB2Pract

Folder: NEPTUNKOD_0506

Forrás file-k: forrás fájlok .SQL

Töltse fel a GitHub rendszer aktuális mappába a jegyzőkönyvet és forrás fájlokat!

Határidő: aktuális gyakorlat időpontja.

Jegyzőkönyv: *Neptunkod_0506.pdf*

I. Task

Téma: Triggererek

Before használata

1. Hozza létre a *Termek* nevű táblát, a következő szerkezettel. (*termek_create.sql*).

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
TKOD	CHAR(3 BYTE)	No	(null)	1 (null)	
NEV	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	2 (null)	
AR	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	3 (null)	
LEIRAS	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4 (null)	
KATE...	CHAR(3 BYTE)	No	(null)	5 (null)	

2. Töltse fel a *Termek* táblát (*termek_feltolt.sql*)

TKOD	NEV	AR	LEIRAS	KATEGORIA
t01	sör	200	világos	k02
t02	bor	200	vörös	k02
t03	zsömle	20	kerek	k01
t04	zsír	100	disznó	k01
t05	paprika	100	zöld	k01
t06	csipsz	300	sajtos	k01
t07	csipsz	400	retkes	k01
t11	Fű	5000	KO	k04
t13	Benzin	250	Óccsó	k04
t14	Nő	10000	Szóke	k04
t15	Nő	20000	Barna	k04

3. Készítsen egy eljárást a termék tábla egy *ar* és *tkod* módosítására. Eljárás neve: ModT!
modt_elj.sql

4. Készítsen egy *árfigyelő trigger*t, amely figyeli a termék táblában lévő termékek árának változását, ha 20% emelés és 20% csökkenés esetén írja ki, hogy nem megengedett mértékű a módosítás. trigger neve: TArFigy. A fájl neve: *TArFigy.sql*.

5. Módosítsa a t05 kód tartozó árat 100 – 130-ra (*ar_kod1.sql*).

6. Módosítsa a t05 kód tartozó árat 100 – 80-ra (*ar_kod2.sql*).

7. Módosítsa a t05 kód tartozó árat 80 – 70-ra (*ar_kod3.sql*).

II. Task

1. Task

a.) Készítsen egy **napló** táblát a Zoo táblához. (*ZooLogs.sql*)

Name	Null?	Type
-----	-----	-----
DATUM		DATE
EVENT		CHAR (100)
ADAT		CHAR (1000)

Zoo						
ID	Nev	Fajta	Szuletett	Suly	Ertek	Gondozo

b.) Készítse el a *beszúrás* (*TZooInsert.sql*), *módosítást* (*TZooUpdate*), és *törlést* (*TZooDelete.sql*) naplózó triggereket.

A napló tábla tartalmazza a naplózott művelet összes adatát, és az adatokból vissza lehessen állítani a módosításokat, és a törölt rekordokat.

c.) Készítsen eljárást a műveletekhez (*DeleteAllTriggers.sql*).

Próbálja ki a naplózás működését.

2. Task

a.) Készítsen egy **napló** táblát a Auto táblához. (*AutoNaplo.sql*)

Name	Null?	Type
-----	-----	-----
DATUM		TIMESTAMP (6)
ESEMENY		VARCHAR2 (30)
ADAT		VARCHAR2 (150)

AutoNaplo			Auto					
Datum	Esemeny	Adat	ID	Rendszam	Tipus	Szin	Kor	Ar
								Muszaki_erv

b.) Készítsen egy trigger, amely beszúr az AutoNaplo.sql táblába 2 rekordot.

A trigger neve: **TriggerAutoInsert**

c.) Készítsen egy trigger, amely módosítást végez az AutoNaplo.sql – egy adott ID alapján az szín módosít.

d.) Készítsen egy trigger, amely törlést végez az AutoNaplo.sql – egy adott ID alapján töröl.

e.) Készítsen csomagot AutoCsomag néven, melyben a három eljárás neve is szerepel (*TAutoCsomag.sql*)