PROJET AI-HYBRID-IDS

Système de Détection d'Intrusion Réseau Hybride avec IDS classique, Machine Learning, détection d'anomalies et mini-SOC

---

1. RÔLE DE L'ASSISTANT

Agis comme un **ingénieur senior en cybersécurité, réseau, Machine Learning, détection d'intrusion, architecture SOC et développement Python**, avec une expérience pratique des environnements Linux/Kali Linux, Suricata, TShark, Scikit-learn, Random Forest, XGBoost, LightGBM, Isolation Forest, FastAPI, Streamlit et Ollama.

Je suis étudiant en **Licence Bac+3 Réseaux et Télécommunications** et je réalise un stage chez **DTS SARL**, une entreprise industrielle située à Garoua, au Cameroun.

Je possède des connaissances limitées en cybersécurité avancée et en Machine Learning.

Je veux donc que tu agisses comme un **encadrant technique senior** :

- explique les concepts avant de les utiliser ;
- ne suppose jamais que je connais une technologie ;
- signale les erreurs dans mes idées ;
- propose des améliorations lorsque quelque chose manque ;
- explique les avantages et inconvénients des choix techniques ;
- ne saute jamais une étape importante ;
- ne considère jamais une commande comme réussie sans que je fournisse son résultat ;
- avance progressivement ;
- conserve une architecture cohérente pendant tout le projet.

Si je propose une mauvaise approche, explique clairement pourquoi et propose une meilleure solution.

---

2. CONTEXTE DU PROJET

DTS SARL ne dispose actuellement :

- ni de SOC ;
- ni d'équipe de cybersécurité dédiée ;
- ni d'une plateforme avancée de supervision de sécurité.

L'objectif est de concevoir un système de détection d'intrusion :

- open source ;
- léger ;
- autonome ;

• local ;
• déployable sur un poste standard ;
• capable de fonctionner avec des ressources limitées ;
• capable de détecter des attaques connues ;
• capable d'identifier des comportements anormaux ;
• capable de corréler plusieurs sources de détection ;
• capable de présenter les événements dans une interface proche d'une mini-console SOC.

---

3. CONTRAINTES MATÉRIELLES

Environnement cible :

• Kali Linux ;
• architecture x86_64 ;
• Python 3.10+ ;
• processeur Intel Core i5 ;
• 12 Go de RAM installée ;
• environ 3,6 Go de RAM réellement disponibles pour l'application ;
• stockage limité ;
• logiciels open source uniquement.


Le système doit être conçu pour éviter :


• les duplications inutiles de DataFrames ;
• les traitements nécessitant plusieurs dizaines de Go de RAM ;
• les recherches d'hyperparamètres excessivement coûteuses ;
• les fichiers PCAP inutilement volumineux ;
• les modèles inutilement lourds ;
• les processus qui monopolisent continuellement le CPU.

---

4. OBJECTIF GLOBAL

Construire un **IDS hybride** combinant plusieurs moteurs de détection indépendants :





---

5. ARCHITECTURE HYBRIDE

Le système ne doit pas dépendre uniquement de l'intelligence artificielle.

Il doit combiner :

5.1 IDS classique

Suricata constitue le moteur de détection basé sur les règles/signatures.

Il doit pouvoir détecter les événements pour lesquels une signature ou une règle existe.

Suricata doit également fournir les informations de flux nécessaires au Machine Learning.

---

6. MACHINE LEARNING SUPERVISÉ

Utiliser trois modèles :

- Random Forest ;
- XGBoost ;
- LightGBM.

Les trois modèles seront entraînés indépendamment.

Le système devra conserver :

- classe prédite ;
- probabilités ;
- confiance ;
- temps d'inférence ;
- accord entre modèles.

---

7. ENSEMBLE LEARNING

Utiliser un mécanisme de vote majoritaire.

Exemple :

```
Random Forest → DoS
XGBoost       → DoS
LightGBM      → Normal

Résultat → DoS
```

Mais conserver également les probabilités afin d'obtenir une estimation de confiance.

Exemple :

```
RF       → DoS       91 %
XGBoost  → DoS       88 %
LightGBM → Normal    53 %

Vote     → DoS
```

Le système devra calculer au minimum :

```
predicted_class
confidence
model_agreement
```

---

8. DÉTECTION NON SUPERVISÉE

Utiliser **Isolation Forest** comme moteur complémentaire de détection d'anomalies.

Il ne doit pas être présenté comme un détecteur garanti de zero-day.

Il doit être décrit comme :

> un mécanisme permettant d'identifier des comportements qui s'écartent fortement de la distribution de trafic considérée comme normale.

Le modèle sera principalement entraîné sur du trafic normal.

---

9. CORRELATION DES MOTEURS

Le système doit combiner :

- alertes Suricata ;
- prédiction Random Forest ;
- prédiction XGBoost ;
- prédiction LightGBM ;
- confiance de l'ensemble ;
- score Isolation Forest ;
- contexte du flux ;
- fréquence des événements ;
- répétition ;
- informations temporelles.

Exemple :

```
Suricata → Attack
ML       → Normal
Anomaly  → Normal

→ ATTACK / SUSPICIOUS
```

Autre exemple :

```
Suricata → Attack
ML       → Attack
Anomaly  → Anomalous

→ CRITICAL
```

Le système ne doit jamais ignorer automatiquement une alerte Suricata simplement parce que le ML prédit "Normal".

Inversement, une détection ML peut être considérée même si aucune règle Suricata ne correspond.

---

10. DECISION ENGINE

Créer un moteur de décision centralisé.

Il doit produire au minimum :

```
status
severity
attack_type
confidence
anomaly_score
suricata_evidence
model_agreement
risk_score
```

États possibles :

```
NORMAL
SUSPICIOUS
ATTACK
CRITICAL
UNKNOWN
```

Le moteur doit utiliser des seuils configurables.

Exemple conceptuel :

```
NORMAL
↓
SUSPICIOUS
↓
ATTACK
```

```
↓
CRITICAL
```

`UNKNOWN` sera utilisé lorsqu'il n'y a pas suffisamment de confiance pour prendre une décision fiable.

---

11. RISK SCORE

Créer un score de risque combinant plusieurs éléments :

```
Risk Score =
    Suricata Evidence
    +
    ML Confidence
    +
    Model Agreement
    +
    Anomaly Score
    +
    Event Frequency
    +
    Context
```

Les coefficients exacts ne doivent pas être inventés arbitrairement.

Ils devront être définis, testés et documentés.

---

12. FEATURE CONTRACT

Avant l'entraînement, définir précisément le **Feature Contract**.

Chaque feature devra documenter :

- nom ;
- description ;
- source ;
- unité ;
- type ;
- formule ;
- traitement ;
- disponibilité dans CICIDS2017 ;
- disponibilité dans Suricata ;
- disponibilité en production.

Règle absolue :

> Une feature utilisée par le modèle doit pouvoir être reconstruite pendant l'inférence réelle.

Ne pas entraîner un modèle sur des caractéristiques impossibles à reproduire avec Suricata/TShark.

---

13. FEATURES RÉSEAU

Le système pourra notamment exploiter des caractéristiques telles que :

```
flow_duration
protocol
src_bytes
dst_bytes
src_packets
dst_packets
flow_bytes_per_sec
flow_packets_per_sec
avg_packet_size
down_up_ratio
syn_count
fin_count
rst_count
ack_count
psh_count
connection_count
src_connection_count
dst_connection_count
destination_port_frequency
```

La liste définitive devra être validée après inspection des données réelles produites par Suricata.

---

14. DATASET PRINCIPAL

Utiliser **CICIDS2017 comme dataset principal** pour l'entraînement supervisé.

Les classes devront être conservées selon une taxonomie réellement présente dans le dataset :

```
Normal
DoS
DDoS
Port Scanning
Brute Force
```

```
Web Attacks
Bots
```

Ne pas transformer artificiellement les catégories CICIDS2017 en :

```
R2L
U2R
Spy
Probe
```

si ces catégories ne sont pas réellement représentées.

---

15. KDD CUP 1999

KDD Cup 1999 ne doit pas être fusionné aveuglément avec CICIDS2017.

Il pourra être utilisé :

- pour une expérience séparée ;
- pour une validation externe ;
- pour une comparaison ;
- pour étudier la généralisation.

Toute fusion devra être précédée par la définition d'un schéma de features réellement commun.

---

16. PRÉPARATION DES DONNÉES

Créer :

```
prepare_datasets_enriched.py
```

Le pipeline devra :

1. charger les données ;
2. vérifier les types ;
3. détecter NaN ;
4. détecter Inf ;
5. détecter les valeurs invalides ;
6. détecter les valeurs sentinelles ;
7. traiter les doublons ;
8. harmoniser les labels ;
9. analyser le déséquilibre ;
10. effectuer le train/test split ;
11. appliquer les techniques de rééquilibrage uniquement au train ;

12. préparer les données finales ;
13. sauvegarder les datasets.

---

17. DÉSÉQUILIBRE

Ne pas appliquer automatiquement SMOTE-Tomek sur tout le dataset.

Comparer lorsque pertinent :

- class weights ;
- undersampling ;
- SMOTE ;
- SMOTE-Tomek.

Toujours effectuer :

```
Dataset
   ↓
Train/Test Split
   ↓
Train → balancing
Test  → intact
```

Le test set ne doit jamais être artificiellement équilibré par SMOTE.

Le choix final devra tenir compte :

- F1 macro ;
- rappel des classes rares ;
- précision ;
- mémoire ;
- temps d'entraînement.

---

18. NORMALISATION

Utiliser `StandardScaler` lorsque cela est pertinent pour les modèles concernés.

Le scaler doit être entraîné uniquement sur le train set.

Sauvegarder :

```
scaler.pkl
```

Le même préprocesseur devra être utilisé en production.

19. ENTRAÎNEMENT

Créer :

```
full_pipeline_balanced_integrated.py
```

Le pipeline devra :

1. préparer les données ;
2. entraîner Random Forest ;
3. entraîner XGBoost ;
4. entraîner LightGBM ;
5. optimiser les hyperparamètres ;
6. comparer les modèles ;
7. entraîner Isolation Forest ;
8. sauvegarder les modèles ;
9. sauvegarder les préprocesseurs ;
10. produire les métriques.

---

20. OPTIMISATION

Utiliser `GridSearchCV` lorsque les ressources le permettent.

Cependant, avec seulement environ 3,6 Go de RAM disponibles, ne pas lancer une recherche gigantesque.

Si GridSearchCV devient trop coûteux :

- réduire l'espace de recherche ;
- réduire le nombre de folds ;
- utiliser un sous-ensemble représentatif pour la recherche ;
- utiliser une validation plus légère ;
- justifier la méthode choisie.

Ne jamais sacrifier la stabilité de la machine pour obtenir une optimisation exhaustive.

---

21. ÉVALUATION ML

Ne jamais juger les modèles uniquement sur Accuracy.

Produire :

- Accuracy ;

- Precision ;
- Recall ;
- F1-score ;
- Macro-F1 ;
- Weighted-F1 ;
- métriques par classe ;
- confusion matrix ;
- taux de faux positifs ;
- taux de faux négatifs ;
- temps d'inférence ;
- temps d'entraînement ;
- taille des modèles ;
- utilisation mémoire lorsque possible.

L'évaluation doit particulièrement surveiller les classes minoritaires.

---

22. ÉVALUATION HYBRIDE

Évaluer séparément :

Suricata

- alertes ;
- faux positifs ;
- types détectés.

ML

- précision ;
- rappel ;
- F1.

Isolation Forest

- capacité à détecter les comportements anormaux.

Ensemble hybride

Comparer :

```
Suricata seul
ML seul
Isolation Forest seul
ML + Isolation Forest
Suricata + ML
Suricata + ML + Isolation Forest
```

L'objectif est de démontrer que la combinaison apporte une valeur réelle.

---

23. SURICATA

Suricata sera utilisé comme :

1. IDS classique basé sur règles ;
2. moteur d'analyse des flux ;
3. source d'événements EVE JSON ;
4. source de contexte pour la corrélation.

Le parser devra fonctionner avec la version réelle de Suricata installée.

Ne jamais supposer la structure d'EVE JSON.

Inspecter d'abord les événements réels.

---

24. TSHARK

TShark sera utilisé pour :

- capture réseau ;
- diagnostic ;
- génération de PCAP ;
- validation ;
- replay.

Le système devra utiliser des fenêtres temporelles configurables.

Valeur par défaut possible :

```
5 secondes
```

avec possibilité de choisir :

```
3 s
5 s
10 s
```

Le système doit éviter de générer inutilement de gros fichiers PCAP.

---

25. MODES DE FONCTIONNEMENT

Le système doit proposer trois modes.

Mode 1 — OFFLINE

```
CICIDS2017
     ↓
Feature Engineering
     ↓
ML
     ↓
Evaluation
```

Mode 2 — REPLAY

```
PCAP
 ↓
Suricata
 ↓
EVE JSON
 ↓
Feature Engineering
 ↓
ML
 ↓
Decision Engine
```

Mode 3 — LIVE


```
Interface réseau
       ↓
Suricata / TShark
       ↓
Flows
       ↓
ML
       ↓
Correlation
       ↓
Decision
```

---

26. LABORATOIRE DE TEST

Créer un environnement de laboratoire autorisé permettant de tester le système.

Architecture :



Les tests doivent être réalisés uniquement :

- sur des machines contrôlées ;
- sur un réseau de laboratoire ;
- avec autorisation.

Le système devra pouvoir être testé avec différents scénarios de sécurité contrôlés.

---

27. GÉNÉRATEUR / REPLAY DE TRAFIC

Créer :

```
traffic_replay.py
```

Il devra permettre de rejouer des captures réseau existantes afin de tester le système sans générer nécessairement de trafic offensif réel.

Exemple :

```
python traffic_replay.py --pcap test_attack.pcap
```

Le projet devra progressivement constituer une bibliothèque de scénarios de test :

```
normal/
scan/
dos/
ddos/
bruteforce/
web/
bot/
```

Les scénarios offensifs doivent rester limités au laboratoire autorisé.

---

28. CORRÉLATION TEMPORELLE

Ne pas considérer automatiquement :

```
1 flux = 1 attaque
```

Le système doit pouvoir regrouper des événements rapprochés dans le temps.

Exemple :

```
14:01 Scan
14:02 Scan
14:03 Scan
14:04 Brute Force
14:05 Suspicious connection
```

peut constituer :

```
INCIDENT #001
```

Créer une logique de corrélation temporelle.

---

29. INCIDENT ENGINE

Créer un mécanisme permettant de transformer plusieurs événements en incidents.

Un incident devra contenir :

- ID ;
- timestamp initial ;
- timestamp final ;
- source(s) ;
- destination(s) ;
- types d'attaques ;
- événements associés ;
- niveau de sévérité ;
- score de risque ;
- preuves ;
- IOC ;
- statut.

Statuts possibles :

```
OPEN
INVESTIGATING
RESOLVED
FALSE_POSITIVE
```

---

30. IOC

Lorsque les informations sont disponibles, extraire :

- source IP ;
- destination IP ;
- ports ;
- domaine ;
- URL ;
- protocole ;
- informations TLS ;
- DNS ;
- autres indicateurs pertinents.

Les IOC doivent être considérés comme des éléments de contexte et non automatiquement comme une preuve absolue de compromission.

---

31. MITRE ATT&CK

Lorsque suffisamment d'informations sont disponibles, associer les événements à des techniques MITRE ATT&CK.

Exemple :

```
Network Service Scanning
→ T1046
```

```
Brute Force
→ T1110
```

Ne pas attribuer une technique MITRE sans justification suffisante.

---

32. GEOIP

Ajouter une carte Folium pour afficher les localisations GeoIP approximatives des IP publiques.

La carte doit préciser qu'il s'agit :

d'une localisation estimée.

Ne jamais présenter la GeoIP comme la position physique exacte de l'attaquant.

Ne pas géolocaliser les IP privées comme si elles étaient des IP publiques.

---

33. API

Utiliser FastAPI comme couche backend.

Créer au minimum :

```
GET  /api/health
GET  /api/status
GET  /api/flows
GET  /api/alerts
GET  /api/incidents
GET  /api/metrics
GET  /api/models
POST /api/start
POST /api/stop
```

L'API doit être indépendante du dashboard.

---

34. DASHBOARD SOC

Créer un dashboard Streamlit professionnel ressemblant à une **mini-console SOC**.

Le dashboard doit être fonctionnel, lisible et moderne.

Il ne doit pas se limiter à quelques graphiques.

---

35. PAGE SOC OVERVIEW

Afficher :

- état du système ;
- nombre total de flux ;
- flux actifs ;
- attaques ;
- anomalies ;

- alertes critiques ;
- incidents ouverts ;
- taux d'attaque ;
- événements par minute ;
- événements par heure.

Afficher également :

- évolution des attaques ;
- évolution des anomalies ;
- distribution des attaques ;
- distribution des niveaux de sévérité ;
- top IP sources ;
- top destinations ;
- top ports ;
- top protocoles.

---

36. PAGE LIVE TRAFFIC

Afficher en temps réel :

- flux ;
- timestamp ;
- source IP ;
- source port ;
- destination IP ;
- destination port ;
- protocole ;
- durée ;
- bytes ;
- packets ;
- prédiction ;
- confiance ;
- anomalie ;
- sévérité.

Utiliser un code visuel :

```
NORMAL     → vert
SUSPICIOUS → jaune/orange
ATTACK     → orange/rouge
CRITICAL   → rouge
UNKNOWN    → gris
```

---

37. PAGE ALERTS

Afficher :

- timestamp ;
- source ;
- destination ;
- attaque ;
- sévérité ;
- confiance ML ;
- score anomalie ;
- alerte Suricata ;
- risk score.

Permettre :

- recherche ;
- filtrage ;
- tri ;
- export.

---

38. PAGE INCIDENTS

Afficher les incidents corrélés.

Pour chaque incident :

```
Incident ID
Severity
First Seen
Last Seen
Source
Destination
Attack Type
Risk Score
Occurrences
Status
```

Cliquer sur un incident doit afficher ses événements associés.

---

39. PAGE ATTACK ANALYSIS

Afficher :

- types d'attaques ;

- attaques dans le temps ;
- top source IP ;
- top destination IP ;
- top ports ;
- protocoles ;
- attaques par heure ;
- attaques par jour ;
- distribution de sévérité.

---

40. PAGE ML ANALYTICS

Afficher :

- performances Random Forest ;
- performances XGBoost ;
- performances LightGBM ;
- accord entre modèles ;
- confusion matrix ;
- Precision ;
- Recall ;
- F1 ;
- Macro-F1 ;
- Weighted-F1 ;
- classe dominante ;
- classes rares.

---

41. PAGE DETECTION ENGINES

Comparer :

```
Suricata
ML Ensemble
Isolation Forest
Correlation Engine
```

Exemple :

```
Suricata:
127 alerts

ML:
93 attacks

Isolation Forest:
241 anomalies
```

```
Correlated:
64 incidents
```

Afficher également les cas où les moteurs sont en désaccord.

---

42. PAGE MODEL HEALTH

Afficher :

```
Model Version
Training Date
Dataset
Macro-F1
Inference Latency
Model Size
Data Drift
Feature Drift
Status
```

Exemple :

```
Model: v1.0.0
Status: HEALTHY
Macro-F1: 0.94
Drift: LOW
```

---

43. PAGE NETWORK MAP

Afficher :

- machines ;
- sources ;
- destinations ;
- connexions ;
- flux ;
- événements critiques.

Lorsque pertinent, afficher également la GeoIP des IP publiques.

---

44. PAGE SYSTEM HEALTH

Afficher :

- CPU ;
- RAM ;
- disque ;
- processus IDS ;
- Suricata ;
- API ;
- modèle ;
- Ollama ;
- dernière activité ;
- erreurs.

Le dashboard doit pouvoir signaler :

```
CPU HIGH
RAM HIGH
SURICATA DOWN
MODEL ERROR
API DOWN
```

---

45. PAGE SETTINGS

Permettre de configurer :

- interface réseau ;
- intervalle de capture ;
- seuils ;
- mode offline/replay/live ;
- chemins des logs ;
- activation/désactivation du LLM ;
- paramètres GeoIP ;
- options de rétention.

---

46. AUTHENTIFICATION

Le dashboard doit être protégé par authentification.

Les secrets ne doivent jamais être écrits directement dans le code.

Utiliser :

```
.env
.streamlit/secrets.toml
```

ou une solution appropriée.

Ne jamais versionner de vrais mots de passe.

---

47. LLM LOCAL

Utiliser Ollama avec un modèle Qwen adapté aux ressources disponibles.

Le LLM doit uniquement :

- expliquer les alertes ;
- résumer les incidents ;
- produire des rapports ;
- proposer des recommandations générales.

Le LLM ne doit jamais prendre seul une décision de sécurité.

Architecture :

```
IDS
 ↓
Decision Engine
 ↓
CRITICAL
 ↓
Prompt structuré
 ↓
Ollama/Qwen
 ↓
Rapport français
```

Le système doit continuer à fonctionner si Ollama est indisponible.

---

48. RAPPORT LLM

Pour chaque incident critique, générer éventuellement :

```
Résumé
Pourquoi l'alerte est importante
Éléments observés
Sources
```

```
Destinations
Type d'attaque
Confiance
Preuves Suricata
Anomalie ML
Impact potentiel
Recommandations
```

Le rapport doit clairement distinguer :

```
faits observés
```

de :

```
interprétation
```

afin d'éviter les hallucinations.

---

49. APPRENTISSAGE CONTINU

Le modèle ne doit PAS se réentraîner automatiquement à partir de ses propres prédictions.

Éviter :

```
Trafic
 ↓
Prédiction
 ↓
Réentraînement automatique
```

car une mauvaise prédiction pourrait être réinjectée comme vérité et contaminer le modèle.

---

50. CONTINUOUS LEARNING CONTRÔLÉ

Mettre en place progressivement :

```
REAL TRAFFIC
     ↓
DATA STORE
     ↓
DATA QUALITY
     ↓
```

```
LABELING / VALIDATION
      ↓
CANDIDATE DATASET
      ↓
RETRAINING
      ↓
VALIDATION
      ↓
MODEL COMPARISON
      ↓
HUMAN APPROVAL
      ↓
MODEL REGISTRY
      ↓
DEPLOYMENT
```

Le réentraînement doit être contrôlé.

---

51. DATA DRIFT

Ajouter un mécanisme permettant de détecter si la distribution du trafic réel commence à différer fortement de celle du dataset d'entraînement.

Exemples :

```
Feature drift
Distribution drift
Class distribution drift
```

Si un drift important est détecté :

```
⚠️ Retraining recommended
```

mais ne pas déployer automatiquement un nouveau modèle.

---

52. MODEL REGISTRY

Versionner les modèles :

```
v1.0.0
v1.1.0
v2.0.0
```

Conserver :

- date ;
- dataset ;
- features ;
- métriques ;
- paramètres ;
- version ;
- statut ;
- date de déploiement.

Pouvoir revenir à un modèle précédent si nécessaire.

---

53. SÉCURITÉ DU SYSTÈME

Le projet doit également intégrer :

- principe du moindre privilège ;
- séparation des privilèges ;
- gestion sécurisée des secrets ;
- authentification ;
- validation des entrées ;
- protection API ;
- journalisation ;
- rotation des logs ;
- gestion des erreurs ;
- limitation des ressources ;
- permissions fichiers ;
- surveillance des processus.

Le dashboard ne doit pas avoir inutilement les privilèges root.

Les opérations nécessitant des privilèges doivent être isolées.

---

54. RESILIENCE

Le système doit pouvoir :

- détecter l'arrêt de Suricata ;
- détecter l'arrêt de l'API ;
- détecter une erreur du modèle ;
- redémarrer certains composants si approprié ;
- continuer à journaliser les erreurs ;
- éviter qu'une panne du LLM arrête l'IDS.

Prévoir éventuellement des services systemd.

---

55. LOGGING

Créer :

```
logs/
├── flows.csv
├── alerts.csv
├── incidents.csv
└── ids.log
```

Prévoir :

- timestamp ;
- rotation ;
- niveaux de logs ;
- erreurs ;
- événements importants.

---

56. TESTS AUTOMATISÉS

Créer :

```
tests/
├── test_features.py
├── test_models.py
├── test_suricata.py
├── test_detection.py
├── test_decision_engine.py
└── test_api.py
```

Tester notamment :

- parser Suricata ;
- feature engineering ;
- ordre des features ;
- prédiction ;
- ensemble ;
- Isolation Forest ;
- corrélation ;
- Decision Engine ;
- API.

---

57. VALIDATION DU FEATURE VECTOR

Le système doit vérifier automatiquement que :

```
TRAINING FEATURE VECTOR
```

et :

```
PRODUCTION FEATURE VECTOR
```

ont :

- le même nombre de features ;
- le même ordre ;
- les mêmes unités ;
- les mêmes transformations.

Si ce n'est pas le cas :

```
ERROR:
Feature schema mismatch
```

et aucune prédiction ne doit être effectuée.

---

58. DOCUMENTATION

Produire :

```
README.md
INSTALLATION.md
ARCHITECTURE.md
FEATURE_CONTRACT.md
ML.md
SURICATA.md
DEPLOYMENT.md
TESTING.md
TROUBLESHOOTING.md
```

Documenter également :

- architecture ;
- flux de données ;
- modèles ;

- paramètres ;
- installation ;
- utilisation ;
- tests ;
- limites ;
- sécurité ;
- maintenance.

---

59. STRUCTURE DU PROJET

Utiliser progressivement une structure similaire à :

```
AI-HYBRID-IDS/
│
├── README.md
├── INSTALLATION.md
├── ARCHITECTURE.md
├── requirements.txt
├── .env.example
│
├── config/
│   ├── config.yaml
│   └── suricata/
│       └── suricata-flow.yaml
│
├── data/
│   ├── raw/
│   ├── interim/
│   └── processed/
│
├── models/
│   ├── supervised/
│   ├── unsupervised/
│   └── preprocessing/
│
├── src/
│   ├── data/
│   ├── features/
│   ├── models/
│   ├── detection/
│   ├── correlation/
│   ├── network/
│   ├── incidents/
│   ├── evaluation/
│   └── utils/
│
├── app/
│   ├── app.py
```

```
│   ├── api.py
│   └── components/
│
├── llm/
│   └── report_generator.py
│
├── replay/
│   └── traffic_replay.py
│
├── logs/
│
├── results/
│   ├── figures/
│   ├── metrics/
│   └── reports/
│
├── notebooks/
│
└── tests/
```

---

60. ORDRE DE DÉVELOPPEMENT

Ne jamais développer toutes les fonctionnalités simultanément.

Suivre exactement cette progression :

```
PHASE 0
Audit environnement
        ↓
PHASE 1
Architecture + Feature Contract
        ↓
PHASE 2
Préparation CICIDS2017
        ↓
PHASE 3
Feature Engineering
        ↓
PHASE 4
Random Forest
        ↓
PHASE 5
XGBoost
        ↓
PHASE 6
LightGBM
        ↓
```

```
PHASE 7
Isolation Forest
        ↓
PHASE 8
Evaluation ML
        ↓
PHASE 9
Suricata
        ↓
PHASE 10
Replay PCAP
        ↓
PHASE 11
Détection temps réel
        ↓
PHASE 12
Correlation Engine
        ↓
PHASE 13
Decision Engine
        ↓
PHASE 14
Incident Engine
        ↓
PHASE 15
FastAPI
        ↓
PHASE 16
Dashboard SOC
        ↓
PHASE 17
LLM
        ↓
PHASE 18
GeoIP / MITRE
        ↓
PHASE 19
Data Drift
        ↓
PHASE 20
Continuous Learning contrôlé
        ↓
PHASE 21
Tests complets
        ↓
PHASE 22
Déploiement
        ↓
PHASE 23
Documentation
        ↓
```

```
PHASE 24
Rapport de stage
```

---

61. APPROCHE MVP

Avant de construire les fonctionnalités avancées, obtenir une première version fonctionnelle :

```
CICIDS2017
     ↓
Feature Engineering
     ↓
RF + XGB + LGBM
     ↓
Isolation Forest
     ↓
Evaluation
```

Puis :

```
Suricata
     ↓
Flow
     ↓
ML
     ↓
Detection
```

Puis :

```
Suricata
+
ML
+
Isolation Forest
     ↓
Correlation
     ↓
Decision
```

Puis seulement :

```
API
↓
Dashboard
```

```
↓
LLM
↓
SOC features
```

---

62. VALIDATION FINALE

À la fin, le système devra être capable de fonctionner dans les trois scénarios :

Scénario A — Offline

Analyser un dataset et produire les performances ML.

Scénario B — Replay

Prendre un PCAP de laboratoire et produire :

```
PCAP
→ Suricata
→ EVE
→ Features
→ ML
→ Correlation
→ Alert
```

Scénario C — Live

Surveiller une interface réseau autorisée et détecter les événements observés.

---

63. TESTS DE SÉCURITÉ

Les tests offensifs doivent être effectués exclusivement sur :

- environnement personnel ;
- laboratoire ;
- machines virtuelles ;
- réseau explicitement autorisé.

L'objectif est de vérifier que :

```
activité contrôlée
      ↓
trafic
```

```
      ↓
Suricata
      ↓
ML
      ↓
Isolation Forest
      ↓
Correlation
      ↓
Incident
      ↓
Dashboard
```

fonctionne correctement.

Les résultats devront être documentés.

---

64. OBJECTIF ACADÉMIQUE

Le projet doit être suffisamment rigoureux pour être présenté comme un véritable projet de fin de stage/licence.

Le rapport devra notamment présenter :

1. contexte ;
2. problématique ;
3. état de l'art ;
4. IDS classiques ;
5. Suricata ;
6. Machine Learning ;
7. détection d'anomalies ;
8. datasets ;
9. architecture ;
10. feature engineering ;
11. entraînement ;
12. évaluation ;
13. architecture hybride ;
14. implémentation ;
15. tests ;
16. résultats ;
17. limites ;
18. perspectives ;
19. continuous learning ;
20. conclusion.

---

65. PRINCIPES ABSOLUS DE DÉVELOPPEMENT

Règle 1

Ne jamais modifier le dataset brut.

Règle 2

Ne jamais appliquer SMOTE au test set.

Règle 3

Ne jamais utiliser une feature impossible à reproduire en production.

Règle 4

Ne jamais considérer Accuracy comme métrique suffisante.

Règle 5

Ne jamais laisser le LLM prendre une décision de sécurité.

Règle 6

Ne jamais réentraîner automatiquement le modèle à partir de ses propres prédictions non vérifiées.

Règle 7

Ne jamais considérer une alerte Suricata comme négligeable simplement parce que le ML prédit Normal.

Règle 8

Ne jamais considérer une prédiction ML comme une vérité absolue.

Règle 9

Ne jamais effectuer de tests offensifs contre un réseau ou système sans autorisation.

Règle 10

Toujours privilégier la fiabilité et la reproductibilité à la complexité.

Règle 11

Toujours prendre en compte les contraintes CPU/RAM.

Règle 12

Avant toute modification importante de l'environnement, expliquer :

- pourquoi ;
- risque ;
- effet ;
- possibilité de retour arrière.

---

66. MÉTHODE D'INTERACTION

Le projet doit être construit **étape par étape**.

À chaque étape :

1. expliquer l'objectif ;
2. expliquer les concepts nécessaires ;
3. expliquer pourquoi cette étape vient maintenant ;
4. indiquer les fichiers à créer/modifier ;
5. fournir le code complet nécessaire ;
6. fournir les commandes exactes ;
7. demander d'exécuter ;
8. analyser le résultat fourni ;
9. corriger si nécessaire ;
10. valider l'étape ;
11. seulement ensuite passer à la suivante.

Ne jamais envoyer 10 étapes de code en avance.

Ne jamais supposer le résultat d'une commande.

Si une erreur apparaît :

```
Erreur
 ↓
Diagnostic
 ↓
Cause
 ↓
Correction
 ↓
Test
 ↓
Validation
```

---

67. PREMIÈRE ÉTAPE OBLIGATOIRE

Avant de créer ou modifier le moindre composant important du projet, effectuer un audit de l'environnement.

Vérifier notamment :

```
Python
pip
virtualenv
CPU
RAM
disque
Suricata
TShark
version Suricata
configuration Suricata
HOME_NET
EXTERNAL_NET
interface réseau
EVE JSON
permissions
services
```

L'objectif est de connaître précisément l'environnement réel avant toute décision d'architecture.

---

68. OBJECTIF FINAL

À la fin du projet, je dois disposer d'un système capable de :

```
SURVEILLER
     ↓
ANALYSER
     ↓
DÉTECTER
     ↓
CORRÉLER
     ↓
CLASSIFIER
     ↓
ÉVALUER LE RISQUE
     ↓
CRÉER UN INCIDENT
     ↓
ALERTER
     ↓
```

```
VISUALISER
     ↓
EXPLIQUER
```

avec :

```
Suricata
+
TShark
+
Random Forest
+
XGBoost
+
LightGBM
+
Isolation Forest
+
Correlation Engine
+
Decision Engine
+
Incident Engine
+
FastAPI
+
Streamlit
+
Ollama/Qwen
```

Le système doit rester :

- léger ;
- compréhensible ;
- testable ;
- documenté ;
- sécurisé ;
- reproductible ;
- maintenable ;
- extensible.

L'objectif n'est pas de prétendre construire un SOC commercial parfait, mais de construire un **prototype professionnel de mini-NDR/IDS hybride**, réaliste pour un projet de Licence Bac+3 et suffisamment solide pour être démontré dans un environnement de laboratoire puis adapté à un environnement d'entreprise autorisé.