Shot Prompting

Created	@10 de febrero de 2026 6:01
Module Code	56BA1A Desarrollo de aplicaciones con IA

Prompts con ejemplos



En ingeniería de prompts, el término "shot" se refiere a la cantidad de ejemplos que le proporcionas al modelo antes de pedirle que realice la tarea real.

Es importante comprender que la IA aprende de patrones. En lugar de solo darle una instrucción **(Zero-shot)**, le damos **ejemplos** de entrada y salida para **"entrenarla"** en el contexto de la sesión.

▼ **1. Zero-Shot Prompting (Cero ejemplos)**

Es cuando le pides al modelo que haga algo directamente.

Prompt: "Clasifica este texto como positivo o negativo: 'La comida estaba fría'."

Resultado: El modelo usa su conocimiento general. Es rápido pero menos preciso en tareas complejas.

✅ Respuesta del modelo:

Negativo.

▼ **2. One-Shot Prompting (Un ejemplo)**

Le das un único ejemplo para establecer el formato o el tono.

Prompt: "Entrada: El servicio fue excelente. → Salida: [Sentimiento: POSITIVO]"

"Entrada: La comida estaba fría. → Salida:"

Resultado: Útil para definir formatos de salida específicos (como JSON o etiquetas).

✅ Respuesta del modelo:

[Sentimiento: NEGATIVO]

▼ **3. Few-Shot Prompting (Varios ejemplos)**

Es la técnica más robusta. Proporcionas entre 3 y 5 ejemplos.

¿Por qué usarlo?

1. Establece patrones complejos.
2. Reduce la probabilidad de errores.
3. Define el "estilo" de respuesta (ej. respuestas cortas, sarcásticas, técnicas).

Ejemplo Práctico: Generador de Tickets de Soporte

Si queremos que la IA convierta quejas de usuarios en un formato técnico estricto:

Prompt estructurado (Few-Shot):

"Eres un clasificador de tickets. Sigue el formato de los ejemplos:

Usuario: 'No puedo entrar a mi cuenta.'
Ticket: [CATEGORÍA: Acceso] [PRIORIDAD: Alta]

Usuario: 'El botón de compra es azul y debería ser verde.'
Ticket: [CATEGORÍA: UI/UX] [PRIORIDAD: Baja]

Usuario: 'La base de datos se cayó y nadie puede trabajar.'
Ticket: [CATEGORÍA: Infraestructura] [PRIORIDAD: Crítica]

Usuario: 'Mi mouse no funciona.'
Ticket:"

✅ Respuesta del modelo:

[CATEGORÍA: Hardware] [PRIORIDAD: Baja]

Puntos a tener en cuenta

- **Contexto es Costo:** Cada "shot" (ejemplo) añade tokens al prompt de entrada. Deben equilibrar la precisión con el costo (ej. si cada ejemplo gasta 50 tokens y pones 10 ejemplos, estás gastando 500 tokens antes de que el usuario hable).
- **Consistencia:** Los ejemplos deben tener el mismo formato exacto que esperas en la salida.
- **Variedad:** Si usas Few-Shot, asegúrate de que los ejemplos cubran diferentes casos (ej. un caso positivo, uno negativo y uno neutral).