

DULUB DSILTEX

Fluido de média viscosidade a base de olefinas e polímeros desenvolvido para uso em máquinas industriais, em especiais máquinas de costuras e rebobinadores têxteis que requeiram do produto características de antiaderência, lubricidade, hidrorrepelência, antiatrito e proteção oxidativa.

DULUB DSILTEX é indicado para todos os tipos de fibras têxteis.

DULUB DSILTEX possui tensoativos que evitam manchas nas fibras têxteis quando lavado.

DULUB DSILTEX é um fluido translúcido incolor e lavável.

Composição química: óleos básicos e aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiferrugem e tensoativos.

BENEFÍCIOS

- Excelente estabilidade térmica – melhora a confiabilidade do sistema e limpeza;
- Excelente ação antidesgaste – resulta a prolongação da vida útil das máquinas e equipamento;
- Controle de oxidação - reduz o custo de substituição do lubrificante;
- Fácil remoção na lavagem.

Características Típicas

DULUB DSILTEX			
Propriedade	Un.	Típico	
Densidade a 20/4°C	g/cm ³	0,868	
Viscosidade	mm ² .s ⁻¹ (cSt)	40°C	100°C
		164,0	23,3
Índice de Viscosidade	---	171	
Ponto de Fulgor	(VA)°C	220	
Ponto de Fluidez	°C	-25	
TAN	(mgKOH.g ⁻¹)	0,1	

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiro consulte nossa assistência técnica.

* O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos d'água e do solo por metais pesados com os consequentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Prazo de validade: 4 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte de luz e calor.

Informação adicional: para obter informações sobre segurança e manipulação desses produtos, consulte a folha de segurança ou contate seu representante.