



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
fev/2017 – Revisão 00

DULUB MOTO 4T EXTREME

Óleo lubrificante multiviscoso mineral de avançada tecnologia para uso em motores de motocicleta quatro tempos de alta rotação, atende as especificações de serviços API SL e JASO MA. Disponível no grau SAE 20w50.

DULUB MOTO 4T EXTREME controla a formação de depósitos no motor e atua na redução do desgaste e a ferrugem das partes moveis lubrificadas. A aditivação contida garante máxima proteção do motor e transmissão nas mais críticas condições de uso.

DULUB MOTO 4T EXTREME possui baixíssimo coeficiente de atrito proporcionando um incremento de performance ao motor.

DULUB MOTO 4T EXTREME atende ao nível de desempenho API SL e especificação japonesa JASO MA, proporcionando superior proteção ao conjunto motor/transmissão.

Aditivos:

anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina e melhorador de fluidez.

Benefícios

- Baixíssimo coeficiente de atrito elevando a performance do equipamento;
- Reduz o desgaste e corrosão das partes lubrificadas;
- Controla a formação borras e depósitos no motor em todas as faixas de temperaturas;
- Baixa oxidação e elevada estabilidade térmica proporcionando maior proteção ao motor.

Características Típicas

Dulub Moto 4T Extreme

Densidade a 20/4 °C	0,862
Viscosidade (mm ² /s)	
40 °C	175.7
100 °C	19.1
Índice de Viscosidade	124
Ponto de Fulgor (VA)°C	220
Ponto de Fluidez °C	-18
Corrosão de lamina de Cobre 3h, 100 °C	1B
TBN (mgKOH/g)	6.21

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para maiores informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência

* O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos de água e do solo por metais pesados, com os conseqüentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Informação Adicional

Para obter informações sobre segurança e manipulação desses produtos consulte a folha de segurança ou contate seu representante.

Dunax Lubrificantes LTDA

Lote 02, Quadra 03, Centro Industrial Subaé
São Gonçalo do Campos/BA - CEP 44.330-000
CNPJ: 05.092.901/0001-21 Insc. Est: 79.896.600
Fone (SAC): 0800 730 3070 – Dulub@dulub.com.br
www.dulub.com.br