

DULUB POWER MOTO 4T

Óleo lubrificante de alta performance e elevada estabilidade, elaborado com tecnologia semissintética. Dulub Power Moto 4T foi desenvolvido para proporcionar excelente limpeza e proteção contra o desgaste. Recomendado para motores de motocicletas 4 tempos de alta rotação. Atende as especificações de serviços API SN/JASO MA2. Disponível no grau SAE 10W40.

DULUB POWER MOTO 4T possui avançados aditivos selecionados que evitam a formação de depósitos no motor e atuam na redução do desgaste e ferrugem das partes móveis lubrificadas.

DULUB POWER MOTO 4T proporciona vida mais longa ao motor, transmissão e embreagem por formar uma película resistente de proteção nos componentes nas mais severas condições de uso e temperatura.

DULUB POWER MOTO 4T atende ao nível de desempenho API SN e especificação japonesa JASO MA2.

Composição química: óleo mineral do grupo II, base sintética GIII e aditivos antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, modificador de viscosidade e depressor de ponto de fluidez.

BENEFÍCIOS

- Prolonga a vida útil do motor e seus componentes;
- Elevada estabilidade térmica e proteção contra a formação de borras e depósitos em todas as faixas de temperaturas;
- Excelentes propriedades de resistência à oxidação, proporcionando maior proteção ao motor;
- Superior fluidez do óleo em todo decorrer de sua vida útil;
- Melhores propriedades a baixas temperaturas, facilitando a partida a frio e aumentando a vida útil do sistema elétrico;
- Baixíssimo coeficiente de atrito, elevando a performance do equipamento.

Características Típicas

DULUB POWER MOTO 4T			
Propriedade	Un.	Típico	
Densidade a 20/4°C	g/cm ³	0,850	
Viscosidade	mm ² . s ⁻¹ (cSt)	40°C	100°C
		105,8	14,4
Índice de Viscosidade	---	136	
Ponto de Fulgor	(VA)°C	220	
Ponto de Fluidez	°C	-30	
Corrosão de lâmina de Cobre 3h	100°C	1b	
TBN	(mgKOH.g ⁻¹)	7,57	

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiro consulte nossa assistência técnica.

* O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos d'água e do solo por metais pesados com os consequentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Prazo de validade: 4 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte de luz e calor.

Informação Adicional: para obter informações sobre segurança e manipulação desses produtos, consulte a folha de segurança ou contate seu representante.