

DULUB OBN 140

É um óleo lubrificante mineral de cor clara de alta qualidade, proveniente do fracionamento e hidrotratamento de petróleos selecionados.

DULUB OBN 140 é utilizado na indústria de lubrificantes, desmoldantes, borrachas/polímeros e amaciante de fibras.

DULUB OBN 140 apresenta elevada emulsibilidade e baixo ponto de fluidez.

Composição química: óleo básico mineral e aditivos antiespumante, anticorrosivo e antioxidante.

BENEFÍCIOS

- Elevada emulsibilidade;
- Estabilidade a oxidação e boa proteção contra corrosão e ferrugem;
- Reduz a formação de borras e depósitos, garantindo o não espessamento em serviço;
- Baixo ponto de fluidez;
- Boa estabilidade química;
- Vida útil prolongada do óleo e redução dos custos relacionados com paradas não programadas da produção;
- Ótima resistência a formação de espumas.

Características Típicas

DULUB OBN 140			
Propriedade	Un.	Típico	
Densidade a 20/4°C	g/cm ³	0,914	
Cor ASTM	---	L 0,5	
Viscosidade	mm ² .s ⁻¹ (cSt)	40°C	100°C
		140,0	9,9
Índice de viscosidade	---	8	
Ponto de Fulgor	(VA)°C	232	
Ponto de Fluidez	°C	-18	
Corrosão de lamina de Cobre 3h	100°C	1b	
Cinzas sulfatadas	% peso	0,005	
TAN	mgKOH.g ⁻¹	0,2	
Resíduo de Carbono Ramsbottom	%peso	0,1	
Distribuição de carbonos (ndm)	% peso	<ul style="list-style-type: none"> • Carbono aromático: 13,9; • Carbono naftênico: 38,5; • Carbono parafínico: 47,6. 	

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiro consulte nossa assistência técnica.

* O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos d'água e do solo por metais pesados com os consequentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Prazo de validade: 4 anos, desde que armazenado, lacrado e protegido de fonte de luz e calor.

Informação Adicional: para obter informações sobre segurança e manipulação desses produtos, consulte a folha de segurança ou contate seu representante.