



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
fev/2017 – Revisão 00

DULUB SUPREME 20W50 SL

Óleo lubrificante mineral multiviscoso de última geração utilizado em modernos motores dos automóveis atuais. Garante uma perfeita lubrificação do motor, tanto nas partidas a frio quanto nas temperaturas de funcionamento do veículo. O óleo Dulub Supreme atende ao nível de desempenho API SL e é indicado para todos os motores a gasolina, etanol ou GNV de todas as marcas e potências. Possui Grau SAE 20w50.

DULUB SUPREME 20W50 SL controla a formação borras e depósitos, mesmo a altas temperaturas, reduzindo os desgastes e a corrosão nas partes lubrificadas.

DULUB SUPREME 20W50 SL possui elevada resistência à oxidação e aditivação que confere ao óleo, superior estabilidade térmica. Proporcionando excelente desempenho em temperatura extremas e ignições rápidas.

DULUB SUPREME 20W50 SL é indicado para uso em motores de todas as potências à gasolina, etanol, flex e GNV de veículos nacionais ou importados com injeção eletrônica e/ou multiválvulas, sendo compatível com os conversores catalíticos dos automóveis modernos.

Aditivos:

anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina e melhorador de fluidez.

Benefícios

- Reduz o desgaste e corrosão das partes lubrificadas;
- Controla a formação borras e depósitos no motor em todas as faixas de temperaturas;
- Baixa oxidação e elevada estabilidade térmica proporcionando maior proteção ao motor;
- Maior proteção ao motor nas partidas a frio.

Características Típicas

Dulub SUPREME 20W50 SL

Densidade a 20/4 °C	0,885
Viscosidade (mm ² /s)	
40 °C	175.7
100 °C	19.1
Índice de Viscosidade	124
Ponto de Fulgor (VA) °C	220
Ponto de Fluidez °C	-18
Corrosão de lamina de Cobre 3h, 100 °C	1B
TBN (mgKOH/g)	6.21

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para maiores informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência

* O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos de água e do solo por metais pesados, com os conseqüentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Informação Adicional

Para obter informações sobre segurança e manipulação desses produtos consulte a folha de segurança ou contate seu representante.

Dunax Lubrificantes LTDA

Lote 02, Quadra 03, Centro Industrial Subaé
São Gonçalo do Campos/BA - CEP 44.330-000
CNPJ: 05.092.901/0001-21 Insc. Est: 79.896.600
Fone (SAC): 0800 730 3070 – Dulub@dulub.com.br
www.dulub.com.br