



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
fev/2017 – Revisão 03

DULUB SUPREME 15W40 SL

Óleo lubrificante mineral multiviscoso de desempenho superior para uso em modernos motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Atende nível de desempenho API SL. Pode ser usado em substituição aos óleos com nível API SF, SG, SH e SJ. Grau SAE 15W40.

DULUB SUPLEME 15W40 SL controla a formação borras e depósitos, mesmo a altas temperaturas, reduzindo os desgastes e a corrosão nas partes lubrificadas.

DULUB SUPLEME 15W40 SL possui elevada resistência à oxidação e aditivação que confere ao óleo, superior estabilidade térmica. Proporcionando excelente desempenho em temperatura extremas e ignições rápidas.

DULUB SUPLEME 15W40 SL é indicado para uso em motores de todas as potências à gasolina, etanol, flex e GNV de veículos nacionais ou importados com injeção eletrônica e/ou multiválvulas, sendo compatível com os conversores catalíticos dos automóveis modernos.

Aditivos:

anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina e melhorador de fluidez.

Benefícios

- Reduz o desgaste e corrosão das partes lubrificadas;
- Controla a formação borras e depósitos no motor em todas as faixas de temperaturas;

- Baixa oxidação e elevada estabilidade térmica proporcionando maior proteção ao motor;
- Maior proteção ao motor nas partidas a frio.

Características Típicas

Dulub Supreme 15W40 SL

Densidade a 20/4 °C	0,883
Viscosidade (mm ² /s)	
40 °C	122
100 °C	15.4
Índice de Viscosidade	132
Ponto de Fulgor (VA)°C	200
Ponto de Fluidez °C	-20
Corrosão de lamina de Cobre 3h, 100 °C	1B
TBN (mgKOH/g)	7,30

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para maiores informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência

* O óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que, quando descartado no meio ambiente, provoca impactos negativos, tais como contaminação dos corpos de água e do solo por metais pesados, com os conseqüentes danos à saúde da população. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. Para descarte, use as instalações dos postos de serviço. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Informação Adicional

Para obter informações sobre segurança e manipulação desses produtos consulte a folha de segurança ou contate seu representante.

Dunax Lubrificantes LTDA

Lote 02, Quadra 03, Centro Industrial Subaé
São Gonçalo do Campos/BA - CEP 44.330-000
CNPJ: 05.092.901/0001-21 Insc. Est: 79.896.600
Fone (SAC): 0800 730 3070 – Dulub@dulub.com.br
www.dulub.com.br